

ツールリングシステム



ツーリングシステム



TUNGCAP タング・キャップ
高能率加工を実現するポリゴンカップリングツーリングシステム

K004 - K054



TUNGHOLD タング・ホールド
独創的で高性能のホルダを多種揃えたツーリングシステム
DIN69871 - K055 HSK A/E - K070
BT MAS - K090 DIN2080 - K107

K055 - K158



その他のツーリングシステム

SpinJet (スピン・ジェット)	- K159	BeamWrench (ビームレンチ)	- K165
SwissBore (スイス・ボア)	- K166	ボーリングシステム	- K177
カートリッジ	- K191	ボーリングバーバイト	- K209
トップボーラバイト	- K212		

K159 - K214

TUNGCAP


タング・キャップ




■ CNC タレット旋盤加工での飛躍的な生産性の向上

ダウンタイムを大幅削減

- 工具交換時間を短縮・・・機上での刃具交換が不要
- 機外での刃先計測により試削り不要・・・高精度一発加工
- 計測・補正ミスなどによる不良品の削減



機外計測



測定データをインプット




短時間で工具を交換




高精度一発加工

TUNGCAP



複合加工機用ツーリング

1 台の機械で旋削加工と
マシニング加工が可能な
複合機による高能率加工に対応




■ 容易な工具管理

あらゆる加工に対応

- モジュラシステムとして使用することにより、多様な加工に対応可能
- HSK やBT 2 面拘束機に対応するアダプタも設定

最適ツーリング

- エクステンションアダプタやリダクションアダプタの使用で工具干渉を回避する最適な突出し長さを選択



■ 複合機用・B軸45°型カッティング・ヘッド

- B軸の径方向ストロークが広がる
- 切削抵抗が分割され重切削が可能
- コーナー部 加工の干渉がない



TUNGCAP

TungCap Tooling

TUNGCAP

旋削工具



製品詳細は各ページ番号(B/C/E/F/J/K***)を参照ください。

System for Multi-Tasking Machine

ツリング システム図

工具主軸



エクステンション アダプタ
C*EX-***
K044




リダクション アダプタ
C*-C*RE-***
K045

回転工具



パワーチャック
アダプタ
C*MAXIN**X***
K038



パワーチャック用
コレット
SC******
K039



フェースミルホルダ
C*SEM**X**C
K036



エンドミル用
サイドロックホルダ
(ウェルドンシャンク対応)
C*EM**X**
K031



サイドカッタ用ホルダ
C*SCA**
K041



ドリル用
サイドロックホルダ
(ホイッスルノッチシャンク対応)
C*EM**X**E
K032



先端交換式モジュラ
ホルダ
TUNGFLEX
C*ODP**X**K037



ERコレット
チャックホルダ
C*ER**X***
K033
C*ER**X***M
K034



ERコレット
ER*****
K126 -



スピジェット
高速スピンドル
SPINJET
K159 -, K162




センタリング調整
コレットチャック
TUNGFINE
ADJC*ER32
K034



ERコレット
ER*****
K126 -



焼きばめホルダ
TUNGSHRINK
C*SRKIN*X**
K040



TungDrill Twistedドリル
C*TDX***L***-3
K025




デジタルファイン
ボーリング
K046

クランプ治具



MULTICLAMPC*
K045

ターニングエース ダブルクランプバイト、アプローチ角95°、使用インサートネガ80°ひし形




形番	DCONMS	LF	L2	WF	DMIN	DMIN2	RE	インサート
C3ACLNR/L22040-0904N	32	40	20	22	110	121	0.8	CN**0904**E
C4ACLNR/L27050-0904N	40	50	25	27	140	110	0.8	CN**0904**E
C4ACLNR/L27050-12N	40	50	25	27	140	110	0.8	CN**1204...
C5ACLNR/L35060-12N	50	60	32	35	165	110	0.8	CN**1204...
C6ACLNR/L45065-0904N	63	65	35	45	190	110	0.8	CN**0904**E
C6ACLNR/L45065-12N	63	65	41	45	190	125	0.8	CN**1204...
C6ACLNR/L45065-16N	63	65	41	45	190	125	1.2	CN**1606...

7 MPa クーラント対応品

部品	形番	押え金	締付けねじ	クーラント部品	敷金	敷金止めねじ	スプリング	スプリングピン	スパナ1	スパナ2
C*ACLNR***-0904N	ACP3S-E	ACS-5W	SATZ-M10X1-5	ASC322	CSTB-3.5	BP-7	SP-2.5	-	-	T-15F
C*ACLNR***-12N	ACP4S	ACS-5W	SATZ-M8X1-M3	ASC422	CSTB-3.5	BP-7	SP-2.5	-	-	T-15F
C6ACLNR***-16N	ACP5S	ACS-6W	SATZ-M8X1-M3	ASC533	CSTB-5	BP-8.8	SP-2.5	KEYV-T20	-	-

C-PCLNR/L

レバーロック式バイト、アプローチ角95°使用インサートネガ80°ひし形



形番	DCONMS	LF	L2	WF	DMIN	DMIN2	RE	インサート
C5PCLNR/L35060-12	50	60	32	35	-	-	0.8	CN**1204...
C5PCLNR/L35060-12N	50	60	32	35	165	110	0.8	CN**1204...
C6PCLNR/L45065-12N	63	65	41	45	190	125	0.8	CN**1204...

7 MPa クーラント対応品

DMIN1、DMIN2の未記入アイテムは内径加工が不可能

部品



クーラント部品



レバー



締付けねじ



敷金




スプリング



スパナ

形 番	クーラント部品	レバー	締付けねじ	敷金	スプリング	スパナ
C5PCLN*35060-12	EZ104	LCL4	LCS4	LSC42	LSP4	P-3
C*PCLN***-12N	SATZ-M10X1-M5	LCL4	LCS4	LSC42	LSP4	P-3

参照ページ： C-ACLNR/L, C-PCLNR/L: インサート → **B054 -**, CBN → **B170 -**, PCD → **B188 -**



形番	DCONMS	LF	L2	WF	DMIN	DMIN2	RE	インサート
C4PCLNR/L27050-0904-CHP	40	50	25	27	140	110	0.8	CN**0904...
C4PCLNR/L27050-12-CHP	40	50	25	27	140	110	0.8	CN**1204...
C5PCLNR/L35060-12-CHP	50	60	32	35	165	110	0.8	CN**1204...
C6PCLNR/L45065-0904-CHP	63	65	41	45	195	125	0.8	CN**0904...
C6PCLNR/L45065-12-CHP	63	65	41	45	195	125	0.8	CN**1204...

14 MPa クーラント対応品

部品

敷金

締付けねじ

スプリングピン

レバー

スパナ

形番

C*PCLNR/L**-12-CHP

敷金

LSC42

締付けねじ

LCS4

スプリングピン

LSP4

レバー

LCL4

スパナ

P-3

形番

C*PCLNR/L**0904-CHP

敷金

LSC317

締付けねじ

LCS3

スプリングピン

LSP3

レバー

LCL33

スパナ

P-2.5

クーラントセット

クーラントユニット

駒ねじ

スパナ

O リング

形番

C*PCLNR/L**-CHP

クーラントユニット

CU-CW-CHP

駒ねじ

SRM3

スパナ

T-8F


O リング

OR6.4X0.9N

TURNINGA

C-ACLNN

ダブルクランプバイト、アプローチ角95°、使用インサートネガ80°ひし形



形番	DCONMS	LF	L2	WF	DMIN	RE	インサート
C5ACLNN00090-12 ⁽¹⁾	50	90	32	0	-	0.8	CN**1204...
C5ACLNN00090-12N ⁽²⁾	50	90	32	0	165	0.8	CN**1204...
C5ACLNN00125-12 ⁽¹⁾	50	125	32	0	-	0.8	CN**1204...
C5ACLNN00125-12N ⁽²⁾	50	125	32	0	165	0.8	CN**1204...
C6ACLNN00100-12N ⁽²⁾	63	100	37.5	0	190	0.8	CN**1204...
C6ACLNN00140-12N ⁽²⁾	63	140	37.5	0	190	0.8	CN**1204...

• DMIN1 未記入品は、内径加工に対応していません。
(1) 3 MPa クーラント対応品 (2) 7 MPa クーラント対応品

部品











形 番	押え金	締付けねじ	クーラント部品	敷金	敷金止めねじ	スプリング	スプリングピン	スパナ
C5ACLNN00090-12	ACP4S	ACS-5W	EZ83	ASC422	CSTB-3.5	BP-7	SP-2.5	T-15F
C5ACLNN00090-12N	ACP4S	ACS-5W	SATZ-M8X1-M3	ASC422	CSTB-3.5	BP-7	SP-2.5	T-15F
C5ACLNN00125-12	ACP4S	ACS-5W	EZ83	ASC422	CSTB-3.5	BP-7	SP-2.5	T-15F
C*ACLNN001**-12N	ACP4S	ACS-5W	SATZ-M8X1-M3	ASC422	CSTB-3.5	BP-7	SP-2.5	T-15F

TUNGCAP

C-ACMNN

TURNINGA

ダブルクランプ式バイト、アプローチ角50°、インサートネガ80°ひし形



形番	DCONMS	LF	WF	DMIN	RE	インサート
C6ACMNN00100-0904N	63	100	0	110	0.8	CN**0904**E
C6ACMNN00140-0904N	63	140	0	110	0.8	CN**0904**E
C6ACMNN00100-12N	63	100	0	110	0.8	CN**1204...
C6ACMNN00140-12N	63	140	0	110	0.8	CN**1204...

14 MPa クーラント対応品


部品

形番	押え金	締付けねじ	敷金	敷金止めねじ	スプリング1	スプリング2	スパナ
C6ACMNN001**-0904N	ACP3S-E	ACS-5W	ACS322	CSTB-3.5	BP-7	SP-2.5	T-15F
C6ACMNN001**-12N	ACP4S	ACS-5W	ASC422	CSTB-3.5	BP-7	SP-2.5	T-15F

TUNG TJET

C-PCMNN-CHP

外径旋削ホルダ - 外径・端面切削 (P形、レバーロック式)



形番	DCONMS	LF	WF	RE	インサート
C6PCMNN00130-12-CHP	63	130	0	0.8	CN**1204...

14 Mpa クーラント対応

内径加工に対応できません

部品


形番	インサート	敷金	スプリングピン	レバー	締付けねじ	スパナ	クーラントユニット
C6PCMNN00130-12-CHP	CN**1204...	LSC42	LSP4	LCL4	LCS4	P-3	CU-CW-CHP

クーラント
ユニットセット

形番	クーラントユニット	取付けねじ	取付けねじ用スパナ	Oリング
C6PCMNN00130-12-CHP	CU-CW-CHP	SRM3	T-8F	OR6.4X0.9N

参照ページ: C-ACMNN, C-PCMNN-CHP: インサート → B054 -, CBN → B170 -, PCD → B188 -

ターニングエース ダブルクランプバイト、アプローチ角95°、使用インサートネガ80°六角形



形番	DCONMS	LF	L2	WF	DMIN	DMIN2	RE	インサート
C4AWLNR/L27050-0604N	40	50	25	27	140	110	0.8	WN**0604...
C4AWLNR/L27050-08N	40	50	25	27	-	-	0.8	WN**0804...
C6AWLNR/L45065-08N	63	65	35	45	190	110	0.8	WN**0804...


7 MPa クーラント対応品

DMIN, DMIN2 未記入品は内径加工に対応していません

部品

形番	押え金	押え金ねじ	敷金	敷金止めねじ	スプリング	スプリングピン	スパナ
C-AWLNR/L	ACP4S	ACS-5W	ASW422	CSTB-3.5	BP-7	SP-2.5	T-15F

高圧クーラントノズル付レバーロック式バイト、使用インサートネガ80°六角形



形番	DCONMS	LF	L2	WF	DMIN	DMIN2	RE	インサート
C4PWLNR/L27050-0604-CHP	40	50	25	27	140	110	0.8	WN**0604...
C4PWLNR/L27050-08-CHP	40	50	25	27	140	110	0.8	WN**0804...
C6PWLNR/L45065-08-CHP	63	65	41	45	190	125	0.8	WN**0804...

14 MPa クーラント対応品


部品

形番	敷金	締付けねじ	スプリングピン	レバー	スパナ	クーラントセット	クーラントユニット	駒ねじ	スパナ	O リング
C*PWLNR/L**-08-CHP	LSW42BL	LCS4	LSP4	LCL4	P-3		CU-CW-CHP	SRM3	T-8F	OR6.4X0.9N
C*PWLNR/L**0604-CHP	LSW312	LCS3	LSP3	LCL3	P-2.5					

参照ページ： C-AWLNR/L, C-PWLNR/L-CHP: インサート → **B099 -**, CBN → **B179**

C-ADJNR/L

ターニングエース ダブルクランプバイト、アプローチ角93°、使用インサートネガ55°ひし形



形番	DCONMS	LF	L2	WF	DMIN	DMIN2	RE	インサート
C3ADJNR/L22050-1104N	32	50	20	22	121	85	0.8	DN**1104...
C4ADJNR/L27050-1104N	40	50	25	27	145	110	0.8	DN**1104...
C4ADJNR/L27050-15N	40	50	25	27	145	110	0.8	DN**15...
C5ADJNR/L35060-15N	50	60	32	35	165	110	0.8	DN**15...
C6ADJNR/L45065-1104N	63	65	35	45	190	110	0.8	DN**1104...
C6ADJNR/L45065-15N	63	65	41	45	190	110	0.8	DN**15...
C6ADJNR/L45135-15N	63	135	41	45	190	110	0.8	DN**15...

7 MPa クーラント対応品


部 品								
形 番	押え金	締付けねじ	クーラント部品	敷金	敷金止めねじ	スプリング 1	スプリング 2	スパナ
C4ADJN*27050-15N	ACP4S	ACS-5W	SATZ-M10X1-M5	ASD432	CSTB-3.5	BP-7	SP-2.5	T-15F
C5ADJN*35060-15N	ACP4S	ACS-5W	SATZ-M10X1-M5	ASD432	CSTB-3.5	BP-7	SP-2.5	T-15F
C6ADJN*45065-15N	ACP4S	ACS-5W	SATZ-M10X1-M5	ASD432	CSTB-3.5	BP-7	SP-2.5	T-15F
C6ADJN*45135-15N	ACP4S	ACS-5W	SATZ-M10X1-M5	ASD432	CSTB-3.5	BP-7	SP-2.5	T-15F

オプション: ASD423 (DN**1506...用敷金)

TUNGCAP

C-PDJNR/L

レバーロック式バイト、アプローチ角93°、使用インサートネガ55°ひし形




形番	DCONMS	LF	L2	WF	DMIN	DMIN2	RE	インサート
C5PDJNR/L35060-15N	50	60	32	35	165	110	0.8	DN**1504(06)
C6PDJNR/L45065-15N	63	65	41	45	195	95	0.8	DN**1504(06)

7 MPa クーラント対応品

部 品						
形 番	クーラント部品	敷金	レバー	締付けねじ	スプリング	スパナ
C5PDJN*35060-15N	SATZ-M10X1-M5	LSD43A	LCL4	LCS4	LSP4	P-3
C6PDJN*45065-15N	SATZ-M10X1-M5	LSD43A	LCL4	LCS4	LSP4S	P-3

オプション: LSD42A (DN**1506...用敷金)、LSP4S (DN**1506...用スプリングピン)

参照ページ: C-ADJNR/L, C-PDJNR/L: インサート → B065 -, CBN → B172 -, PCD → B188 -




本図は右勝手(R)を示す。

形番	DCONMS	LF	L2	WF	DMIN	DMIN2	RE	インサート
C4PDJNR/L27055-1104-CHP	40	55	25	27	140	110	0.8	DN**1104...
C4PDJNR/L27055-15-CHP	40	55	25	27	140	110	0.8	DN**1504(06)...
C5PDJNR/L35060-15-CHP	50	60	32	35	165	110	0.8	DN**1504(06)...
C6PDJNR/L45065-1104-CHP	63	65	41	45	190	110	0.8	DN**1104...
C6PDJNR/L45065-15-CHP	63	65	41	45	190	110	0.8	DN**1504(06)...

14 MPa クーラント対応品

部品	形番	敷金	締付けねじ	スプリングピン	レバー	スパナ	クーラントセット	形番	クーラントユニット	駒ねじ	スパナ	O リング
C*PDJNR/L**15-CHP	LSD43A	LCS4	LSP4	LCL4	P-3			C*PDJNR/L**15-CHP	CU-D-CHP	SRM3	T-8F	OR6.4X0.9N
C*PDJNR/L**1104-CHP	ELSD32	LCS3	LSP3	LCL33L	P-2.5							

オプション: LSD42A (DN**1506...用敷金)、LSP4S (DN**1506...用スプリングピン)



本図は右勝手(L)を示す。

形番	DCONMS	LF	WF	RE	インサート
C6PDMNL00130-1104-CHP	63	130	0	0.8	DN**1104...


14 Mpa クーラント対応

部品

						
形番	インサート	敷金	スプリングピン	レバー	締付けねじ	スパナ
C*PDJNR/L...1104-CHP	DN**1104...	ELSD32	LSP3	LCL33L	LCS3	P-2.5
						クーラントユニット
						CU-D-CHP

クーラントユニットセット

				
形番	クーラントユニット	取付けねじ	取付けねじ用スパナ	Oリング
C6PDMNL00130-1104-CHP	CU-D-CHP	SRM3	T-8F	OR6.4X0.9N




本図は右勝手(R)を示す。

形番	DCONMS	LF	L2	WF	DMIN	DMIN2	RE**	インサート
C4AVJNR/L27060-1204N	40	60	20	27	140	55	0.8	VN**1204...
C4AVJNR/L27060-16N	40	60	25	27	140	110	0.8	VN**1604...
C6AVJNR/L45065-1204N	63	65	31.5	45	190	81	0.8	VN**1204...
C6AVJNR/L45065-16N	63	65	35	45	190	81	0.8	VN**1604...

7 MPa クーラント対応品

部品

形番	押え金	押え金ねじ	クーラント部品	敷金	敷金止めねじ	スプリング	スプリングピン	スパナ1	スパナ2
C4AVJNR/L...	ACP3L-E	ACS-5W	-	ASV222	CSTB-3	BP-7	SP-2.5	T-9F	T-15F
C6AVJNR/L...	ACP3L-E	ACS-5W	SATZ-M10X1-M5	ASV222	CSTB-3	BP-7	SP-2.5	T-9F	T-15F



本図は右勝手 (R) を示す。

形番	DCONMS	LF	L2	WF	DMIN	DMIN2	RE	インサート
C4PVJNR/L27060-16-CHP	40	60	25	27	140	110	0.8	VN**1604...
C6PVJNR/L45065-16-CHP	63	65	32	45	190	81	0.8	VN**1604...

14 MPa クーラント対応品

部品

形番	インサート	敷金	スプリングピン	レバー	締付けねじ	スパナ	クーラントユニット
C*PVJNR/L...16-CHP	VN**1604...	LSV317	LSP3	LCL3V	LCS3V	P-2.5	CU-V-CHP


クーラント ユニットセット

形番	クーラントユニット	取付けねじ	取付けねじ用スパナ	Oリング
C*PVJNR/L...16-CHP	CU-V-CHP	SRM3	T-8F	OR6.4X0.9N

TUNGCAP

C-SVJCR/L

スクリーオンバイト、アプローチ角93°、使用インサートポジ35°ひし形



本図は右勝手(R)を示す。

形番	DCONMS	LF	L2	WF	DMIN	DMIN2	RE	インサート
C3SVJCR/L22040-11N ⁽²⁾	32	40	20	22	-	-	0.4	VC**1103...
C4SVJCR/L27050-16N ⁽²⁾	40	50	25	27	140	155	0.8	VC**1604...
C5SVJCL35060-16 ⁽¹⁾	50	60	32	35	-	-	0.8	VC**1604...
C5SVJCR/L35060-16N ⁽²⁾	50	60	32	35	170	160	0.8	VC**1604...
C6SVJCR/L45065-16 ⁽¹⁾	63	65	41	45	-	-	0.8	VC**1604...
C6SVJCR/L45065-16N ⁽²⁾	63	65	41	45	170	190	0.8	VC**1604...

・ DMIN1, DMIN2 未記入品は、内径加工に対応していません。

(1) 3 MPa クーラント対応品 (2) 7 MPa クーラント対応品

部品


形番	締付けねじ	クーラント部品	敷金	敷金止めねじ	スパナ 1	スパナ 2
C5SVJC*35060-16	CSTB-3.5L	EZ104	SSV32	DTS5-3.5	P-3.5	T-15F
C5SVJC*35060-16N	CSTB-3.5L	SATZ-M10X1-M5	SSV32	DTS5-3.5	P-3.5	T-15F
C6SVJC*45065-16	CSTB-3.5L	EZ104	SSV32	DTS5-3.5	P-3.5	T-15F
C6SVJC*45065-16N	CSTB-3.5L	SATZ-M10X1-M5	SSV32	DTS5-3.5	P-3.5	T-15F

TUNGCAP

C-ADNNN

TURNINGA

ターニングエース ダブルクランプバイト、アプローチ角63°、使用インサートネガ55°ひし形



形番	DCONMS	LF	L2	WF	DMIN	RE	インサート
C5ADNNN00090-15 ⁽¹⁾	50	90	32	0	-	0.8	DN**1504(06)
C5ADNNN00090-15N ⁽²⁾	50	90	32	0	165	0.8	DN**1504(06)
C5ADNNN00125-15 ⁽¹⁾	50	125	32	0	-	0.8	DN**1504(06)
C5ADNNN00125-15N ⁽²⁾	50	125	32	0	165	0.8	DN**1504(06)
C6ADNNN00100-15N ⁽²⁾	63	100	37.5	0	190	0.8	DN**1504(06)
C6ADNNN00140-15 ⁽¹⁾	63	140	37.5	0	-	0.8	DN**1504(06)
C6ADNNN00140-15N ⁽²⁾	63	140	37.5	0	190	0.8	DN**1504(06)

・ DMIN 未記入品は、内径加工に対応していません。

(1) 3 MPa クーラント対応品 (2) 7 MPa クーラント対応品

部品


形番	押え金	押え金ねじ	クーラント部品	敷金	敷金止めねじ	スプリング	スプリングピン	スパナ
C5ADNNN00090-15	ACP4S	ACS-5W	EZ104	ASD432	CSTB-3.5	BP-7	SP-2.5	T-15F
C5ADNNN00090-15N	ACP4S	ACS-5W	SATZ-M10X1-M5	ASD432	CSTB-3.5	BP-7	SP-2.5	T-15F
C5ADNNN00125-15	ACP4S	ACS-5W	EZ104	ASD432	CSTB-3.5	BP-7	SP-2.5	T-15F
C5ADNNN00125-15N	ACP4S	ACS-5W	SATZ-M10X1-M5	ASD432	CSTB-3.5	BP-7	SP-2.5	T-15F
C6ADNNN00100-15	ACP4S	ACS-5W	EZ104	ASD432	CSTB-3.5	BP-7	SP-2.5	T-15F
C6ADNNN00100-15N	ACP4S	ACS-5W	SATZ-M10X1-M5	ASD432	CSTB-3.5	BP-7	SP-2.5	T-15F
C6ADNNN00140-15	ACP4S	ACS-5W	EZ104	ASD432	CSTB-3.5	BP-7	SP-2.5	T-15F
C6ADNNN00140-15N	ACP4S	ACS-5W	SATZ-M10X1-M5	ASD432	CSTB-3.5	BP-7	SP-2.5	T-15F

オプション: ASD423 (DN**1506...用敷金)

参照ページ: C-SVJCR/L: インサート → **B153 -**, CBN → **B186**, PCD → **B190 -**
C-ADNNN: インサート → **B065 -**, CBN → **B172 -**, PCD → **B188 -**

C-SVVCN

スクリーオンバイト、アプローチ角72.5°、使用インサートポジ35°ひし形




形番	DCONMS	LF	L2	WF	RE	インサート
C5SVVCN00090-16 ⁽¹⁾	50	90	32	0	0.8	VC**1604...
C5SVVCN00090-16N ⁽²⁾	50	90	32	0	0.8	VC**1604...
C5SVVCN00125-16 ⁽¹⁾	50	125	32	0	0.8	VC**1604...
C5SVVCN00125-16N ⁽²⁾	50	125	32	0	0.8	VC**1604...
C6SVVCN00100-16N ⁽²⁾	63	100	37.5	0	0.8	VC**1604...
C6SVVCN00140-16N ⁽²⁾	63	140	37.5	0	0.8	VC**1604...

(1) 3 MPa クーラント対応品 (2) 7 MPa クーラント対応品

部品	形番	締付けねじ	クーラント部品	敷金	敷金止めねじ	スパナ1	スパナ2
	C5SVVCN00090-16	CSTB-3.5L	EZ104	SSV32	DTS5-3.5	P-3.5	T-15F
	C5SVVCN00090-16N	CSTB-3.5L	SATZ-M10X1-M5	SSV32	DTS5-3.5	P-3.5	T-15F
	C5SVVCN00125-16	CSTB-3.5L	EZ104	SSV32	DTS5-3.5	P-3.5	T-15F
	C5SVVCN00125-16N	CSTB-3.5L	SATZ-M10X1-M5	SSV32	DTS5-3.5	P-3.5	T-15F
	C6SVVCN00100-16	CSTB-3.5L	EZ104	SSV32	DTS5-3.5	P-3.5	T-15F
	C6SVVCN00100-16N	CSTB-3.5L	SATZ-M10X1-M5	SSV32	DTS5-3.5	P-3.5	T-15F
	C6SVVCN00140-16	CSTB-3.5L	EZ104	SSV32	DTS5-3.5	P-3.5	T-15F
	C6SVVCN00140-16N	CSTB-3.5L	SATZ-M10X1-M5	SSV32	DTS5-3.5	P-3.5	T-15F

C-SCLCR

内径旋削ホルダ - 内径・端面切削 (S形、スクリーオン式)



形番	DMIN	DCONMS	BD	LF	LB	WF	f2	RE	インサート
C3SCLCR11070-09	22	32	19.8	70	52	11	1.0	0.8	CC**09...
C4SCLCR11070-09	22	40	19.8	70	47	11	1.0	0.8	CC**09...

14 MPa クーラント対応品


(注) 右勝手のホルダ (R) には左勝手のインサートを使用

参照ページ: C-SVVCN: インサート → B153 -, CBN → B186, PCD → B190 -
C-SCLCR: インサート → B109 -, CBN → B180, PCD → B190 -

TUNGCAP

C-PCLNR/L-IN

レバーロック式内径バイト、使用インサートネガ80°ひし形



本図は右勝手(R)を示す。

形番	DMIN	DCONMS	BD	LB	LF	WF	f2	RE	インサート
C3PCLNR17090-12	32	32	25	90	71	17	1.6	0.8	CN**1204...
C4PCLNR17090-0904	32	40	25	90	63	17	1.3	0.8	CN**0904**E
C4PCLNR/L17080-12	32	40	25	80	58.5	17	1.6	0.8	CN**1204...
C4PCLNR22110-0904	40	40	32	110	86.5	22	1.3	0.8	CN**0904**E
C4PCLNR27120-0904	50	40	39.5	120	100	27	1.7	0.8	CN**0904**E

• 10MPaクーラント対応品


部品

形番	レバー	締付けねじ	スパナ
C-PCLNR/L...	LCL43N	LCS43	P-2.5

TUNGJET

C-PCLNR/L-CHP

内径旋削ホルダ - 内径・端面切削 (P形、レバーロック式)



本図は右勝手(R)を示す。

形番	DMIN	DCONMS	BD	LF	LB	WF	f2	RE	インサート
C6PCLNL17100-12-CHP	32	63	25	100	67.5	17	4.5	0.8	CN**1204...


部品

形番	締付けねじ	クーラント ユニット	スパナ	レバー
C6PCLNL17100-12-CHP	LCS43	S-CU-CHP	P-2.5F	LCL43N

MINIFORCE

C-SWLXR/L

内径旋削ホルダ - 内径・端面切削 (S形、スクリューオン式)



本図は右勝手(R)を示す。

形番	DMIN	DCONMS	BD	LF	LB	WF	f2	RE	インサート
C4SWLXR11070-04	22	40	20	70	47	11	0.4	0.4	WXGU0403**L...


14 MPa クーラント対応品

部品

形番	インサート	締付けねじ	スパナ
C4SWLXR	WXGU0403...	SR34-514	T-7F

参照ページ： C-PCLNR/L-IN, C-PCLNR/L-CHP: インサート → **B054 -**, CBN → **B170 -**, PCD → **B188 -**
C-SWLXR/L: インサート → **B158 -**

ターニングエース ダブルクランプ式内径バイト、使用インサートネガ55°ひし形




形番	DMIN	DCONMS	LF	LB	WF	f2	RE	インサート
C4ADUNR20070-15	38	40	70	50	20	5	0.8	DN**1504...
C4ADUNR27090-15	50	40	90	-	27	7	0.8	DN**1504...
• 10MPaクーラント対応品								
部品								
形番	押え金	押え金ねじ	敷金	敷金止めねじ	スプリング	スプリングピン	スパナ	
C*ADUNR/L...	ACP4S	ACS-5W	ASD423(04)	CSTB-3.5	BP-7	SP-2.5	T-15F	

オプション: ASD423 (DN**1506...用敷金)

C-PDUNR/L

レバーロック式内径バイト、使用インサートネガ55°ひし形



形番	DMIN	DCONMS	LF	LB	WF	f2	RE	インサート
C4PDUNR/L17080-11	32	40	80	58.5	17	4.4	0.8	DN**1104...
• 10MPaクーラント対応品								
部品								
形番	レバー	締付けねじ	敷金	スプリング	スパナ			
C4PDUNR/L17080-11	LCL33L	LCS3	ELSD317BR	LSP3	P-2.5			
C4PDUNR/L17080-11	LCL33L	LCS3	ELSD317BL	LSP3	P-2.5			


参照ページ: C-ADUNR/L: インサート → **B065 -**, CBN → **B172 -**, PCD → **B188 -**
C-PDUNR/L: インサート → **B065 -**

TUNGCAP

C-PDUNR/L

TUNG T^UJET

内径旋削ホルダ - 内径・倣い切削（P形、レバーロック式）



形番	DMIN	DCONMS	BD	LF	LB	WF	f2	RE	インサート
C6PDUNL17100-1104-CHP	32	63	25	100	67.5	17	4.5	0.8	DN**1104...

14 MPa クーラント対応品


部品	形番	敷金	締付けねじ	クーラント ユニット	スパナ	スプリングピン	レバー
C6PDUNL17100-1104-CHP	ELSD317BL	LCS43	S-CU-CHP	P-2.5	LSP3	LCL33L	

TUNGCAP

C-SDXXR

MINIF^{ORCE}TURN

内径旋削ホルダ - 内径・端面切削（S形、スクリューオン式）



形番	DMIN	DCONMS	BD	LF	LB	WF	f2	RE	インサート
C3SDXXR11065-07	20	32	16	65	45	10.6	2.5	0.4	DXGU0703**L...
C3SDXXR13080-07	24	32	20	80	62	12.6	2.5	0.4	DXGU0703**L...
C4SDXXR11070-07	20	40	16	70	46	10.6	2.5	0.4	DXGU0703**L...
C4SDXXR13080-07	24	40	20	80	58	12.6	2.5	0.4	DXGU0703**L...

14 MPa クーラント対応品


(注) 右勝手のホルダ (R) には左勝手のインサートを使用

部品	形番	インサート	締付けねじ	スパナ
C*DXXXR	DXGU0703...	SR34-514	T-7F	

参照ページ： C-PDUNR/L: インサート → **B054 -**
 C-SDXXR: インサート → **B126**

C-SVQBR/L

内径旋削ホルダ - 内径・端面切削（S形、スクリューオン式）



形番	DMIN	DCONMS	BD	LF	LB	WF	f2	RE	インサート
C3SVQBR13065-11	21.5	32	16	65	45	13	4.9	0.4	VB**11...
C3SVQBR15080-11	25.5	32	20	80	59	15	4.9	0.4	VB**11...
C3SVQBR18090-16	30.5	32	25	90	71	17.5	4.9	0.8	VB**16...
C4SVQBR13070-11	21.5	40	16	70	43	13	4.9	0.4	VB**11...
C4SVQBR15080-11	25.5	40	20	80	52	15	4.9	0.4	VB**11...
C4SVQBR18095-16	30.5	40	25	95	68	17.5	4.9	0.8	VB**16...


14 MPa クーラント対応品

S 形部品

形番	インサート	締付けねじ	スパナ
C*SVQBR-11	VB**1103...	CSTB-2.5	T-6F
C*SVQBR-16	VB**1604...	CSTB-3.5	T-15F

C-CER/L

タングスレッド クランプオン式外径ねじ切りバイト、スクリューオンまたはクランプオン兼用式



形番	DCONMS	LF	L2	WF	インサート
C3CER/L22040-16ERN ⁽³⁾	32	40	20	22	16ER/L...
C4CER/L27050-16ERN ⁽³⁾	40	50	25	27	16ER/L...
C5CEL35060-16ER ⁽¹⁾	50	60	32	35	16ER/L...
C5CER/L35060-16ERN ⁽²⁾	50	60	32	35	16ER/L...
C6CEL45065-16ER ⁽¹⁾	63	65	41	45	16ER/L...
C6CER/L45065-16ERN ⁽²⁾	63	65	41	45	16ER/L...

(1) 3MPa クーラント対応品 (2), (3) 7 MPa クーラント対応品

部品	形番	敷金	敷金止めねじ	クランプねじ	クランプセット	スパナ 1	スパナ 2	クーラント部品
	C*CER/L*****-16ER...	A16-1DT	DTS5-3.5	CSTB-3.5ST	CSP16	T-15F	P-3.5	EZ104 ⁽¹⁾
	C*CER/L*****-16ER...	A16-1DT	DTS5-3.5	CSTB-3.5ST	CSP16	T-15F	P-3.5	SATZ-M10X1-M5 ⁽²⁾
	C*CER/L*****-16ER...	A16-1DT	DTS5-3.5	CSTB-3.5ST	CSP16	T-15F	P-3.5	SATZ-M8X1-M3 ⁽³⁾

(1) 3MPa クーラント対応品 (2), (3) 7 MPa クーラント対応品


参照ページ： C-SVQBR/L: インサート → **B150 -**, CBN → **B186**
C-CER/L: インサート → **E010 -**

TUNGCAP

C-CHFVR/L

TUNGCUT

タングカット CAER/L 及び CAFR/L ブレード用横型シャンク



本図は右勝手(R)を示す。

形番	DCONMS	LF	L2	WF	A	B
C3CHFVR/L22040N	32	32.5	35	22	表*	表*
C4CHFVR/L27050N	40	42.5	36	27	表*	表*
C5CHFVR/L35060N	50	49.5	36	35	表*	表*
C6CHFVR/L45065N	63	54.5	41	45	表*	表*

7 MPa クーラント対応品

* 下表にA,B寸法の詳細を示す

部品

形番	クーラント部品 1	クーラント部品 2	締付けねじ	スパナ
C5CHFV*35060N	SATZ-M10X1-M5	-	CSHB-6-A	P-4
C6CHFV*45065	CNZ125	PNZ5	CSHB-6-A	P-4
C6CHFV*45065N	SATZ-M10X1-M5	-	CSHB-6-A	P-4

ブレードとホルダの勝手選択

ホルダ	ブレード			
	CAER...	CAEL...	CAFR...	CAFL...
C*CHFVR...	-	●	●	-
C*CHFVL...	●	-	-	●


●：適用可

TUNGCAP

C-CHSR/L

TUNGCUT

タングカット CAER/L 及び CAFR/L ブレード用縦型シャンク



本図は右勝手(R)を示す。

形番	DCONMS	LF	L2	WF	A	B
C3CHSR/L22050N	32	50	35	11.5	表*	表*
C4CHSR/L27050N	40	50	36	16.5	表*	表*
C5CHSR/L35060N	50	60	36	24.5	表*	表*
C6CHSR/L45065N	63	65	41	34.5	表*	表*

7 MPa クーラント対応品

* 下表にA,B寸法の詳細を示す

部品

形番	クーラント部品 1	クーラント部品 2	締付けねじ	スパナ
C4CHS*27050N	SATZ-M8X1-M3	-	CSHB-6-A	P-4
C5CHS*35060	CNZ125	PNZ5	CSHB-6-A	P-4
C*CHS**506*N	SATZ-M10X1-M5	-	CSHB-6-A	P-4


ブレードとホルダの勝手選択

ホルダ	ブレード			
	CAER...	CAEL...	CAFR...	CAFL...
C*CHSR...	●	-	-	●
C*CHSL...	-	●	●	-

●：適用可

* 表：ブレード別オフセット寸法

加工	ブレード	A	B
外径	CAER/L-3T16	16	10.4
	CAER/L-4T16	16	10.5
	CAER/L-5T20	20	10.5
	CAER/L-6T20	20	10.5
端面	CAFR/L-3T12-*	12	10.4
	CAFR/L-4T16-*	16	10.5
	CAFR/L-5T20-*	20	10.5
	CAFR/L-6T20-*	25	10.5




インサート:
DGS, SGS, DGM,
SGM, DTX, DTE,
DGG, DTR, SGN,
DTM

本図は右勝手(R)を示す。

形番	CW	シートサイズ	CDX	LF	WF	シャンク
CAER/L-3T16	3	3	16	45	10.4	C*CHSR/L, C*CHFVL/R
CAER/L-4T16	4	4	16	45	10.5	C*CHSR/L, C*CHFVL/R
CAER/L-5T20	5	5	20	49	10.5	C*CHSR/L, C*CHFVL/R
CAER/L-6T20	6	6	20	49	10.5	C*CHSR/L, C*CHFVL/R

部品

形番	締付けねじ	スパナ
CAER/L	BHM6-20-A	P-4



インサート:
CAFR/L-3T12-040055:DTF
シートサイズ 3⁽²⁾-6:DTF⁽³⁾,
DTE, DGG, DTX, DGS,
DGM, DTR, DTM
シャンク:
CHFVR/L, CHSR/L
本図は右勝手(R)を示す。

形番	CW	DAXMIN	DAXX	シートサイズ	CDX	LF	WF ⁽¹⁾
CAFR/L-3T12-040055	3	40	55	3	12	45	10.4
CAFR/L-3T12-055075	3	55	75	3	12	45	10.4
CAFR/L-3T12-075100	3	75	100	3	12	45	10.4
CAFR/L-3T12-100140	3	100	140	3	12	45	10.4
CAFR/L-3T12-140200	3	140	200	3	12	45	10.4
CAFR/L-4T16-050070	4	50	70	4	16	45	10.5
CAFR/L-4T16-070100	4	70	100	4	16	45	10.5
CAFR/L-4T16-100150	4	100	150	4	16	45	10.5
CAFR/L-4T16-150250	4	150	250	4	16	45	10.5
CAFR/L-5T20-055080	5	55	80	5	20	49	10.5
CAFR/L-5T20-080120	5	80	120	5	20	49	10.5
CAFR/L-5T20-120180	5	120	180	5	20	49	10.5
CAFR/L-5T20-180300	5	180	300	5	20	49	10.5
CAFR/L-5T20-300000	5	300	∞	5	20	49	10.5
CAFR/L-6T25-060090	6	60	90	6	25	55	10.5
CAFR/L-6T25-090150	6	90	150	6	25	55	10.5
CAFR/L-6T25-150250	6	150	250	6	25	55	10.5
CAFR/L-6T25-250400	6	250	400	6	25	55	10.5

・溝深さがインサート全長-1.5 mmを越える場合は、1コーナタイプインサートを使用してください。

(1) WFの値は、同表の溝幅(CW)インサートを取り付けた際の寸法です。

(2) CAFR/L-3T12-040055を除く。

(3) DTFのインサートシートサイズは、3、4のみとなります。

部品

形番	締付けねじ	スパナ
CAFR/L...	BHM6-20-A	P-4

インサート別、端面溝加工の最小加工径


インサート	φDm	備考
DTE 3 / DGS 3 / DGM 3	φ92	加工径がφDmより小さい場合、 DTFまたはDTX形をご使用 ください。
DTE 4 / DGS 4 / DGM 4	φ42	
DTE 5 / DGS 5 / DGM 5	φ64	
DTE 6 / DGS 6 / DGM 6	φ61	

TUNGCAP

C-CHSN-CHP

TUNG CUT

高圧クーラント対応ブレード用TungCapアダプター、縦型



形番	DCONMS	LPR	LPOS	WPOS	ブレード(オプション)	トルク*
C4CHSN21047-CHP	40	46.5	21.5	21	CAER/L...-CHP	5
C5CHSN26047-CHP	50	47	22.5	26	CAER/L...-CHP	5
C6CHSN33050-CHP	63	50	24.5	32.5	CAER/L...-CHP	5

*WFASSY : シャンク (WPOS) + ブレード (WF)

*トルク: 推奨締め付けトルク(N・m)

**LFASSY : シャンク (LPOS) + ブレード (LF)

• 30 MPa クーラント対応品

※ブレード、インサートの取付け・取外し時の注意点は、L041ページを参照ください。

部品


形番	締め付けねじ 1	締め付けねじ 2	締め付けねじ 3	スパナ 1	スパナ 2	Oリング
C*CHSN...-CHP	SRM5-04451	SRM6X12DIN6912	SRM6X20-XT	T-20/5	HW5.0	OR5X1N

TUNGCAP

C-CHFVN-CHP

TUNG CUT

高圧クーラント対応ブレード用TungCapアダプター、横型



形番	DCONMS	LPOS	WB	WPOS	ブレード(オプション)	トルク*
C4CHFVN26046-CHP	40	46	26	1.5	CAER/L...-CHP	5
C5CHFVN26046-CHP	50	46	26	1.5	CAER/L...-CHP	5
C6CHFVN33046-CHP	63	46	33	8.5	CAER/L...-CHP	5

*WFASSY : シャンク (WPOS) + ブレード (LF)

*トルク: 推奨締め付けトルク(N・m)

**LFASSY : シャンク (LPOS) + ブレード (WF)

• 30 MPa クーラント対応品

※ブレード、インサートの取付け・取外し時の注意点は、L041ページを参照ください。

部品


形番	締め付けねじ 1	締め付けねじ 2	締め付けねじ 3	スパナ 1	スパナ 2	Oリング
C*CHFVN...-CHP	SRM5-04451	SRM6X12DIN6912	SRM6X20-XT	T-20/5	HW5.0	OR5X1N

TUNGCAP

CAER/L-CHP

TUNG CUT

モジュラ形、高圧クーラント対応外径溝入れ・突切り用ブレード




形番	CW	シートサイズ	CDX	WF ⁽¹⁾	H	LF	B
CAER/L-3T20-CHP	3	3	20	7.5	33	45.5	7.2
CAER/L-4T20-CHP	4	4	20	7.7	33	45.5	7.2

• 溝深さが (インサート全長 - 1.5 mm) を超える場合は、1 コーナタイプインサートを使用してください。

(1) "WF" 値は表中の溝幅 "CW" インサートを取り付けた際の寸法です。

参照ページ: CAER/L-CHP: インサート → F021 -



形 番	DC	DCONMS	LF	LU	最大オフセット (半径)	インサート
C4TDX150L082-3	15	40	82	45.5	0.9	XPMT050204R-D*
C4TDX200L101-3	20	40	101	60.5	0.5	XPMT06X308R-D*
C4TDX250L125-3	25	40	125	75.6	0.4	XPMT07H308R-D*
C4TDX300L139-3	30	40	139	90.7	0.7	XPMT08T308R-D*
C6TDX200L101-3	20	63	101	60.5	0.5	XPMT06X308R-D*
C6TDX250L121-3	25	63	121	75.6	0.4	XPMT07H308R-D*
C6TDX300L139-3	30	63	139	90.7	0.7	XPMT08T308R-D*
C6TDX350L159-3	35	63	159	106.1	1.8	XPMT110412R-D*
C6TDX400L177-3	40	63	177	121.1	0.5	XPMT110412R-D*

14 MPa クーラント対応品

部 品





形 番	締付けねじ	スパナ
C4TDX150L082-3	CSTB-2L040	T-6D
C4TDX200L101-3	CSTB-2.2R	T-7D
C4TDX250L125-3	CSTB-2.5	T-8D
C4TDX300L139-3	CSTB-3	T-9D
C6TDX200L101-3	CSTB-2.2R	T-7D
C6TDX250L121-3	CSTB-2.5	T-8D
C6TDX300L139-3	CSTB-3	T-9D
C6TDX350L159-3	CSTB-4	T-15D
C6TDX400L177-3	CSTB-4	T-15D

TUNGCAP

TungCap C-EPA

TUNG-TRI

直角肩削り



形番	DC	APMX	DCONMS	CICT	LF	LH	エアー穴	インサート
C4EPA10M032R03L065	32	10	40	3	65	45	あり	TOMT1004...
C4EPA10M035R03L065	35	10	40	3	65	45	あり	TOMT1004...
C6EPA15M040R03L080	40	15	63	3	80	58	あり	TOMT1506...
C6EPA15M050R04L080	50	15	63	4	80	58	あり	TOMT1506...

14 MPa クーラント対応品

部品





形番	締付けねじ	トルクスビット	グリップ
C4EPA10M0**R03L065	SR14-562/S	BLDT10/S7	SW6-SD
C6EPA15M040R03L080	TS45120I	BT20S	H-TB2W

TUNGCAP

TungCap C-TLA

TUNG-TRI

直角肩削り（深切込み）



形番	DC	APMX	DCONMS	CICT	ZEFP	LF	LH	エアー穴	インサート
C6TLA15M063R03L100	63	55	63	12	3	100	78	あり	TOMT1506...
C6TLA15M080R04L110	80	70	63	20	4	110	86.2	あり	TOMT1506...


14 MPa クーラント対応品

部品



形番	締付けねじ	トルクスビット	グリップ
C6TLA15M0**R0*L1**	TS45120I	BT20S	H-TB2W

参照ページ： C-EPA, C-TLA: インサート → **H129**




本図は左勝手(L)を示す。

形番	DCONMS	WF	LF	B	HF	H2	H	LSC
C3ADE-16R/L	32	17	45	16	16	26	16	45
C4ADE-20R/L	40	8	49.2	20	20	26	20	57
C5ADE-20R/L	50	8	55.2	20	20	20	20	57

シャンク長さを短くしてご使用ください。
10 MPa クーラント対応品


C-ASHA

外径角シャンク用アダプタ



形番	DCONMS	H	B	LPR	LSC	LF	RADW	OAW	H2	OAH	BD
C5ASHA20	50	20	20	58	46	38	38	76	31.5	76.5	90
C6ASHA20	63	20	20	60	46	40	38	76	31.5	76.5	90
C6ASHA25	63	25	25	71	61	46	45	90	31.6	86.5	110

10 MPa クーラント対応品



本図は左勝手(L)を示す。


形番	DCONMS	LPR	LSC	LF	WF	H	B	H2	RADW	BD
C5ASHR/L201	50	98	63.5	24.5	10	20	20	33	30	90
C6ASHR251-J	63	120	82	38	-	25	25	31.5	29.5	90
C6ASHL251	63	120	70	30	13	25	25	32	38	100
C8ASHR/L32-1	80	140	90	40	8	32	32	32	40	110

シャンク長さを短くしてご使用ください。
10 MPa クーラント対応品

TUNGCAP

C-ADES

外径角シャンク用アダプタ




形番	DCONMS	WF	LF2	LPR	LF	HF	WF2	L1
C4ADES-20	40	41.6	98	85	71	20	25	67
C5ADES-20	50	41.6	98	85	71	20	25	67

シャンク長さを短くしてご使用ください。
10 MPa クーラント対応品


C-ASHR/L-45

外径角シャンク用アダプタ（45°傾斜取付け）



形番	DCONMS	H	B	LSC	LPR	H2	RADW	OAW	WF	BD
C5ASHR/L20-45	50	20	20	-	96.3	26	36	67.5	15	72
C6ASHR/L20-45	63	20	20	70	98.3	26	36	67.5	15	72
C6ASHR/L25-45	63	25	25	70	101.3	33	41.6	79.6	15	100

シャンク長さを短くしてご使用ください。
10 MPa クーラント対応品



形番	DCONMS	DCONWS	BD	LPR	LSC	図
C4ABB-25-60	40	25	63	100	60	2
C5ABB-25-60	50	25	63	100	60	2
C6ABB-25-60C*	63	25	63	95	60	1
C6ABB-40-70C*	63	40	75	105	71	3
C8ABB25-60	80	25	63	100	60	2
C8ABB40-72	80	40	75	105	71	2


* 使用工具に合わせ、クーラント吐出口のセットボルトを外してください。
7 MPa クーラント対応品

部品

形番	クランプねじ		内部給油用セットボルト	外部給油用セットボルト
	A タイプスリーブ使用時	B タイプスリーブ使用時		
C...ABB-25-60/C	SRM10X20DIN915	SRM10X12DIN1835-B	SRM10X6DIN913	SRM6X8DIN913
C6ABB-40-70/C	SRM12X20DIN915	SRM12X16DIN1835-B	SRM10X6DIN913	SRM6X8DIN913
C8ABB25-60	SRM10X20DIN915	SRM10X12DIN1835-B	SRM10X6DIN913	-
C8ABB40-72	SRM12X20DIN915	SRM12X16DIN1835-B	SRM10X6DIN913	-

SC

C-ABBアダプタ用スリーブ




形番	DCONMS	DCONWS	BD	LB	THID	DAH	図
SC25T6A*	25	6	31	56	M6	-	A
SC25T8A*	25	8	31	56	M8	-	A
SC25T10A*	25	10	31	56	M8	-	A
SC25T12A*	25	12	31	56	M8	-	A
SC25T16B	25	16	31	56	-	12	B
SC25T20B	25	20	31	56	-	12	B
SC40T6A*	40	6	46	58	M6	-	A
SC40T8A*	40	8	46	58	M6	-	A
SC40T10A*	40	10	46	58	M8	-	A
SC40T12A*	40	12	46	58	M8	-	A
SC40T16B	40	16	46	58	-	15	B
SC40T20B	40	20	46	58	-	15	B
SC40T25B	40	25	46	58	-	15	B
SC40T32B	40	32	46	58	-	15	B

*NC 旋盤では本スリーブを組み込んだ CxABB ホルダはご使用できません。
CxADI ホルダをご使用ください。

TUNGCAP

C-ADI

内径加工用アダプタ




形 番	DCONMS	LF	LSC	DCONWS	BD	THID
C3ADI10	32	50	20	10	36	M6
C3ADI12	32	50	21.5	12	36	M8
C3ADI16	32	50	29.5	16	36	M8
C4ADI10	40	50	20	10	36	M6
C4ADI12	40	50	24	12	36	M8
C4ADI16	40	50	32	16	36	M8
C4ADI20	40	60	35	20	36	M10
C4ADI25	40	70	45	25	54	M12
C5ADI10	50	60	26	10	36	M6
C5ADI12	50	60	26	12	36	M8
C5ADI16	50	60	32	16	36	M8
C5ADI20	50	60	40	20	36	M10
C5ADI25	50	70	50	25	54	M12
C5ADI32	50	100	76	32	68	M12
C6ADI12	63	65	36	12	36	M8
C6ADI16	63	65	36	16	36	M8
C6ADI20	63	65	40	20	36	M10
C6ADI25	63	76	51	25	54	M12
C6ADI32	63	100	76	32	68	M12
C6ADI40	63	100	76	40	98	M12
C6ADI50	63	115	76	50	98	M12
C8ADI12	80	70	36	12	36	M8
C8ADI16	80	70	36	16	36	M8
C8ADI20	80	70	40	20	36	M10
C8ADI25	80	80	51	25	54	M12
C8ADI32	80	110	86	32	68	M12
C8ADI40	80	115	86	40	98	M12
C8ADI50	80	115	86	50	98	M12

7 MPa クーラント対応品



C-TBK-R/L

突切り板バイト用アダプタ



形 番	DCONMS	WF	LF	H
C6TBK-32R/L	63	32	138	32

3 MPa クーラント対応品




形番	DCONMS	DCONWS	BD	LF	LB	LSC	形番	DCONMS	DCONWS	BD	LF	LB	LSC
C3EM6X45	32	6	25	45	30	29	C6EM10X60	63	10	35	60	38	39
C3EM8X45	32	8	28	45	25	35	C6EM12X60	63	12	42	60	38	43
C3EM10X50	32	10	35	50	30	39	C6EM14X60	63	14	44	60	38	43
C3EM12X55	32	12	42	55	35	43	C6EM16X65	63	16	48	65	43	47
C4EM06X50	40	6	25	50	30	29	C6EM18X65	63	18	50	65	43	47
C4EM08X50	40	8	28	50	30	35	C6EM20X65	63	20	52	65	43	49
C4EM10X50	40	10	35	50	30	39	C6EM25X80	63	25	65	80	58	68
C4EM12X55	40	12	42	55	35	43	C6EM32X90	63	32	72	90	68	68
C4EM14X55	40	14	44	55	35	43	C6EM40X100	63	40	90	100	78	78
C4EM16X60	40	16	48	60	40	47	C8EM06X70	80	6	25	70	40	30
C5EM06X50	50	6	25	50	30	29	C8EM08X70	80	8	28	70	40	35
C5EM08X50	50	8	28	50	30	35	C8EM10X70	80	10	35	70	40	39
C5EM10X55	50	10	35	55	35	39	C8EM12X70	80	12	42	70	40	43
C5EM12X60	50	12	42	60	40	43	C8EM14X70	80	14	44	70	40	43
C5EM14X60	50	14	44	60	40	43	C8EM16X70	80	16	48	70	40	47
C5EM16X60	50	16	48	60	40	47	C8EM18X70	80	18	50	70	40	47
C5EM18X60	50	18	50	60	40	47	C8EM20X70	80	20	52	70	40	49
C5EM20X60	50	20	52	60	40	49	C8EM25X90	80	25	65	90	60	68
C5EM25X85	50	25	65	85	65	64	C8EM32X95	80	32	72	95	65	68
C6EM6X55	63	6	25	55	33	29	C8EM40X110	80	40	90	110	80	68
C6EM8X55	63	8	28	55	33	35	C8EM50X120	80	50	98	120	90	90

7 MPa クーラント対応品

TUNGCAP


C-EM-E

ドリル用サイドロックホルダ (ホイッスルノッチシャंक対応)



形 番	DCONMS	DCONWS	BD	LF	LSCN	LSC	LB	J	CRKS
C3EM06X70E	32	6	25	70	30	35	50	5	M14
C3EM12X75E	32	12	42	75	44	49	55	10	M14
C4EM06X70E	40	6	25	70	30	35	50	M5	M14
C4EM08X70E	40	8	28	70	35	43	50	M6	M14
C4EM10X70E	40	10	35	70	39	45	50	M8	M14
C4EM12X75E	40	12	42	75	44	49	55	M10	M14
C4EM14X75E	40	14	44	75	44	49	55	M10	M14
C5EM10X70E	50	10	35	70	39	45	50	M8	M16
C5EM12X75E	50	12	42	75	44	49	55	M10	M16
C5EM14X75E	50	14	44	75	44	49	55	M10	M16
C5EM16X80E	50	16	48	80	47	52	60	M12	M16
C5EM18X80E	50	18	50	80	47	52	60	M12	M16
C5EM20X85E	50	20	52	85	49	55	65	M16	M16
C6EM06X75E	63	6	25	75	30	36	53	M5	M20
C6EM08X75E	63	8	28	75	35	43	53	M6	M20
C6EM10X75E	63	10	35	75	39	46	53	M8	M20
C6EM12X80E	63	12	42	80	44	49	58	M10	M20
C6EM14X80E	63	14	44	80	44	49	58	M10	M20
C6EM16X85E	63	16	48	85	47	52	63	M12	M20
C6EM18X85E	63	18	50	85	47	52	63	M12	M20
C6EM20X85E	63	20	52	85	49	55	63	M16	M20
C6EM25X90E	63	25	65	90	54	60	68	M20	M20
C6EM32X95E	63	32	72	95	58	63	73	M20	M20
C8EM08X65E	80	8	28	65	35	43	35	M6	M20
C8EM10X65E	80	10	35	65	39	46	35	M8	M20
C8EM12X70E	80	12	42	70	44	49	40	M10	M20
C8EM14X70E	80	14	44	70	44	49	40	M10	M20
C8EM16X75E	80	16	48	75	47	52	45	M12	M20
C8EM18X75E	80	18	50	75	47	52	45	M12	M20
C8EM20X80E	80	20	52	80	49	57	50	M16	M20
C8EM25X90E	80	25	65	90	54	60	60	M20	M20
C8EM32X95E	80	32	72	95	58	64	65	M20	M20

7 MPa クーラント対応品



形番	把持径 min.	把持径 max.	DCONMS	CSI	BD	LF	LB	J	LSC	形番	把持径 min.	把持径 max.	DCONMS	CSI	BD	LF	LB	J	LSC
C3ER16X45	1	10	32	ER16	28	45	25	-	39	C6ER20X100	1	13	63	ER20	34	100	78	M12	52.5
C3ER20X45	1	13	32	ER20	34	45	30	-	39.8	C6ER20X130	1	13	63	ER20	34	130	108	M12	52.5
C4ER16X70	1	10	40	ER16	28	70	50	M10	41.6	C6ER20X160	1	13	63	ER20	34	160	138	M12	52.5
C4ER20X35*	1	13	40	ER20	34	35	27	-	39.8	C6ER25X060	1	16	63	ER25	42	60	38	-	40.4
C4ER20X52	1	13	40	ER20	34	52	32	-	39.1	C6ER25X100	1	16	63	ER25	42	100	78	M16	65
C4ER25X38*	1	16	40	ER25	42	38	30	-	43.3	C6ER25X130	1	16	63	ER25	42	130	108	M16	73
C4ER25X52	1	16	40	ER25	42	52	32	-	40.8	C6ER25X160	1	16	63	ER25	42	160	138	M16	73
C4ER32X54	2	20	40	ER32	50	54	34	-	46.7	C6ER32X060	2	20	63	ER32	50	60	36	-	47.8
C5ER16X100	1	10	50	ER16	28	100	80	M10	61.6	C6ER32X100	2	20	63	ER32	50	100	78	M22X1.5	59.4
C5ER16X130	1	10	50	ER16	28	130	110	M10	71.6	C6ER32X130	2	20	63	ER32	50	130	108	M22X1.5	69.4
C5ER20X055	1	13	50	ER20	34	55	35	-	39.3	C6ER32X160	2	20	63	ER32	50	160	138	M22X1.5	69.4
C5ER20X100	1	13	50	ER20	34	100	80	M12	52.5	C6ER40X065	3	26	63	ER40	63	65	37	-	55
C5ER20X130	1	13	50	ER20	34	130	110	M12	52.5	C6ER40X100	3	26	63	ER40	63	100	78	M28X1.5	60
C5ER25X055	1	16	50	ER25	42	55	35	-	40.5	C6ER40X130	3	26	63	ER40	63	130	108	M28X1.5	70
C5ER25X100	1	16	50	ER25	42	100	80	M16	65	C8ER32X70	2	20	80	ER32	50	70	40	-	47.8
C5ER32X057	2	20	50	ER32	50	57	36	-	47.2	C8ER32X100	2	20	80	ER32	50	100	70	M22x1.5	60.4
C5ER32X100	2	20	50	ER32	50	100	36	M22X1.5	59.4	C8ER32X160	2	20	80	ER32	50	160	130	M22x1.5	65.4
C6ER16X100	1	10	63	ER16	28	100	78	M10	61.6	C8ER40X70	3	26	80	ER40	63	70	40	-	54.8
C6ER16X130	1	10	63	ER16	28	130	108	M10	71.6	C8ER40X100	3	26	80	ER40	63	100	70	M28x1.5	60
C6ER16X160	1	10	63	ER16	28	160	138	M10	71.6	C8ER40X160	3	26	80	ER40	63	160	130	M28x1.5	71
C6ER20X060	1	13	63	ER20	34	60	38	-	39.5										


* グリップV溝がないため、自動交換に対応していません。
10 MPa クーラント対応品

オプション：ER コレット締付けスパナ

TUNGCAP

C-ER-M

ERミニコレットチャックホルダ



形番	把持径 min.	把持径 max.	DCONMS	CSI	BD	LF	LB	J	LSC
C4ER16X70M	0.5	10	40	ER16	22	70	50	M10	41
C5ER16X100M	0.5	10	50	ER16	22	100	80	M10	46
C5ER16X130M	0.5	10	50	ER16	22	130	110	M10	46
C6ER16X100M	0.5	10	63	ER16	22	100	78	M10	46
C6ER16X130M	0.5	10	63	ER16	22	130	108	M10	46
C6ER16X160M	0.5	10	63	ER16	22	160	138	M10	46


10 MPa クーラント対応品

オプション:ERコレット締付けスパナ

TUNGCAP

ADJ C-ER

ERコレットチャック 微調整機構付き



0.05 mm 1°



形番	DCONMS	CSI	把持径 min.	把持径 max.	BD2	BD	LF	LB	LB2	LSC
ADJC5ER32	50	ER32	2	20	70	50	115	95	52.5	57
ADJC6ER32	63	ER32	2	20	70	50	111.5	89.5	52.5	57

10 MPa クーラント対応品

オプション:ERコレット締付けスパナ

WRENCH-ER / ER DIN 6499 (レンチ)

図 1




図 2







図 3




形番	A	H	OAL	図
WRENCHER11MINI	16.8	-	95	2
WRENCHER11	32	17	95	3
WRENCHER16MINI	22.5	-	117	2
WRENCHER16	42.8	25	143	3
WRENCHER20MINI	28	-	128	2
WRENCHER20	53.5	30	172	3
WRENCHER25MINI	29	-	120	2
WRENCHER25	70	-	207	1
WRENCHER32	78	-	255	1
WRENCHER40	95	-	285	1
WRENCHER50	110	-	350	1
WRENCHER20SHORTRING22	48	22	260	3
WRENCHER32SHORT	75	36	303	3
WRENCHER40SHORT	94	46	378	3

PRESET ER-JET (プリセットスクリュー)



形 番	J	図
PRESETER-JET8X1	M8X1.0	2
PRESETER-JET8X1.25	M8X1.25	2
PRESETER-JET10X1.5	M10X1.5	2
PRESETER-JET12X1	M12X1.0	2
PRESETER-JET12X1.75L	M12X1.75	1
PRESETER-JET12X1.75	M12X1.75	2
PRESETER-JET14X1	M14X1.0	2
PRESETER-JET16X2	M16X2	2
PRESETER-JET16X2L	M16X2	1
PRESETER-JET18X1	M18X1.0	2
PRESETER-JET18X1.5	M18X1.5	2
PRESETER-JET18X1.5L	M18X1.5	1
PRESETER-JET22X1.5	M22X1.5	2
PRESETER-JET22X1.5L	M22X1.5	1
PRESETER-JET28X1.5	M28X1.5	2




形番	DCONMS	DCONWS	BD	LF	LSC	LB	キー幅	キー高さ	形番	DCONMS	DCONWS	BD	LF	LSC	LB	キー幅	キー高さ
C4SEM16X32C	40	16	38	32	12	17	8	5	C6SEM27X100C	63	27	58	100	21	78	12	6.3
C4SEM16X55C	40	16	38	55	35	17	8	5	C6SEM31.75X60C	63	31.75	64	60	30	-	12.7	6
C4SEM22X40C	40	22	47	40	20	19	10	5.4	C6SEM32X60C	63	32	66	60	24	38	14	7
C4SEM22X55C	40	22	47	55	35	19	10	5.4	C6SEM38.1X60C	63	38.1	78	60	34	-	15.875	8
C5SEM16X35C	50	16	38	35	17	15	8	5	C6SEM40X60C	63	40	82	60	27	38	16	8
C5SEM16X70C	50	16	38	70	17	50	8	5	C8SEM16X50C	80	16	38	50	20	17	8	5
C5SEM22X35C	50	22	47	35	19	15	10	5.4	C8SEM16X100C	80	16	38	100	70	17	8	5
C5SEM22X70C	50	22	47	70	19	50	10	5.4	C8SEM22X50C	80	22	47	50	20	19	10	5.4
C5SEM25.4X37C	50	25.4	55	37	22	-	9.525	4.6	C8SEM22X100C	80	22	47	100	70	19	10	5.4
C5SEM27X40C	50	27	58	40	21	20	12	6.3	C8SEM25.4X50C	80	25.4	50	50	22	20	9.525	4.6
C5SEM31.75X60C	50	31.75	64	60	30	-	12.7	6	C8SEM27X50C	80	27	58	50	20	21	12	6.3
C5SEM32X40C	50	32	63	40	24	20	14	7	C8SEM27X100C	80	27	58	100	70	21	12	6.3
C6SEM16X50C	63	16	38	50	17	28	8	5	C8SEM31.75X50C	80	31.75	60	50	30	20	12.7	7
C6SEM16X100C	63	16	38	100	17	78	8	5	C8SEM32X50C	80	32	66	50	20	24	14	7
C6SEM22X50C	63	22	47	50	19	28	10	5.4	C8SEM32X100C	80	32	66	100	70	24	14	7
C6SEM22X100C	63	22	47	100	19	78	10	5.4	C8SEM38.1X50C	80	38.1	80	50	34	-	15.875	8
C6SEM25.4X37C	63	25.4	55	37	22	15	9.525	4.6	C8SEM40X60C	80	40	82	60	30	27	16	8
C6SEM27X60C	63	27	58	60	21	38	12	6.3									


7 MPa クーラント対応品

オプション：センタボルト締付けスパナ


WRENCH SEMC / DIN6368



形番	カッタ取付内径 φ	ねじサイズ	H	OAL
WRENCHM8SEMC16	16	M8	20	180
WRENCHM10SEMC22	22	M10	25	200
WRENCHM12SEMC27	25.4 / 27	M12	32	225
WRENCHM16SEMC32	31.75 / 32	M16	36	250
WRENCHM20SEMC40	38.1 / 40	M20	40	280
WRENCHM24SEMC50	50	M24	50	315




形番	DCONMS	DCONWS	LSC	LF	BD	DBC	THID	CRKS	キー幅	キー高さ
C8FM60X60	80	60	40	60	128	101.6	M16	M20	25.4	12.4



形番	CRKS	DCONMS	BD	BD2	LF	LB	LB2
C4ODP10X53	M10	40	18	23	53	33	23
C4ODP12X53	M12	40	21	26	53	33	23
C4ODP16X53	M16	40	29	34	53	33	23
C5ODP10X53	M10	50	18	19.5	53	33	25
C5ODP10X103	M10	50	18	28	103	83	75
C5ODP12X53	M12	50	21	23.5	53	33	25
C5ODP12X103	M12	50	21	31	103	83	75
C5ODP16X53	M16	50	29	34	53	33	25
C5ODP16X103	M16	50	29	36	103	83	75
C6ODP10X55	M10	63	18	19.5	55	33	25
C6ODP10X105	M10	63	18	28	105	83	75
C6ODP10X130	M10	63	18	32	130	108	100
C6ODP12X55	M12	63	21	23.5	55	33	25
C6ODP12X105	M12	63	21	31	105	83	75
C6ODP12X130	M12	63	21	36	130	108	100
C6ODP16X55	M16	63	29	34	55	33	25
C6ODP16X105	M16	63	29	34	105	83	75
C6ODP16X130	M16	63	29	41	130	108	100

10 MPa クーラント対応品

パワーチャックホルダ




形 番	DCONMS	把持径	DCONWS	BD	BD2	LF	LB	LSCN	LSC	J
C5MAXIN20X100	50	6-20	20	51	53	95.5	75	55	67	M16
C6MAXIN20X95	63	6-20	20	51	53	95	73	55	67	M16
C6MAXIN32X115	63	6-32	32	69	70	115	93	70	82	M16
C8MAXIN20X95	80	6-20	20	51	53	95	65	55	67	M16
C8MAXIN32X115	80	6-32	32	69	70	115	85	70	82	M16

10 MPa クーラント対応品

オプション:TungMax締付けスパナ

SC-SEAL

クーラント穴付ストレートコレットセット(タングマックス用)




形 番	DCONWS	DCONMS	LF	LSC	G
SC20SEAL6	6	20	60	28	M16
SC20SEAL8	8	20	60	28	M16
SC20SEAL10	10	20	60	35	M16
SC20SEAL12	12	20	60	40	M16
SC20SEAL14	14	20	60	40	M16
SC20SEAL15	15	20	60	40	M16
SC20SEAL16	16	20	60	39	M16
SC32SEAL6	6	32	72	28	M24x1.5
SC32SEAL8	8	32	72	28	M24x1.5
SC32SEAL10	10	32	72	35	M24x1.5
SC32SEAL12	12	32	72	40	M24x1.5
SC32SEAL14	14	32	72	40	M24x1.5
SC32SEAL15	15	32	72	40	M24x1.5
SC32SEAL16	16	32	72	44	M24x1.5
SC32SEAL18	18	32	72	44	M24x1.5
SC32SEAL19	19	32	72	44	M24x1.5
SC32SEAL20	20	32	72	46	M24x1.5
SC32SEAL24	24	32	72	46	M24x1.5
SC32SEAL25	25	32	72	51	M24x1.5

10 MPa クーラント対応品

SC-SPR


SCストレートコレット



形番	DCONWS	DCONMS	LF	LSC	G
SC20SPR6	6	20	60	28	M16
SC20SPR8	8	20	60	28	M16
SC20SPR10	10	20	60	35	M16
SC20SPR12	12	20	60	40	M16
SC20SPR14	14	20	60	40	M16
SC20SPR15	15	20	60	40	M16
SC20SPR16	16	20	60	39	M16
SC32SPR6	6	32	72	28	M24x1.5
SC32SPR8	8	32	72	28	M24x1.5
SC32SPR10	10	32	72	35	M24x1.5
SC32SPR12	12	32	72	40	M24x1.5
SC32SPR14	14	32	72	40	M24x1.5
SC32SPR15	15	32	72	40	M24x1.5
SC32SPR16	16	32	72	44	M24x1.5
SC32SPR18	18	32	72	44	M24x1.5
SC32SPR19	19	32	72	44	M24x1.5
SC32SPR20	20	32	72	46	M24x1.5
SC32SPR24	84	32	72	45	M24x1.5
SC32SPR25	25	32	72	51	M24x1.5


PRESET SC CAP

プリセットねじ（ストレートコレット用）




形番	LF	W	J	G	コレット把持径	レンチサイズ K	コレットサイズ	図
PRESETSCCAP8X1.25L	28	16	M8x25	M16	6-8	4	SC20	1
PRESETSCCAP8X1.25	15	16	M8x25	M16	10-16	4	SC20	2
PRESETSCCAP10X1.5L	30	27	M10x30	M24x1.5	6-14	5	SC32	1
PRESETSCCAP10X1.5	13.5	27	M10x30	M24x1.5	16-25	5	SC32	2

スパナ



形番	BD	OAL
WRENCHMAXIN20HOOK	26	205
WRENCHMAXIN32HOOK	68	240


ストレートコレット取外し用フック



形番

EXTRACTORSCCOLLETS

プリセットねじ



形番


形番	J	OAL	CND	K
PRESETMAXIN16X30	M16	30	8	8
PRESETMAXIN16X44	M16	44	8	8
PRESETMAXIN20X55	M20	55	12	12

TUNGCAP

C-SRKIN


TUNGSHRINK

焼きばめホルダ



形番	DCONMS	DCONWS	BD	BD2	LF	LB	LB2	LSCN	LSC	J
C4SRKIN6X75	40	6	21	27	75	55	38.1	25	36	M5
C4SRKIN8X75	40	8	21	27	75	55	38.1	25	36	M6
C4SRKIN10X75	40	10	24	32	75	55	50.8	31	42	M8
C4SRKIN12X75	40	12	24	32	75	55	50.8	36	47	M10
C4SRKIN14X80	40	14	27	34	80	60	44.5	36	47	M10
C4SRKIN16X80	40	16	27	34	80	60	44.5	39	50	M12
C4SRKIN18X80	40	18	33	42	80	60	57.2	39	50	M12
C4SRKIN20X85	40	20	33	42	85	65	57.2	41	52	M16
C5SRKIN6X75	50	6	21	27	75	55	38.1	25	36	M5
C5SRKIN8X75	50	8	21	27	75	55	38.1	25	36	M6
C5SRKIN10X75	50	10	24	32	75	55	51.3	31	42	M8
C5SRKIN12X75	50	12	24	32	75	55	51.3	36	47	M10
C5SRKIN14X80	50	14	27	34	80	60	44.5	36	47	M10
C5SRKIN16X80	50	16	27	34	80	60	44.5	39	50	M12
C5SRKIN18X80	50	18	33	42	80	60	57.2	39	50	M12
C5SRKIN20X85	50	20	33	42	85	65	57.2	41	52	M16
C5SRKIN25X90	50	25	44	53	90	70	57.2	47	58	M16
C6SRKIN6X80	63	6	21	27	80	58	38.1	25	36	M5
C6SRKIN8X80	63	8	21	27	80	58	38.1	25	36	M6
C6SRKIN10X80	63	10	24	32	80	58	50.8	31	42	M8
C6SRKIN12X80	63	12	24	32	80	58	50.8	36	47	M10
C6SRKIN14X85	63	14	27	34	85	63	44.5	36	47	M10
C6SRKIN16X85	63	16	27	34	85	63	44.5	39	50	M12
C6SRKIN18X85	63	18	33	42	85	63	57.2	39	50	M12
C6SRKIN20X85	63	20	33	42	85	63	57.2	41	52	M16
C6SRKIN25X90	63	25	44	53	90	68	57.2	47	58	M16
C6SRKIN32X95	63	32	44	53	95	73	57.2	47	58	M16

10 MPa クーラント対応品




形番	DCONMS	DCONWS	LF	BD	LSC	LB	キー幅 KWW	キー高さ
C6SCA25.4-075	63	25.4	75	40	55	21	6.35	2.38
C6SCA31.75-075	63	31.75	75	46	60	26	7.92	3.17
C8SCA25.4-090	80	25.4	90	40	55	21	6.35	2.38
C8SCA31.75-090	80	31.75	90	46	60	26	7.92	3.17

スロットミル用カラーは別売品です

SCA

スロットミル用カラー




形番	BD	DCONMS	b	KWW	OAL
SCA25.4-02	40	25.4	28.1	6.35	3, 5, 7, 8, 10, 12, 14
SCA31.75-02	46	31.75	35.2	7.92	3, 5, 7, 8, 10, 12, 14

TUNGCAP

BT-FC

2面拘束BTシャンク対応ベーシックホルダ




形番	C	SS	BD	LF	LB	CRKS	Nm ⁽¹⁾	レンチサイズ
BT40FC-C4-040	C4	40	40	40	13	M16	55	8
BT40FC-C5-050	C5	40	50	50	23	M16	95	10
BT40FC-C6-075	C6	40	63	75	48	M16	170	10
BT50FC-C4-040	C4	50	40	40	2	M24	55	8
BT50FC-C4-070	C4	50	40	70	32	M24	55	8
BT50FC-C5-040	C5	50	50	40	2	M24	95	10
BT50FC-C5-080	C5	50	50	80	42	M24	95	10
BT50FC-C6-050	C6	50	63	50	12	M24	170	14
BT50FC-C6-100	C6	50	63	100	62	M24	170	14
BT50FC-C8-070	C8	50	80	70	32	M24	170	14
BT50FC-C8-120	C8	50	80	120	82	M24	170	14

7 MPa クーラント対応品

(1) 推奨締付けトルク(N・m)

BT-FC-T


2面拘束BTシャンク対応ベーシックホルダ（複合機旋削対応）



形番	C	SS	BD	LF	LB	CRKS	Nm ⁽¹⁾	レンチサイズ
BT40FC-C4-040T	C4	40	40	40	13	M16	55	8
BT40FC-C5-050T	C5	40	50	50	23	M16	95	10
BT50FC-C6-050T	C6	50	63	50	12	M24	170	14
BT50FC-C8-070T	C8	50	80	70	32	M24	170	14

7 MPa クーラント対応品

(1) 推奨締付けトルク(N・m)




形番	DCONMS	C	BD	LF	LB	Nm ⁽¹⁾	レンチサイズ
HSK63A-C4-080T	63	C4	40	80	54	55	8
HSK63A-C5-090T	63	C5	50	90	64	95	10
HSK63A-C6-110T	63	C6	63	110	74	170	14
HSK100A-C6-110	100	C6	63	110	81	170	14
HSK100A-C8-120	100	C8	80	120	91	170	14

7 MPa クーラント対応品
オプション:クーリングチューブレンチ

(1) 推奨締付けトルク(N・m)

C-ADSKA

DIN69871テーパ対応ベーシックホルダ




形番	C	SS	BD	LF	CRKS	Nm ⁽¹⁾	レンチサイズ
C4ADSKA40X30	C4	40	40	30	M16	55	8
C5ADSKA40X30	C5	40	50	30	M16	95	10
C5ADSKA50X30ADB	C5	50	50	30	M24	95	10
C6ADSKA50X30	C6	50	63	30	M24	170	14
C8ADSKA50X70ADB	C8	50	80	70	M24	170	14

7 MPa クーラント対応品

(1) 推奨締付けトルク(N・m)

C-ADCAT


CATテーパ対応ベーシックホルダ



形番	C	SS	BD	BD2	LF	LB	CRKS	Nm ⁽¹⁾	レンチサイズ
C4ADCATI40X40ADB	C4	40	40	44.5	40	35	5/8-11	55	8
C5ADCATI40X90ADB	C5	40	50	45.2	90	35	5/8-11	95	10
C5ADCATI50X40ADB	C5	50	50	69.9	40	35	1-8	95	10
C6ADCATI50X50	C6	50	63	69.85	50	37	1-8	170	14
C8ADCATI50X100ADB	C8	50	80	70.1	100	35	1-8	170	14

7 MPa クーラント対応品


(1) 推奨締付けトルク(N・m)



形 番	C	DCONMS	BD	LF	LB	Nm ⁽¹⁾	レンチサイズ
C4EX-060	C4	40	40	60	40	65	8
C4EX-080	C4	40	40	80	60	65	8
C5EX-080	C5	50	50	80	60	95	10
C5EX-100	C5	50	50	100	80	95	10
C6EX-100	C6	63	63	100	78	170	14
C6EX-140	C6	63	63	140	118	170	14
C8EX-100	C8	80	80	100	70	170	14
C8EX-160	C8	80	80	160	130	170	14

7 MPa クーラント対応品

(1) 推奨締め付けトルク(N・m)




形番	C	DCONMS	BD	LF	LB	Nm ⁽¹⁾	レンチサイズ
C5-C4RE-060	C4	50	40	60	40	55	8
C5-C4RE-080	C4	50	40	80	60	55	8
C6-C4RE-080	C4	63	40	80	58	55	8
C6-C5RE-080	C5	63	50	80	58	95	10
C6-C5RE-120	C5	63	50	120	98	95	10
C8-C4RE-070	C4	80	40	70	40	55	8
C8-C5RE-080	C5	80	50	80	50	95	10
C8-C6RE-080	C6	80	63	80	50	170	14
C8-C6RE-120	C6	80	63	120	90	170	14

7 MPa クーラント対応品

(1) 推奨締付けトルク(N・m)

MULTI CLAMP (TungCap)


タンγκキャップ用マルチクランプ固定治具



形番	CSI	ød2	øD1	L2	H1	H2	H4	b	L5	ød4
MULTICLAMPC3	C3	32	70	64	128	109	19	104	40	12.5
MULTICLAMPC4	C4	40.4	78	67	137.5	118.5	19	104	40	12.5
MULTICLAMPC5	C5	50	85	72	142	123	19	104	40	12.5
MULTICLAMPC6	C6	63	95	72	142	123	19	104	40	12.5
MULTICLAMPC8	C8	80	130	90	178	159	19	144	85	12.5

TungCap Test bar

テストバー




形番	C	DCONMS	BD	LB
C3-TB-160	C3	32	25	160
C4-TB-160	C4	40	25	160
C5-TB-160	C5	50	30	180
C6-TB-220	C6	63	35	220
C8-TB-250	C8	80	40	250

TUNGCAP


SWISS  TOOLS®

デジタルファインボーリングヘッド




機上での工具径調整が容易で、 高精度ボーリング加工を実現


- ボーリングヘッドは、1 μm 単位で刃先調整値をデジタル表記し、機上での工具径調整が容易。
- デジタルユニットは、本体の指定箇所に差し込むだけで、工具径を1 μm 単位で表記が可能。
- 複数のボーリングヘッドでデジタルユニットが共用でき経済的。
- ボーリングヘッドは、内部給油仕様であるため、切りくずのトラブルを解消。
- TungCap (PSC 仕様) ボーリングヘッドを設定し、複合加工機ツーリングにも対応可能。




BT-FC (BT2 面拘束)




HSK-63A




CAT



SK: DIN69871



エクステンション



リダクション




デジタルディスプレイユニット



ø23.9 - ø153.1




ø9.75 - ø88.1



半径調整量 2.7 mm

形番	C	DCN	DCX	LF	ボーリングバー
BT4-FBHO-DE-1690	BT40	9.75	88.1	90	254.0**.006... / 256...
HA6-FBHO-DE-1695	HSK-A63	9.75	88.1	95	254.0**.006... / 256...
PSC63-FBHO-DE-1690	C6	9.75	88.1	90	254.0**.006... / 256...
PSC50-FBHO-DE-1670	C5	9.75	88.1	70	254.0**.006... / 256...
PSC40-FBHO-DE-1665	C4	9.75	88.1	65	254.0**.006... / 256...

3 MPa クーラント対応品



形番	DCN	DCX	LH	OAL	インサート
254.010.006.075	9.75	15.1	30	75	CC**06 02...
254.015.006.090	14.75	20.1	51	90	CC**06 02...
254.020.006.105	19.75	25.1	72	105	CC**06 02...
254.025.006.115	24.75	30.1	82	115	CC**06 02...

7 MPa クーラント対応品

部品




形番	締付けねじ	スパナ
254.0**.006.**	CSTB-2.5S	T-8F

TUNGCAP

TungCap 256.0**.0**.115

ボーリングバー




形 番 (シャンク部)	形 番 (インサートホルダ)	DCN	DCX	LH	OAL	インサート
256.030.048.115	256.030.006.012	29.75	48.1	85	115	CC**06 02...
256.048.088.115	256.048.006.014	47.75	88.1	85	115	CC**06 02...

部 品




形 番	締付けねじ	スパナ
256.0**.006.0**	CSTB-2.5S	T-8F



形番	C	DCN	DCX	LF	LBX	BD	図	インサートホルダ
PSC32-FBHS-DE-24	C3	23.9	31.1	80	65	20	1	314.011.024.006/007
PSC32-FBHS-DE-24	C3	29.9	37.1	80	65	20	1	314.011.030.006/007
PSC32-FBHS-DE-31	C3	30.9	40.1	90	75	25	1	314.013.031.006/007
PSC32-FBHS-DE-31	C3	37.5	47.1	90	75	25	1	314.013.038.006/007
PSC40-FBHS-DE-40	C4	39.9	51.1	90	70	32	1	314.017.040.006/007
PSC40-FBHS-DE-40	C4	47.5	59.1	90	70	32	1	314.017.048.006/007
PSC50-FBHS-DE-51	C5	50.9	67.1	90	-	-	2	314.022.051.006/007
PSC50-FBHS-DE-51	C5	64.9	81.1	90	-	-	2	314.022.065.006/007
PSC50-FBHS-DE-67	C5	66.9	87.1	100	-	-	2	314.030.067.009/011
PSC50-FBHS-DE-67	C5	84.9	105.1	100	-	-	2	314.030.085.009/011
PSC63-FBHS-DE-87	C6	86.9	116.1	120	-	-	2	314.030.067.009/011
PSC63-FBHS-DE-87	C6	104.9	134.1	120	-	-	2	314.030.085.009/011
PSC63-FBHS-DE-116	C6	115.9	153.1	150	-	-	2	314.030.067.009/011
PSC63-FBHS-DE-116	C6	133.9	171.1	150	-	-	2	314.030.085.009/011

インサートホルダは別売品です
7 MPa クーラント対応品



形番 (インサートホルダ)	インサート
314.011.024.006	CC**0602...
314.013.031.006	CC**0602...
314.017.040.006	CC**0602...
314.022.051.006	CC**0602...
314.030.067.009	CC**0602...

部品

形番	締付けねじ	スパナ
314.0**.0**.0**	CSTB-2.5S	T-8F



形番
GH1-DA2.BG0.077

クランピングユニットの形番の付け方

クランピングユニット

タレット旋盤対応、旋削・回転工具用ユニット

- 角、丸シャンク取付けユニット
- ねじ止め固定式ユニット
- VDI (DIN 69880) 取付けユニット



Standard interface



PBI



VDI (DIN69880)

クランピングユニット

	外周加工 (工具の向きX方向) クロス	端面 / 内径加工 (工具の向きZ方向) ストレート
旋削 工具用 ユニット	C*-DTO-*C-***-R/L	C*-DTI-*C-****-R/L
回転 工具用 ユニット	C*-DDC-*C-****	C*-DDS-*C-****

クランピングユニットの形番の付け方

■ 旋削用クランピングユニット形番

C4-DTI-IC-ABC401-R

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
① PSC サイズ	② デバイス	③ 方式	④ 工具セッティング方向	⑤ 給油	⑥ ユニット記号	⑦ 勝手
C3	D	T 旋削用	O 外径加工用	IC 内部給油	メーカー任意記号	R 右勝手
C4			I 内径加工用	OC 外部給油		L 左勝手
C5			S その他、特殊仕様			
C6						
C8						


■ 回転クランピングユニット形番

C5-DDC-OC-ABC501

①	②	③	④	⑤	⑥
PSCサイズ	デバイス	方式	工具セッティング方向	給油	ユニット記号
C3	D	D 回転式	S ストレート (Z軸方向)	OC 外部給油	メーカー任意記号
C4			C クロス (X軸方向)	WC 内部・外部	
C5			X その他、特殊仕様		
C6					
C8					

C-DTOSR/L

手動クランピングユニット 角シャンク形




形番	C	タレットサイズ h	h3	h2	OAL	トルク ⁽¹⁾
C3-DTOS4038R/L	C3	40	38	62	95	35
C4-DTOS5048R/L	C4	50	48	64	125	50
C5-DTOS6464R/L	C5	60	64	68	145	70

7 MPa クーラント対応品

(1) 推奨締付けトルク (N・m)

C-DTIR

手動クランピングユニット 丸シャンク形




形番	C	DCONMS	BD	H	LB2	LB1	トルク ⁽¹⁾
C3-DTIR-08018-D32	C3	32	46	30	80	18	35
C4-DTIR-10020-D40	C4	40	52	38	100	20	50
C4-DTIR-12020-D50	C4	50	52	48	120	20	50
C5-DTIR-12024-D50	C5	50	62	48	120	24	70

7 MPa クーラント対応品

(1) 推奨締付けトルク (N・m)

C-DTOFR/L

手動クランピングユニット 汎用固定形



形 番	C	OAH	h1	OAL	OAW	W1	W2	W3	W4	ℓ1	ℓ2	ℓ3	ℓ4	ℓ5	ℓ6	ℓ7	d1(ℓ6*)	P	M	トルク(N・m)
C5-DTOFR/L32048	C5	64	32	100	92	35		31		8	19	21		7	11	15	20	P8	M10	70
C6-DTOFR/L42060	C6	84	42	122	105	41		35.5		9	26.5	24.5		10	18	15	25	P10	M10	90
C8-DTOFR/L50088	C8	100	50	146	133	55		46		12	33	43		13	19	20	32	P11	M12	130

7 MPa クーラント対応品

* f6 公差: d20 & 25 = -0.022 / -0.033, d32 = -0.025 / -0.041
(1) 推奨締付けトルク (N・m)

CNC 旋盤用クランピングユニット&カッティングヘッドの選定

■ 外径旋削

図 1





図 2





R: 右勝手カッティングヘッド, **L:** 左勝手カッティングヘッド

T/R: 右勝手クランピングユニット, **T/L:** 左勝手クランピングユニット

CNC 旋盤用クランピングユニット&カuttingヘッドの選定

■ 内径旋削



R: 右勝手カuttingヘッド, **L:** 左勝手カuttingヘッド
T/R: 右勝手クランピングユニット, **T/L:** 左勝手クランピングユニット

材種
インサート
外径用ホルダ
内径用ホルダ
ねじ切り工具
突切り溝入れ
小型旋盤用工具
フライス工具
エンドミル
穴あけ工具
ソーリングシステム
ユーザガイド
索引

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

締め付けトルク




PSC サイズ	推奨トルク (N・m)	クランプ力 (Min. KN)	六角レンチサイズ (mm)	
			固定工具ユニット	回転工具ユニット
C3	35	16	8	6
C4	50	21	10	8
C5	70	27	12	10
C6	90	30	12	12
C8	130	37	12	12

TUNGHOLD

DIN69871-ER (コレットチャックホルダ)

ERコレットチャックホルダ



形番	SS	CSI	レンジ	LF	LB	LB2	BD	BD2	J	CRKS
DIN6987130ER16X63 ⁽¹⁾	30	ER16	0.5-10	63	43.9	28	28	-	M10	M12
DIN6987140ER16X63	40	ER16	0.5-10	63	43.9	-	28	-	M12	M16
DIN6987140ER16X63B	40	ER16	0.5-10	63	43.9	-	28	-	M12	M16
DIN6987140ER16X100	40	ER16	0.5-10	100	80.9	-	28	-	M12	M16
DIN6987140ER16X160	40	ER16	0.5-10	160	140.9	85	28	40	M12	M16
DIN6987140ER16X160B	40	ER16	0.5-10	160	140.9	85	28	40	M12	M16
DIN6987140ER20X63	40	ER20	1-13	63	43.9	-	34	-	M12	M16
DIN6987140ER20X63B	40	ER20	1-13	63	43.9	-	34	-	M12	M16
DIN6987140ER20X100	40	ER20	1-13	100	80.9	-	34	-	M12	M16
DIN6987140ER20X100B	40	ER20	1-13	100	80.9	-	34	-	M12	M16
DIN6987140ER20X160	40	ER20	1-13	160	140.9	91	34	44	M12	M16
DIN6987150ER16X100 ⁽¹⁾	50	ER16	0.5-10	100	80.9	-	28	-	M12	M24
DIN6987150ER16X100B	50	ER16	0.5-10	100	80.9	-	28	-	M12	M24
DIN6987150ER16X160 ⁽¹⁾	50	ER16	0.5-10	160	140.9	85	28	40	M12	M24
DIN6987150ER16X200 ⁽¹⁾	50	ER16	0.5-10	200	180.9	110	28	40	M10	M24
DIN6987150ER20X100 ⁽¹⁾	50	ER20	1-13	100	80.9	-	34	-	M12	M24
DIN6987150ER20X100B	50	ER20	1-13	100	80.9	-	34	-	M12	M24
DIN6987150ER20X160 ⁽¹⁾	50	ER20	1-13	160	140.9	86	34	45	M12	M24
DIN6987130ER32X65 ⁽¹⁾	30	ER32	2-20	65	45.9	32	50	40.4	M18x1.5	M12
DIN6987140ER25X65	40	ER25	1-16	65	45.9	28	42	32.4	M16x2	M16
DIN6987140ER25X65B	40	ER25	1-16	65	45.9	28	42	32.4	M16X2	M16
DIN6987140ER25X100	40	ER25	1-16	100	80.9	-	42	-	M16x2	M16
DIN6987140ER25X150	40	ER25	1-16	150	130.9	-	42	-	M16x2	M16
DIN6987140ER25X150B	40	ER25	1-16	150	130.9	-	42	-	M16X2	M16
DIN6987140ER32X65	40	ER32	2-20	65	45.9	32	50	40.4	M22x1.5	M16
DIN6987140ER32X100	40	ER32	2-20	100	80.9	35	50	49	M22x1.5	M16
DIN6987140ER32X150	40	ER32	2-20	150	130.9	35	50	49	M22x1.5	M16
DIN6987140ER40X70	40	ER40	3-26	70	50.9	32	63	50.4	M28x1.5	M16
DIN6987140ER40X70B	40	ER40	3-26	70	50.9	32	63	50.4	M28X1.5	M16
DIN6987140ER40X100	40	ER40	3-26	100	80.9	32	63	50.4	M28x1.5	M16
DIN6987140ER40X100B	40	ER40	3-26	100	80.9	32	63	50.4	M28X1.5	M16
DIN6987150ER25X100 ⁽¹⁾	50	ER25	1-16	100	80.9	-	42	-	M16x2	M24
DIN6987150ER25X100B	50	ER25	1-16	100	80.9	-	42	-	M16X2	M24
DIN6987150ER25X150 ⁽¹⁾	50	ER25	1-16	150	130.9	80.9	42	50	M16x2	M24
DIN6987150ER25X150B	50	ER25	1-16	150	130.9	80.9	42	50	M16X2	M24
DIN6987150ER25X200 ⁽¹⁾	50	ER25	1-16	200	180.9	85	42	55	M16x2	M24
DIN6987150ER32X100 ⁽¹⁾	50	ER32	2-20	100	80.9	-	50	-	M22x1.5	M24
DIN6987150ER32X150 ⁽¹⁾	50	ER32	2-20	150	130.9	-	50	-	M22x1.5	M24
DIN6987150ER32X150B	50	ER32	2-20	150	130.9	-	50	-	M22X1.5	M24
DIN6987150ER32X200 ⁽¹⁾	50	ER32	2-20	200	180.9	-	50	-	M22x1.5	M24
DIN6987150ER40X100 ⁽¹⁾	50	ER40	3-26	100	80.9	-	63	-	M28x1.5	M24
DIN6987150ER40X100B	50	ER40	3-26	100	80.9	-	63	-	M28X1.5	M24
DIN6987150ER40X150 ⁽¹⁾	50	ER40	3-26	150	130.9	-	63	-	M28x1.5	M24
DIN6987150ER40X200 ⁽¹⁾	50	ER40	3-26	200	180.9	-	63	-	M28x1.5	M24
DIN6987150ER40X200B	50	ER40	3-26	200	180.9	-	63	-	M28X1.5	M24
DIN6987150ER50X100 ⁽¹⁾	50	ER50	10-34	100	80.9	-	78	-	M36x1.5	M24
DIN6987150ER50X100B	50	ER50	10-34	100	80.9	-	78	-	M36X1.5	M24
DIN6987150ER50X150 ⁽¹⁾	50	ER50	10-34	150	130.9	-	78	-	M36x1.5	M24

• 10MPaクーラント対応品 • フランジスルータイプの場合は、形番の末尾にBを追加してください。
 (1) バランス調整後、バランス等級G6.3: 最高回転数 max.n: 12,000 min⁻¹

オプション: ERコレット締付けスパナ


参照ページ



TUNGBALANCE

DIN69871-ER-SHORT (コレットチャックホルダ ショートタイプ)

タングショート ERコレットチャックホルダ



形 番	SS	CSI	レンジ	LF	LB	BD	J	CRKS	G1
DIN6987140ER32SHORT	40	ER32	2-20	25.1	6	40	M16	M16	M40x1.5
DIN6987150ER32SHORT	50	ER32	2-20	28.6	9.5	40	M22x1.5	M24	M40x1.5
DIN6987150ER40SHORT	50	ER40	3-26	28.6	9.5	50	M28x1.5	M24	M50x1.5

- 10MPaクーラント対応品
- フランジスルータイプの場合は、形番の末尾にBを追加してください。

オプション: ERコレット締付けスパナ

参照ページ



ER-コレット

K125



ナット

K150



スパナ

K152



プリセットねじ

K153




フルスタッド

K148

TUNGMAX

DIN69871-TUNGMAX (パワーチャックホルダ)

タングマックス エンドミルホルダ



形番	SS	DCONWS	レンジ	LF	LB	LSCN	LSC	BD	BD2	J	CRKS
DIN6987140MAXIN20X95	40	20	6-20	95	76	56	69	51	53	M16	M16
DIN6987150MAXIN20X105 ⁽¹⁾	50	20	6-20	105	86	56	69	51	53	M16	M24
DIN6987150MAXIN32X100 ⁽¹⁾	50	32	6-32	100	81	70	84	69	70	M20x2	M24
DIN6987150MAXIN32X135 ⁽¹⁾	50	32	6-32	135	116	71	85	69	70	M20x2	M24

- 10MPaクーラント対応品
- フランジスルータイプの場合は、形番の末尾にBを追加してください。
- (1) バランス調整後、バランス等級G6.3: 最高回転数 max.n: 8,000 min⁻¹

オプション: 締付けスパナ

参照ページ



ストレートコレット

K135



フルスラット

K148




スパナ

K152

TUNG HYDRO

DIN69871-HYDRO (ハイドロチャックホルダ)

タングハイドロ 油圧式エンドミルホルダ



形 番	SS	DCONWS	BTED	BD	BD2	LF	LB	LB2	LSCN	LSC	J	CRKS
DIN6987130HYDRO6X60	30	6	23	26	45	60	41	25	27	37	M5	M12
DIN6987130HYDRO16X90	30	16	34	38	45	90	71	43	42	52	M12x1	M12
DIN6987130HYDRO20X90	30	20	38	42	42	90	71	-	42	52	M12x1	M12
DIN6987140HYDRO6X68	40	6	23	26	50	68	49	33	27	37	M5	M16
DIN6987140HYDRO8X68	40	8	25	28	50	68	49	33	27	37	M6	M16
DIN6987140HYDRO10X72	40	10	27	30	50	72	53	37	32	42	M8x1	M16
DIN6987140HYDRO12X77	40	12	29	32	50	77	58	42	37	47	M10x1	M16
DIN6987140HYDRO14X77	40	14	30	34	50	77	58	42	37	47	M10x1	M16
DIN6987140HYDRO16X80	40	16	34	38	50	80	61	43	42	52	M12x1	M16
DIN6987140HYDRO18X80	40	18	36	40	50	80	61	43	42	52	M12x1	M16
DIN6987140HYDRO20X82	40	20	38	42	50	82	63	47	42	52	M12x1	M16
DIN6987140HYDRO25X117	40	25	46	50	63	117	98	51	48	58	M16x1	M16
DIN6987140HYDRO32X117	40	32	56	60	63	117	98	56	52	62	M16x1	M16
DIN6987150HYDRO6X68	50	6	23	26	80	68	49	33	27	37	M5	M24
DIN6987150HYDRO8X68	50	8	25	28	80	68	49	33	27	37	M6	M24
DIN6987150HYDRO10X72	50	10	27	30	80	72	53	37	32	42	M8x1	M24
DIN6987150HYDRO12X77	50	12	29	32	80	77	58	42	37	47	M10x1	M24
DIN6987150HYDRO14X77	50	14	30	34	80	77	58	42	37	47	M10x1	M24
DIN6987150HYDRO16X80	50	16	34	38	80	80	61	45	42	52	M12x1	M24
DIN6987150HYDRO18X80	50	18	36	40	80	80	61	45	42	52	M12x1	M24
DIN6987150HYDRO20X82	50	20	38	42	80	82	63	47	42	52	M16x1	M24
DIN6987150HYDRO25X87	50	25	46	50	80	87	68	52	48	58	M16x1	M24
DIN6987150HYDRO32X91	50	32	56	60	80	91	72	56	54	64	M16x1	M24
DIN6987140HYDRO20X64.5 ⁽¹⁾	40	20	40	49.5	-	64.5	45	-	42	52	M16x1	M16
DIN6987150HYDRO32X81 ⁽¹⁾	50	32	56	72	-	81	62	-	54	64	M16x1	M24

- 10MPaクーラント対応品
 - 締付け用スパナ (WRENCH HYDRO HEX 4) は別売りです。
 - ストレートコレットは、DCONWS寸法 12, 20, 25, 32 mm に使用可能です。ストレートコレット使用時は、把持力が低下します。
- (1) 重切削用ホルダ

参照ページ



ストレートコレット

K138




プルスタッド

K148



スパナ

K152



形 番	SS	DCONWS	BD	BD2	LF	LB	LB2	CRKS
DIN6987130EM6X50	30	6	26	-	50	30.9	-	M12
DIN6987130EM8X50	30	8	28	-	50	30.9	-	M12
DIN6987130EM10X50	30	10	35	-	50	30.9	-	M12
DIN6987130EM16X63	30	16	48	44.9	63	43.9	28	M12
DIN6987130EM18X72	30	18	50	44.9	72	52.9	37	M12
DIN6987130EM20X72	30	20	52	44	72	52.9	37	M12
DIN6987140EM6X50	40	6	25	-	50	30.9	-	M16
DIN6987140EM8X50	40	8	28	-	50	30.9	-	M16
DIN6987140EM10X50	40	10	35	-	50	30.9	-	M16
DIN6987140EM12X50	40	12	42	-	50	30.9	-	M16
DIN6987140EM14X63	40	14	44	-	63	43.9	-	M16
DIN6987140EM16X63	40	16	48	-	63	43.9	-	M16
DIN6987140EM18X63	40	18	50	49	63	43.9	28.5	M16
DIN6987140EM20X63	40	20	52	49	63	43.9	28.5	M16
DIN6987140EM20X63B	40	20	52	49	63	43.9	28.5	M16
DIN6987140EM25X100	40	25	65	49	100	80.9	65	M16
DIN6987140EM25X100B	40	25	65	49	100	80.9	65	M16
DIN6987140EM32X100	40	32	71	49	100	80.9	65	M16
DIN6987150EM6X63	50	6	25	-	63	43.9	-	M24
DIN6987150EM8X63	50	8	28	-	63	43.9	-	M24
DIN6987150EM8X63B	50	8	28	-	63	43.9	-	M24
DIN6987150EM10X63	50	10	35	-	63	43.9	-	M24
DIN6987150EM12X63	50	12	42	-	63	43.9	-	M24
DIN6987150EM14X63	50	14	44	-	63	43.9	-	M24
DIN6987150EM16X63	50	16	48	-	63	43.9	-	M24
DIN6987150EM18X63	50	18	50	-	63	43.9	-	M24
DIN6987150EM20X63	50	20	52	-	63	43.9	-	M24
DIN6987150EM25X80	50	25	65	-	80	60.9	-	M24
DIN6987150EM25X80B	50	25	65	-	80	60.9	-	M24
DIN6987150EM32X100	50	32	72	-	100	80.9	-	M24
DIN6987150EM32X100B	50	32	72	-	100	80.9	-	M24
DIN6987150EM40X100	50	40	90	79.9	100	80.9	43	M24
DIN6987150EM50X125	50	50	98	79.9	125	105.9	90	M24
DIN6987140EM10X45 ⁽¹⁾	40	10	35	-	45	25.9	-	M16
DIN6987140EM12X45 ⁽¹⁾	40	12	42	-	45	25.9	-	M16
DIN6987140EM14X45 ⁽¹⁾	40	14	44	-	45	25.9	-	M16
DIN6987140EM14X45B ⁽¹⁾	40	14	44	-	45	25.9	-	M16
DIN6987140EM16X45 ⁽¹⁾	40	16	48	-	45	25.9	-	M16
DIN6987140EM18X45 ⁽¹⁾	40	18	49	-	45	25.9	-	M16
DIN6987140EM20X45 ⁽¹⁾	40	20	49	-	45	25.9	-	M16
DIN6987140EM25X45 ⁽¹⁾	40	25	49	-	45	25.9	-	M16

- 10MPaクーラント対応品
- フランジスルータイプの場合は、形番の末尾にBを追加してください。
- (1) ショートタイプ

参照ページ



締付けねじ

K155


フルスタッド

K148

TUNGHOLD

DIN69871-EM E (エンドミルホルダ ホイッスルノッチタイプ)

サイドロックホルダ (ホイッスルノッチ用)



形 番	SS	DCONWS	BD	BD2	LF	LB	LB2	LSCN	LSC	J ⁽¹⁾	CRKS	スパナ
DIN6987140EM8X50E	40	8	28	-	50	30.9	-	35	45	M6	M16	3
DIN6987140EM10X50E	40	10	35	-	50	30.9	-	39	49	M8	M16	4
DIN6987140EM12X50E	40	12	42	-	50	30.9	-	44	54	M10	M16	5
DIN6987140EM16X63E	40	16	48	-	63	43.9	-	47	57	M12	M16	6
DIN6987140EM18X63E	40	18	50	49	63	43.9	28.5	47	57	M12	M16	6
DIN6987140EM20X63E	40	20	52	49	63	43.9	29	49	59	M16	M16	8
DIN6987140EM25X100E	40	25	65	49	100	80.9	65	54	64	M20X1.5	M16	10
DIN6987140EM32X100E	40	32	72	49	100	80.9	65	58	68	M20X1.5	M16	10
DIN6987150EM10X63E	50	10	35	-	63	43.9	-	39	49	M8	M24	4
DIN6987150EM12X63E	50	12	42	-	63	43.9	-	44	54	M10	M24	5
DIN6987150EM14X63E	50	14	44	-	63	43.9	-	44	54	M10	M24	5
DIN6987150EM16X63E	50	16	48	-	63	43.9	-	47	57	M12	M24	6
DIN6987150EM20X63E	50	20	52	-	63	43.9	-	49	49	M16	M24	8
DIN6987150EM20X63EB	50	20	52	-	63	43.9	-	49	49	M16	M24	8
DIN6987150EM25X80E	50	25	65	-	80	60.9	-	54	64	M20X1.5	M24	10
DIN6987150EM32X100E	50	32	72	-	100	80.9	-	58	68	M20X1.5	M24	10
DIN6987150EM40X100E	50	40	90	79.9	100	80.9	43	68	78	M20X1.5	M24	10

- 10MPaクーラント対応品
 - フランジスルータイプの場合は、形番の末尾にBを追加してください。
- (1) プリセットねじは、クーラント穴付。

参照ページ




締付けねじ

K155

フルスタッド

K148



形 番	SS	DCONWS	BD	BD2	LF	LB	LB2	LSCN	LSC	J	CRKS	スパナ
DIN6987140SRK3X50	40	3	10	15	69.1	50	35.55	10	16	M6	M16	3
DIN6987140SRK3X85	40	3	10	19	104.1	85	64.15	10	16	M6	M16	3
DIN6987140SRK4X50	40	4	10	15	69.1	50	35.55	12	18	M6	M16	3
DIN6987140SRK4X85	40	4	10	19	104.1	85	64.15	12	18	M6	M16	3
DIN6987140SRK5X50	40	5	10	15	69.1	50	35.55	15	21	M6	M16	3
DIN6987140SRK5X85	40	5	10	19	104.1	85	64.15	12	18	M6	M16	3
DIN6987140SRK6X50	40	6	11	16	69.1	50	35.55	18	24	M8	M16	4
DIN6987140SRK6X85	40	6	11	20	104.1	85	64.1	18	24	M8	M16	4
DIN6987140SRK8X50	40	8	14	20	69.1	50	42.5	25	31	M10	M16	5
DIN6987140SRK8X85	40	8	14	23	104.1	85	63.95	25	31	M10	M16	5
DIN6987140SRK10X50	40	10	16	22	69.1	50	42.4	30	36	M12	M16	6
DIN6987140SRK10X85	40	10	16	24.5	104.1	85	60.28	30	36	M12	M16	6
DIN6987140SRK12X50	40	12	20	26	69.1	50	42.3	32	42	M10	M16	5
DIN6987140SRK12X85	40	12	20	28	104.1	85	56.6	32	42	M10	M16	5

• 10MPaクーラント対応品

• SRKINホルダは、誘導加熱装置を使用してください。

(1) バランス調整後、バランス等級G2.5: 最高回転数 max.n: 20,000 min⁻¹

参照ページ



フルスタッド
K148



誘導加熱装置
K144



加熱装置
K144




プリセットねじ
K155

TUNGSHRINK

DIN69871-SRKIN (シュリンクホルダ)

タングシュリンク 焼きばめホルダ (超硬、HSSシャンク共用)



形 番	SS	DCONWS	BD	BD2	LF	LB	LB2	LSCN	LSC	J	CRKS	スパナ
DIN6987140SRKIN6X80	40	6	21	27	80	60.9	38	25	36	M5	M16	2.5
DIN6987140SRKIN8X80	40	8	21	27	80	60.9	38	25	36	M6	M16	3
DIN6987140SRKIN10X80	40	10	24	32	80	60.9	50.5	31	42	M8	M16	4
DIN6987140SRKIN12X80	40	12	24	32	80	60.9	50.5	31	47	M10	M16	5
DIN6987140SRKIN14X80	40	14	27	34	80	60.9	44.2	36	47	M10	M16	5
DIN6987140SRKIN16X80	40	16	27	34	80	60.9	44.2	39	50	M12	M16	6
DIN6987140SRKIN18X80	40	18	33	42	80	60.9	57	39	50	M12	M16	6
DIN6987140SRKIN20X80	40	20	33	42	80	60.9	57	41	52	M16	M16	8
DIN6987140SRKIN25X100	40	25	44	53	100	80.9	57	47	58	M16	M16	8
DIN6987150SRKIN6X80 ⁽¹⁾	50	6	21	27	80	60.9	38	25	36	M5	M24	2.5
DIN6987150SRKIN8X80 ⁽¹⁾	50	8	21	27	80	60.9	38	25	36	M6	M24	3
DIN6987150SRKIN10X80 ⁽¹⁾	50	10	24	32	80	60.9	51	31	42	M8	M24	4
DIN6987150SRKIN12X80 ⁽¹⁾	50	12	24	32	80	60.9	51	36	47	M10	M24	5
DIN6987150SRKIN14X80 ⁽¹⁾	50	14	27	34	80	60.9	44.5	36	47	M10	M24	5
DIN6987150SRKIN16X80 ⁽¹⁾	50	16	27	34	80	60.9	44.5	39	50	M12	M24	6
DIN6987150SRKIN18X80 ⁽¹⁾	50	18	33	42	80	60.9	57	39	50	M12	M24	6
DIN6987150SRKIN20X80 ⁽¹⁾	50	20	33	42	80	60.9	57	41	52	M16	M24	8
DIN6987150SRKIN25X100 ⁽¹⁾	50	25	44	53	100	80.9	57	47	58	M16	M24	8
DIN6987150SRKIN32X100 ⁽¹⁾	50	32	44	53	100	80.9	57	47	58	M16	M24	8

• 10MPaクーラント対応品

• SRKINホルダは、誘導加熱装置を使用して下さい。

(1) バランス調整後、バランス等級G2.5: 最高回転数 max.n: 20,000 min⁻¹

参照ページ



フルスタッド

K148



誘導加熱装置

K144




加熱装置

K144




プリセットねじ

K155



形番	SS	DCONWS	LSC	BD	LF	LB	CRKS
DIN6987130SEM16X35	30	16	17	38	35	15.9	M12
DIN6987130SEM22X50	30	22	19	47	50	30.9	M12
DIN6987130SEM27X50	30	27	21	58	50	30.9	M12
DIN6987140SEM16X35	40	16	17	38	35	15.9	M16
DIN6987140SEM22X35	40	22	19	47	35	15.9	M16
DIN6987140SEM27X60	40	27	21	58	60	40.9	M16
DIN6987140SEM32X60	40	32	24	66	60	40.9	M16
DIN6987140SEM40X60	40	40	27	82	60	40.9	M16
DIN6987150SEM16X35	50	16	17	38	35	15.9	M24
DIN6987150SEM22X35	50	22	19	47	35	15.9	M24
DIN6987150SEM22X50X200	50	22	19	50	200	180.9	M24
DIN6987150SEM27X35	50	27	21	58	35	15.9	M24
DIN6987150SEM32X35	50	32	24	66	35	15.9	M24
DIN6987150SEM32X78X370	50	32	24	78	370	350.9	M24
DIN6987150SEM40X50	50	40	27	82	50	30.9	M24
DIN6987150SEM50X60	50	50	30	95	60	40.9	M24

オプション: センタボルト締付けスパナ



形番	SS	DCONWS	LSC	BD	LF	BDC	THID	CRKS
DIN6987140FM40	40	40	27	88	60	66.7	M12	M16
DIN6987150FM40	50	40	27	88	70	66.7	M12	M24
DIN6987150FM60	50	60	40	128	70	101.6	M16	M24

参照ページ



フルスタッド

K148



締付けねじ

K154




スパナ

K156

TUNGHOLD

DIN69871-SEM (シェルミルホルダ ロングタイプ)

オイルホール付き正面フライスアーバ (ロングタイプ)



形 番	SS	DCONWS	LSC	BD	LF	LB	CRKS
DIN6987150SEM22X48X200C	50	22	19	48	200	181	M24
DIN6987150SEM22X61X300C	50	22	19	61	300	281	M24
DIN6987150SEM27X61X300C	50	27	21	61	300	281	M24
DIN6987150SEM32X78X370C	50	32	24	78	370	351	M24


- 10MPaクーラント対応品
- フランジスルータイプとして使用する場合は、2 mmの六角スパナでフランジ部よりねじを取り外してください

オプション: センタボルト締付けスパナ

TUNGHOLD

DIN69871-SEMC (スロット&シェルミル用コンビネーションホルダ)

コンビネーションアーバ



形 番	SS	DCONWS	LSC	BD	LF	LB	LSCX	CRKS
DIN6987130SEMC16X50	30	16	17	32	50	30.9	27	M12
DIN6987130SEMC22X50	30	22	19	40	50	30.9	31	M12
DIN6987140SEMC16X55	40	16	17	32	55	35.9	27	M16
DIN6987140SEMC16X100	40	16	17	32	100	80.9	27	M16
DIN6987140SEMC22X55	40	22	19	40	55	35.9	31	M16
DIN6987140SEMC22X100	40	22	19	40	100	80.9	31	M16
DIN6987140SEMC27X55	40	27	21	48	55	35.9	33	M16
DIN6987140SEMC27X100	40	27	21	48	100	80.9	33	M16
DIN6987140SEMC32X60	40	32	24	58	60	45.9	38	M16
DIN6987140SEMC32X100	40	32	24	58	100	80.9	38	M16
DIN6987140SEMC40X60	40	40	27	70	60	40.9	41	M16
DIN6987150SEMC16X55	50	16	17	32	55	35.9	27	M24
DIN6987150SEMC16X100	50	16	17	32	100	80.9	27	M24
DIN6987150SEMC22X55	50	22	19	40	55	35.9	31	M24
DIN6987150SEMC22X100	50	22	19	40	100	80.9	31	M24
DIN6987150SEMC27X55	50	27	21	48	55	35.9	33	M24
DIN6987150SEMC27X100	50	27	21	48	100	80.9	33	M24
DIN6987150SEMC32X55	50	32	24	58	55	35.9	38	M24
DIN6987150SEMC32X100	50	32	24	58	100	80.9	38	M24
DIN6987150SEMC40X55	50	40	27	70	55	35.9	41	M24
DIN6987150SEMC40X100	50	40	27	70	100	80.9	41	M24
DIN6987150SEMC50X70	50	50	30	90	70	50.9	46	M24

オプション: センタボルト締付けスパナ

参照ページ



フルスタッド

K148



締付けねじ

K154




スパナ

K156

TUNGHOLD

DIN69871-DC (ジャコブステーパホルダ)

ドリルチャック (ジャコブステーパ)




形番	SS	Tt	LF	LB	CRKS
DIN6987140DCB12X26	40	B12	26	19.1	M16
DIN6987140DCB16X26	40	B16	26	19.1	M16
DIN6987140DCB18X26	40	B18	26	19.1	M16
DIN6987150DCB16X26	50	B16	26	19.1	M24
DIN6987150DCB18X26	50	B18	26	19.1	M24

TUNGHOLD

DIN69871 AD (コンバージョンアダプタ)

コンバージョンアダプタ



形番	SS	CSI	LF	BD	LB	G	CRKS
DIN6987140ADDIN208030	40	DIN2080 30	50	50	30.9	M12	M16
DIN6987150ADB/TK40	50	BT/SK 40	70	66	50.9	M16	M24

参照ページ



フルスタッド
K148

材種

インサート

外径用ホルダ

内径用ホルダ

ねじ切り工具

突切り溝入れ

小型旋盤用工具

フライス工具

エンドミル

穴あけ工具

ツリングシステム


ユーザガイド

索引

TUNG HOLD

DIN69871-MT (モールステーパホルダ)

モールステーパホルダ




形 番	SS	Tt	LF	BD	LB	CRKS
DIN6987140MT1X50	40	MT1	50	25	30.9	M16
DIN6987140MT2X50	40	MT2	50	32	30.9	M16
DIN6987140MT3X70	40	MT3	70	40	50.9	M16
DIN6987140MT4X95	40	MT4	95	48	75.9	M16
DIN6987150MT1X45	50	MT1	45	25	25.9	M24
DIN6987150MT2X60	50	MT2	60	32	40.9	M24
DIN6987150MT3X65	50	MT3	65	40	45.9	M24
DIN6987150MT4X95	50	MT4	95	48	75.9	M24
DIN6987150MT5X105	50	MT5	105	63	85.9	M24

TUNG HOLD

DIN69871-MT DRW (ドローバー付きモールステーパホルダ)

ドローバー付きモールステーパホルダ



形 番	SS	Tt	LF	BD	LB	LB2	G	CRKS	図
DIN6987140MT1DRW	40	MT1	50	25	30.9	-	M6	M16	1
DIN6987140MT2DRW	40	MT2	50	32	30.9	-	M10	M16	1
DIN6987140MT3DRW	40	MT3	70	40	50.9	-	M12	M16	1
DIN6987140MT4DRW ⁽¹⁾	40	MT4	95	63	75.9	15	M16	M16	2
DIN6987150MT1DRW	50	MT1	45	25	25.9	-	M6	M24	1
DIN6987150MT2DRW	50	MT2	60	32	40.9	-	M10	M24	1
DIN6987150MT3DRW	50	MT3	65	40	45.9	-	M12	M24	1
DIN6987150MT4DRW ⁽¹⁾	50	MT4	70	63	50.9	15	M16	M24	2
DIN6987150MT5DRW ⁽¹⁾	50	MT5	100	78	80.9	18	M20	M24	2


(1) DIN 2201.

参照ページ



フルスタッド

K148



形 番	SS	CSI	レンジ	LF	LB	LB2	LB3	BD	BD2	BD3	CRKS
ADJDIN6987140D70ER32	40	ER32	2-20	124.5	105.4	89.5	52.5	50	70	46	M16
ADJDIN6987150D70ER32	50	ER32	2-20	124.5	105.4	-	52.5	50	70	-	M24

• 10MPaクランク対応品

オプション: ERコレット締付けスパナ




参照ページ

ER-コレット	ナット	スパナ	プリセットねじ	フルスタッド
K125	K151	K152	K153	K148

TUNG

GTI-DIN69871-ER (タッピングホルダ)

タンダGTI タッピングホルダ




形番	SS	CSI	Tap min	Tap max	レンジ	LF	LB	LB2	BD	BD2	FI-f	FI-b	CRKS
GTIDIN6987140ER16	40	ER16	M3	M10	0.5-10	81.2	62.1	24.6	28	29.5	8	3	M16
GTIDIN6987150ER16	50	ER16	M3	M10	0.5-10	106.8	87.7	24.6	28	29.5	8	3	M24
GTIDIN6987140ER32	40	ER32	M6	M20	2-20	112.6	93.5	33	50	56.5	9	4	M16
GTIDIN6987150ER32	50	ER32	M6	M20	2-20	115.3	96.2	33	50	56.5	9	4	M24
GTIDIN6987140ER40	40	ER40	M6	M28	3-26	130.6	111.5	51	63	56.5	9	4	M16
GTIDIN6987150ER40	50	ER40	M6	M28	3-26	133.3	114.2	51	63	56.5	9	4	M24

オプション: ERコレット締付けスパナ

TUNGFIT

DIN69871-CF (クイックチェンジホルダ)

タンダフィット クイックチェンジシステム




形番	SS	DCONWS	BD	LF	LB	CRKS
DIN6987140CF4-S	40	25	44.5	44.1	25	M16
DIN6987140CF4-L	40	25	44.5	100	80.9	M16
DIN6987150CF4-S	50	25	44.5	44.1	25	M24
DIN6987150CF4-SB	50	25	44.5	44.1	25	M24
DIN6987150CF4-L	50	25	44.5	100	80.9	M24
DIN6987150CF4-LB	50	25	44.5	100	80.9	M24

- 10MPaクーラント対応品
- 締付けトルク: 58.8 N・m フランジスルータイプの場合は、形番の末尾にBを追加して下さい。

TUNGCLICK

DIN69871-ER-CLICK (クイックチェンジホルダ)

タンダクリック クイックチェンジシステム



形番	SS	CSI	BD	LF	CRKS
DIN6987140ER32CLICK-IN	40	ER32	41	20.1	M16

- 10MPaクーラント対応品
- 締付けトルク: 235 N・m

参照ページ



ER-コレット
K125



ナット
K151




スパナ
K152



プリセットねじ
K153



フルスタッド
K148



形 番	SS	CRKS	BD	BD2	LF	LB	LB2	CRKSMS
DIN6987140ODP6X58	40	M6	9.8	13	58	38.9	32	M16
DIN6987140ODP6X98	40	M6	9.8	23	98	78.9	74	M16
DIN6987140ODP8X58	40	M8	13.1	15	58	38.9	32	M16
DIN6987140ODP8X98	40	M8	13.1	23	98	78.9	74	M16
DIN6987140ODP10X58	40	M10	18	20	58	38.9	32	M16
DIN6987140ODP10X98	40	M10	18	28	98	78.9	74	M16
DIN6987140ODP12X58	40	M12	21	24	58	38.9	34	M16
DIN6987140ODP12X98	40	M12	21	31	98	78.9	75	M16
DIN6987140ODP16X58	40	M16	29	28.6	58	38.9	33	M16
DIN6987140ODP16X98	40	M16	29	34	98	78.9	75	M16
DIN6987150ODP12X78 ⁽¹⁾	50	M12	23	30	78	58.9	50	M24
DIN6987150ODP12X128 ⁽¹⁾	50	M12	23	40	128	108.9	100	M24
DIN6987150ODP12X178 ⁽¹⁾	50	M12	23	40	178	158.9	150	M24
DIN6987150ODP12X228 ⁽¹⁾	50	M12	23	46	228	208.9	200	M24
DIN6987150ODP16X78 ⁽¹⁾	50	M16	29	34	78	58.9	50	M24
DIN6987150ODP16X128 ⁽¹⁾	50	M16	29	40	128	108.9	100	M24
DIN6987150ODP16X178 ⁽¹⁾	50	M16	29	55	178	158.9	150	M24
DIN6987150ODP16X228 ⁽¹⁾	50	M16	29	55	228	208.9	200	M24

• 10MPaクーラント対応品

(1) バランス調整後、バランス等級G6.3: 最高回転数 max.n: 12,000 min⁻¹

参照ページ



フルスタッド

K148

材 種

インサート

外径用ホルダ

内径用ホルダ

ねじ切り工具

突切り溝入れ

小型旋盤用工具

フライス工具

エンドミル

穴あけ工具

ソーリングシステム


ユーザガイド

索引

TUNGHOLD

HSK E-ER (コレットチャックホルダ)

ERコレットチャックホルダ



形 番	DCONMS	CSI	レンジ	LF	LB	LB2	BD	BD2	J
HSKE32ER16X60	32	ER16	0.5-10	60	40	21.5	28	22.4	-
HSKE32ER20X60	32	ER20	1-13	6	40	26	34	25.4	-
HSKE32ER25X65	32	ER25	1-16	65	45	30	42	25.8	-
HSKE40ER16X60	40	ER16	0.5-10	60	40	-	28	-	-
HSKE40ER16X80	40	ER16	0.5-10	80	60	-	28	-	M10
HSKE40ER20X80	40	ER20	1-13	80	60	-	34	-	M12
HSKE40ER25X80	40	ER25	1-16	80	60	28	42	34	M18X1.5
HSKE40ER32X80	40	ER32	2-20	80	60	31	50	40.1	M22X1.5
HSKE50ER16X100 ⁽¹⁾	50	ER16	0.5-10	100	74	-	28	-	M10
HSKE50ER16X100M ⁽¹⁾⁽³⁾	50	ER16	0.5-10	100	74	-	22	-	M10
HSKE50ER16X80 ⁽¹⁾	50	ER16	0.5-10	80	54	-	28	-	M10
HSKE50ER20X80 ⁽¹⁾	50	ER20	1-13	80	54	-	34	-	M10
HSKE50ER25X80 ⁽¹⁾	50	ER25	1-16	80	54	28	42	32.4	-
HSKE50ER32X80 ⁽¹⁾	50	ER32	2-20	80	54	31	50	40.4	-
HSKE50ER32X100 ⁽¹⁾	50	ER32	2-20	100	74	31	50	40.4	M22X1.5
HSKE63ER16X80 ⁽²⁾	63	ER16	0.5-10	80	54	-	28	-	M10
HSKE63ER16X100 ⁽²⁾	63	ER16	0.5-10	100	74	-	28	-	M10
HSKE63ER20X75 ⁽²⁾	63	ER20	1-13	75	49	-	34	-	-
HSKE63ER32X80 ⁽²⁾	63	ER32	2-20	80	54	31	50	40.4	-
HSKE63ER32X100 ⁽²⁾	63	ER32	2-20	100	75	-	50	-	M22X1.5

- 10MPaクーラント対応品
- ER16ミニコレットチャック仕様

(1) バランス調整後、バランス等級G2.5: 最高回転数 max.n: 35,000 min⁻¹(2) バランス調整後、バランス等級G2.5: 最高回転数 max.n: 35,000 min⁻¹(3) バランス調整後、バランス等級G2.5: 最高回転数 max.n: 30,000 min⁻¹

オプション: ERコレット締付けスパナ

参照ページ



ER-コレット

K125



ネット

K151



プリセットねじ

K153




スパナ

K152, K157



クーリングチューブ

K156



形 番	DCONMS	CSI	レンジ	LF	LB	LB2	BD	BD2	J
HSKA63ER16X100M	63	ER16	0.5-10	100	74	-	22	-	M10
HSKA63ER16X120M	63	ER16	0.5-10	120	94	78	22	40	M10
HSKA63ER16X160M	63	ER16	0.5-10	160	134	85	22	40	M10
HSKA63ER20X100M	63	ER20	1-13	100	74	-	28	-	M12
HSKA63ER20X120M	63	ER20	1-13	120	94	-	28	-	M12
HSKA63ER20X160M	63	ER20	1-13	160	134	85	28	45	M12
HSKA100ER16X100M ⁽¹⁾	100	ER16	0.5-10	100	71	-	22	-	M10
HSKA100ER16X160M ⁽¹⁾	100	ER16	0.5-10	160	131	85	22	40	M10
HSKA100ER20X100M ⁽¹⁾	100	ER20	1-13	100	71	-	28	-	M12
HSKA100ER20X160M ⁽¹⁾	100	ER20	1-13	160	131	85	28	45	M12

• 10MPaクーラント対応品

(1) バランス調整後、バランス等級G6.3: 最高回転数 max.n: 12,000 min⁻¹

オプション: ERコレット締付けスパナ

参照ページ



ER-コレット

K125



ネット

K151



プリセットねじ

K153



スパナ

K152, K157




クリーニングチューブ

K156

TUNG HOLD

HSK A-ER (コレットチャックホルダ)

ERコレットチャックホルダ



形 番	DCONMS	CSI	レンジ	LF	LB	LB2	BD	BD2	J	図
HSKA40ER16X60	40	ER16	0.5-10	60	40	-	28	-	M10	A
HSKA40ER16X80	40	ER16	0.5-10	80	60	-	28	-	M10	A
HSKA50ER20X100	50	ER20	1-13	100	74	-	34	-	M12	A
HSKA63ER16X100	63	ER16	0.5-10	100	74	-	28	-	M10	A
HSKA63ER16X120	63	ER16	0.5-10	120	94	-	28	-	M10	A
HSKA63ER16X160	63	ER16	0.5-10	160	134	85.6	28	40	M10	A
HSKA63ER20X100	63	ER20	1-13	100	74	-	34	-	M12	A
HSKA63ER20X120	63	ER20	1-13	120	94	-	34	-	M12	A
HSKA63ER20X160	63	ER20	1-13	160	134	85.0	34	45	M12	A
HSKA100ER16X100 ⁽¹⁾	100	ER16	0.5-10	100	71	-	28	-	M10	A
HSKA100ER16X160 ⁽¹⁾	100	ER16	0.5-10	160	131	85	28	40	M10	A
HSKA100ER20X100 ⁽¹⁾	100	ER20	1-13	100	71	-	34	-	M12	A
HSKA100ER20X160 ⁽¹⁾	100	ER20	1-13	160	131	85	34	45	M12	A
HSKA40ER25X80	40	ER25	1-16	80	60	28	42	32.4	M18x1.5	B
HSKA40ER25X100	40	ER25	1-16	100	80	28	42	32.4	M16	B
HSKA40ER32X100	40	ER32	2-20	100	80	31	50	40.4	M22x1.5	B
HSKA63ER25X80	63	ER25	1-16	80	54	-	42	-	M16	B
HSKA63ER25X100	63	ER25	1-16	100	74	-	42	-	M16	B
HSKA63ER25X120	63	ER25	1-16	120	94	-	42	-	M16	B
HSKA63ER25X160	63	ER25	1-16	160	134	-	42	-	M16	B
HSKA63ER32X80	63	ER32	2-20	80	54	31	50	40.4	M22x1.5	B
HSKA63ER32X100	63	ER32	2-20	100	74	-	50	-	M22x1.5	B
HSKA63ER32X120	63	ER32	2-20	120	94	-	50	-	M22x1.5	B
HSKA63ER32X140	63	ER32	2-20	140	114	-	50	-	M22x1.5	B
HSKA63ER32X160	63	ER32	2-20	160	134	-	50	-	M22x1.5	B
HSKA63ER40X80	63	ER40	3-26	80	54	34	63	50.4	-	B
HSKA63ER40X100	63	ER40	3-26	100	74	34	63	50.4	M28x1.5	B
HSKA63ER40X120	63	ER40	3-26	120	94	34	63	50.4	M28x1.5	B
HSKA100ER25X100	100	ER25	1-16	100	71	-	42	-	M16	B
HSKA100ER25X120	100	ER25	1-16	120	91	-	42	-	M16	B
HSKA100ER25X160	100	ER25	1-16	160	134	-	42	-	M16	B
HSKA100ER32X100	100	ER32	2-20	100	71	-	50	-	M22x1.5	B
HSKA100ER32X120	100	ER32	2-20	120	91	-	50	-	M22x1.5	B
HSKA100ER32X160	100	ER32	2-20	160	131	-	50	-	M22x1.5	B
HSKA100ER40X100	100	ER40	3-26	100	71	-	63	-	M28x1.5	B
HSKA100ER40X120	100	ER40	3-26	120	91	-	63	-	M28x1.5	B
HSKA100ER40X160	100	ER40	3-26	160	131	-	63	-	M28x1.5	B
HSKA100ER50X100	100	ER50	10-34	100	71	-	78	-	-	B

● 10MPaクーラント対応品

(1) バランス調整後、バランス等級G6.3: 最高回転数 max.n: 12,000 min⁻¹

オプション: ERコレット締付けスパナ

参照ページ



ER-コレット

K125



ネット

K151



プリセットねじ

K153



スパナ

K152, K157




クリーニングチューブ

K156

TUNGHOLD

HSK FM-ER (コレットチャックホルダ)

ERコレットチャックホルダ



形番	DCONMS	CSI	レンジ	LF	LB	LB2	BD	BD2	J	図
HSKFM63ER16X80	63	ER16	0.5-10	80	54	-	28	-	M10	A
HSKFM63ER16X100	63	ER16	0.5-10	100	74	-	28	-	M10	A
HSKFM63ER16X120	63	ER16	0.5-10	120	94	-	28	-	M10	A
HSKFM63ER16X160	63	ER16	0.5-10	160	134	85.6	28	40	M10	A
HSKFM63ER32X80	63	ER32	2-20	80	54	-	50	-	-	B
HSKFM63ER32X100	63	ER32	2-20	100	74	-	50	-	M22x1.5	B
HSKFM63ER40X80	63	ER40	3-26	80	54	32	63	50	-	B
HSKFM63ER40X100	63	ER40	3-26	100	74	32	63	50	M28x1.5	B

- 10MPaクーラント対応品
- 駆動ピンを取り外して標準のHSK-Fとして使用可能。

オプション: ERコレット締付けスパナ


参照ページ

ER-コレット	ナット	プリセットねじ	スパナ	クーリングチューブ
K125	K151	K153	K152, K157	K156

TUNGBALANCE

HSK A-ER BIN (コレットチャックホルダ)

ERコレットチャック ダイナミックバランス調整機構付き



形番	DCONMS	CSI	レンジ	LF	LB	LB2	BD	BD2	J
HSKA63ER16X100BIN	63	ER16	0.5-10	100	74	45	28	44	M10
HSKA63ER16X160BIN	63	ER16	0.5-10	160	134	75	28	44	M10
HSKA63ER20X160BIN	63	ER20	1-13	160	134	86.1	34	44	M12
HSKA63ER25X100BIN	63	ER25	1-16	100	74	45.2	42	44	M16
HSKA63ER25X160BIN	63	ER25	1-16	160	134	86.2	42	44	M16
HSKA63ER32X120BIN	63	ER32	2-20	120	94	48	50	60	M22x1.5


- 10MPaクーラント対応品
- バランス調整後、バランス等級G2.5: 最高回転数 max.n: 20,000 min⁻¹

オプション: ERコレット締付けスパナ

TUNGSHORT

HSK A-SHORT (コレットチャックホルダ ショートタイプ)

タングショート ERコレットチャックホルダ



形番	DCONMS	CSI	レンジ	LF	LB	LB2	BD	G1
HSKA63ER32SHORT	63	ER32	2-20	84.5	56.1	9.5	50	M40x1.5
HSKA100ER32SHORT	100	ER32	2-20	89.5	60.5	9.5	50	M40x1.5
HSKA100ER40SHORT	100	ER40	3-26	104.5	75.5	9.5	70	M50x1.5


- 10MPaクーラント対応品
- バランス調整後、バランス等級G6.3: 最高回転数 max.n: 8,000 min⁻¹

オプション: ERコレット締付けスパナ

TUNGMAX

HSK A-TUNGMAX (パワーチャックホルダ)

タングマックス エンドミルホルダ



形番	DCONMS	DCONWS	レンジ	LF	LB	LSCN	LSC	BD	BD2
HSKA63MAXIN20X95	63	20	6-20	95	69	56	66	51	53
HSKA63MAXIN32X113	63	32	6-32	113	87	70	85	69	70
HSKA100MAXIN20X115 ⁽¹⁾	100	20	6-20	115	86	56	69	51	53
HSKA100MAXIN32X135 ⁽¹⁾	100	32	6-32	135	106	71	87	69	70

- 10MPaクーラント対応品 (1) バランス調整後、バランス等級G6.3: 最高回転数 max.n: 8,000 min⁻¹

オプション: TungMax 締付けスパナ

参照ページ



ER-コレット

K125



ネット

K151



プリセットねじ

K153



スパナ

K152, K157




クリーニングチューブ

K156



ストレートコレット

K135



形番	DCONMS	DCONWS	レンジ	LF	LB	LB2	LSCN	LSC	BD	BD2
HSKA63MAXIN20X95BIN ⁽¹⁾	63	20	6-20	95	69	17.5	56	66	51	61
HSKA63MAXIN32X113BIN ⁽¹⁾	63	32	6-32	113	87	24.9	70	85	69	80

• 10MPaクーラント対応品

(1) HSK A63は G2.5: 最高回転数 20,000 min⁻¹ まで調整可能。

(2) HSK A100は G2.5: 最高回転数 18,000 min⁻¹ まで調整可能。

オプション: TungMax 締付けスパナ

参照ページ



ストレートコレット

K135



クリーニングチャック

K156




スパナ

K152, K157

TUNGHYDRO

HSK A-HYDRO (ハイドロチャックホルダ)

タングハイドロ 油圧式エンドミルホルダ



形 番	DCONMS	DCONWS	BD3	BD	BD2	LF	LB	LB2	LSCN	LSC	J
HSKA50HYDRO6X80	50	6	26	23	42	80	54	35	27	37	M5
HSKA50HYDRO8X80	50	8	28	25	42	80	54	36	27	37	M6
HSKA50HYDRO16X95	50	16	38	34	42	95	69	52	42	52	M12x1
HSKA50HYDRO20X100	50	20	42	38	42	100	74	74	42	52	M16x1
HSKA63HYDRO6X80	63	6	26	23	50	80	54	33	27	37	M5
HSKA63HYDRO8X80	63	8	28	25	50	80	54	33	27	37	M6
HSKA63HYDRO10X85	63	10	30	27	50	85	59	39	32	42	M8x1
HSKA63HYDRO12X90	63	12	32	29	50	90	64	44	37	47	M10x1
HSKA63HYDRO14X90	63	14	34	30	50	90	64	46	37	47	M10x1
HSKA63HYDRO16X95	63	16	38	34	50	95	69	52	42	52	M12x1
HSKA63HYDRO18X95	63	18	40	36	50	95	69	52	42	52	M12x1
HSKA63HYDRO20X100	63	20	42	38	50	100	74	58	42	52	M16x1
HSKA63HYDRO25X120	63	25	50	46	50	120	94	94	48	58	M16x1
HSKA63HYDRO32X125	63	32	60	56	53	125	99	83	52	62	M16x1
HSKA80HYDRO6X85	80	6	26	23	50	85	59	37	27	37	M5
HSKA80HYDRO14X95	80	14	34	30	50	95	69	47	37	47	M10x1
HSKA80HYDRO16X100	80	16	38	34	50	100	74	52	42	52	M12x1
HSKA80HYDRO18X100	80	18	40	36	50	100	74	52	42	52	M12x1
HSKA80HYDRO20X105	80	20	42	38	50	105	79	52	42	52	M16x1
HSKA80HYDRO25X115	80	25	50	46	50	115	89	58	48	58	M16x1
HSKA100HYDRO6X85	100	6	26	23	63	85	56	29	27	37	M5
HSKA100HYDRO8X85	100	8	28	25	63	85	56	29	27	37	M6
HSKA100HYDRO10X90	100	10	30	27	63	90	61	35	32	42	M8x1
HSKA100HYDRO12X95	100	12	32	29	63	95	66	40	37	47	M10x1
HSKA100HYDRO14X95	100	14	34	30	63	95	66	42	37	47	M10x1
HSKA100HYDRO16X100	100	16	38	34	63	100	71	47	42	52	M12x1
HSKA100HYDRO18X100	100	18	40	36	63	100	71	48	42	52	M12x1
HSKA100HYDRO20X105	100	20	42	38	63	105	76	54	42	52	M16x1
HSKA100HYDRO25X115	100	25	50	46	63	115	86	51	48	58	M16x1
HSKA100HYDRO32X120	100	32	60	56	63	120	91	59	52	62	M16x1

- 10MPaクーラント対応品
- ストレートコレットは、DCONWS寸法 12,20,25,32 mm に使用可能です。
- ストレートコレット使用時は、把持力が低下します。

オプション: 締付けスパナ

参照ページ



ストレートコレット

K138




クリーニングチャック

K156



スパナ

K157



形 番	DCONMS	DCONWS	BD	BTED	BD2	LF	LB	LB2	LSCN	LSC	J
HSKA63HYDRO6X150	63	6	26	23	50	150	124	103	27	37	M5
HSKA63HYDRO6X200	63	6	26	23	50	200	174	153	27	37	M5
HSKA63HYDRO8X150	63	8	28	25	50	150	124	104	27	37	M6
HSKA63HYDRO10X150	63	10	30	27	50	150	124	104	32	42	M8x1
HSKA63HYDRO10X200	63	10	30	27	50	200	174	154	32	42	M8x1
HSKA63HYDRO12X150	63	12	32	29	50	150	124	105	37	47	M10x1
HSKA63HYDRO12X200	63	12	32	29	50	200	174	155	37	47	M10x1
HSKA63HYDRO14X150	63	14	34	30	50	150	124	105	37	47	M10x1
HSKA63HYDRO16X150	63	16	38	34	50	150	124	106.5	42	52	M12x1
HSKA63HYDRO16X200	63	16	38	34	50	200	174	156.5	42	52	M12x1
HSKA63HYDRO20X150	63	20	42	38	50	150	124	108	42	52	M12x1
HSKA63HYDRO20X200	63	20	42	38	50	200	174	158	42	52	M12x1
HSKA63HYDRO25X150	63	25	50	46	50	150	124	-	48	58	M16x1
HSKA63HYDRO25X200	63	25	50	46	50	200	174	-	48	58	M16x1
HSKA100HYDRO6X150	100	6	26	23	50	150	124	94	27	37	M6
HSKA100HYDRO6X200	100	6	26	23	50	200	174	144	27	37	M6
HSKA100HYDRO8X150	100	8	28	25	50	150	124	94.5	27	37	M6
HSKA100HYDRO8X200	100	8	28	25	50	200	174	144.5	27	37	M6
HSKA100HYDRO10X150	100	10	30	27	50	150	124	95	32	42	M8x1
HSKA100HYDRO10X200	100	10	30	27	50	200	174	145	32	42	M8x1
HSKA100HYDRO12X150	100	12	32	29	50	150	124	95.5	37	47	M10x1
HSKA100HYDRO12X200	100	12	32	29	50	200	174	145.5	37	47	M10x1
HSKA100HYDRO14X150	100	14	34	30	50	150	124	97	37	47	M10x1
HSKA100HYDRO14X200	100	14	34	30	50	200	174	147	37	47	M10x1
HSKA100HYDRO16X150	100	16	38	34	50	150	124	97.5	42	52	M12x1
HSKA100HYDRO16X200	100	16	38	34	50	200	174	147.5	42	52	M12x1
HSKA100HYDRO18X150	100	18	40	36	50	150	124	98	42	52	M12x1
HSKA100HYDRO18X200	100	18	40	36	50	200	174	148	42	52	M12x1
HSKA100HYDRO20X150	100	20	42	38	50	150	124	99	42	52	M12x1
HSKA100HYDRO20X200	100	20	42	38	50	200	174	149	42	52	M12x1
HSKA100HYDRO25X200	100	25	50	46	50	200	174	-	48	58	M16x1
HSKA100HYDRO32X200	100	32	60	56	60	200	174	-	52	62	M16x1

- 10MPaクーラント対応品
- ストレートコレットは、DCONWS寸法 12,20,25,32 mm に使用可能です。
- ストレートコレット使用時は、把持力が低下します。

オプション: 締付けスパナ

参照ページ



ストレートコレット
K138


クレンジューブ
K156

スパナ
K157

TUNGHOLD

HSK A-EM (エンドミルホルダ)

サイドロックホルダ（ウェルドンシャンク用）



形 番	DCONMS	DCONWS	BD	BD2	LF	LB	LB2
HSKA63EM6X65	63	6	25	-	65	39	-
HSKA63EM8X65	63	8	28	-	65	39	-
HSKA63EM10X65	63	10	35	-	65	39	-
HSKA63EM12X80	63	12	42	-	80	54	-
HSKA63EM14X80	63	14	44	-	80	54	-
HSKA63EM16X80	63	16	48	-	80	54	-
HSKA63EM18X80	63	18	50	-	80	54	-
HSKA63EM20X80	63	20	52	-	80	54	-
HSKA63EM25X110	63	25	65	52	110	84	65.5
HSKA63EM32X110	63	32	72	52	110	84	65.5
HSKA100EM6X80	100	6	25	-	80	51	-
HSKA100EM8X80	100	8	28	-	80	51	-
HSKA100EM10X80	100	10	35	-	80	51	-
HSKA100EM12X80	100	12	42	-	80	51	-
HSKA100EM14X80	100	14	44	-	80	51	-
HSKA100EM16X100	100	16	48	-	100	71	-
HSKA100EM18X100	100	18	50	-	100	71	-
HSKA100EM20X100	100	20	52	-	100	71	-
HSKA100EM25X100	100	25	65	-	100	71	-
HSKA100EM32X100	100	32	72	-	100	71	-

• 7MPaクレーラント対応品

参照ページ



スパナ

K157




クレーンチューブ

K156



締付けねじ

K155



形 番	DCONMS	DCONWS	BD	BD2	LF	LB	LB2	LSCN	LSC	J	スパナ
HSKA63EM6X80E	63	6	25	-	80	54	-	32	40	M5	2
HSKA63EM8X80E	63	8	28	-	80	54	-	35	40	M6	3
HSKA63EM10X80E	63	10	35	-	80	54	-	39	44	M8	4
HSKA63EM12X90E	63	12	42	-	90	64	-	44	49	M10	5
HSKA63EM14X90E	63	14	44	-	90	64	-	44	49	M10	5
HSKA63EM16X100E	63	16	48	-	100	74	-	47	52	M12	6
HSKA63EM18X100E	63	18	50	-	100	74	-	47	55	M12	6
HSKA63EM20X100E	63	20	52	-	100	74	-	49	54	M16	8
HSKA63EM25X110E	63	25	65	52	110	84	65.5	54	61	M16	8
HSKA63EM32X110E	63	32	72	52	110	84	65.5	58	63	M20X1.5	10
HSKA100EM8X90E	100	8	28	-	90	61	-	35	40	M6	3
HSKA100EM12X100E	100	12	42	-	100	71	-	44	54	M10	5
HSKA100EM14X100E	100	14	44	-	100	71	-	44	54	M10	5
HSKA100EM16X100E	100	16	48	-	100	71	-	47	52	M12	6
HSKA100EM18X100E	100	18	50	-	100	71	-	47	52	M12	6
HSKA100EM20X110E	100	20	52	-	110	81	-	49	54	M16	8
HSKA100EM25X120E	100	25	65	-	120	91	-	54	61	M20X1.5	10
HSKA100EM32X120E	100	32	72	-	120	91	-	58	63	M20X1.5	10

- 7MPaクーラント対応品
- 突き出し長さ調整ねじは、クーラント穴付。

参照ページ



スパナ
K157



クリーニングブラシ
K156




締付けねじ
K155

TUNGSHRINK

HSK A-SRKIN (シュリンクホルダ)

タングシュリンク 焼きばめホルダ (超硬、HSSシャンク共用)



形 番	DCONMS	DCONWS	BD	BD2	LF	LB	LB2	LSCN	LSC	J	スパナ
HSKA63SRKIN6X80	63	6	21	27	80	54	38	25	36	M5	2.5
HSKA63SRKIN6X120	63	6	21	27	120	94	38	25	36	M5	2.5
HSKA63SRKIN6X160	63	6	21	27	160	134	38	25	36	M5	2.5
HSKA63SRKIN8X80	63	8	21	27	80	54	38	25	36	M6	3
HSKA63SRKIN8X120	63	8	21	27	120	94	38	25	36	M6	3
HSKA63SRKIN8X160	63	8	21	27	160	134	38	25	36	M6	3
HSKA63SRKIN10X85	63	10	24	32	85	59	51	31	42	M8	4
HSKA63SRKIN10X120	63	10	24	32	120	94	51	31	42	M8	4
HSKA63SRKIN10X160	63	10	24	32	160	134	51	31	42	M8	4
HSKA63SRKIN12X90	63	12	24	32	90	64	51	36	42	M8	4
HSKA63SRKIN12X120	63	12	24	32	120	94	51	36	47	M10	5
HSKA63SRKIN12X160	63	12	24	32	160	134	51	36	47	M10	5
HSKA63SRKIN14X90	63	14	27	34	90	64	45	36	47	M10	5
HSKA63SRKIN14X120	63	14	27	34	120	94	45	36	47	M10	5
HSKA63SRKIN14X160	63	14	27	34	160	134	45	36	47	M10	5
HSKA63SRKIN16X75	63	16	27	34	75	49	-	39	50	-	-
HSKA63SRKIN16X95	63	16	27	34	95	69	44	39	50	M12	6
HSKA63SRKIN16X120	63	16	27	34	120	94	44	39	50	M12	6
HSKA63SRKIN16X160	63	16	27	34	160	134	44	39	50	M12	6
HSKA63SRKIN18X95	63	18	33	42	95	69	57	39	50	M12	6
HSKA63SRKIN18X120	63	18	33	42	120	94	57	39	50	M12	6
HSKA63SRKIN18X160	63	18	33	42	160	134	57	39	50	M12	6
HSKA63SRKIN20X75	63	20	33	41	75	49	-	41	50	-	-
HSKA63SRKIN20X100	63	20	33	42	100	74	57	41	52	M16	8
HSKA63SRKIN20X120	63	20	33	42	120	94	57	41	52	M16	8
HSKA63SRKIN20X160	63	20	33	42	160	134	57	41	52	M16	8
HSKA63SRKIN25X85	63	25	44	53	85	59	-	47	58	-	-
HSKA63SRKIN25X115	63	25	44	53	115	89	55	47	58	M16	8
HSKA63SRKIN32X85	63	32	44	53	85	59	-	47	58	-	-
HSKA63SRKIN32X120	63	32	44	53	120	94	55	47	58	M16	8
HSKA100SRKIN6X85	100	6	21	27	85	56	38	25	36	M5	2.5
HSKA100SRKIN6X120	100	6	21	27	120	91	38	25	36	M5	2.5
HSKA100SRKIN6X160	100	6	21	27	160	131	38	25	36	M6	3
HSKA100SRKIN8X85	100	8	21	27	85	56	38	25	36	M6	3
HSKA100SRKIN8X120	100	8	21	27	120	91	38	25	36	M6	3
HSKA100SRKIN8X160	100	8	21	27	160	131	38	25	36	M6	3
HSKA100SRKIN10X90	100	10	24	32	90	61	51	31	42	M8	4
HSKA100SRKIN10X120	100	10	24	32	120	91	51	31	42	M8	4
HSKA100SRKIN10X160	100	10	24	32	160	131	51	31	42	M8	4
HSKA100SRKIN12X95	100	12	24	32	95	66	51	36	47	M10	5
HSKA100SRKIN12X120	100	12	24	32	120	91	51	36	47	M10	5
HSKA100SRKIN12X160	100	12	24	32	160	131	51	36	47	M10	5
HSKA100SRKIN14X95	100	14	27	34	95	66	45	36	47	M10	5
HSKA100SRKIN14X120	100	14	27	34	120	91	45	36	47	M10	5
HSKA100SRKIN14X160	100	14	27	34	160	131	45	36	47	M10	5
HSKA100SRKIN16X100	100	16	27	34	100	71	45	39	50	M12	6
HSKA100SRKIN16X120	100	16	27	34	120	91	45	39	50	M12	6
HSKA100SRKIN16X160	100	16	27	34	160	131	45	39	50	M12	6
HSKA100SRKIN18X100	100	18	33	42	100	71	57	39	50	M12	6
HSKA100SRKIN18X160	100	18	33	42	160	131	57	39	50	M12	6
HSKA100SRKIN20X105	100	20	33	42	105	76	57	41	52	M16	8
HSKA100SRKIN20X160	100	20	33	42	160	131	57	41	52	M16	8
HSKA100SRKIN25X115	100	25	44	53	115	86	57	47	58	M16	8
HSKA100SRKIN32X120	100	32	44	53	120	91	57	47	58	M16	8

- 内部給油式のHSKタイプホルダをご使用の際は、必ずクーリングチューブ (別売品) を使用してください。
- SRKIN ホルダは、誘導加熱装置を使用してください。
- 10MPaクーラント対応品

参照ページ



誘導加熱装置

K144



加熱装置

K144



プリセットねじ

K155




スパナ

K157



クーリングチューブ

K156



形 番	DCONMS	DCONWS	BD	BD2	LF	LB	LB2	LSCN	LSC	J	スパナ
HSKFM63SRKIN8X80	63	8	21	27	80	54	38	25	36	M6	3
HSKFM63SRKIN12X90	63	12	24	32	90	64	50.5	36	47	M10	5
HSKFM63SRKIN14X90	63	14	27	34	90	64	44.5	36	47	M10	5
HSKFM63SRKIN18X95	63	18	33	42	95	69	57	39	50	M12	6
HSKFM63SRKIN20X100	63	20	33	42	100	74	57	41	52	M16	8
HSKFM63SRKIN25X115	63	25	44	52.7	115	89	55	47	58	M16	8

- 内部給油式のHSKタイプホルダをご使用の際は、必ずクーリングチューブ (別売品) を使用してください。
- SRKNホルダは、誘導加熱装置を使用してください。
- 駆動ピンを取り外して標準のHSK-Fとして使用可能。
- 10MPaクーラント対応品

参照ページ



誘導加熱装置
K144



加熱装置
K144



プリセットねじ
K155



スパナ
K157




クーリングチューブ
K156

TUNGSHRINK

HSK E-SRK (シュリンクホルダ)

タングシュリンク 焼きばめホルダ (超硬シャンク専用)



形 番	DCONMS	DCONWS	BD	BD2	LF	LB	LB2	LSCN	LSC	J	スパナ
HSKE32SRK3X45	32	3	10	13	65	45	30	10	16	M4	2
HSKE32SRK4X45	32	4	10	15	65	45	35	12	18	M4	2
HSKE32SRK5X45	32	5	10	15	65	45	35	15	25	M4	2
HSKE32SRK6X45	32	6	11	16	65	45	35	18	28	M4	2
HSKE32SRK8X45	32	8	14	20	65	45	42	25	35	M4	2
HSKE32SRK10X45	32	10	16	22	65	45	42	30	40	M4	2
HSKE32SRK12X45	32	12	20	25	65	45	35.6	32	40	M4	2
HSKE40SRK3X45	40	3	10	13	65	45	30	10	16	M5	2.5
HSKE40SRK3X80	40	3	10	19	100	80	64	10	16	M5	2.5
HSKE40SRK4X45	40	4	10	15	65	45	35	12	18	M5	2.5
HSKE40SRK4X80	40	4	10	19	100	80	64	12	18	M5	2.5
HSKE40SRK5X45	40	5	10	15	65	45	35	15	25	M4	2
HSKE40SRK5X80	40	5	10	19	100	80	64	15	25	M4	2
HSKE40SRK6X45	40	6	11	16	65	45	35	18	28	M5	2.5
HSKE40SRK6X80	40	6	11	20	100	80	64	18	28	M5	2.5
HSKE40SRK8X45	40	8	14	20	65	45	42	25	35	M5	2.5
HSKE40SRK8X80	40	8	14	23	100	80	64	25	35	M6	3
HSKE40SRK10X45	40	10	16	22	65	45	42	30	40	M5	2.5
HSKE40SRK10X80	40	10	16	24.5	100	80	60	30	40	M8	4
HSKE40SRK12X45	40	12	20	26	65	45	42	32	42	M5	2.5
HSKE40SRK12X80	40	12	20	28	100	80	56	32	42	M10	5
HSKE50SRK3X45 ⁽¹⁾	50	3	10	15	71	45	36	10	16	M5	2.5
HSKE50SRK3X80 ⁽¹⁾	50	3	10	19	106	80	64	10	16	M5	2.5
HSKE50SRK4X45 ⁽¹⁾	50	4	10	15	71	45	36	12	18	M5	2.5
HSKE50SRK4X80 ⁽¹⁾	50	4	10	19	106	80	64	12	18	M5	2.5
HSKE50SRK6X45 ⁽¹⁾	50	6	11	16	71	45	36	18	28	M5	2.5
HSKE50SRK6X80 ⁽¹⁾	50	6	11	20	106	80	64	18	28	M5	2.5
HSKE50SRK8X45 ⁽¹⁾	50	8	14	20	71	45	43	25	35	M6	3
HSKE50SRK8X80 ⁽¹⁾	50	8	14	23	106	80	64	25	35	M6	3
HSKE50SRK10X45 ⁽¹⁾	50	10	16	22	71	45	42	30	37	M6	3
HSKE50SRK10X80 ⁽¹⁾	50	10	16	24.5	106	80	60	30	40	M8	4
HSKE50SRK12X45 ⁽¹⁾	50	12	20	26	71	45	42	32	39	M6	3

(1) バランス調整後、バランス等級G2.5: 最高回転数 max.n: 35,000 min⁻¹

• 内部給油式のHSKタイプホルダをご使用の際は、必ずクーリングチューブ (別売品) を使用してください。 • 10MPaクラーント対応品

参照ページ



誘導加熱装置
K144



加熱装置
K144




プリセットねじ
K155



スパナ
K157



クーリングチューブ
K156




形番	DCONMS	DCONWS	BD	BD2	LF	LB	LB2	LSCN	LSC	J	スパナ
HSKA63SRK3X50	63	3	10	17	76	50	-	10	16	M6	3
HSKA63SRK3X85	63	3	10	21	111	85	79	10	16	M6	3
HSKA63SRK4X50	63	4	10	17	76	50	-	12	18	M6	3
HSKA63SRK4X85	63	4	10	21	111	85	79	12	18	M6	3
HSKA63SRK5X50	63	5	10	17	76	50	-	15	21	M6	3
HSKA63SRK5X85	63	5	10	21	111	85	79	15	21	M6	3
HSKA63SRK6X50	63	6	11	18	76	50	-	18	24	M8	4
HSKA63SRK6X85	63	6	11	22	111	85	79	18	24	M8	4
HSKA63SRK8X50	63	8	14	20	76	50	43	25	36	M6	3
HSKA63SRK8X85	63	8	14	23	111	85	64	25	36	M6	3
HSKA63SRK10X50	63	10	16	23	76	50	-	30	41	M8	4
HSKA63SRK10X85	63	10	16	26	111	85	72	30	41	M8	4
HSKA63SRK12X50	63	12	20	27	76	50	-	32	43	M8	4
HSKA63SRK12X85	63	12	20	30	111	85	72	32	43	M8	4

- 10MPaクーラント対応品
- 内部給油式のHSKタイプホルダをご使用の際は、必ずクーリングチューブ (別売品) を使用してください。

TUNGHOLD

HSK E-SEM (シェルミルホルダ)

正面フライスアーバ



形番	DCONMS	DCONWS	LSC	BD	LF	LB
HSKE50SEM22X60	50	22	19	47	60	34
HSKE63SEM16X50	63	16	17	38	50	24
HSKE40SEM3/4X2.000	40	19.05	17	45	50.8	30.8
HSKE63SEM1X2.375	63	25.4	17	52.8	60.3	34.3

- 7MPaクーラント対応品
- 内部給油式のHSKタイプホルダをご使用の際は、必ずクーリングチューブ (別売品) を使用してください。

オプション: センタボルト締付けスパナ


参照ページ

誘導加熱装置	加熱装置	プリセットねじ	締付けねじ	スパナ	クーリングチューブ
K144	K144	K155	K154	K156, K157	K156

TUNGHOLD

HSK A-SEM (シェルミルホルダ)

正面フライスアーバ



形 番	DCONMS	DCONWS	LB	BD	LF	LSC
HSKA63SEM16X50	63	16	24	38	50	17
HSKA63SEM22X50	63	22	24	47	50	19
HSKA63SEM27X60	63	27	34	58	60	21
HSKA63SEM32X60	63	32	34	66	60	24
HSKA63SEM40X60	63	40	34	82	60	27
HSKA100SEM22X50 ⁽¹⁾	100	22	21	47	50	19
HSKA100SEM27X50 ⁽¹⁾	100	27	21	58	50	21
HSKA100SEM32X50 ⁽¹⁾	100	32	21	66	50	24
HSKA100SEM40X60 ⁽¹⁾	100	40	31	82	60	27
HSKA100SEM50X70 ⁽¹⁾	100	50	41	95	70	30


- 7MPaクーラント対応品 (1) バランス調整後、バランス等級G6.3: 最高回転数 max.n: 12,000 min⁻¹
- 内部給油式のHSKタイプホルダをご使用の際は、必ずクーリングチューブ(別売品)を使用してください。

オプション: センタボルト締付けスパナ

TUNGHOLD

HSK FM-SEM (シェルミルホルダ)

正面フライスアーバ



形 番	DCONMS	DCONWS	LSC	BD	LF	LB
HSKFM63SEM22X60	63	22	19	47	60	34
HSKFM63SEM32X60	63	32	24	66	60	34
HSKFM63SEM3/4X3.00	63	19.05	17	45	76.2	50.2
HSKFM63SEM3/4X4.50	63	19.05	17	45	114.3	88.3
HSKFM63SEM1X2.375	63	25.4	17	52.8	60.3	34.3

- 7MPaクーラント対応品
- 基本仕様はHSK63Fに準じています。
- 本製品は、2本の駆動ピンでトルク伝達を上げています。
- 内部給油式のHSKタイプホルダをご使用の際は、必ずクーリングチューブ(別売品)を使用してください。

オプション: センタボルト締付けスパナ

参照ページ



締付けねじ

K154



スパナ

K156




スパナ

K157




クーリングチューブ

K158



形 番	DCONMS	DCONWS	LSC	BD	LF	DBC	THID
HSKA100FM60X70	100	60	40	128	70	101.6	M16

オプション：センタボルト締付けスパナ



形 番	DCONMS	DCONWS	LSC	BD	LF	LB	LSCX
HSKA63SEMC16X60	63	16	17	32	60	34	21
HSKA63SEMC22X60	63	22	19	40	60	34	31
HSKA63SEMC27X60	63	27	21	48	60	34	33
HSKA63SEMC32X60	63	32	24	58	60	34	38
HSKA63SEMC40X70	63	40	27	70	70	44	41
HSKA100SEMC16X60	100	16	17	32	60	31	27
HSKA100SEMC22X60	100	22	19	40	60	31	31
HSKA100SEMC27X60	100	27	21	48	60	31	33
HSKA100SEMC32X60	100	32	24	58	60	31	38
HSKA100SEMC40X70	100	40	27	70	70	41	41
HSKA100SEMC50X80	100	50	30	90	80	51	46

• 7MPaクランク 対応品

オプション：センタボルト締付けスパナ

参照ページ



締付けねじ
K154



スパナ
K156



スパナ
K157




クリーニングブラシ
K156

TUNG HOLD

HSK A-MT (モールステーパホルダ)

モールステーパホルダ




形 番	DCONMS	Tt	LF	BD	LB
HSKA63MT1X110	63	MT1	110	25	84
HSKA63MT2X120	63	MT2	120	32	94
HSKA63MT3X140	63	MT3	140	40	114
HSKA63MT4X160	63	MT4	160	48	134
HSKA100MT1X110	100	MT1	110	25	81
HSKA100MT2X120	100	MT2	120	32	91
HSKA100MT3X150	100	MT3	150	40	121
HSKA100MT4X170	100	MT4	170	48	141
HSKA100MT5X200	100	MT5	200	63	171

TUNG HOLD

ADJ HSK A-ER (コレットチャックホルダ)

ERコレットチャック 微調整機構付き



形 番	DCONMS	CSI	レンジ	LF	LB	LB2	LB3	BD	BD2	BD3
ADJHСКА63D70ER32	63	ER32	2-20	134.5	108.5	82.5	52.5	50	70	46
ADJHСКА100D70ER32	100	ER32	2-20	129.5	108.5	-	52.5	50	70	-

• 10MPaクォラント対応品

オプション：ERコレット締付けスパナ

参照ページ



ER-コレット
K125



ナット
K151



プリセットねじ
K153



スパナ
K152, K157




クレーンチューブ
K156

TUNGCLICK

HSK A-CLICKIN (クイックチェンジホルダ)

クイックチェンジシステム




形 番	DCONMS	CSI	BD	LF	LB
HSKA63ER32CLICK-IN	63	32SRF	41	85	59

• 10MPaクーラント対応品 • 締付けトルク：235 N・m

TUNGFIT

HSK A-CF (クイックチェンジホルダ)


タングフィット クイックチェンジシステム



形 番	DCONMS	DCONWS	BD	LF	LB
HSKA63CF4-S	63	25	44.5	70	44
HSKA80CF4-S	80	25	44.5	73	47
HSKA100CF4-S	100	25	44.5	76	47

• 7MPaクーラント対応品 • 締付けトルク：58.8 N・m

参照ページ



スパナ
K157

クリーニングチューブ
K156


材 種
インサート
外径用ホルダ
内径用ホルダ
ねじ切り工具
突切り溝入れ
小型旋盤用工具
フライス工具
エンドミル
穴あけ工具
ツリングシステム
ユーザガイド
索引

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

TUNGFLEX

HSK A-ODP (ヘッド交換式工具用ねじ止めホルダ)

モジュラシステム



形 番	DCONMS	CRKS	BD	BD2	LF	LB	LB2
HSKA63ODP6X59	63	M6	9.7	10	59	33	25
HSKA63ODP6X109	63	M6	9.8	23	109	83	75
HSKA63ODP8X59	63	M8	13.1	15	59	33	25
HSKA63ODP8X109	63	M8	13.1	23	109	83	75
HSKA63ODP10X59	63	M10	18	20	59	33	25
HSKA63ODP10X109	63	M10	18	28	109	83	75
HSKA63ODP12X59	63	M12	21	24	59	33	25
HSKA63ODP12X109	63	M12	21	31	109	83	75
HSKA63ODP16X59	63	M16	29	34	59	33	25
HSKA63ODP16X109	63	M16	29	34	109	83	75
HSKA100ODP12X87 ⁽¹⁾	100	M12	23	30	87	58	50
HSKA100ODP12X137 ⁽¹⁾	100	M12	23	30	137	108	100
HSKA100ODP12X187 ⁽¹⁾	100	M12	23	40	187	158	150
HSKA100ODP12X237 ⁽¹⁾	100	M12	23	46	237	208	200
HSKA100ODP16X87 ⁽¹⁾	100	M16	29	31.5	87	58	50
HSKA100ODP16X137 ⁽¹⁾	100	M16	29	41.5	137	108	100
HSKA100ODP16X187 ⁽¹⁾	100	M16	29	55	187	158	150
HSKA100ODP16X237 ⁽¹⁾	100	M16	29	55	237	208	200


● 10MPaクーラント対応品

(1) バランス調整後、バランス等級G6.5: 最高回転数 max.n: 12,000 min⁻¹.

TUNGFLEX

HSK E-ODP (ヘッド交換式工具用ねじ止めホルダ)

モジュラシステム



形 番	DCONMS	CRKS	BD	BD2	LF	LB	LB2
HSKE40ODP10X53	40	M10	18	20	53	33	25
HSKE40ODP10X103	40	M10	18	28	103	83	75
HSKE40ODP12X53	40	M12	21	24	53	33	25
HSKE40ODP12X103	40	M12	21	31	103	83	75
HSKE50ODP10X59 ⁽¹⁾	50	M10	18	20	59	33	25
HSKE50ODP10X109 ⁽¹⁾	50	M10	18	28	109	83	75
HSKE50ODP12X59 ⁽¹⁾	50	M12	21	24	59	33	25
HSKE50ODP16X59 ⁽¹⁾	50	M16	29	34	59	33	25
HSKE50ODP16X109 ⁽¹⁾	50	M16	29	34	109	83	75
HSKE63ODP10X59 ⁽²⁾	63	M10	18	20	59	33	25
HSKE63ODP10X109 ⁽²⁾	63	M10	18	28	109	83	75
HSKE63ODP12X59 ⁽²⁾	63	M12	21	24	59	33	25
HSKE63ODP12X109 ⁽²⁾	63	M12	21	31	109	83	75

● 10MPaクーラント対応品

(1) バランス調整後、バランス等級G2.5: 最高回転数 max.n: 35,000 min⁻¹. (2) バランス調整後、バランス等級G2.5: 最高回転数 max.n: 30,000 min⁻¹.

参照ページ




スパナ

K157



クレーンチャップ


K156



形番	DCONMS	BD	BD2	LF	LB	LB2
HSKA63B16MN100	63	63	52.8	100	74	55.5
HSKA63B16MN200	63	63	52.8	200	174	155.5
HSKA100B16MN100	100	102	85	100	71	54.8
HSKA100B16MN200	100	102	85	200	171	154.8

• 材質:合金鋼 • シャンク硬さ:58HRC以上 • プランク部硬さ:35~37HRC

参照ページ



スパナ
K157

クリーニングツール
K156

材種

インサート

外径用ホルダ

内径用ホルダ

ねじ切り工具

突切り溝入れ

小型旋盤用工具

フライス工具

エンドミル

穴あけ工具

ツリングシステム


ユーザガイド

索引

TUNGHOLD

BT-ER collet chuck (コレットチャックホルダ)

ERコレットチャックホルダ



ER16-20

ER25-50

形番	SS	CSI	レンジ	LF	LB	LB2	BD	BD2	J	CRKS
BT30ER16X70 ⁽¹⁾	30	ER16	0.5-10	70	48	-	28	-	M10	M12
BT30ER20X70 ⁽¹⁾	30	ER20	1-13	70	48	-	34	-	M12	M12
BT40ER11X100M ⁽²⁾	40	ER11	0.5-7	100	73	-	16	-	M6	M16
BT40ER16X70	40	ER16	0.5-10	70	43	-	28	-	M12	M16
BT40ER16X100	40	ER16	0.5-10	100	73	-	28	-	M12	M16
BT40ER16X150	40	ER16	0.5-10	150	123	86	28	40	M12	M16
BT40ER16X200	40	ER16	0.5-10	200	173	110	28	40	M10	M16
BT40ER20X70	40	ER20	1-13	70	43	-	34	-	M12	M16
BT40ER20X100	40	ER20	1-13	100	73	-	34	-	M12	M16
BT40ER20X120	40	ER20	1-13	120	93	-	34	-	M12	M16
BT40ER20X150	40	ER20	1-13	150	123	-	34	-	M12	M16
BT50ER16X100 ⁽¹⁾	50	ER16	0.5-10	100	62	-	28	-	M12	M24
BT50ER16X125 ⁽¹⁾	50	ER16	0.5-10	125	87	-	28	-	M12	M24
BT50ER16X125B ⁽¹⁾	50	ER16	0.5-10	125	87	-	28	-	M12	M24
BT50ER16X150 ⁽¹⁾	50	ER16	0.5-10	150	112	-	28	-	M12	M24
BT50ER16X200 ⁽¹⁾	50	ER16	0.5-10	200	162	85	28	40	M10	M24
BT50ER20X100 ⁽¹⁾	50	ER20	1-13	100	62	-	34	-	M12	M24
BT50ER20X125 ⁽¹⁾	50	ER20	1-13	125	87	-	34	-	M12	M24
BT50ER20X150 ⁽¹⁾	50	ER20	1-13	150	112	-	34	-	M12	M24
BT50ER20X200 ⁽¹⁾	50	ER20	1-13	200	162	85	34	50	M12	M24
BT30ER25X60 ⁽¹⁾	30	ER25	1-16	60	38	-	42	-	M16	M12
BT30ER32X60 ⁽¹⁾	30	ER32	2-20	60	38	-	50	-	M18X1.5	M12
BT30ER32X75	30	ER32	2-20	75	38	-	50	-	M18X1.5	M12
BT40ER25X60	40	ER25	1-16	60	33	-	42	-	M16	M16
BT40ER25X100	40	ER25	1-16	100	73	-	42	-	M16	M16
BT40ER25X150	40	ER25	1-16	150	123	-	42	-	M16	M16
BT40ER32X60	40	ER32	2-20	60	33	-	50	-	M22X1.5	M16
BT40ER32X100	40	ER32	2-20	100	73	-	50	-	M22X1.5	M16
BT40ER32X120	40	ER32	2-20	120	93	-	50	-	M22X1.5	M16
BT40ER32X150	40	ER32	2-20	150	123	-	50	-	M22X1.5	M16
BT40ER40X80	40	ER40	3-26	80	53	-	63	-	M28X1.5	M16
BT40ER40X80B	40	ER40	3-26	80	53	-	63	-	M28X1.5	M16
BT40ER40X100	40	ER40	3-26	100	73	-	63	-	M28X1.5	M16
BT40ER40X150	40	ER40	3-26	150	123	-	63	-	M28X1.5	M16
BT40ER50X90	40	ER50	10-34	90	63	-	78	-	M28X1.5	M16
BT50ER25X100 ⁽¹⁾	50	ER25	1-16	100	62	-	42	-	M16	M24
BT50ER25X150 ⁽¹⁾	50	ER25	1-16	150	112	-	42	-	M16	M24
BT50ER25X200 ⁽¹⁾	50	ER25	1-16	200	162	87	42	55	M16	M24
BT50ER32X100 ⁽¹⁾	50	ER32	2-20	100	62	-	50	-	M22X1.5	M24
BT50ER32X125 ⁽¹⁾	50	ER32	2-20	125	87	-	34	-	M22X1.5	M24
BT50ER32X150 ⁽¹⁾	50	ER32	2-20	150	112	-	50	-	M22X1.5	M24
BT50ER32X200 ⁽¹⁾	50	ER32	2-20	200	162	88	50	63	M22X1.5	M24
BT50ER32X200B ⁽¹⁾	50	ER32	2-20	200	162	88	50	63	M22X1.5	M24
BT50ER40X100 ⁽¹⁾	50	ER40	3-26	100	62	-	63	-	M28X1.5	M24
BT50ER40X150 ⁽¹⁾	50	ER40	3-26	150	112	-	63	-	M28X1.5	M24
BT50ER40X200 ⁽¹⁾	50	ER40	3-26	200	162	-	63	-	M28X1.5	M24
BT50ER50X100 ⁽¹⁾	50	ER50	10-34	100	62	-	78	-	M36X1.5	M24
BT50ER50X150 ⁽¹⁾	50	ER50	10-34	150	112	-	78	-	M36X1.5	M24

・フランジスルータイプの場合は、形番の末尾にBを追加して下さい。

(1) バランス調整後、バランス等級G6.3: 最高回転数 max.n: 12,000 min⁻¹. (2) ER11ミニコレットチャック仕様。

オプション：ERコレット締付けスパナ

参照ページ



ER-コレット
K125



ナット
K151



スパナ
K152



プリセットねじ
K153




プラグ
K148

TUNGSHORT

BT-ER collet (コレットチャックホルダ ショートタイプ)

ERコレットチャックホルダ



形 番	SS	CSI	レンジ	LF	LB	BD	J	CRKS	G1
BT30ER20SHORT	30	ER20	1-13	27.2	5.2	25	M12	M12	M25x1.5
BT40ER32SHORT	40	ER32	2-20	36.5	9.5	40	M12	M16	M40x1.5
BT40ER40SHORT	40	ER40	3-26	46.5	9.5	50	M16	M16	M50x1.5
BT50ER32SHORT	50	ER32	2-20	47.5	9.5	40	M22x1.5	M24	M40x1.5
BT50ER32SHORTB	50	ER32	2-20	47.5	9.5	40	M22X1.5	M24	M40X1.5
BT50ER40SHORT	50	ER40	3-26	47.5	9.5	50	M28x1.5	M24	M50x1.5

- 10MPaクーラント対応品
- フランジスルータイプの場合は、形番の末尾にBを追加してください。

オプション：ERコレット締付けスパナ


参照ページ

ER-コレット	ナット	スパナ	プリセットねじ	フルスタッド
K125	K151	K152	K153	K148

TUNGMAX

BT-TUNGMAX BIN (パワーチャックホルダ)

エンドミルホルダ ダイナミックバランス調整機構付き



形番	SS	DCONWS	レンジ	BD	BD2	LF	LB	LB2	LSCN	LSC	J	CRKS
BT50MAXIN20X105BIN ⁽²⁾	50	20	6-20	51	61	105	67	18	56	69	M16	M24

• 10MPaクーラント対応品

(1) テーパーサイズ40はG2.5: 最高回転数 20,000 min⁻¹まで調整可能。


(2) テーパーサイズ50はG2.5: 最高回転数 18,000 min⁻¹まで調整可能。

オプション：TungMax締付けスパナ

TUNGMAX

BT-TUNGMAX (パワーチャックホルダ)

エンドミルホルダ



形番	SS	DCONWS	レンジ	LF	LB	BD	BD2	LSCN	LSC	J	CRKS
BT40MAXIN20X85	40	20	6-20	85	58	51	53	56	68	M16	M16
BT40MAXIN32X108	40	32	6-32	108	81	69	70	70	83	M16	M16
BT50MAXIN20X105 ⁽¹⁾	50	20	6-20	105	67	51	53	56	69	M16	M24
BT50MAXIN32X106 ⁽¹⁾	50	32	6-32	106	68	69	70	69	83	M20x2	M24
BT50MAXIN32X135 ⁽¹⁾	50	32	6-32	135	97	69	70	69	84	M20x2	M24

• 10MPaクーラント対応品

• フランジスルータイプの場合は、形番の末尾にBを追加して下さい。

(1) バランス調整後、バランス等級G6.3: 最高回転数 max.n: 8,000 min⁻¹。

オプション：TungMax締付けスパナ

参照ページ



ストレートコレット

K135




フルスタッド

K148



スパナ

K152



形 番	SS	DCONWS	BTED	BD	BD2	LF	LB	LB2	LSCN	LSC	J	CRKS
BT30HYDRO6X60	30	6	23	26	50	60	38	43	27	37	M5	M12
BT30HYDRO8X64	30	8	25	28	50	64	42	43.5	27	37	M6	M12
BT30HYDRO10X64	30	10	27	30	50	64	42	44	32	42	M8x1	M12
BT30HYDRO12X72	30	12	29	32	50	72	50	44.5	37	47	M10x1	M12
BT30HYDRO14X70	30	14	30	34	50	70	48	47.5	37	47	M10x1	M12
BT30HYDRO16X90	30	16	34	38	50	90	68	47.5	42	52	M12x1	M12
BT30HYDRO18X90	30	18	36	40	50	90	68	47.5	42	52	M12x1	M12
BT30HYDRO20X90	30	20	38	42	50	90	68	47.5	42	52	M12x1	M12
BT40HYDRO6X90	40	6	23	26	50	90	63	43	27	37	M5	M16
BT40HYDRO8X90	40	8	25	28	50	90	63	43.5	27	37	M6	M16
BT40HYDRO10X90	40	10	27	30	50	90	63	44	32	42	M8x1	M16
BT40HYDRO12X90	40	12	29	32	50	90	63	44.5	37	47	M10x1	M16
BT40HYDRO14X90	40	14	30	34	50	90	63	47.5	37	47	M10x1	M16
BT40HYDRO16X90	40	16	34	38	50	90	63	47.5	42	52	M12x1	M16
BT40HYDRO18X90	40	18	36	40	50	90	63	47.5	42	52	M12x1	M16
BT40HYDRO20X90	40	20	38	42	50	90	63	47.5	42	52	M12x1	M16
BT40HYDRO25X90	40	25	46	50	63	90	51	51	48	58	M12x1	M16
BT40HYDRO32X110	40	32	56	60	60	110	81.5	81.5	52	62	M16x1	M16
BT50HYDRO6X110	50	6	23	26	80	110	72	43	27	37	M5	M24
BT50HYDRO8X100	50	8	25	28	80	110	72	43.5	27	37	M6	M24
BT50HYDRO10X110	50	10	27	30	80	110	72	44	32	42	M8x1	M24
BT50HYDRO12X110	50	12	29	32	80	110	72	42	37	47	M10x1	M24
BT50HYDRO14X110	50	14	30	34	80	110	72	42	37	47	M10x1	M24
BT50HYDRO16X110	50	16	34	38	80	110	72	45	42	52	M12x1	M24
BT50HYDRO18X110	50	18	36	40	80	110	72	45	42	52	M12x1	M24
BT50HYDRO20X110	50	20	38	42	80	110	72	47.5	42	52	M12x1	M24
BT50HYDRO25X110	50	25	46	50	80	110	72	47.5	48	58	M12x1	M24
BT50HYDRO32X110	50	32	56	60	80	110	72	47.5	54	64	M12x1	M24

- 10MPaクーラント対応品
- ストレートコレットは、DCONWS寸法 12,20,25,32mmに使用可能です。
- ストレートコレット使用時は、把持力が低下します。

オプション：締付けスパナ

参照ページ



ストレートコレット

フルスレッド


K138

K148

TUNGHOLD

BT-EM (エンドミルホルダ)

サイドロックホルダ (ウェルドンシャンク用)



形 番	SS	DCONWS	BD	BD2	LF	LB	LB2	CRKS
BT40EM10X45	40	10	35	-	45	18	-	M16
BT40EM12X45	40	12	42	-	45	18	-	M16
BT40EM14X45	40	14	44	-	45	18	-	M16
BT40EM16X45	40	16	48	-	45	18	-	M16
BT40EM20X45	40	20	52	-	45	18	-	M16
BT40EM25X45	40	25	63	-	45	-	-	M16
BT30EM6X50	30	6	25	-	50	28	-	M12
BT30EM8X60	30	8	28	-	60	38	-	M12
BT30EM10X60	30	10	35	-	60	38	-	M12
BT30EM12X60	30	12	42	-	60	38	-	M12
BT30EM14X50	30	14	44	-	50	38	-	M12
BT30EM16X60	30	16	48	44.4	60	38	37	M12
BT30EM18X60	30	18	50	44.4	60	38	28	M12
BT30EM20X80	30	20	52	44.4	80	53	43	M12
BT40EM6X50	40	6	25	-	50	23	-	M16
BT40EM6X50B	40	6	25	-	50	23	-	M16
BT40EM8X50	40	8	28	-	50	23	-	M16
BT40EM10X65	40	10	35	-	65	38	-	M16
BT40EM12X65	40	12	42	-	65	38	-	M16
BT40EM14X65	40	14	44	-	65	38	-	M16
BT40EM16X65	40	16	48	-	65	38	-	M16
BT40EM18X65	40	18	50	-	65	38	-	M16
BT40EM20X75	40	20	52	-	75	48	-	M16
BT40EM20X75B	40	20	52	-	75	48	-	M16
BT40EM25X105	40	25	65	61	105	78	68	M16
BT40EM32X110	40	32	71	61	110	83	73	M16
BT50EM6X70	50	6	25	-	70	32	-	M24
BT50EM8X70	50	8	28	-	70	32	-	M24
BT50EM10X70	50	10	35	-	70	32	-	M24
BT50EM12X100	50	12	42	-	100	62	-	M24
BT50EM14X100	50	14	44	-	100	62	-	M24
BT50EM16X100	50	16	48	-	100	62	-	M24
BT50EM18X100	50	18	50	-	100	62	-	M24
BT50EM20X100	50	20	52	-	100	62	-	M24
BT50EM25X115	50	25	65	-	115	77	-	M24
BT50EM32X115	50	32	72	-	115	77	-	M24
BT50EM40X115	50	40	90	-	115	77	-	M24
BT50EM50X125	50	50	98	-	125	87	-	M24

- 10MPaクーラント対応品
- フランジスルータイプの場合は、形番の末尾にBを追加してください。

参照ページ




フルスタッド

K148




締付けねじ

K155



形番	SS	DCONWS	LF	LB	BD	CRKS
BT40EM12X45C	40	12	45	18	42	M16
BT40EM16X45C	40	16	45	18	48	M16
BT40EM20X45C	40	20	45	18	52	M16

• 10MPaクーラント対応品



形番	SS	DCONWS	BD	BD2	LF	LB	LB2	LSCN	LSC	J (1)	CRKS	スパナ
BT40EM8X50E	40	8	28	-	50	23	-	35	45	M6	M16	3
BT40EM8X50EB	40	8	28	-	50	23	-	35	45	M6	M16	3
BT40EM12X65E	40	12	42	-	65	38	-	44	54	M10	M16	5
BT40EM14X65EB	40	14	44	-	65	38	-	44	54	M10	M16	5
BT40EM16X65E	40	16	48	-	65	38	-	47	57	M12	M16	6
BT40EM18X65E	40	18	50	-	65	38	-	47	57	M12	M16	6
BT40EM20X75E	40	20	52	-	75	48	-	49	59	M16	M16	8
BT40EM25X105E	40	25	65	61	105	78	68	54	64	M20X1.5	M16	10
BT40EM32X110E	40	32	71	61	110	83	73	58	68	M20X1.5	M16	10
BT50EM6X70E	50	6	25	-	70	32	-	35	45	M5	M24	2.5
BT50EM8X70E	50	8	28	-	70	32	-	35	45	M6	M24	3
BT50EM12X100E	50	12	42	-	100	62	-	44	54	M10	M24	5
BT50EM14X100E	50	14	44	-	100	62	-	44	54	M10	M24	5
BT50EM18X100E	50	18	50	-	100	62	-	47	57	M12	M24	6
BT50EM20X100E	50	20	52	-	100	62	-	49	59	M16	M24	8
BT50EM25X115E	50	25	65	-	115	77	-	54	64	M20X1.5	M24	10
BT50EM32X115E	50	32	72	-	115	77	-	58	68	M20X1.5	M24	10
BT50EM40X115E	50	40	90	-	115	77	-	68	78	M20X1.5	M24	10
BT50EM50X125E	50	50	98	-	125	67	-	78	88	M20X1.5	M24	10

• 10MPaクーラント対応品
 • フランジスルータイプの場合は、形番の末尾にBを追加して下さい。(1) プリセットねじは、クーラント穴付。

参照ページ




フルスタッド
K148

締付けねじ
K155

TUNGSHRINK

BT-SRKIN (シュリンクホルダ)

焼きばめホルダ（超硬、HSSシャンク共用）



形 番	SS	DCONWS	BD	BD2	LF	LB	LB2	LSCN	LSC	J	CRKS	スパナ
BT40SRKIN6X90	40	6	27	21	90	63	38	25	36	M5	M16	2.5
BT40SRKIN8X90	40	8	27	21	90	63	38	25	36	M6	M16	3
BT40SRKIN10X90	40	10	32	24	90	63	50	31	42	M8	M16	4
BT40SRKIN12X90	40	12	32	24	90	63	50	36	47	M10	M16	5
BT40SRKIN16X90	40	16	34	27	90	63	44	39	50	M12	M16	6
BT40SRKIN18X90	40	18	42	33	90	63	57	39	50	M12	M16	6
BT40SRKIN20X90	40	20	42	33	90	63	57	41	52	M16	M16	8
BT40SRKIN25X110	40	25	53	44	110	83	57	47	58	M16	M16	8
BT50SRKIN6X100 ⁽¹⁾	50	6	26	21	100	62	32	25	36	M5	M24	2.5
BT50SRKIN8X100 ⁽¹⁾	50	8	27	21	100	62	38	25	36	M6	M24	3
BT50SRKIN10X100 ⁽¹⁾	50	10	32	24	100	62	51	31	42	M8	M24	4
BT50SRKIN12X100 ⁽¹⁾	50	12	32	24	100	62	51	36	47	M10	M24	5
BT50SRKIN14X100 ⁽¹⁾	50	14	34	27	100	62	44	36	47	M10	M24	5
BT50SRKIN16X100 ⁽¹⁾	50	16	34	27	100	62	44	39	50	M12	M24	6
BT50SRKIN18X100 ⁽¹⁾	50	18	42	33	100	62	57	39	50	M12	M24	6
BT50SRKIN20X100 ⁽¹⁾	50	20	42	33	100	62	57	41	52	M16	M24	8
BT50SRKIN25X120 ⁽¹⁾	50	25	53	44	120	82	57	47	58	M16	M24	8
BT50SRKIN32X120 ⁽¹⁾	50	32	53	44	120	82	57	47	58	M16	M24	8

● 10MPaクーラント対応品

● SRKINホルダは、誘導加熱装置を使用してください。(1) バランス調整後、バランス等級G2.5: 最高回転数 max.n: 20,000 min⁻¹.

参照ページ



フルスタッド

K148



誘導加熱装置

K144




加熱装置

K144



プリセットねじ

K155



形番	SS	DCONWS	BD	BD2	LF	LB	LB2	LSCN	LSC	J	CRKS	スパナ
BT40SRK3X50	40	3	10	15	77	50	35.5	10	16	M6	M16	3
BT40SRK3X85	40	3	10	19	112	85	64.1	10	16	M6	M16	3
BT40SRK4X50	40	4	10	15	77	50	35.5	12	18	M6	M16	3
BT40SRK4X85	40	4	10	19	112	85	64.1	12	18	M6	M16	3
BT40SRK5X50	40	5	10	15	77	50	35.5	15	21	M6	M16	3
BT40SRK5X85	40	5	10	19	112	85	64.1	15	21	M6	M16	3
BT40SRK6X50	40	6	11	16	77	50	35.5	18	24	M8	M16	4
BT40SRK6X85	40	6	11	20	112	85	64.1	18	24	M8	M16	4
BT40SRK8X50	40	8	14	20	77	50	42.5	25	31	M10	M16	5
BT40SRK8X85	40	8	14	23	112	85	63.9	25	31	M10	M16	5
BT40SRK10X50	40	10	16	22	77	50	42.4	30	36	M12	M16	6
BT40SRK10X85	40	10	16	25	112	85	60.2	30	36	M12	M16	6
BT40SRK12X50	40	12	20	26	77	50	42.3	32	42	M10	M16	5
BT40SRK12X85	40	12	20	28	112	85	56.6	32	42	M10	M16	5

• 10MPaクーラント対応品

参照ページ



フルスタッド
K148



誘導加熱装置
K144



加熱装置
K144





プリセットねじ
K155

TUNG HOLD

BT-SEM (シェルミルホルダ)

正面フライスアーバ



形 番	SS	DCONWS	LSC	BD	LF	LB	CRKS
BT30SEM16X50 ⁽¹⁾	30	16	17	38	50	28	M12
BT30SEM22X50 ⁽¹⁾	30	22	19	47	50	28	M12
BT30SEM27X50 ⁽¹⁾	30	27	21	58	50	18	M12
BT40SEM16X60 ⁽¹⁾	40	16	17	38	60	33	M16
BT40SEM16X120 ⁽¹⁾	40	16	17	38	120	93	M16
BT40SEM22X60 ⁽¹⁾	40	22	19	47	60	33	M16
BT40SEM22X120 ⁽¹⁾	40	22	19	47	120	93	M16
BT40SEM25.4X45V1 ⁽¹⁾	40	25.4	22	50	45	18	M16
BT40SEM27X45 ⁽¹⁾	40	27	21	58	45	18	M16
BT40SEM27X105 ⁽¹⁾	40	27	21	58	105	78	M16
BT40SEM32X60 ⁽¹⁾	40	32	24	65	60	23	M16
BT40SEM32X75 ⁽¹⁾	40	32	24	65	75	36	M16
BT40SEM40X60 ⁽¹⁾	40	40	27	82	60	23	M16
BT40SEM40X75 ⁽¹⁾	40	40	27	82	75	38	M16
BT50SEM16X75 ⁽¹⁾	50	16	17	38	75	37	M24
BT50SEM16X120 ⁽¹⁾	50	16	17	38	120	82	M24
BT50SEM22X50X220	50	22	19	50	220	182	M24
BT50SEM22X64X320	50	22	19	64	320	282	M24
BT50SEM22X75 ⁽¹⁾	50	22	19	47	75	37	M24
BT50SEM22X120 ⁽¹⁾	50	22	19	47	120	82	M24
BT50SEM27X60 ⁽¹⁾	50	27	21	58	60	22	M24
BT50SEM27X105 ⁽¹⁾	50	27	21	58	105	67	M24
BT50SEM32X48 ⁽¹⁾	50	32	24	66	48	10	M24
BT50SEM32X75 ⁽¹⁾	50	32	24	66	75	37	M24
BT50SEM40X48 ⁽¹⁾	50	40	27	82	48	10	M24
BT50SEM40X75 ⁽¹⁾	50	40	27	82	75	37	M24
BT50SEM50.8X75V1 ⁽¹⁾	50	50.8	36	100	75	37	M24

(1) TMBA-***H, CM****H 締付けねじを使用することで内部給油加工に対応。

オプション：センタボルト締付けスパナ

参照ページ



フルスタッド

K148




締付けねじ

K154



スパナ


K156



形番	SS	DCONWS	BD	LF	LB	LSC	CRKS
BT40SEM16X60C	40	16	38	60	33	17	M16
BT40SEM16X100C	40	16	38	100	73	17	M16
BT40SEM22X60C	40	22	47	60	33	19	M16
BT40SEM22X100C	40	22	47	100	73	19	M16
BT40SEM27X100C	40	27	58	100	73	21	M16
BT40SEM32X60C	40	32	66	60	33	24	M16
BT50SEM16X75C	50	16	38	75	37	17	M24
BT50SEM16X100C	50	16	38	100	62	17	M24
BT50SEM22X75C	50	22	47	75	37	19	M24
BT50SEM22X48X220C	50	22	48	220	182	19	M24
BT50SEM22X61X320C	50	22	61	320	282	19	M24
BT50SEM25.4X60C	50	25.4	50.4	60	22	22	M24
BT50SEM27X60C	50	27	58	60	22	21	M24
BT50SEM27X100C	50	27	58	100	62	21	M24
BT50SEM27X61X320C	50	27	61	320	282	21	M24
BT50SEM32X75C	50	32	66	75	37	24	M24
BT50SEM32X100C	50	32	66	100	62	24	M24
BT50SEM32X78X390C	50	32	78	390	352	24	M24

- 10MPaクランツ対応品
- フランジスルータイプとして使用する場合は、2mmの六角スパナでフランジ部よりねじを取り外してください。

オプション：センタボルト締付けスパナ



形番	SS	DCONWS	LSC	LF	LB	BD	DBC	THID	CRKS
BT40FM40	40	40	27	60	22	88	66.7	M12	M16
BT50FM40	50	40	27	50	12	88	66.7	M12	M24
BT50FM60	50	60	38	88	40	128	101.6	M16	M24

オプション：センタボルト締付けスパナ


参照ページ



フルスタッド K148
締付けねじ K154
スパナ K156

BT50-FM (シェルミルホルダ ロングタイプ)

正面フライスアーバ



形 番	SS	DCONWS	BD	LSC	LF	LB	CRKS	KWW	WT(kg)
BT50-FMC22-138-47	50	22	47	18	138	100	M24	10	5.2
BT50-FMC22-188-47	50	22	47	18	188	150	M24	10	5.9
BT50-FMC22-243-47	50	22	47	18	243	205	M24	10	6.5
BT50-FMC22-293-47	50	22	47	18	293	255	M24	10	7.2
BT50-FMC22-178-59	50	22	59	18	178	140	M24	10	6.8
BT50-FMC22-238-59	50	22	59	18	238	200	M24	10	8
BT50-FMC22-308-59	50	22	59	18	308	270	M24	10	9.5
BT50-FMC22-373-59	50	22	59	18	373	335	M24	10	10.9
BT50-FMA31.75-215-76	50	31.75	76	30	215	177	M24	12.7	10
BT50-FMA31.75-295-76	50	31.75	76	30	295	257	M24	12.7	12.9
BT50-FMA31.75-375-76	50	31.75	76	30	375	337	M24	12.7	15.8
BT50-FMA31.75-275-96	50	31.75	96	30	275	237	M24	12.7	16.8
BT50-FMA31.75-375-96	50	31.75	96	30	375	337	M24	12.7	23



オプション：締付けスパナ

参照ページ

フルスタッド
K148

締付けねじ
K154

スパナ
K156



形 番	SS	DCONWS	LSC	BD	LF	LB	LCSX	CRKS
BT40SEMC16X50	40	16	17	32	50	23	27	M16
BT40SEMC16X100	40	16	17	32	100	73	27	M16
BT40SEMC22X53	40	22	19	40	53	26	31	M16
BT40SEMC22X100	40	22	19	40	100	73	31	M16
BT40SEMC27X55	40	27	21	48	55	28	33	M16
BT40SEMC27X100	40	27	21	48	100	73	33	M16
BT40SEMC32X60	40	32	24	58	60	33	38	M16
BT40SEMC32X100	40	32	24	58	100	73	38	M16
BT40SEMC40X80	40	40	27	70	80	53	41	M16
BT50SEMC16X100	50	16	17	32	100	62	27	M24
BT50SEMC16X150	50	16	17	32	150	112	27	M24
BT50SEMC22X68	50	22	19	40	68	30	31	M24
BT50SEMC22X100	50	22	19	40	100	62	31	M24
BT50SEMC22X150	50	22	19	40	150	112	31	M24
BT50SEMC27X78	50	27	21	48	78	40	33	M24
BT50SEMC27X100	50	27	21	48	100	62	33	M24
BT50SEMC27X150	50	27	21	48	150	112	33	M24
BT50SEMC32X78	50	32	24	58	78	40	38	M24
BT50SEMC32X100	50	32	24	58	100	62	38	M24
BT50SEMC32X150	50	32	24	58	150	112	38	M24
BT50SEMC40X78	50	40	27	70	78	40	41	M24
BT50SEMC40X100	50	40	27	70	100	62	41	M24
BT50SEMC40X150	50	40	27	70	150	112	41	M24
BT50SEMC50X79	50	50	30	90	79	41	46	M24
BT50SEMC50X150	50	50	30	90	150	112	46	M24

オプション：センタボルト締付けスパナ

参照ページ



フルスタッド
K148



締付けねじ
K154



スパナ
K156

材 種

インサート

外径用ホルダ

内径用ホルダ

ねじ切り工具

突切り溝入れ

小型旋盤用工具

フライス工具

エンドミル

穴あけ工具

ツリングシステム


ユーザガイド

索引

TUNGHOLD

BT-DC (ドリルチャックホルダ)

ドリルチャックホルダ (DIN238)




形番	SS	Tt	LF	BD	LB	CRKS
BT30DCB12X30	30	B12	30	-	8	M12
BT40DCB12X45	40	B12	45	24	18	M16
BT40DCB12X90	40	B12	90	24	63	M16
BT40DCB16X45	40	B16	45	30	18	M16
BT40DCB16X90	40	B16	90	30	63	M16
BT40DCB18X90	40	B18	90	30	63	M16
BT50DCB12X45	50	B12	45	-	6.7	M24
BT50DCB16X45	50	B16	45	-	7	M24
BT50DCB16X105	50	B16	105	50	67	M24
BT50DCB18X45	50	B18	45	-	7	M24
BT50DCB18X105	50	B18	105	30	67	M24

TUNGHOLD

BT-AD (コンビネーションアダプター)

コンバージョンアダプタ




形番	SS	CSI	LF	BD	LB	G	CRKS
BT50ADBT/SK40	50	DIN69871/A, BT MAS - 403	75	37	66	M16	M24
BT50AD40	50	DIN2080	70	32	63	M16	M24

参照ページ




フルスタッド

K148



形番	SS	Tt	LF	LB	BD	CRKS
BT30MT1X45	30	MT1	45	23	25	M12
BT30MT2X60	30	MT2	60	38	32	M12
BT40MT1X45	40	MT1	45	18	25	M16
BT40MT1X120	40	MT1	120	93	25	M16
BT40MT2X60	40	MT2	60	33	32	M16
BT40MT2X120	40	MT2	120	93	32	M16
BT40MT3X75	40	MT3	75	48	40	M16
BT40MT3X139	40	MT3	139	112	40	M16
BT40MT4X95	40	MT4	95	68	50	M16
BT50MT1X45	50	MT1	45	7	25	M24
BT50MT1X120	50	MT1	120	82	25	M24
BT50MT1X180	50	MT1	180	142	25	M24
BT50MT2X45	50	MT2	45	7	32	M24
BT50MT2X135	50	MT2	135	97	32	M24
BT50MT2X180	50	MT2	180	142	32	M24
BT50MT3X45	50	MT3	45	7	40	M24
BT50MT3X150	50	MT3	150	112	40	M24
BT50MT3X180	50	MT3	180	142	40	M24
BT50MT4X75	50	MT4	75	37	50	M24
BT50MT4X180	50	MT4	180	142	50	M24
BT50MT5X105	50	MT5	105	67	70	M24



形番	SS	Tt	LF	LB	LB2	BD	G	CRKS
BT40MT1DRW	40	MT1	50	23	-	25	M6	M16
BT40MT2DRW	40	MT2	50	23	-	32	M10	M16
BT40MT3DRW	40	MT3	70	43	-	40	M12	M16
BT40MT4DRW ⁽¹⁾	40	MT4	95	68	15	63	M16	M16
BT50MT1DRW	50	MT1	45	7	-	25	M6	M24
BT50MT2DRW	50	MT2	60	22	-	32	M10	M24
BT50MT3DRW	50	MT3	65	27	-	40	M12	M24
BT50MT4DRW ⁽¹⁾	50	MT4	70	32	15	63	M16	M24
BT50MT5DRW ⁽¹⁾	50	MT5	100	62	18	78	M20	M24

(1) DIN2201仕様

参照ページ




フルスタッド
K148

TUNGFINE

ADJ BT-ER (コレットチャックホルダ)

ERコレットチャック 微調整機構付き



形番	SS	CSI	レンジ	LF	LB	LB2	LB3	BD	BD2	BD3	CRKS
ADJBT40D70ER32	40	ER32	2-20	129.5	52.5	102.5	92	50	70	62.5	M16
ADJBT50D70ER32	50	ER32	2-20	144.5	52.5	106.5	-	50	70	-	M24


• 10MPaクーラント対応品

オプション：ERコレット締付けスパナ

TUNGBORE

TUNGBORE-BT (刃先交換式ドリル用工具径調整機構付きホルダ)

径調整機構付きBTシャンクドリルホルダ



形番	SS	DCONWS	BD	LF	LB	LSC	J	CRKS
TUNGBORE-BT50EM20ADB	50	20	72	134.5	96.5	71	M10	M24
TUNGBORE-BT50EM25ADB	50	25	72	134.5	96.5	71	M10	M24
TUNGBORE-BT50EM32ADB	50	32	72	134.5	96.5	71	M10	M24
TUNGBORE-BT50EM40ADB	50	40	72	134.5	96.5	71	M10	M24

- 10MPaクーラント対応品
- スピンドル、フランジスルータイプ。

参照ページ



ER-コレット
K125



ナット
K151



スパナ
K152



プリセットねじ
K153




プラグスクリュー
K148

TUNG

GTI-BT (タッピングホルダ)

タッピングホルダ




形番	SS	CSI	タップ min	タップ max	レンジ	LF	LB	LB2	BD	BD2	FI-f	FI-b	CRKS
GTIBT40ER16	40	ER16	M3	M10	0.5-10	84.2	52.7	24.6	28	29.5	8	3	M16
GTIBT40ER32	40	ER32	M6	M20	2-20	106.8	79.8	33	50	56.5	9	4	M16
GTIBT40ER40	40	ER40	M6	M28	3-26	124.8	97.8	51	63	56.5	9	4	M16
GTIBT50ER16	50	ER16	M3	M10	0.5-10	106.8	68.8	24.6	28	29.5	8	3	M24
GTIBT50ER32	50	ER32	M6	M20	2-20	115.2	77.2	33	50	56.5	9	4	M24
GTIBT50ER40	50	ER40	M6	M28	3-26	133.2	95.2	51	63	56.5	9	4	M24

オプション：ERコレット締付けスパナ

TUNGFIT

BT-CF (クイックチェンジホルダ)

クイックチェンジシステム




形番	SS	LF	LB	BD	DCONWS	CRKS
BT40CF4-L	40	110	83	44.5	25	M16
BT40CF4-S	40	52	25	44.5	25	M16
BT50CF4-L	50	115	77	44.5	25	M24
BT50CF4-S	50	63	25	44.5	25	M24

- 10MPaクーラント対応品
- 締付けトルク: 58.8 N・m

TUNGCLICK

BT-CLICKIN (クイックチェンジホルダ)

クイックチェンジシステム



形番	SS	CSI	BD	LF	CRKS
BT40ER32CLICK-IN	40	32SRF	41	28	M16
BT50ER32CLICK-IN	50	32SRF	41	39	M24

- 10MPaクーラント対応品
- 推奨締付トルク: 235 N・m


参照ページ



TUNGFLEX

BT-ODP (ヘッド交換式工具用ねじ止めホルダ)

モジュラーシステム



形 番	SS	CRKS	BD	BD2	LF	LB	LB2	CRKSMS
BT40ODP6X66	40	M6	9.8	13	66	39	30	M16
BT40ODP6X106	40	M6	9.8	23	106	79	70	M16
BT40ODP8X66	40	M8	13	15	66	39	30	M16
BT40ODP8X106	40	M8	13	23	106	79	70	M16
BT40ODP10X66	40	M10	18	20	66	39	30	M16
BT40ODP10X106	40	M10	18	28	106	79	70	M16
BT40ODP12X66	40	M12	21	24	66	39	30	M16
BT40ODP12X106	40	M12	21	31	106	79	70	M16
BT40ODP16X66	40	M16	29	28.6	66	39	-	M16
BT40ODP16X106	40	M16	29	34	106	79	70	M16
BT50ODP12X94	50	M12	23	30	94	56	50	M24
BT50ODP12X144 ⁽¹⁾	50	M12	23	40	144	106	100	M24
BT50ODP12X194 ⁽¹⁾	50	M12	23	40	194	156	150	M24
BT50ODP16X94 ⁽¹⁾	50	M16	29	34	94	56	50	M24
BT50ODP16X144 ⁽¹⁾	50	M16	29	40	144	106	100	M24
BT50ODP16X194 ⁽¹⁾	50	M16	29	55	194	156	150	M24
BT50ODP16X244 ⁽¹⁾	50	M16	29	60	244	206	200	M24

• 10MPaクーラント対応品

(1) バランス調整後、バランス等級G6.3: 最高回転数 max.n: 12,000 min⁻¹.

参照ページ




フルスタッド

K148

TUNGHOLD

DIN2080-ER (コレットチャックホルダ)

ERコレットチャックホルダ



形番	SS	CSI	レンジ	LF	LB	LB2	BD	BD2	J	CRKS
DIN208030ER16X75	30	ER16	0.5-10	75	65.4	-	28	-	M10	M12
DIN208030ER32X55	30	ER32	2-20	55	45.4	-	50	-	M18X1.5	M12
DIN208030ER40X83	30	ER40	3-26	83	69.4	-	63	-	M22X1.5	M12
DIN208040ER16X63	40	ER16	0.5-10	63	51.4	-	28	-	M12	M16
DIN208040ER16X100	40	ER16	0.5-10	100	88.4	-	28	-	M12	M16
DIN208040ER25X50	40	ER25	1-16	50	38.4	-	42	-	M16X1.5	M16
DIN208040ER32X50	40	ER32	2-20	50	38.4	-	50	-	M22X1.5	M16
DIN208040ER40X55	40	ER40	3-26	55	43.4	-	63	-	M22X1.5	M16
DIN208040ER20X63	40	ER20	1-13	63	51.4	-	34	-	M12	M16
DIN208040ER20X100	40	ER20	1-13	100	88.4	-	34	-	M12	M16
DIN208050ER20X100	50	ER20	1-13	100	84.8	-	34	-	M16	M24
DIN208050ER20X160	50	ER20	1-13	160	144.8	-	34	-	M12	M24
DIN208050ER40X58	50	ER40	3-26	58	42.8	-	63	-	M28X1.5	M24
DIN208050ER50X63	50	ER50	10-34	63	47.8	-	78	-	M36X1.5	M24

• 10MPaクーラント対応品

オプション：ERコレット締付けスパナ

参照ページ




材種
インサート
外径用ホルダ
内径用ホルダ
ねじ切り工具
突切り溝入れ
小型旋盤用工具
フライス工具
エンドミル
穴あけ工具
ツリングシステム
ユーザガイド
索引

TUNGHOLD

DIN2080-EM (エンドミルホルダ)

サイドロックホルダ (ウェルドンシャック用)



形 番	SS	DCONWS	BD	LF	LB	CRKS
DIN208030EM6X40	30	6	25	40	30.4	M12
DIN208030EM8X40	30	8	28	40	30.4	M12
DIN208030EM10X40	30	10	35	40	30.4	M12
DIN208030EM20X63	30	20	52	63	53.4	M12
DIN208040EM8X50	40	8	28	50	38.4	M16
DIN208040EM10X50	40	10	35	50	38.4	M16
DIN208040EM12X50	40	12	42	50	38.4	M16
DIN208040EM16X63	40	16	48	63	51.4	M16
DIN208040EM20X63	40	20	52	63	51.4	M16
DIN208040EM25X80	40	25	65	80	68.4	M16
DIN208040EM32X80	40	32	71	80	68.4	M16
DIN208050EM8X63	50	8	28	63	47.8	M24
DIN208050EM10X63	50	10	35	63	47.8	M24
DIN208050EM12X63	50	12	42	63	47.8	M24
DIN208050EM16X63	50	16	48	63	47.8	M24
DIN208050EM20X63	50	20	52	63	47.8	M24
DIN208050EM25X80	50	25	65	80	64.8	M24
DIN208050EM32X80	50	32	72	80	64.8	M24
DIN208050EM40X90	50	40	90	90	74.8	M24
DIN208050EM50X100	50	50	100	100	84.8	M24

• 10MPaクーラント対応品

参照ページ




フルスタッド

K150




締付けねじ

K155



形番	SS	DCONWS	LSC	BD	LF	LB	CRKS
DIN208030SEM16X28	30	16	17	38	28	18.4	M12
DIN208030SEM22X28	30	22	19	47	28	18.4	M12
DIN208030SEM27X32	30	27	21	58	32	22.4	M12
DIN208040SEM16X28	40	16	17	38	28	16.4	M16
DIN208040SEM22X27	40	22	19	47	27	15.4	M16
DIN208040SEM27X26	40	27	21	58	26	14.4	M16
DIN208040SEM32X23	40	32	24	66	23	11.4	M16
DIN208040SEM40X34	40	40	27	82	34	22.4	M16
DIN208050SEM16X38	50	16	17	38	38	22.8	M24
DIN208050SEM22X38	50	22	19	47	38	22.8	M24
DIN208050SEM27X38	50	27	21	58	38	22.8	M24
DIN208050SEM32X36	50	32	24	66	36	20.8	M24
DIN208050SEM40X40	50	40	27	82	40	24.8	M24

オプション：センタボルト締付けスパナ



形番	SS	DCONWS	LSC	BD	BD2	LB	LF	THID	DBC	CRKS
DIN208050FM40	50	40	27	97.5	88	20.8	36	M12	66.7	M24
DIN208050FM60	50	60	40	128	-	-	35.8	M16	101.6	M24

オプション：センタボルト締付けスパナ

参照ページ



フルスタッド
K148



締付けねじ
K154




スパナ
K156

TUNG HOLD

DIN2080-SEMC (スロットミル&シェルミル用コンビネーションホルダ)

コンビネーションアーバ




形 番	SS	DCONWS	LSC	BD	LF	LB	LSCX	CRKS
DIN208030SEMC16X35	30	16	17	32	35	25.4	27	M12
DIN208030SEMC22X35	30	22	19	40	35	25.4	31	M12
DIN208030SEMC27X35	30	27	21	48	35	25.4	33	M12
DIN208030SEMC32X50	30	32	24	58	50	40.4	38	M12
DIN208040SEMC22X52	40	22	19	40	52	40.4	31	M16
DIN208040SEMC27X52	40	27	21	48	52	40.4	33	M16
DIN208040SEMC32X52	40	32	24	58	52	40.4	38	M16
DIN208040SEMC40X52	40	40	27	70	52	40.4	41	M16
DIN208050SEMC16X55	50	16	17	32	55	39.8	27	M24
DIN208050SEMC22X55	50	22	19	40	55	39.8	31	M24
DIN208050SEMC27X55	50	27	21	48	55	39.8	33	M24
DIN208050SEMC32X55	50	32	24	58	55	39.8	38	M24
DIN208050SEMC40X55	50	40	27	70	55	39.8	41	M24
DIN208050SEMC50X55	50	50	30	90	55	39.8	46	M24

オプション：センタボルト締付けスパナ

TUNG HOLD

DIN2080-DC (ジャコブステーパホルダ)

ドリルチャック (ジャコブステーパ)



形 番	SS	Tt	LF	LB	CRKS
DIN208030DCB16X20	30	B16	20	5.4	M12
DIN208040DCB16X22	40	B16	22	10.4	M16
DIN208050DCB18X25	50	B18	25	9.8	M24

参照ページ



フルスタッド

K148



締付けねじ

K154




スパナ

K156

TUNGHOLD

DIN2080 AD (コンビネーションアダプタ)

コンバージョンアダプタ





形 番	SS	CSI	LF	BD	LB	G	CRKS
DIN208050AD40	50	DIN2080	50	63	34.8	M16	M24

TUNGHOLD

DIN2080-MT DRW (ドローバー付きモールステーパホルダ)

ドローバー付きモールステーパホルダ



形 番	SS	Tt	LF	BD	LB	LB2	G	CRKS	図
DIN208040MT1DRW	40	MT1	50	25	38.4	-	M6	M16	1
DIN208040MT2DRW	40	MT2	50	32	38.4	-	M10	M16	1
DIN208040MT4DRW	40	MT4	95	63	-	15	M16	M16	2
DIN208050MT1DRW	50	MT1	60	25	44.8	-	M6	M24	1
DIN208050MT2DRW	50	MT2	60	32	44.8	-	M10	M24	1
DIN208050MT3DRW	50	MT3	65	40	49.8	-	M12	M24	1
DIN208050MT4DRW	50	MT4	65	63	49.8	15	M16	M24	2
DIN208050MT5DRW	50	MT5	100	78	84.4	18	M20	M24	2

(1) DIN2201仕様。

参照ページ




フルスタッド
K148

TUNGHOLD

DIN2080-MT (モールステーパホルダ)

モールステーパホルダ




形 番	SS	Tt	LF	BD	LB	CRKS
DIN208040MT1X50	40	MT1	50	25	38.4	M16
DIN208040MT2X50	40	MT2	50	32	38.4	M16
DIN208040MT3X65	40	MT3	65	40	53.4	M16
DIN208040MT4X95	40	MT4	95	48	83.4	M16
DIN208050MT1X45	50	MT1	45	25	29.8	M24
DIN208050MT2X60	50	MT2	60	32	44.8	M24
DIN208050MT3X65	50	MT3	65	40	49.8	M24
DIN208050MT4X70	50	MT4	70	48	54.8	M24
DIN208050MT5X105	50	MT5	105	63.5	89.2	M24

TUNGHOLD

DIN2080-CP (センタープラグホルダ)

センタープラグ




形 番	SS	DCONWS	LB	CRKS
DIN208040CP40	40	40	29	M16
DIN208050CP60	50	60	39	M24

参照ページ



フルスタッド


K148



形番	SS	CSI	把持径	LF	BD	J	CRKS
R-8ER16X38	R-8	ER16	0.5-10	38	28	M10	7/16-20
R-8ER32X40	R-8	ER32	2-20	40	50	M12	7/16-20
R-8ER40X72	R-8	ER40	3-26	72	63	M12	7/16-20

• 10MPaクーラント対応品

オプション: ERコレット締付けスパナ



形番	DCONMS	CSI	把持径	LS	LF	J	BD	H
ST12X80ER11M	12	ER11	0.5-7	80	26.5	-	16	11
ST16X50ER11MF	16	ER11	0.5-7	50	18.5	M8	16	13
ST16X100ER11M	16	ER11	0.5-7	100	18.5	M8	16	13
ST16X150ER11M	16	ER11	0.5-7	150	18.5	M8	16	13
ST12X80ER16M	12	ER16	0.5-10	80	36.5	-	22	17
ST20X100ER16M	20	ER16	0.5-10	100	25	M12	22	17
ST20X150ER16M	20	ER16	0.5-10	150	25	M12	22	17
ST20X100ER20M	20	ER20	1-13	100	40	M12	28	21
ST20X150ER20M	20	ER20	1-13	150	40	M12	28	21

• 10MPaクーラント対応品
F付きはシャンクにフラット面があります。

オプション: ERコレット締付けスパナ


参照ページ

ER-コレット	ナット	スパナ	プリセットねじ
K125	K151	K152	K153

TUNG HOLD

ST-ER

ERコレットチャックホルダ



形 番	DCONMS	CSI	把持径	LS	LF	J	BD	H
ST16X50ER11F	16	ER11	0.5-7	50	18.5	M8	19	13
ST20X50ER11F	20	ER11	0.5-7	50	18.5	M10	19	17
ST20X100ER11	20	ER11	0.5-7	100	18.5	M10	19	17
ST20X150ER11	20	ER11	0.5-7	150	18.5	M10	19	17
ST20X50ER16F	20	ER16	0.5-10	50	32.3	M12	28	19
ST20X100ER16	20	ER16	0.5-10	100	30	M12	28	19
ST20X150ER16	20	ER16	0.5-10	150	30	M12	28	19
ST20X50ER20F	20	ER20	1-13	50	42.5	M12	34	22
ST25X100ER20	25	ER20	1-13	100	36	M16	34	22
ST25X150ER20	25	ER20	1-13	150	36	M16	34	22
ST20X50ER25F	20	ER25	1-16	50	46	M12	42	28
ST20X100ER25	20	ER25	1-16	100	46	M12	42	28
ST20X50ER32F	20	ER32	2-20	50	54	M12	50	36
ST20X100ER32	20	ER32	2-20	100	54	M12	50	36
ST25X50ER25F	25	ER25	1-16	50	46	M16	42	28
ST25X100ER25	25	ER25	1-16	100	46	M16	42	28
ST25X50ER32F	25	ER32	2-20	50	52	M16x2	50	36
ST25X50ER40F	25	ER40	3-26	50	60	M16x2	63	45
ST30X50ER32F	30	ER32	2-20	50	52	M18x1.5	50	36
ST30X50ER40F	30	ER40	3-26	50	60	M18x1.5	63	45
ST32X50ER32F	32	ER32	2-20	50	52	M18x1.5	50	36
ST32X150ER32	32	ER32	2-20	150	52	M18x1.5	50	36
ST32X50ER40F	32	ER40	3-26	50	60	M18x1.5	63	45
ST40X75ER32F	40	ER32	2-20	75	46	M22x1.5	50	44
ST40X75ER40F	40	ER40	3-26	75	55	M22x1.5	63	45
ST50X80ER40F	50	ER40	3-26	80	60	M28x1.5	63	54
ST50X80ER50F	50	ER50	10-34	80	77	M36x1.5	78	58

• 10MPaクーラント対応品
F付きはシャンクにフラット面があります。

オプション: ERコレット締付けスパナ

参照ページ



ER-コレット
K125




ナット
K151



スパナ
K152



プリセットねじ
K153



形番	DCONMS	CSI	把持径	LS	LF	J	BD	H	装置仕様
ST16X35ER16MF	16	ER16	0.5-10	35	36	M8X1	22	17	ツガミ
ST16X38ER11MF	16	ER11	0.5-7	38	18.5	M8X1	16	14	ツガミ
ST16X140ER11MF	16	ER11	0.5-7	140	18.5	M8X1	16	14	-
ST20X70ER16MF	20	ER16	0.5-10	70	26	M12X1	22	17	ツガミ, シチズン
ST20X120ER16MF	20	ER16	0.5-10	120	26	M12X1	22	17	ツガミ, シチズン
ST20X140ER16MF	20	ER16	0.5-10	140	26	M12X1	22	17	ツガミ, シチズン
ST22X38ER16MF	22	ER16	0.5-10	38	26	M12X1	22	19	スター
ST22X70ER16MF	22	ER16	0.5-10	70	26	M12X1	22	19	スター
ST22X70ER25MF	22	ER25	0.5-16	70	47	M12X1	35	27	スター
ST22X80ER20MF	22	ER20	1-13	80	39	M12X1	28	21	スター
ST22X100ER16MF	22	ER16	1-16	100	28	M12X1	22	19	スター
ST25X65ER16MF	25	ER16	0.5-10	65	28	M12X1	22	22	シチズン
ST25X75ER25MF	25	ER25	1-16	75	48	M14X1	35	27	マニユーリン
ST25X100ER20MF	25	ER20	1-13	100	28	M14X1	28	22	トルノス
ST25X145ER25MF	25	ER25	1-16	145	36	M14X1	35	27	トルノス
ST25X154ER20MF	25	ER20	1-13	154	28	M14X1	28	22	トルノス
ST32X70ER25MF	32	ER25	1-16	70	30	M18X1	35	27	シュッテ


• 10MPaクーラント対応品

オプション: ERコレット締付けスパナ

TUNGHOLD

ST-ER-MF-D

ERコレットチャックホルダ 両頭タイプ



形番	DCONMS	CSI	把持径	LS	LF	BD	CND	H	装置仕様
ST16X50ER11MFD	16	ER11	0.5-7	50	18.5	16	7.5	14	-
ST20X30ER11MFD	20	ER11	0.5-7	30	18.5	16	7.5	17	ツガミ
ST20X50ER11MFD	20	ER11	0.5-7	50	18.5	16	7.5	17	ツガミ
ST20X55ER16MFD	20	ER16	0.5-10	55	25	22	10.5	17	ツガミ
ST22X55ER16MFD	22	ER16	0.5-10	55	28	22	10.5	19	スター
ST22X75ER16MFD	22	ER16	0.5-10	75	28	22	10.5	19	スター
ST25X62ER16MFD	25	ER16	0.5-10	62	28	22	10.5	22	-
ST32X55ER20MFD	32	ER20	1-13	55	28	28	13.5	27	スター
ST32X75ER20MFD	32	ER20	1-13	75	28	28	13.5	27	スター

• 10MPaクーラント対応品

オプション: ERコレット締付けスパナ

参照ページ



ER-コレット
K125

ナット
K151


スパナ
K152

プリセットねじ
K153

TUNGHOLD

ST-ER-S

ERコレットチャックホルダ(内部給油式)



形 番	DCONMS	CSI	把持径	LS	LF	LB	J	BD	BD2	H
ST20X65ER20S	20	ER20	1-13	65	63	31	M12	34	40	34
ST20X65ER25S	20	ER25	1-16	65	72	32	M12	42	54	51
ST20X65ER32S	20	ER32	2-20	65	77	41	M12	50	63	59
ST25X65ER32S	25	ER32	2-20	65	77	41	M16	50	63	59
ST32X65ER32S	32	ER32	2-20	65	77	41	M18x1.5	50	63	59
ST40X75ER32S	40	ER32	2-20	75	77	41	M22x1.5	50	63	59


• 10MPaクランク対応品

オプション:ERコレット締付けスパナ

TUNGSHRINK

ST-SRK

タングシュリンク 焼きばめホルダ (超硬シャンク専用)



形 番	DCONMS	DCONWS	BD	CND	LF	LB	LSCN	LSC
ST12X160SRK3	12	3	10	4	160	14.3	10	-
ST12X160SRK4	12	4	10	4	160	14.3	12	27
ST16X160SRK3	16	3	10	6	160	43	10	-
ST16X160SRK4	16	4	10	6	160	43	12	-
ST16X160SRK5	16	5	10	6	160	43	15	-
ST16X160SRK6	16	6	11	6	160	35.5	18	35
ST20X200SRK5	20	5	10	6	200	71.5	15	-
ST20X200SRK6	20	6	11	6	200	64.5	18	40
ST20X200SRK8	20	8	14	6	200	43	25	40
ST25X200SRK6	25	6	11	8	200	100	18	35
ST25X200SRK8	25	8	14	8	200	78.6	25	40
ST25X200SRK10	25	10	16	8	200	64.3	30	50
ST25X200SRK12	25	12	20	8	200	35.7	32	52

• 10MPaクランク対応品

オプション:ERコレット締付けスパナ

参照ページ



ER-コレット

K125



ナット

K151




スパナ

K152



プリセットねじ

K153



(単位: mm)

形番	DCONMS	BTED	BD	BD2	DCONWS	LS	LF	LB	LSCN	LSC
DIN69880 30 HYDRO 20X89	20	38	42	68	30	55	89	73	48	85
DIN69880 30 HYDRO 25X100	25	46	50	68	30	55	100	78	54	85
DIN69880 40 HYDRO 20X95	20	38	42	83	40	63	95	73	48	130
DIN69880 40 HYDRO 25X95	25	46	50	83	40	63	95	73	54	130
DIN69880 40 HYDRO 32X95	32	56	60	83	40	63	95	78	58	90


• 10MPaクランク対応品
注意: ストレートコレットは、DCONWS寸法 12, 20, 25, 32 mm に使用可能です。
ストレートコレット使用時は、把持力が低下します。

オプション: 締付けスパナ

TUNG GTI

GTI-ER-ST

タングGTI タッピングホルダ




形番	DCONMS	CSI	Tap min	Tap max	把持径	BD	BD2	LB	LF	LS	FI-f	FI-b
GTIER11ST16X150M	16	ER11	M2	M7	0.5-7	16	-	19	-	150	6	3
GTIER16ST20X80	20	ER16	M3	M10	0.5-10	28	29.5	24.6	41.6	80	8	3
GTIER20ST20X80	20	ER20	M4	M14	1-13	34	33.5	28	49	80	8	3
GTIER25ST25X80	25	ER25	M5	M16	1-16	42	40.5	32	53	80	9	4
GTIER32ST25X80	25	ER32	M6	M20	1-16	50	56.5	32	77.2	80	9	4
GTIER40ST32X80	32	ER40	M6	M27	2-20	63	56.5	51	95.2	80	9	4

オプション: ERコレット締付けスパナ

KIT GTI-ER-ST

ストレートシャンクERタッピングアタッチメントと各種口径サイズのスプリングコレットのセットを含むキット。



形番	コレットサイズ	DCONMS	コレット数	把持径
KITGTIER11ST16X1504M	ER11	16	4	3,4,5,6
KITGTIER16ST20X804	ER16	20	4	4,5,6,7
KITGTIER20ST20X804	ER20	20	4	5,6,7,8
KITGTIER25ST25X805	ER25	25	5	6,7,9,11,12
KITGTIER32ST25X806	ER32	25	6	6,7,9,11,12,16
KITGTIER40ST32X806	ER40	32	6	9,11,14,16,18,20

GTI 用コレットとスパナが同梱されています。


参照ページ

ER-コレット	ナット	スパナ	プリセットねじ
K125	K151	K152	K153

TUNGFINE

ADJ ST-ER

センタリング調整機構付きERコレットチャックホルダ



形番	把持径	LF	LB	LS	BD	BD2	DCONMS
ADJST25D70ER32	2-20	94.5	52.5	80	50	70	25
ADJST32D70ER32	2-20	94.5	52.5	80	50	70	32


• 10MPaクーラント対応品

オプション:ERコレット締付けスパナ

TUNGHOLD

MT-ER

ERコレットチャックホルダ



形番	Tt	CSI	把持径	LF	LS	BD	J	CRKS	H
MT2ER20X48.5	MT 2	ER20	1-13	48.5	64	34	M10	M10	22
MT2ER25X52	MT 2	ER25	1-16	52	64	42	M10	M10	28
MT3ER32X69	MT 3	ER32	2-20	69	81	50	M12	M12	24
MT3ER40X79	MT 3	ER40	3-26	79	81	63	M12	M12	24
MT4ER32X61	MT 4	ER32	2-20	60.5	102.5	50	M16	M16	32
MT4ER40X82	MT 4	ER40	3-26	81.5	102.5	63	M16	M16	32
MT4ER50X108	MT 4	ER50	10-34	107.5	102.5	78	M16	M16	32
MT5ER40X82	MT 5	ER40	3-26	82	129.5	63	M28x1.5	M20	45
MT5ER50X85	MT 5	ER50	10-34	85	129.5	78	M28x1.5	M20	45


• 3MPaクーラント対応品

オプション:ERコレット締付けスパナ

TUNGGYRO

GYRO ST-ER TungGYRO

タングジャイロ 旋盤用コレットホルダ（微調整機構付き）



形番	DCONMS	CSI	把持径	LF	LB	LS	BD	BD3	BD2
GYROST20ER20	20	ER20	1-13	58.8	28.5	80	34	57	63
GYROST20ER25	20	ER25	1-16	58.8	28.5	80	34	57	63
GYROST25ER25	25	ER25	1-16	65.65	35.5	80	42	74	79
GYROST25ER32	25	ER32	2-20	66.65	36.5	80	50	74	79
GYROST32ER32	32	ER32	2-20	66.65	36.5	80	50	74	79
GYROST40ER32	40	ER32	2-20	66.65	36.5	80	50	74	79

• 3MPaクーラント対応品

初めて使用される場合は、調整作業を行うために必要なゲージピンとテストプッシュが同梱されているTungGyroキットでの購入を推奨します。

オプション:ERコレット締付けスパナ

参照ページ



ER-コレット

ナット

スパナ


プリセットねじ

K125

K151

K152


K153



形番	DCONMS	CSI	把持径
KITGYROST20ER20	20	ER20	1-13
KITGYROST20ER25	20	ER25	1-16
KITGYROST25ER25	25	ER25	1-16
KITGYROST25ER32	25	ER32	2-20
KITGYROST32ER32	32	ER32	2-20
KITGYROST40ER32	40	ER32	2-20

• 3MPaクーラント対応品
キットは、GYROホルダ、テストバー及びプッシュを含んでいます。


オプション: ERコレット締付けスパナ



形番	DCONMS	CSI	把持径	LF	LB	LS	BD	BD3	BD2	DCSFMS
GYRODIN6988030ER25	30	ER25	1-16	80.65	35.5	55	42	74	79	68
GYRODIN6988030ER32	30	ER32	2-20	81.65	36.5	55	50	74	79	68
GYRODIN6988040ER32	40	ER32	2-20	81.65	36.5	63	50	74	79	83.2
GYRODIN6988050ER32	50	ER32	2-20	81.65	36.5	78	50	74	79	98

• 3MPaクーラント対応品
初めて使用される場合は、調整作業を行うために必要なゲージピンとテストプッシュが同梱されているTungGyroキットでの購入を推奨します。

オプション: ERコレット締付けスパナ



形番	DCONMS	CSI	把持径
KITGYRO30D69880ER25	30	ER25	1-16
KITGYRO30D69880ER32	30	ER32	2-20
KITGYRO40D69880ER32	40	ER32	2-20
KITGYRO50D69880ER32	50	ER32	2-20

• 3MPaクーラント対応品
キットは、GYROホルダ、テストバー及びプッシュを含んでいます。

オプション: ERコレット締付けスパナ


参照ページ

ER-コレット	ナット	スパナ	プリセットねじ
K125	K151	K152	K153

TUNG GFI

GFI-MT-ER

フローティングリーマコレットチャック



形 番	Tt	CSI	把持径	LS	LF	LB	BD	BD2	軸調整量	H	G
GFIMT2ER20	MT 2	ER20	1-13	64	60.5	34.5	34	50	1	22	M10
GFIMT3ER32	MT 3	ER32	2-20	81	81.9	45.9	50	65	1.6	36	M12


• 3MPaクーラント対応品
最大: 2,000 min⁻¹

オプション: ERコレット締付けスパナ

TUNG GFI

GFI-ST-ER

フローティングリーマコレットチャック



形 番	DCONMS	CSI	把持径	LS	LF	LB	BD	BD2	軸調整量	H
GFIST20ER20	20	ER20	1-13	65	55.5	34.5	34	50	1	22
GFIST25ER32	25	ER32	2-20	80	76.9	45.9	50	65	1.6	36

• 3MPaクーラント対応品
最大: 2,000 min⁻¹

オプション: ERコレット締付けスパナ

参照ページ



ER-コレット
K125



ナット
K151



スパナ
K152




プリセットねじ
K153

TUNGFLEX

S M TungFlex-straight shank

タングフレックス モジュラーシステム ストレートシャンク (ヘッド交換式工具用ねじ止めホルダ)




形 番	DCONMS	BD	LF	LB	BHTA	CRKS
SM06-L60C10	10	9.7	60	20	0°	M6
SM06-L105-C12	12	9.7	105	60	1.2°	M6
SM06-L125-C16	16	9.7	125	60	3.3°	M6
SM08-L73C16	16	13	73	25	0°	M8
SM08-L128-C16	16	13	128	80	0.9°	M8
SM08-L170-C20	20	13	170	66.8	3.3°	M8
SM10-L80C20	20	18	80	30	0°	M10
SM10-L130-C20	20	18	130	80	0.6°	M10
SM10-L200-C25	25	19	200	57.2	3.3°	M10
SM12-L86-C25	25	21	86	30	5.1°	M12
SM12-L200-C32	32	21	200	78	4.4°	M12
SM16-L95-C32	32	29	95	35	1.7°	M16
SM16-L230-C32	32	29	230	50	1.8°	M16

• 10MPaクーラント対応品
全てのシャンクにクーラント穴付き。

TUNGFIT TUNGFLEX

S M-CF4 TungFit adaptor

タングフレックス-タングフィット 変換アダプタ



形 番	BD	LF	LB	BHTA	SS	DCSFMS	LS	CRKS
SM12-L85/3.30-CF4	21	93	81.3	4.4°	CF4	44	42	M12
SM16-L130/5.11-CF4	29	138	126.8	2.6°	CF4	44	42	M16
SM12-L140/5.50-CF4	21	148	139.1	4.4°	CF4	44	42	M12
SM16-L170/6.70-CF4	29	178	168.6	2°	CF4	44	42	M16


• 10MPaクーラント対応品

材 種
インサート
外径用ホルダ
内径用ホルダ
ねじ切り工具
突切り溝入れ
小型旋盤用工具
フライス工具
エンドミル
穴あけ工具
ツリグシステム
ユーザガイド
索引

TUNGFLEX

CAB M-M

タングフレックス エクステンション



形番	CRKSMS	BHTA	BD	LF	LB	DCSFMS	LS	H	CRKSWS	図
CABM06M08	M8	5.7°	9.7	30	24.8	13	17.5	9.5	M6	1
CABM08M08-C ⁽¹⁾	M8	0°	13	30	-	-	17.5	9.6	M8	2
CABM08M10	M10	5.2°	13	40	33.4	18	20	15	M8	1
CABM10M10-C ⁽¹⁾	M10	0°	18	35	-	-	20	15	M10	2
CABM10M12	M12	2.5°	18	45	36.4	21	22	17	M10	1
CABM12M12-C ⁽¹⁾	M12	0°	21	40	-	-	22	17	M12	2
CABM12M16	M16	6.3°	21	50	42.5	29	25	25	M12	1
CABM16M16-C ⁽¹⁾	M16	0°	29	40	-	-	25	25	M16	2


• 10MPaクーラント対応品

(1) クーラント穴付。

TUNGFLEX


VAD**-M...

タングフレックス-タングマイスター 接続用アダプタ



形番	BD	DCSFMS	LF	LS	LB	CRKSWS	CRKSMS	H
VAD130L016S08-S-M8	11.7	13	16	17.5	6	S08	M8	11
VAD130L025S08-S-M8	11.7	13	25	17.5	20	S08	M8	11
VAD180L020S08-S-M10	11.7	18	20	20	12	S08	M10	13
VAD180L025S08-S-M10	11.7	18	25	20	15	S08	M10	11
VAD210L020S08-S-M12	11.7	21	20	20	10	S08	M12	12.75
VAD210L025S08-S-M12	11.7	21	25	20	13	S08	M12	12.75

スパナは付帯していません。ねじ部に潤滑油を塗布しないでください。



形番	CRKS	CSI	把持径	LF	LS	BD	H
CDPER11M10M	M10	ER11	0.5-7	27	20	16	15
CDPER16M10M	M10	ER16	0.5-10	38.1	20	22	17
CDPER11M12M	M12	ER11	0.5-7	27	22	16	17
CDPER16M12M	M12	ER16	0.5-10	37.1	22	22	17
CDPER16M16	M16	ER16	0.5-10	36.6	25	28	25
CDPER20M16	M16	ER20	1-13	45.5	25	34	25
CDPER25M16	M16	ER25	1-16	44.5	25	42	28


• 10MPaクーラント対応品

オプション：ERコレット締付けスパナ

TUNGFLEX

CDP-M-SRK

タングフレックス 焼きばめホルダ（超硬シャंक専用）



形番	CRKS	DCSFMS	DCONWS	BD	BD2	LF	LB	LB2	LSCN	LSC	J	H	スパナ
CDPM10SRK3X40	M10	18	3	10	14	40	31.5	28.4	10	16	M4	15	2
CDPM10SRK4X40	M10	18	4	10	14	40	31.5	28.4	12	19	M4	15	2
CDPM10SRK5X40	M10	18	5	10	14	40	31.5	28.4	15	25	M4	15	2
CDPM12SRK3X45	M12	21	3	10	14	45	36.5	28.8	10	16	M5	18	2.5
CDPM12SRK4X45	M12	21	4	10	14	45	36.5	28.8	12	18	M5	18	2.5
CDPM12SRK5X45	M12	21	5	10	14	45	36.5	28.8	15	25	M5	18	2.5
CDPM12SRK6X45	M12	21	6	11	15	45	36.5	28.4	18	28	M5	18	2.5
CDPM12SRK8X45	M12	21	8	14	18	45	36.5	28.8	25	35	M5	18	2.5
CDPM12SRK10X45	M12	21	10	16	21	45	-	35.6	30	40	M5	18	2.5
CDPM12SRK12X45	M12	21	12	20	25	45	-	36.0	32	42	M5	18	2.5

• 10MPaクーラント対応品


参照ページ

ER-コレット	ナット	スパナ	プリセットねじ	誘導加熱装置	加熱装置	プリセットねじ
K125	K151	K152	K153	K144	K144	K155

TUNGFIT

EX-CF

タングフィット エクステンションアダプタ




形 番	SS	LS	LF	CSI	BD
EXCF4-S	CF4	42	60	CF4	44
EXCF4-L	CF4	42	100	CF4	44

• 10MPaクーラント対応品
締付けトルク: 58.8 N・m

TUNGFIT

SEM-CF

タングフィット 正面フライスアダプタ



形 番	SS	DCONWS	DCSFMS	BD	LF	LSC	LS
SEM22CF4C	CF4	22	44	47	16	19	42


• 10MPaクーラント対応品
締付けトルク: 58.8 N・m

オプション: センタボルト締付けスパナ

TUNGFIT

ER-CF

タングフィット ERコレットチャックアダプタ



形 番	SS	CSI	把持径	LF	LB	LS	BD	DCSFMS
ER11CF4-S	CF4	ER11	0.5-7	55	47	42	19	44
ER16CF4-L	CF4	ER16	0.5-10	100	92	42	28	44
ER16CF4-S	CF4	ER16	0.5-10	55	47	42	28	44
ER20CF4-S	CF4	ER20	1-13	55	92	42	34	44
ER25CF4-S	CF4	ER25	1-16	55	47	42	42	44
ER32CF4-L	CF4	ER32	2-20	100	92	42	50	44
ER32CF4-S	CF4	ER32	2-20	55	47	42	50	44

• 10MPaクーラント対応品
締付けトルク: 58.8 N・m

オプション: センタボルト締付けスパナ

参照ページ



ER-コレット

K125



ナット

K151



スパナ


K152

シャンク


BT MAS-403



ST ストレートシャンク



MT モールステーパ



コレット

ER-SPR (ERスプリングコレット)



ER-SEAL (ERシールコレット 内部給油用)



ER-SEAL JET2 (ERシールコレット-外部給油用)



ER-SHRINK (焼きばめホルダ用ERコレット)



ER GTI (タップホルダ用ERコレット)




ER-ODP (ER-FLEX、先端交換用ERコレット)



TUNGHOLD

ER コレット




コレットサイズ	BD	LB	L	DCONWS	振れ精度 標準タイプ	振れ精度 AA高精度タイプ
ER-11	11.5	18	6	1-1.6	0.01	0.005
ER-16	17	27	10	1.6-3	0.01	0.005
ER-20	21	31	16	3-6	0.01	0.005
ER-25	26	35	25	6-10	0.01	0.005
ER-32	33	40	40	10-18	0.01	0.005
ER-40	41	46	50	18-26	0.01	0.005
ER-50	52	60	60	26-34	0.01	-

ER 50 DIN6499

ER - クーラント シールコレット




内部給油対応
シール付きコレット
-JET タイプ
内部給油可能なシャンク用




外部給油対応
シール付きコレット
-JET 2 タイプ
内部給油不能なシャンク用。
2ヶ所のノズルで外部より冷却。

シールコレット対応シャンク



注意：コレット締付け先端位置は、ウェルドン及びホイッスルノッチの切込みより、工具先端側となる様にして下さい。




形 番	SS	把持径
ER11SPR0.5-1	ER11	0.5-1
ER11SPR1-2	ER11	1-2
ER11SPR2-3	ER11	2-3
ER11SPR3-4	ER11	3-4
ER11SPR4-5	ER11	4-5
ER11SPR5-6	ER11	5-6
ER11SPR6-7	ER11	6-7
ER16SPR0.5-1	ER16	0.5-1
ER16SPR1-2	ER16	1-2
ER16SPR2-3	ER16	2-3
ER16SPR3-4	ER16	3-4
ER16SPR4-5	ER16	4-5
ER16SPR5-6	ER16	5-6
ER16SPR6-7	ER16	6-7
ER16SPR7-8	ER16	7-8
ER16SPR8-9	ER16	8-9
ER16SPR9-10	ER16	9-10
ER20SPR1-2	ER20	1-2
ER20SPR2-3	ER20	2-3
ER20SPR3-4	ER20	3-4
ER20SPR4-5	ER20	4-5
ER20SPR5-6	ER20	5-6
ER20SPR6-7	ER20	6-7
ER20SPR7-8	ER20	7-8
ER20SPR8-9	ER20	8-9
ER20SPR9-10	ER20	9-10
ER20SPR10-11	ER20	10-11
ER20SPR11-12	ER20	11-12
ER20SPR12-13	ER20	12-13
ER25SPR1-2	ER25	1-2
ER25SPR2-3	ER25	2-3
ER25SPR3-4	ER25	3-4
ER25SPR4-5	ER25	4-5
ER25SPR5-6	ER25	5-6
ER25SPR6-7	ER25	6-7
ER25SPR7-8	ER25	7-8
ER25SPR8-9	ER25	8-9
ER25SPR9-10	ER25	9-10
ER25SPR10-11	ER25	10-11
ER25SPR11-12	ER25	11-12
ER25SPR12-13	ER25	12-13
ER25SPR13-14	ER25	13-14
ER25SPR14-15	ER25	14-15
ER25SPR15-16	ER25	15-16
ER32SPR2-3	ER32	2-3
ER32SPR3-4	ER32	3-4
ER32SPR4-5	ER32	4-5
ER32SPR5-6	ER32	5-6
ER32SPR6-7	ER32	6-7
ER32SPR7-8	ER32	7-8
ER32SPR8-9	ER32	8-9
ER32SPR9-10	ER32	9-10
ER32SPR10-11	ER32	10-11

形 番	SS	把持径
ER32SPR11-12	ER32	11-12
ER32SPR12-13	ER32	12-13
ER32SPR13-14	ER32	13-14
ER32SPR14-15	ER32	14-15
ER32SPR15-16	ER32	15-16
ER32SPR16-17	ER32	16-17
ER32SPR17-18	ER32	17-18
ER32SPR18-19	ER32	18-19
ER32SPR19-20	ER32	19-20
ER40SPR3-4	ER40	3-4
ER40SPR4-5	ER40	4-5
ER40SPR5-6	ER40	5-6
ER40SPR6-7	ER40	6-7
ER40SPR7-8	ER40	7-8
ER40SPR8-9	ER40	8-9
ER40SPR9-10	ER40	9-10
ER40SPR10-11	ER40	10-11
ER40SPR11-12	ER40	11-12
ER40SPR12-13	ER40	12-13
ER40SPR13-14	ER40	13-14
ER40SPR14-15	ER40	14-15
ER40SPR15-16	ER40	15-16
ER40SPR16-17	ER40	16-17
ER40SPR17-18	ER40	17-18
ER40SPR18-19	ER40	18-19
ER40SPR19-20	ER40	19-20
ER40SPR20-21	ER40	20-21
ER40SPR21-22	ER40	21-22
ER40SPR22-23	ER40	22-23
ER40SPR23-24	ER40	23-24
ER40SPR24-25	ER40	24-25
ER40SPR25-26	ER40	25-26
ER50SPR10-12	ER50	10-12
ER50SPR12-14	ER50	12-14
ER50SPR14-16	ER50	14-16
ER50SPR16-18	ER50	16-18
ER50SPR18-20	ER50	18-20
ER50SPR20-22	ER50	20-22
ER50SPR22-24	ER50	22-24
ER50SPR24-26	ER50	24-26
ER50SPR26-28	ER50	26-28
ER50SPR28-30	ER50	28-30
ER50SPR30-32	ER50	30-32
ER50SPR32-34	ER50	32-34


TUNG HOLD

ER-SPR-AA

DIN 6499 'AA' 高精度ERスプリングコレット




ULTRA PRECISION AA



形番	SS	把持径
ER11SPR0.5-1AA	ER11	0.5-1
ER11SPR1-2AA	ER11	1-2
ER11SPR2-3AA	ER11	2-3
ER11SPR3-4AA	ER11	3-4
ER11SPR4-5AA	ER11	4-5
ER11SPR5-6AA	ER11	5-6
ER11SPR6-7AA	ER11	6-7
ER16SPR0.5-1AA	ER16	0.5-1
ER16SPR1-2AA	ER16	1-2
ER16SPR2-3AA	ER16	2-3
ER16SPR3-4AA	ER16	3-4
ER16SPR4-5AA	ER16	4-5
ER16SPR5-6AA	ER16	5-6
ER16SPR6-7AA	ER16	6-7
ER16SPR7-8AA	ER16	7-8
ER16SPR8-9AA	ER16	8-9
ER16SPR9-10AA	ER16	9-10
ER20SPR2-3AA	ER20	2-3
ER20SPR3-4AA	ER20	3-4
ER20SPR4-5AA	ER20	4-5
ER20SPR5-6AA	ER20	5-6
ER20SPR6-7AA	ER20	6-7
ER20SPR7-8AA	ER20	7-8
ER20SPR8-9AA	ER20	8-9
ER20SPR9-10AA	ER20	9-10
ER20SPR1-2AA	ER20	1-2
ER20SPR10-11AA	ER20	10-11
ER20SPR11-12AA	ER20	11-12
ER20SPR12-13AA	ER20	12-13
ER25SPR1-2AA	ER25	1-2
ER25SPR2-3AA	ER25	2-3
ER25SPR3-4AA	ER25	3-4
ER25SPR4-5AA	ER25	4-5
ER25SPR5-6AA	ER25	5-6
ER25SPR6-7AA	ER25	6-7
ER25SPR7-8AA	ER25	7-8
ER25SPR8-9AA	ER25	8-9
ER25SPR9-10AA	ER25	9-10
ER25SPR10-11AA	ER25	10-11
ER25SPR11-12AA	ER25	11-12
ER25SPR12-13AA	ER25	12-13
ER25SPR13-14AA	ER25	13-14
ER25SPR14-15AA	ER25	14-15
ER25SPR15-16AA	ER25	15-16
ER32SPR2-3AA	ER32	2-3
ER32SPR3-4AA	ER32	3-4
ER32SPR4-5AA	ER32	4-5
ER32SPR5-6AA	ER32	5-6
ER32SPR6-7AA	ER32	6-7
ER32SPR7-8AA	ER32	7-8
ER32SPR8-9AA	ER32	8-9
ER32SPR9-10AA	ER32	9-10
ER32SPR10-11AA	ER32	10-11

形番	SS	把持径
ER32SPR11-12AA	ER32	11-12
ER32SPR12-13AA	ER32	12-13
ER32SPR13-14AA	ER32	13-14
ER32SPR14-15AA	ER32	14-15
ER32SPR15-16AA	ER32	15-16
ER32SPR16-17AA	ER32	16-17
ER32SPR17-18AA	ER32	17-18
ER32SPR18-19AA	ER32	18-19
ER32SPR19-20AA	ER32	19-20
ER40SPR3-4AA	ER40	3-4
ER40SPR4-5AA	ER40	4-5
ER40SPR5-6AA	ER40	5-6
ER40SPR6-7AA	ER40	6-7
ER40SPR7-8AA	ER40	7-8
ER40SPR8-9AA	ER40	8-9
ER40SPR9-10AA	ER40	9-10
ER40SPR10-11AA	ER40	10-11
ER40SPR11-12AA	ER40	11-12
ER40SPR12-13AA	ER40	12-13
ER40SPR13-14AA	ER40	13-14
ER40SPR14-15AA	ER40	14-15
ER40SPR15-16AA	ER40	15-16
ER40SPR16-17AA	ER40	16-17
ER40SPR17-18AA	ER40	17-18
ER40SPR18-19AA	ER40	18-19
ER40SPR19-20AA	ER40	19-20
ER40SPR20-21AA	ER40	20-21
ER40SPR21-22AA	ER40	21-22
ER40SPR22-23AA	ER40	22-23
ER40SPR23-24AA	ER40	23-24
ER40SPR24-25AA	ER40	24-25
ER40SPR25-26AA	ER40	25-26




形 番	SS	把持径
ER16SEAL3-4	ER16	3-4
ER16SEAL4-5	ER16	4-5
ER16SEAL5-6	ER16	5-6
ER16SEAL6-7	ER16	6-7
ER16SEAL7-8	ER16	7-8
ER16SEAL8-9	ER16	8-9
ER16SEAL9-10	ER16	9-10
ER20SEAL3-4	ER20	3-4
ER20SEAL4-5	ER20	4-5
ER20SEAL5-6	ER20	5-6
ER20SEAL6-7	ER20	6-7
ER20SEAL7-8	ER20	7-8
ER20SEAL8-9	ER20	8-9
ER20SEAL9-10	ER20	9-10
ER20SEAL10-11	ER20	10-11
ER20SEAL11-12	ER20	11-12
ER20SEAL12-13	ER20	12-13
ER25SEAL3-4	ER25	3-4
ER25SEAL4-5	ER25	4-5
ER25SEAL5-6	ER25	5-6
ER25SEAL6-7	ER25	6-7
ER25SEAL7-8	ER25	7-8
ER25SEAL8-9	ER25	8-9
ER25SEAL9-10	ER25	9-10
ER25SEAL10-11	ER25	10-11
ER25SEAL11-12	ER25	11-12
ER25SEAL12-13	ER25	12-13
ER25SEAL13-14	ER25	13-14
ER25SEAL14-15	ER25	14-15
ER25SEAL15-16	ER25	15-16
ER32SEAL3-4	ER32	3-4
ER32SEAL4-5	ER32	4-5
ER32SEAL5-6	ER32	5-6
ER32SEAL6-7	ER32	6-7
ER32SEAL7-8	ER32	7-8
ER32SEAL8-9	ER32	8-9
ER32SEAL9-10	ER32	9-10
ER32SEAL10-11	ER32	10-11
ER32SEAL11-12	ER32	11-12
ER32SEAL12-13	ER32	12-13
ER32SEAL13-14	ER32	13-14
ER32SEAL14-15	ER32	14-15
ER32SEAL15-16	ER32	15-16
ER32SEAL16-17	ER32	16-17
ER32SEAL17-18	ER32	17-18
ER32SEAL18-19	ER32	18-19
ER32SEAL19-20	ER32	19-20
ER40SEAL3-4	ER40	3-4
ER40SEAL4-5	ER40	4-5
ER40SEAL5-6	ER40	5-6
ER40SEAL6-7	ER40	6-7
ER40SEAL7-8	ER40	7-8
ER40SEAL8-9	ER40	8-9

形 番	SS	把持径
ER40SEAL9-10	ER40	9-10
ER40SEAL10-11	ER40	10-11
ER40SEAL11-12	ER40	11-12
ER40SEAL12-13	ER40	12-13
ER40SEAL13-14	ER40	13-14
ER40SEAL14-15	ER40	14-15
ER40SEAL15-16	ER40	15-16
ER40SEAL16-17	ER40	16-17
ER40SEAL17-18	ER40	17-18
ER40SEAL18-19	ER40	18-19
ER40SEAL19-20	ER40	19-20
ER40SEAL20-21	ER40	20-21
ER40SEAL21-22	ER40	21-22
ER40SEAL22-23	ER40	22-23
ER40SEAL23-24	ER40	23-24
ER40SEAL24-25	ER40	24-25
ER40SEAL25-26	ER40	25-26

TUNG HOLD

ER-SEAL-JET2

DIN 6499 外部給油クーラントシールERスプリングコレット



形 番	SS	把持径
ER16SEAL3-4JET2	ER16	3-4
ER16SEAL4-5JET2	ER16	4-5
ER16SEAL5-6JET2	ER16	5-6
ER16SEAL6-7JET2	ER16	6-7
ER16SEAL7-8JET2	ER16	7-8
ER16SEAL8-9JET2	ER16	8-9
ER16SEAL9-10JET2	ER16	9-10
ER20SEAL3-4JET2	ER20	3-4
ER20SEAL4-5JET2	ER20	4-5
ER20SEAL5-6JET2	ER20	5-6
ER20SEAL6-7JET2	ER20	6-7
ER20SEAL7-8JET2	ER20	7-8
ER20SEAL8-9JET2	ER20	8-9
ER20SEAL9-10JET2	ER20	9-10
ER20SEAL10-11JET2	ER20	10-11
ER20SEAL11-12JET2	ER20	11-12
ER20SEAL12-13JET2	ER20	12-13
ER25SEAL3-4JET2	ER25	3-4
ER25SEAL4-5JET2	ER25	4-5
ER25SEAL5-6JET2	ER25	5-6
ER25SEAL6-7JET2	ER25	6-7
ER25SEAL7-8JET2	ER25	7-8
ER25SEAL8-9JET2	ER25	8-9
ER25SEAL9-10JET2	ER25	9-10
ER25SEAL10-11JET2	ER25	10-11
ER25SEAL11-12JET2	ER25	11-12
ER25SEAL12-13JET2	ER25	12-13
ER25SEAL13-14JET2	ER25	13-14
ER25SEAL14-15JET2	ER25	14-15
ER25SEAL15-16JET2	ER25	15-16
ER32SEAL3-4JET2	ER32	3-4
ER32SEAL4-5JET2	ER32	4-5
ER32SEAL5-6JET2	ER32	5-6
ER32SEAL6-7JET2	ER32	6-7
ER32SEAL7-8JET2	ER32	7-8
ER32SEAL8-9JET2	ER32	8-9
ER32SEAL9-10JET2	ER32	9-10
ER32SEAL10-11JET2	ER32	10-11
ER32SEAL11-12JET2	ER32	11-12
ER32SEAL12-13JET2	ER32	12-13
ER32SEAL13-14JET2	ER32	13-14
ER32SEAL14-15JET2	ER32	14-15
ER32SEAL15-16JET2	ER32	15-16
ER32SEAL16-17JET2	ER32	16-17
ER32SEAL17-18JET2	ER32	17-18
ER32SEAL18-19JET2	ER32	18-19
ER32SEAL19-20JET2	ER32	19-20
ER40SEAL3-4JET2	ER40	3-4
ER40SEAL4-5JET2	ER40	4-5
ER40SEAL5-6JET2	ER40	5-6
ER40SEAL6-7JET2	ER40	6-7
ER40SEAL7-8JET2	ER40	7-8
ER40SEAL8-9JET2	ER40	8-9

形 番	SS	把持径
ER40SEAL9-10JET2	ER40	9-10
ER40SEAL10-11JET2	ER40	10-11
ER40SEAL11-12JET2	ER40	11-12
ER40SEAL12-13JET2	ER40	12-13
ER40SEAL13-14JET2	ER40	13-14
ER40SEAL14-15JET2	ER40	14-15
ER40SEAL15-16JET2	ER40	15-16
ER40SEAL16-17JET2	ER40	16-17
ER40SEAL17-18JET2	ER40	17-18
ER40SEAL18-19JET2	ER40	18-19
ER40SEAL19-20JET2	ER40	19-20
ER40SEAL20-21JET2	ER40	20-21
ER40SEAL21-22JET2	ER40	21-22
ER40SEAL22-23JET2	ER40	22-23
ER40SEAL23-24JET2	ER40	23-24
ER40SEAL24-25JET2	ER40	24-25
ER40SEAL25-26JET2	ER40	25-26

TUNG HOLD

SET ER-SPR

DIN6466ERスプリングコレットセット



形 番	コレットサイズ	コレット数	把持径
SETER11SPR7	ER11	7	0.5-7
SETER16SPR10	ER16	10	0.5-10
SETER20SPR12	ER20	12	1-13
SETER25SPR15	ER25	15	1-16
SETER32SPR18	ER32	18	2-20
SETER40SPR23	ER40	23	3-26
SETER50SPR12	ER50	12	10-34

TUNG HOLD

SET ER-SPR-AA

DIN6499 AA (高精度タイプ)ERスプリングコレットセット



形 番	コレットサイズ	コレット数	把持径
SETER11SPR7AA	ER11	7	0.5-7
SETER16SPR10AA	ER16	10	0.5-10
SETER20SPR12AA	ER20	12	1-13
SETER25SPR15AA	ER25	15	1-16
SETER32SPR18AA	ER32	18	2-20
SETER40SPR23AA	ER40	23	3-26

TUNG HOLD

SET ER-SEAL

DIN6499内部給油用コレットセット



形 番	コレットサイズ	コレット数	把持径
SETER16SEAL7	ER16	7	3-10
SETER20SEAL10	ER20	10	3-13
SETER25SEAL13	ER25	13	3-16
SETER32SEAL17	ER32	17	3-20
SETER40SEAL23	ER40	23	3-26

材
種

イン
サート

外径用ホルダ

内径用ホルダ

ねじ切り工具

突切り溝入れ

小型旋盤用工具

フライス工具

エンドミル

穴あけ工具

ソーリングシステム

ユーザガイド

索引

TUNGHOLD

SET ER-SEAL-JET2

DIN6499外部給油コレットセット



形 番	コレットサイズ	コレット数	把持径
SETER16SEAL7JET2	ER16	7	3-13
SETER25SEAL13JET2	ER25	13	3-20
SETER32SEAL17JET2	ER32	17	3-26
SETER40SEAL23JET2	ER40	23	3-26

TUNGHOLD

SET ER SPR-EM⁽¹⁾

DIN6499ERスプリングコレットセット (エンドミルサイズ)



形 番	コレットサイズ	コレット数	把持径
SETER16SPR8EM	ER16	8	3,4,5,6,7,8,9,10
SETER20SPR5EM	ER20	5	4,6,8,10,12
SETER25SPR6EM	ER25	6	4,6,8,10,12,16
SETER32SPR6EM	ER32	6	6,8,10,12,16,20
SETER40SPR7EM	ER40	7	6,8,10,12,16,20,25

(1) 主要のエンドミルサイズ用が入っています。

TUNGHOLD

SET-ER SEAL-EM⁽¹⁾

DIN6499内部給油用コレットセット (エンドミルサイズ)

形 番	コレットサイズ	コレット数	把持径
SETER16SEAL5EM	ER16	5	4,5,6,8,10
SETER20SEAL5EM	ER20	5	4,6,8,10,12
SETER25SEAL6EM	ER25	6	4,6,8,10,12,16
SETER32SEAL6EM	ER32	6	6,8,10,12,16,20
SETER40SEAL7EM	ER40	7	6,8,10,12,16,20,25

(1) 主要のエンドミルサイズ用が入っています。

TUNGHOLD

SET ER-SEAL-EM JET2⁽¹⁾

DIN6499外部給油用コレットセット (エンドミルサイズ)

形番	コレットサイズ	コレット数	把持径
SETER25SEAL6EMJET2	ER25	6	4,6,8,10,12,16
SETER32SEAL6EMJET2	ER32	6	6,8,10,12,16,20
SETER40SEAL7EMJET2	ER40	7	6,8,10,12,16,20,25

(1) 主要のエンドミルサイズ用が入っています。

TUNGHOLD

KIT R-8-ER

ER コレットタイプテーパシャンク&コレット - キット (ブリッジポート用)



形番	コレットサイズ	コレット数	把持径
KITR-810ER16	ER16	10	0.5-10
KITR-818ER32	ER32	18	2-20

各キットは1個のコレットチャックタイプホルダ,ERコレットのセット、スパナを含んでいます。

TUNGHOLD

KIT DIN2080-ER

ER コレットタイプテーパシャンク&コレット - キット (DIN2080用)



形番	コレットサイズ	コレット数	把持径
KITDIN20803018ER32	ER32	18	2-20
KITDIN20804018ER32	ER32	18	2-20
KITDIN20804023ER40	ER40	23	3-26
KITDIN20805023ER40	ER40	23	3-26

各キットは1個のコレットチャックタイプホルダ,ERコレットのセット、スパナを含んでいます。

材種

インサート

外径用ホルダ

内径用ホルダ

ねじ切り工具

突切り溝入れ

小型旋盤用工具

フライス工具

エンドミル

穴あけ工具

ソーリングシステム

ユーザガイド

索引

TUNGHOLD

KIT MT-ER

ER コレットタイプテーパシャンク&コレット - キット (モールステーパ用)



形 番	コレットサイズ	コレット数	把持径
KITMT318ER32	ER32	18	2-20
KITMT423ER40	ER40	23	3-26

各キットは1個のコレットチャックタイプホルダ,ERコレットのセット、スパナを含んでいます。

TUNGHOLD

KIT ST-ER-Mini

ER コレットタイプストレートシャンク&ミニコレット - キット



形 番	コレットサイズ	コレット数	把持径
KITST12X807ER11M	ER11	7	0.5-7
KITST12X8010ER16M	ER16	10	0.5-10
KITST16X507ER11MF	ER11	7	0.5-7
KITST16X1007ER11M	ER11	7	0.5-7
KITST16X1507ER11M	ER11	7	0.5-7
KITST20X10010ER16M	ER16	10	0.5-10
KITST20X15010ER16M	ER16	10	0.5-10
KITST20X10012ER20M	ER20	12	1-12
KITST20X15012ER20M	ER20	12	1-12

各キットは1個のコレットチャックタイプホルダ,ERコレットのセット、スパナを含んでいます。F付きはシャンクにフラット面があります。

TUNG HOLD

KIT ST-ER

ER コレットタイプストレートシャンク&コレット - キット




形 番	コレットサイズ	コレット数	把持径
KITST16X507ER11F	ER11	7	0.5-7
KITST20X1007ER11	ER11	7	0.5-7
KITST20X1507ER11	ER11	7	0.5-7
KITST20X5010ER16F	ER16	10	0.5-10
KITST20X10010ER16	ER16	10	0.5-10
KITST20X15010ER16	ER16	10	0.5-10
KITST20X5012ER20F	ER20	12	1-12
KITST25X10012ER20	ER20	12	1-12

各キットは1個のコレットチャックタイプホルダ,ERコレットのセット、スパナを含んでいます。F付きはシャンクにフラット面があります。

TUNG MAX

SC-SPR

SCストレートコレット




形 番	DCONWS	DCONMS	LF	LSC	ADJRGA	G
SC20SPR6	6	20	60	28	7	M16
SC20SPR8	8	20	60	28	7	M16
SC20SPR10	10	20	60	35	13	M16
SC20SPR12	12	20	60	40	8	M16
SC20SPR14	14	20	60	40	8	M16
SC20SPR15	15	20	60	40	8	M16
SC20SPR16	16	20	60	39	9	M16
SC32SPR6	6	32	72	28	17	M24X1.5
SC32SPR8	8	32	72	28	17	M24X1.5
SC32SPR10	10	32	72	35	13	M24X1.5
SC32SPR12	12	32	72	40	5	M24X1.5
SC32SPR14	14	32	72	40	5	M24X1.5
SC32SPR15	15	32	72	40	19.5	M24X1.5
SC32SPR16	16	32	72	44	17.5	M24X1.5
SC32SPR18	18	32	72	44	17.5	M24X1.5
SC32SPR19	19	32	72	44	17.5	M24X1.5
SC32SPR20	20	32	72	46	15.5	M24X1.5
SC32SPR24	24	32	72	45	10.5	M24X1.5
SC32SPR25	25	32	72	51	10.5	M24X1.5

材 種
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
インサート
外径用ホルダ
内径用ホルダ
ねじ切り工具
突切り溝入れ
小型旋盤用工具
フライス工具
エンドミル
穴あけ工具
ツリングシステム
ユーザガイド
索引

TUNGMAX

SC-SEAL

"タングマックス" クーラントシールSCストレートコレット




形 番	DCONWS	DCONMS	LF	LSC	ADJRGA	G
SC20SEAL6	6	20	60	28	7	M16
SC20SEAL8	8	20	60	28	7	M16
SC20SEAL10	10	20	60	35	13	M16
SC20SEAL12	12	20	60	40	8	M16
SC20SEAL14	14	20	60	40	8	M16
SC20SEAL15	15	20	60	40	8	M16
SC20SEAL16	16	20	60	39	9	M16
SC32SEAL6	6	32	72	28	17	M24X1.5
SC32SEAL8	8	32	72	28	17	M24X1.5
SC32SEAL10	10	32	72	35	13	M24X1.5
SC32SEAL12	12	32	72	40	5	M24X1.5
SC32SEAL14	14	32	72	40	5	M24X1.5
SC32SEAL15	15	32	72	40	5	M24X1.5
SC32SEAL16	16	32	72	44	17.5	M24X1.5
SC32SEAL18	18	32	72	44	17.5	M24X1.5
SC32SEAL19	19	32	72	44	17.5	M24X1.5
SC32SEAL20	20	32	72	46	15.5	M24X1.5
SC32SEAL24	24	32	72	46	15.5	M24X1.5
SC32SEAL25	25	32	72	51	10.5	M24X1.5

TUNGMAX

PRESET SC-CAP

SC-SPRプリセットねじ用ハウジング



形 番	LF	W	J	G	図	把持径	レンチサイズK	コレットサイズ
PRESETSCCAP8X1.25L	28	16	M8X25	M16	1	6-8	4	SC20
PRESETSCCAP8X1.25	15	16	M8X25	M16	2	10-16	4	SC20
PRESETSCCAP10X1.5L	30	27	M10X30	M24X1.5	1	6-14	5	SC32
PRESETSCCAP10X1.5	13.5	27	M10X30	M24X1.5	2	16-25	5	SC32

TUNGHYDRO

KIT BT-HYDRO

タングハイドロ ハイドロチャックキット(BT用)



形 番	BT サイズ	DCONWS	コレット数	把持径
KITBT40HYDRO20X73	40	20	5	8,10,12,14,16
KITBT40HYDRO32X110	40	32	7	6,8,10,12,16,20,25

各キットは1個のハイドロチャックホルダ、ハイドロ用ストレートコレット、スパナを含んでいます。

TUNGHYDRO

KIT DIN69871-HYDRO

タングハイドロ ハイドロチャックキット(DIN69871用)



形 番	SK サイズ	DCONWS	コレット数	把持径
KITDIN6987140HYDRO20X65	40	20	5	8,10,12,14,16
KITDIN6987140HYDRO32X117	40	32	7	6,8,10,12,16,20,25

各キットは1個のハイドロチャックホルダ、ハイドロ用ストレートコレット、スパナを含んでいます。

TUNGHYDRO

KIT HSK A-HYDRO

タングハイドロ ハイドロチャックキット(HSK用)



形 番	HSK サイズ	DCONWS	コレット数	把持径
KITHSKA63HYDRO20X100	63	20	5	8,10,12,14,16
KITHSKA63HYDRO32X125	63	32	7	6,8,10,12,16,20,25

各キットは1個のハイドロチャックホルダ、ハイドロ用ストレートコレット、スパナを含んでいます。

材 種

インサート

外径用ホルダ

内径用ホルダ

ねじ切り工具

突切り溝入れ

小型旋盤用工具

フライス工具

エンドミル

穴あけ工具

ソーリングシステム


ユーザガイド

索引

TUNGHYDRO

SC-HYDRO

ハイドロチャック用シールコレット




形 番	DCONMS	DCONWS	LSCN	LF	BD	LH
SC12SHYDRO3	12	3	19	46.5	16	2
SC12SHYDRO4	12	4	24	46.5	16	2
SC12SHYDRO5	12	5	28	46.5	16	2
SC12SHYDRO6	12	6	33	46.5	16	2
SC12SHYDRO8	12	8	39	46.5	16	2
SC20SHYDRO3	20	3	20	53	24	2
SC20SHYDRO4	20	4	25	53	24	2
SC20SHYDRO5	20	5	27	53	24	2
SC20SHYDRO6	20	6	34	53	24	2
SC20SHYDRO8	20	8	39	53	24	2
SC20SHYDRO10	20	10	40	53	24	2
SC20SHYDRO12	20	12	41	53	24	2
SC20SHYDRO14	20	14	44	53	24	2
SC20SHYDRO16	20	16	44	53	24	2
SC25SHYDRO6	25	6	37	60	30	4
SC25SHYDRO8	25	8	37	60	30	4
SC25SHYDRO10	25	10	40	60	30	4
SC25SHYDRO12	25	12	44	60	30	4
SC25SHYDRO14	25	14	46	60	30	4
SC25SHYDRO16	25	16	48	60	30	4
SC25SHYDRO18	25	18	50	60	30	4
SC25SHYDRO20	25	20	50	60	30	4
SC32SHYDRO6	32	6	33	66	40	4
SC32SHYDRO8	32	8	38	66	40	4
SC32SHYDRO10	32	10	39	66	40	4
SC32SHYDRO12	32	12	42	66	40	4
SC32SHYDRO14	32	14	44	66	40	4
SC32SHYDRO16	32	16	44	66	40	4
SC32SHYDRO18	32	18	44	66	40	4
SC32SHYDRO20	32	20	49	66	40	4
SC32SHYDRO25	32	25	66	66	40	4

TUNGHYDRO

PRESET SCREW HYDRO

ハイドロチャック用プリセットねじ




形番	BD	J	OAL	LH	スパナ
PRESETSCREWHYDROM5	5	M5	14	1	2.5
PRESETSCREWHYDROM6	6	M6	14	1.5	3
PRESETSCREWHYDROM8	8	M8X1	14	2	4
PRESETSCREWHYDROM10	10	M10X1	17	2	5
PRESETSCREWHYDROM16	14	M16X1	20	2	8

TUNGHYDRO

TEST BAR HYDRO

ハイドロチャック用トルクテストバー



形番	BD	OAL	スパナ	LSCN ⁽¹⁾	トルク*
TESTBARHYDRO6	6	53	10	27	15
TESTBARHYDRO8	8	53	10	27	25
TESTBARHYDRO10	10	56	10	32	50
TESTBARHYDRO12	12	62	10	37	110
TESTBARHYDRO14	14	62	10	37	120
TESTBARHYDRO16	16	71	17	37	180
TESTBARHYDRO18	18	71	17	42	230
TESTBARHYDRO20	20	71	17	42	250
TESTBARHYDRO25	25	79	17	48	310
TESTBARHYDRO32	32	87	17	52	450

(1) 最小把持長さ *トルク：推奨締付けトルク(N・m)

TUNGMAX

KIT SK-TUNGMAX

タングマックス用ミーリングキット(DIN 69871用)



形番	SK サイズ	DCONMS	コレット数	把持径
KITSK40MAXIN20X956	40	20	6	6,8,10,12,14,16
KITSK40MAXIN32X1067	40	32	7	6,8,10,12,16,20,25
KITSK50MAXIN32X1007	50	32	7	6,8,10,12,16,20,25

各キットは1個のパワーチャックホルダ、パワーチャック用ストレートコレット、フック、スパナを含んでいます。

TUNGMAX

KIT HSK A-TUNGMAX

タングマックス用ミーリングキット(HSK用)



形 番	HSK サイズ	DCONMS	コレット数	把持径
KITHSKA100MAXIN20X1156	40	20	6	6,8,10,12,14,16
KITHSKA63MAXIN20X956	50	20	6	6,8,10,12,14,16
KITHSKA63MAXIN32X1137	50	32	7	6,8,10,12,16,20,25

各キットは1個のパワーチャックホルダ、パワーチャック用ストレートコレット、フック、スパナを含んでいます。

TUNGMAX

KIT BT-TUNGMAX

タングマックス用ミーリングキット(BT用)



形 番	BT サイズ	DCONMS	コレット数	把持径
KITBT40MAXIN20X856	40	20	6	6,8,10,12,14,16
KITBT40MAXIN32X1087	40	32	7	6,8,10,12,16,20,25
KITBT50MAXIN20X1056	50	20	6	6,8,10,12,14,16
KITBT50MAXIN32X1067	50	32	7	6,8,10,12,16,20,25

各キットは1個のパワーチャックホルダ、パワーチャック用ストレートコレット、フック、スパナを含んでいます。

TUNGMAX

SET SC-SPR

ストレートコレットセット(タングマックス用)



形 番	コレットサイズ	コレット数	把持径
SETSC20SPR6	20	6	6,8,10,12,14,16
SETSC32SPR9	32	9	6,8,10,12,14,16,18,20,25




形番	コレットサイズ	コレット数	把持径
SETSC20SEAL6	20	6	6,8,10,12,14,16
SETSC32SEAL9	32	9	6,8,10,12,14,16,18,20,25

TUNGFLEX

ER-ODP

ERコレットチャック用タングフレックスコレット




形番	CRKS	SS	BD	BD2	LF	LB
ER32ODPM6X25	M6	ER32	9.8	14	25	22
ER32ODPM6X50	M6	ER32	9.8	20	50	48
ER32ODPM6X75	M6	ER32	9.8	23	75	74
ER32ODPM8X25	M8	ER32	13.1	15	25	22
ER32ODPM8X50	M8	ER32	13.1	23	50	49
ER32ODPM8X75	M8	ER32	13.1	23	75	74
ER32ODPM10X25	M10	ER32	18	20	25	23
ER32ODPM10X50	M10	ER32	18	24	50	49
ER32ODPM12X25	M12	ER32	21	24	25	24
ER32ODPM12X50	M12	ER32	21	24	50	49

TUNGSHRINK


ER-SRK

タングシュリンク-ERコレットタイプ



形 番	SS	DCONWS	BD	BD2	LF	LB	LSCN	LSC	J	スパナ
ER11SRK3X10 ⁽¹⁾	ER11	3	7.6	8.5	10	-	9.5	-	-	-
ER11SRK3X25 ⁽¹⁾	ER11	3	7.6	8.5	25	-	11.5	-	-	-
ER11SRK4X10 ⁽¹⁾	ER11	4	7.6	8.5	10	-	9.5	-	-	-
ER11SRK4X25 ⁽¹⁾	ER11	4	7.6	8.5	25	-	11.5	-	-	-
ER20SRK3X35	ER20	3	10	13.5	35	24	10	16	M6	3
ER20SRK3X60	ER20	3	10	13.5	60	24	10	16	M6	3
ER20SRK4X35	ER20	4	10	13.5	35	24	12	18	M6	3
ER20SRK4X60	ER20	4	10	13.5	60	24	12	18	M6	3
ER20SRK5X35	ER20	5	10	13.5	35	24	15	21	M6	3
ER20SRK5X60	ER20	5	10	13.5	60	24	15	21	M6	3
ER20SRK6X35	ER20	6	11	14.7	35	25	18	24	M8	4
ER20SRK6X60	ER20	6	11	15.2	60	29	18	24	M8	4
ER25SRK3X35	ER25	3	10	13.5	35	24	10	16	M6	3
ER25SRK3X60	ER25	3	10	16.3	60	44	10	16	M6	3
ER25SRK4X35	ER25	4	10	13.5	35	24	12	18	M6	3
ER25SRK4X60	ER25	4	10	16.3	60	44	12	18	M6	3
ER25SRK5X35	ER25	5	10	13.5	35	24	15	21	M6	3
ER25SRK5X60	ER25	5	10	16.3	60	44	15	21	M6	3
ER25SRK6X35	ER25	6	11	14.7	35	26	18	24	M8	4
ER25SRK6X60	ER25	6	11	17.3	60	44	18	24	M8	4
ER25SRK8X35	ER25	8	14	17.8	35	26	25	30	M10	5
ER25SRK8X60	ER25	8	14	19.7	60	39	25	31	M10	5
ER32SRK3X35	ER32	3	10	13.2	35	22	10	16	M6	3
ER32SRK3X60	ER32	3	10	16.3	60	44	10	16	M6	3
ER32SRK3X85	ER32	3	10	19.8	85	70	10	16	M6	3
ER32SRK4X35	ER32	4	10	13.4	35	23	12	18	M6	3
ER32SRK4X60	ER32	4	10	16.3	60	44	12	18	M6	3
ER32SRK4X85	ER32	4	10	19.8	85	70	12	18	M6	3
ER32SRK5X35	ER32	5	10	13.5	35	24	15	21	M6	3
ER32SRK5X60	ER32	5	10	16.3	60	44	15	21	M6	3
ER32SRK5X85	ER32	5	10	19.8	85	70	15	21	M6	3
ER32SRK6X35	ER32	6	11	14.7	35	25	18	24	M8	4
ER32SRK6X60	ER32	6	11	17.3	60	45	18	24	M8	4
ER32SRK6X85	ER32	6	11	20.8	85	69	18	26	M8	4
ER32SRK8X35	ER32	8	14	18.8	35	33	25	31	M10	5
ER32SRK8X60	ER32	8	14	20.4	60	45	25	31	M10	5
ER32SRK8X85	ER32	8	14	23.2	85	65	25	31	M10	5
ER32SRK10X35	ER32	10	16	20.8	35	34	30	35	M12	6
ER32SRK10X60	ER32	10	16	22.4	60	44	30	36	M12	6
ER32SRK10X85	ER32	10	16	23	85	49	30	36	M12	6
ER32SRK12X35	ER32	12	20	24	35	28	32	-	-	-
ER32SRK12X60	ER32	12	20	24	60	28	32	38	M14	6
ER32SRK12X85	ER32	12	20	24	85	28	32	38	M14	6

(1) SpinJetスピンドルのみ使用してください。



形 番	SS	DCONWS	BD	BD2	LF	LB	LSCN	LSC	J	スパナ
ER20SRK3X35JET2	ER20	3	10	13.5	35	24.5	10	16	M6	3
ER20SRK5X35JET2	ER20	5	10	13.5	35	24.5	15	21	M6	3
ER20SRK6X35JET2	ER20	6	11	14.7	35	25.5	18	24	M8	4
ER20SRK6X60JET2	ER20	6	11	15.2	60	29.5	18	24	M8	4
ER25SRK3X35JET2	ER25	3	10	13.5	35	24.5	10	16	M6	3
ER25SRK3X60JET2	ER25	3	10	16.3	60	44.5	10	16	M6	3
ER25SRK4X35JET2	ER25	4	10	13.5	35	24.5	12	18	M6	3
ER25SRK4X60JET2	ER25	4	10	16.3	60	44.5	12	18	M6	3
ER25SRK5X35JET2	ER25	5	10	13.5	35	24.5	15	21	M6	3
ER25SRK5X60JET2	ER25	5	10	16.3	60	44.5	15	21	M6	3
ER25SRK6X35JET2	ER25	6	11	14.7	35	26	18	24	M8	4
ER25SRK6X60JET2	ER25	6	11	17.3	60	44.5	18	24	M8	4
ER25SRK8X35JET2	ER25	8	14	17.8	35	26.5	25	30	M10	5
ER25SRK8X60JET2	ER25	8	14	19.7	60	39.5	25	31	M10	5
ER32SRK3X35JET2	ER32	3	10	13.2	35	22.5	10	16	M6	3
ER32SRK3X60JET2	ER32	3	10	16.3	60	44.5	10	16	M6	3
ER32SRK3X85JET2	ER32	3	10	19.8	85	70	10	16	M6	3
ER32SRK4X35JET2	ER32	4	10	13.4	35	23.5	12	18	M6	3
ER32SRK4X60JET2	ER32	4	10	16.3	60	44.5	12	18	M6	3
ER32SRK4X85JET2	ER32	4	10	19.8	85	70	12	18	M6	3
ER32SRK5X35JET2	ER32	5	10	13.5	35	24.5	15	21	M6	3
ER32SRK5X60JET2	ER32	5	10	16.3	60	44.5	15	21	M6	3
ER32SRK5X85JET2	ER32	5	10	19.8	85	70	15	21	M6	3
ER32SRK6X35JET2	ER32	6	11	14.7	35	25.5	18	24	M8	4
ER32SRK6X60JET2	ER32	6	11	17.3	60	45	18	24	M8	4
ER32SRK6X85JET2	ER32	6	11	20.8	85	69.5	18	26	M8	4
ER32SRK8X35JET2	ER32	8	14	18.8	35	33	25	31	M10	5
ER32SRK8X60JET2	ER32	8	14	20.4	60	45	25	31	M10	5
ER32SRK8X85JET2	ER32	8	14	23.2	85	65	25	31	M10	5
ER32SRK10X35JET2	ER32	10	16	20.8	35	34	30	35	M12	6
ER32SRK10X60JET2	ER32	10	16	22.4	60	44.5	30	36	M12	6
ER32SRK10X85JET2	ER32	10	16	23	85	49.5	30	36	M12	6
ER32SRK12X35JET2	ER32	12	20	24	35	28	32	-	-	-
ER32SRK12X60JET2	ER32	12	20	24	60	28	32	38	M14	6
ER32SRK12X85JET2	ER32	12	20	24	85	28	32	38	M14	6

TUNGSHRINK

IND SHRINKIN UNIT

"SHRINKIN" 焼きばめ工具用誘導加熱装置



形 番

IND SHRINK IN UNIT EUR

装置仕様

3-380-500V 50/60HZ

メイン作業ポット
#50, HSK100


アダプタポット

冷却ポット

工具トレイ

操作パネル

アダプタ
収納棚



コイル メインユニット

TUNGSHRINK

IND SHRINK START UNIT

"SHRINKIN" 焼きばめ工具用誘導加熱装置



形 番

IND SHRINK START UNIT EUR


装置仕様

3-380-500V 50/60HZ

TUNGSHRINK

SHRINKIN UNIT V2

"SHRINKIN" 焼きばめ工具用加熱装置



形 番

SHRINKIN UNIT V2 EUR

装置仕様

220V 50/60HZ



形 番	コレットサイズ	コレット数	把持径
SETER32SRKL6EUR	32	6	4,5,6,8,10,12
SETER32SRKM6EUR	32	6	4,5,6,8,10,12
SETER32SRKS6EUR	32	6	4,5,6,8,10,12

材
種

A

イン
サート

B

外径用ホルダ

C

内径用ホルダ

D

ねじ切り工具

E

突切り溝入れ

F

小型旋盤用工具

G

フライス工具

H

エンドミル

I

穴あけ工具

J

ツリングシステム

K

ユーザガイド

L


索引

M

TUNGCLICK

ER-SRF

タングシュリンク-タングクイックタイプ




形番	SS	DCONWS	BD	BD2	LF	LB	J	スパナ	BHTA	H	LSCN	LSC
ER32SRF3X50	32 SRF	3	10	32	50	31	M6	3	4°	27	10	16
ER32SRF3X85	32 SRF	3	10	32	85	60.5	M6	3	4°	27	10	16
ER32SRF4X50	32 SRF	4	10	32	50	31	M6	3	4°	27	12	18
ER32SRF4X85	32 SRF	4	10	32	85	60.5	M6	3	4°	27	12	18
ER32SRF5X50	32 SRF	5	10	32	50	31	M6	3	4°	27	15	21
ER32SRF5X85	32 SRF	5	10	32	85	60.5	M6	3	4°	27	15	21
ER32SRF6X50	32 SRF	6	11	32	50	31	M8	4	4°	27	18	24
ER32SRF6X85	32 SRF	6	11	32	85	60.5	M8	4	4°	27	18	24
ER32SRF8X50	32 SRF	8	14	32	50	33	M10	5	4°	27	25	31
ER32SRF8X85	32 SRF	8	14	32	85	60.5	M10	5	4°	27	25	31
ER32SRF10X50	32 SRF	10	16	32	50	35	M12	6	4°	27	30	35
ER32SRF10X85	32 SRF	10	16	32	85	60.5	M12	6	4°	27	30	36
ER32SRF12X50	32 SRF	12	20	32	50	35	M14	6	4°	27	32	37
ER32SRF12X85	32 SRF	12	20	32	85	50	M14	6	4°	27	32	38

締付けトルク: 235 N・m

TUNGCLICK


ER-SRF JET2

タングクリック クイックチェンジシステム 焼ばめホルダアダプタ




形番	SS	DCONWS	BD	BD2	LF	LB	J	スパナ	BHTA	H	LSCN	LSC
ER32SRF3X50JET2	32 SRF	3	10	32	50	31	M6	3	4°	27	10	16
ER32SRF3X85JET2	32 SRF	3	10	32	85	60	M6	3	4°	27	10	16
ER32SRF4X50JET2	32 SRF	4	10	32	50	31	M6	3	4°	27	12	18
ER32SRF4X85JET2	32 SRF	4	10	32	85	60	M6	3	4°	27	12	18
ER32SRF5X85JET2	32 SRF	5	10	32	85	60	M6	3	4°	27	15	21
ER32SRF6X50JET2	32 SRF	6	11	32	50	31	M8	4	4°	27	18	24
ER32SRF6X85JET2	32 SRF	6	11	32	85	60	M8	4	4°	27	18	24
ER32SRF8X50JET2	32 SRF	8	14	32	50	33	M10	5	4°	27	25	31
ER32SRF8X85JET2	32 SRF	8	14	32	85	60	M10	5	4°	27	25	31
ER32SRF10X50JET2	32 SRF	10	16	32	50	35	M12	6	4°	27	30	35
ER32SRF10X85JET2	32 SRF	10	16	32	85	60	M12	6	4°	27	30	36
ER32SRF12X50JET2	32 SRF	12	20	32	50	35	M14	6	4°	27	32	37
ER32SRF12X85JET2	32 SRF	12	20	32	85	50	M14	6	4°	27	32	38

締付けトルク: 235 N・m



形番	SS	DCONWS	S	Tap min	Tap max	H
GTINER32ISO2.24X1.80	ER32	2.24	1.8	M3	M3	20
GTINER32ISO2.50X2.00	ER32	2.5	2	M3.5	M3.5	20
GTINER32ISO2.80X2.24	ER32	2.8	2.24	M2.2	M2.5	20
GTINER32ISO3.15X2.50	ER32	3.15	2.5	M3	M4	20
GTINER32ISO3.55X2.80	ER32	3.55	2.8	M3.5	M4.5	20
GTINER32ISO4.00X3.15	ER32	4	3.15	M4	M5	20
GTINER32ISO4.50X3.55	ER32	4.5	3.55	M6	M6	20
GTINER32ISO5.00X4.00	ER32	5	4	M5	M5	20
GTINER32ISO5.60X4.50	ER32	5.6	4.5	UNC#12-24	UNC#12-24	20
GTINER32ISO6.30X5.00	ER32	6.3	5	M6	M8	20
GTINER32ISO7.10X5.60	ER32	7.1	5.6	UNC#-3/8-16	UNC#-3/8-16	20
GTINER32ISO8.00X6.30	ER32	8	6.3	M8	M10	20
GTINER32ISO9.00X7.10	ER32	9	7.1	M12	M12	20
GTINER32ISO10.00X8.00	ER32	10	8	M10	M10	20
GTINER32ISO11.20X9.00	ER32	11.2	9	M14	M14	20
GTINER32ISO12.50X10.00	ER32	12.5	10	M16	M16	20

機構の誤動作を引き起こすので、クーラントはコレット内部を通さないでください。



形番	SS	DCONWS	S	Tap min	Tap max	H
GTINER32DIN2.50X2.10	ER32	2.5	2.1	M1	M1.8	20
GTINER32DIN2.80X2.10	ER32	2.8	2.1	M2	M4	20
GTINER32DIN3.50X2.70	ER32	3.5	2.7	M3	M5	20
GTINER32DIN4.00X3.00	ER32	4	3	M3	M5	20
GTINER32DIN4.50X3.40	ER32	4.5	3.4	M4	M6	20
GTINER32DIN6.00X4.90	ER32	6	4.9	M5	M8	20
GTINER32DIN7.00X5.50	ER32	7	5.5	M10	M10	20
GTINER32DIN8.00X6.20	ER32	8	6.2	M8	M8	20
GTINER32DIN9.00X7.00	ER32	9	7	M12	M12	20
GTINER32DIN10.00X8.00	ER32	10	8	M10	M10	20
GTINER32DIN11.00X9.00	ER32	11	9	M14	M14	20
GTINER32DIN12.00X9.00	ER32	12	9	M16	M16	20


機構の誤動作を引き起こすので、クーラントはコレット内部を通さないでください。

TUNG

GTI

GTIN ER-JIS

ERコレットチャック用JISタップコレット



形番	SS	DCONWS	S	Tap min	Tap max	H
GTINER32JIS3.00X2.50	ER32	3	2.5	M1	M2.6	20
GTINER32JIS4.00X3.20	ER32	4	3.2	M3	M3.5	20
GTINER32JIS5.00X4.00	ER32	5	4	M4	M4	20
GTINER32JIS6.00X4.50	ER32	6	4.5	M6	M6	20
GTINER32JIS6.20X5.00	ER32	6.2	5	M8	M8	20
GTINER32JIS7.00X5.50	ER32	7	5.5	M10	M10	20
GTINER32JIS8.50X6.50	ER32	8.5	6.5	M12	M12	20
GTINER32JIS10.50X8.00	ER32	10.5	8	M14	M14	20
GTINER32JIS12.50X10.00	ER32	12.5	10	M16	M16	20

機構の誤動作を起こすので、クーラントはコレット内部を通さないでください。

TUNG

HOLD

PS BT-JIS/MAZAK

JIS / ANSI (マザック)規格ノブ付きBT用プルスタッド




図1: 形番の末尾が B は、クーラント穴のみです。図2: 外径用オーリング付き。図3: 内・外径用のオーリング付き。

形番	BT サイズ	CRKS	BD3	BD2	BD	CND	LB	OAL	LB2	BHTA	図
PSBT3015M12JISB	30	M12	12	8	13	4	18.4	43	23.4	15°	1
PSBT4015M16JISB	40	M16	19	14	17	5.5	23	54	29	15°	1
PSBT4015M16JISOB	40	M16	19	14	17	5.5	23	54	29	15°	2
PSBT4015M16JISOBO	40	M16	19	14	17	5.5	23	54	29	15°	3
PSBT5015M24JISB	50	M24	28	21	25	8	25	74	34	15°	1
PSBT5015M24JISOB	50	M24	28	21	25	8	25	74	34	15°	2
PSBT5015M24JISOBO	50	M24	28	21	25	8	25	74	34	15°	3
PSBT4045M16MAZAKB	40	M16	18.79	12.4	17	7	14.026	44.1	19.1	45°	1
PSBT5045M24MAZAKB	50	M24	28.95	20.8	25	8	17.58	65.2	25.2	45°	1




図1：形番の末尾が B は、クーラント穴のみです。図2：外径用オーリング付き。図3：内・外径用のオーリング付き。

形番	BT サイズ	CRKS	BD3	BD2	BD	CND	LB	OAL	LB2	BHTA	図
PSBT3045M12MAS1	30	M12	11	7	12.5	-	18	43	23	45°	1
PSBT3045M12MAS1B	30	M12	11	7	12.5	3	18	43	23	45°	1
PSBT3060M12MAS2	30	M12	11	7	12.5	-	18	43	23	60°	1
PSBT4045M16MAS1	40	M16	15	10	17	-	28	60	35	45°	1
PSBT4045M16MAS1B	40	M16	15	10	17	5.5	28	60	35	45°	1
PSBT4060M16MAS2	40	M16	15	10	17	-	28	60	35	60°	1
PSBT4060M16MAS2B	40	M16	15	10	17	5.5	28	60	35	60°	1
PSBT4090M16MAS3	40	M16	15	10	17	-	28	60	35	90°	1
PSBT4090M16MAS3B	40	M16	15	10	17	5.5	28	60	35	90°	1
PSBT5045M24MAS1	50	M24	23	17	25	-	35	85	45	45°	1
PSBT5045M24MAS1B	50	M24	23	17	25	6	35	85	45	45°	1
PSBT5045M24MAS1OB	50	M24	23	17	25	6	35	85	45	45°	2
PSBT5045M24MAS1OBO	50	M24	23	17	25	6	35	85	45	45°	3
PSBT5060M24MAS2	50	M24	23	17	25	-	35	85	45	60°	1
PSBT5060M24MAS2B	50	M24	23	17	25	6	35	85	45	60°	1
PSBT5060M24MAS2OB	50	M24	23	17	25	6	35	85	45	60°	2
PSBT5090M24MAS3	50	M24	23	17	25	-	35	85	45	90°	1
PSBT5090M24MAS3B	50	M24	23	17	25	6	35	85	45	90°	1
PSBT5090M24MAS3OB	50	M24	23	17	25	6	35	85	45	90°	2





図1：形番の末尾が B は、クーラント穴のみです。図2：外径用オーリング付き。図3：外径用のオーリング付き。

形番	SK サイズ	CRKS	BD3	BD2	BD	CND	LB	OAL	LB2	BHTA	図
PSSK3015M12DIN	30	M12	13	9	13	-	19	44	24	15°	1
PSSK4015M16DIN	40	M16	19	14	17	-	20	54	26	15°	1
PSSK4015M16DINO	40	M16	19	14	17	-	20	54	26	15°	3
PSSK4015M16DINB	40	M16	19	14	17	7	20	54	26	15°	1
PSSK4015M16DINOB	40	M16	19	14	17	7	20	54	26	15°	2
PSSK5015M24DIN	50	M24	28	21	25	-	25	74	34	15°	1
PSSK5015M24DINO	50	M24	28	21	25	-	25	74	34	15°	3
PSSK5015M24DINB	50	M24	28	21	25	11.5	25	74	34	15°	1

TUNGHOLD

PS CAT-ISO

メトリック仕様MAS規格リテンションノブ付キャタピラー用クーラント穴付きプルスタッド




形番	CAT サイズ	CRKS	BD3	BD2	BD	CND	LB	OAL	LB2	BHTA
PSCAT3045M12ISOB	30	M12	13.35	9.3	13	4.75	8.1	34	11.8	45°
PSCAT4045M16ISOB	40	M16	18.95	12.9	17	7.35	11.2	44.5	16.4	45°
PSCAT5045M24ISOB	50	M24	29.1	19.6	25	8	17.9	65.5	25.55	45°

形番の末尾が B は、クーラント穴のみです。

TUNGHOLD

PS OTT-BT

OTTシステムリテンションノブ付きBT用プルスタッド




形番	BT サイズ	CRKS	BD3	BD2	BD	LB	OAL	LB2	BHTA
PSOTTBT40M16	40	M16	25	21.1	17	16.6	56	28	15°
PSOTTBT50M24	50	M24	39.3	32	25	13.4	65	25	15°

TUNGHOLD

NUT ER-TOP

DIN 6499 ERコレットチャック用ナット




形番	BD	LB	G1	トルク*
NUTER16TOP	28	17	M22X1.5	68.7
NUTER20TOP	34	19	M25X1.5	117.7
NUTER25TOP	42	20	M32X1.5	196.1
NUTER32TOP	50	22	M40X1.5	215.7
NUTER40TOP	63	25	M50X1.5	245.1

*トルク：推奨締め付けトルク(N・m)

TUNG HOLD

NUT ER-UM/MINI

DIN 6499 ERコレットチャック用UM/Miniナット




形 番	BD	LB	G1	トルク*
NUTER11GHS ⁽¹⁾	16	11.5	M13X0.75	-
NUTER11MINI	16	10.8	M13X0.75	29.4
NUTER11UM	19	11.3	M14X0.75	49
NUTER16MINI	22	18	M19X1.0	39.2
NUTER16UM	28	17	M22X1.5	68.7
NUTER20MINI	28	19	M24X1.0	78.5
NUTER20UM	34	19	M25X1.5	117.7
NUTER25MINI	35	20	M30X1.0	98
NUTER25UM	42	20	M32X1.5	196.1
NUTER32UM	50	22	M40X1.5	215.7
NUTER40UM	63	25	M50X1.5	245.1
NUTER50UM	78	35	M64X2.0	343.2

*トルク：推奨締付けトルク(N・m) (1) SpinJetスピンドルのみ使用してください。

TUNG BALANCE

NUT ER-BALANCE

DIN 6499 ERコレットチャック用バランスナット




形 番	BD	LB	G1	トルク*
NUTER16TOPBIN	36	44	M22X1.5	68.7
NUTER25TOPBIN	37.5	58	M32X1.5	196.1

*トルク：推奨締付けトルク(N・m)

TUNG SHORT

NUT ER-SHORT

ERコレットチャック用ナット



形 番	H	LB	G1	トルク*
NUTER20SHORT	22	10.7	M25X1.5	117.7
NUTER32SHORT	36	15	M40X1.5	215.7
NUTER40SHORT	46	16	M50X1.5	245.1

*トルク：推奨締付けトルク(N・m)

材 種

インサート

外径用ホルダ

内径用ホルダ

ねじ切り工具

突切り溝入れ

小型旋盤用工具

フライス工具

エンドミル

穴あけ工具

ソーリングシステム


ユーザガイド

索引

TUNGHOLD

WRENCH ER

DIN 6499 ERナット用レンチ




形番	A	H	OAL
WRENCHER11SMS ⁽¹⁾	16	-	95
WRENCHER11MINI	16.8	-	95
WRENCHER11	32	17	95
WRENCHER16MINI	22.5	-	117
WRENCHER16	42.5	25	143
WRENCHER20MINI	28	-	128
WRENCHER20	53.5	30	172
WRENCHER25MINI	29	-	120
WRENCHER25	70	-	207
WRENCHER32	78	-	255
WRENCHER40	95	-	285
WRENCHER50	110	-	350
WRENCHER20SHORTRING22	48	22	260
WRENCHER32SHORT	75	36	303
WRENCHER40SHORT	94	46	378
WRENCHER32CLICKIN27	57	27	239
WRENCHER32CLICKIN32	67	32	273

(1) SpinJetスピンドルのみ使用してください。


TUNGMAX

WRENCH

"タンゲマックス" コレット用レンチ



形番	BD	OAL
WRENCHMAXIN20HOOK	26	205
WRENCHMAXIN32HOOK	68	240




形番

EXTRACTOR SC COLLETS

TUNG HOLD

PRESET ER-JET

ERコレットチャック用プリセットねじ




形番	J	図
PRESETER-JET8X1	M8X1.0	2
PRESETER-JET8X1.25	M8X1.25	2
PRESETER-JET10X1.5	M10X1.5	2
PRESETER-JET12X1	M12X1.0	2
PRESETER-JET12X1.75L	M12X1.75	1
PRESETER-JET12X1.75	M12X1.75	2
PRESETER-JET14X1	M14X1.0	2
PRESETER-JET16X2	M16X2	2
PRESETER-JET16X2L	M16X2	1
PRESETER-JET18X1	M18X1.0	2
PRESETER-JET18X1.5	M18X1.5	2
PRESETER-JET18X1.5L	M18X1.5	1
PRESETER-JET22X1.5	M22X1.5	2
PRESETER-JET22X1.5L	M22X1.5	1
PRESETER-JET28X1.5	M28X1.5	2

TUNGMAX

Preset Screw

プリセットねじSC-SPR




形番	J	OAL	CND	K
PRESETMAXIN16X30	M16	30	8	8
PRESETMAXIN16X44	M16	44	8	8
PRESETMAXIN20X55	M20	55	12	12


TUNGHOLD

SCREW-SEM


シェルミルホルダー締付けねじ



形番	G	BD	LH	LB
M8CLAMPSCREWSEM16	M8	20	6	16
M10CLAMPSCREWSEM22	M10	28	7	18
M12CLAMPSCREWSEM27	M12	35	8	22
M16CLAMPSCREWSEM32	M16	42	9	26
M20CLAMPSCREWSEM40	M20	52	10	30
M24CLAMPSCREWSEM50	M24	63	12	36



形番	G	OAL	適用シャंक径
SRM6X10DIN1835B	M6	10	6
SRM8X10DIN1835-B	M8	10	8
SRM10X12DIN1835-B	M10	12	10
SRM12X16DIN1835-B	M12	16	12,14
SRM14X16DIN1835-B	M14	16	14,16
SRM16X16DIN1835-B	M16	16	20
SRM18X2X20DIN1835-B	M18X2	20	25,32
SRM20X2X20DIN1835-B	M20X2	20	40
SRM24X2X25DIN1835-B	M24X2	25	50
SRM16X10.3EMSHORT	M16	10.3	20
SRM18X2X10EMSHORT	M18X2	10	2




形番	G	OAL	CND	適用シャंक	スパナ
PRESETSCREWM6X20B	M6X1	20	2.5	EME/SRKIN	3
PRESETSCREWM8X20B	M8X1.25	20	3.5	EME/SRKIN	4
PRESETSCREWM10X18B	M10X1.5	18	4.5	EME/SRKIN	5
PRESETSCREWM12X18B	M12X1.75	18	5.5	EME/SRKIN	6
PRESETSCREWM16X20B	M16X2	20	7.5	EME/SRKIN	6
PRESETSCREWM16X25B	M16X2	25	7.5	SRKIN	6

TUNGHOLD

WRENCH SEMC

フェイスミル/コンビネーションタイプシェルミルホルダー用レンチ




形 番	取付け径	G	H	OAL
WRENCHM8SEMC16	16	M8	20	180
WRENCHM10SEMC22	22	M10	25	200
WRENCHM12SEMC27	25.4,27	M12	32	225
WRENCHM16SEMC32	31.75,32	M16	36	250
WRENCHM20SEMC40	38.1,40	M20	40	280
WRENCHM24SEMC50	50,50.8	M24	50	315

TUNGHOLD

DRIVING RING SEMC

コンビネーションタイプシェルミルホルダー用ドライビングリング




形 番	DCONWS	BD	LB	L1	KWW
16D.RINGSEMC	16	32	10	8	5
22D.RINGSEMC	22	40	12	10	6
27D.RINGSEMC	27	48	12	12	6.3
32D.RINGSEMC	32	58	14	14	7
40D.RINGSEMC	40	70	14	16	8
50D.RINGSEMC	50	90	16	18	9

WRENCH SEMCと合わせて使用。


TUNGHOLD

COOLING TUBE-HSK

HSK用クーリングチューブ



形 番	HSK サイズ	OAL	LB	G
COOLINGTUBEHSKA40	40	29.1	7.5	M12X1
COOLINGTUBEHSKA50	50	32.7	9.5	M16X1
COOLINGTUBEHSKA63	63	36	11.5	M18X1
COOLINGTUBEHSKA80	80	36.6	13.5	M20X1.5
COOLINGTUBEHSKA100	100	43.6	15.5	M24X1.5




形番	HSK サイズ	BD	OAL
WRENCHCOOLTUBEHSK40	40	11	120
WRENCHCOOLTUBEHSK50	50	15	120
WRENCHCOOLTUBEHSK63	63	17	122
WRENCHCOOLTUBEHSK80	80	18.5	186
WRENCHCOOLTUBEHSK100	100	22	141

TUNG HOLD

TOOL CLAMP

ISO、DIN69871とMAS-403BTシャンク用ツールクランプ治具




形番	CSI	ϕD_1	L_2	H_1	H_2	H_4	b	L_5	ϕD_4
TOOLCLAMP30ROTARY	ROTARY	70	56	128	109	19	104	40	12.5
TOOLCLAMP40ROTARY	ROTARY	82	56	128	109	19	104	40	12.5
TOOLCLAMP50ROTARY	ROTARY	103	71	170	151	19	144	85	12.5
TOOLCLAMP30FIX	FIX	82	58	-	-	-	-	-	-
TOOLCLAMP40FIX	FIX	82	58	-	-	-	-	-	-
TOOLCLAMP50FIX	FIX	103	71	-	-	-	-	-	-

TUNG HOLD

MULTI CLAMP (HSK)

HSKシャンク用マルチクランプ固定治具



形番	CSI	ϕd_2	ϕD_1	L_2	H_1	H_2	H_4	b	L_5	ϕD_4
MULTICLAMP32E/F	HSK A/C50	32	113.2	70	133	114	19	144	40	12.5
MULTICLAMP40E/F	HSK A/C63	40	113.2	70	133	114	19	144	40	12.5
MULTICLAMP50E/F	HSK A/C100	50	113.2	70	133	114	19	144	40	12.5
MULTICLAMP63E/F	HSK E/F32	63	113.2	70	133	114	19	144	40	12.5
MULTICLAMP50A/C	HSK E/F40	50	82	72	142	123	19	104	40	12.5
MULTICLAMP63A/C	HSK E/F50	63	95	72	142	123	19	104	40	12.5
MULTICLAMP100A/C	HSK E/F63	100	130	90	178	159	19	144	85	12.5

EASYLOCK

EASY LOCK

クランプ・トルク・コントロール装置

スピンドルにコレット
チャックホルダを取り付け
てください。

適切なスパナサイズを選んで、
取り付けてください。

コレットチャックホルダの
ナットにスパナを置いてください。

主電源スイッチがオンであり、
電力線が接続されているのを
確認して下さい。

クランプボタン

ボタンを押すと工具の締付けを
開始します。締付けが完了すると
ランプが消灯します。

締付け力選択スイッチ

電源ランプ

取り外しボタン

ボタンを押すと工具の取外しを開始します。
コレットナットが完全にゆるむまで
取外しボタンを押して下さい。


注意：コレットチャックホルダにナット、コレット、
工具を組み立てて、スピンドルに置いて下さい。

形 番

EASYLOCKT.CEU

装置仕様

200/240V 50/60 HZ




形番	LF	LPR	OAL	BD	DCONXWS ⁽¹⁾	WT(kg)
TJSGJETER32	92	109	136	63	7	1.3

- 機械主軸クーラント圧：最小2 MPa / 最大4 MPa
- 最小流量：12 l/min
- (1) 最大把持径：ø7 mm

部 品

形番	ナット	ナット用スパナ	シャフトロックキー	ディスプレイ (オプション)
TJSGJETER32	NUTER11GHS	WRENCHER11SMS	TJSSHAFTLOCKKEYGJET	TJSTSDDISPLAY***



形番	SS	LF	LPR	OAL	BD	DCONXWS ⁽¹⁾	WT(kg)
TJSGJETBT30	BT30	124	141	189	63	7	1.6
TJSGJETBT40	BT40	107	124	189	63	7	1.8

- 機械主軸クーラント圧：最小2 MPa / 最大4 MPa
- 最小流量：12 l/min
- (1) 最大把持径：ø7 mm


部 品

形番	ナット	ナット用スパナ	シャフトロックキー	ディスプレイ (オプション)
TJSGJETBT...	NUTER11GHS	WRENCHER11SMS	TJSSHAFTLOCKKEYGJET	TJSTSDDISPLAY***

SPINJET

TJS-HSK A63

クーラントドライブ高速スピンドル、HSK A63シャンク一体型ホルダ



形番	DCONMS	LPR	OAL	BD	DCONXWS ⁽¹⁾	WT(kg)
TJSGJETHSKA63	63	141	173	63	7	1.8

- 機械主軸クーラント圧：最小2 MPa / 最大4 MPa
- 最小流量：12 l/min
- (1) 最大把持径：ø7 mm

部品




形番	ナット	ナット用スパナ	シャフトロックキー	ディスプレイ (オプション)
TJSGJETHSKA63	NUTER11GHS	WRENCHER11SMS	TJSSHAFTLOCKKEYGJET	TJSTSDDISPLAY***

SPINJET

TJS-C

クーラントドライブ高速スピンドル、タングキャップ PSCシャンク一体型ホルダ




形番	SS	DCONMS	LF	LPR	OAL	BD	DCONXWS ⁽¹⁾	WT(kg)
TJSGJETC5	C5	50	112	129	159	63	7	1.5
TJSGJETC6	C6	63	102	119	157	63	7	1.6

- 機械主軸クーラント圧：最小2 MPa / 最大4 MPa
- 最小流量：12 l/min
- (1) 最大把持径：ø7 mm

部品



形番	ナット	ナット用スパナ	シャフトロックキー	ディスプレイ (オプション)
TJSGJETC...	NUTER11GHS	WRENCHER11SMS	TJSSHAFTLOCKKEYGJET	TJSTSDDISPLAY***




形番	DCONMS	LS	LPR	OAL	BD	DCONXWS ⁽¹⁾	WT(kg)
TJSGJETST20	20	43	115	158	63	7	1.2

- 機械主軸クーラント圧：最小2 MPa / 最大4 MPa
- 最小流量：12 l/min
- (1) 最大把持径：ø7 mm

部 品

形番	ナット	ナット用スパナ	シャフトロックキー	ディスプレイ (オプション)
TJSGJETST20	NUTER11GHS	WRENCHER11SMS	TJSSHAFTLOCKKEYGJET	TJSTSDDISPLAY***



形番	LF	LPR	OAL	BD	DCONXWS ⁽¹⁾	WT(kg)
TJSGJETCAT40	127	144	212	63	7	2

- 機械主軸クーラント圧：最小2 MPa / 最大4 MPa
- 最小流量：12 l/min
- (1) 最大把持径：ø7 mm


部 品

形番	ナット	ナット用スパナ	シャフトロックキー	ディスプレイ (オプション)
TJSGJETCAT40	NUTER11GHS	WRENCHER11SMS	TJSSHAFTLOCKKEYGJET	TJSTSDDISPLAY***

SPINJET

Wireless RPM speed display

ワイヤレス回転数ディスプレイ



形番

TJSTSDDISPLAYEUR (欧州用)
TJSTSDDISPLAYUSA (米国、日本用)

機械

TJS spindles
TJS spindles

電源アダプタも含まれます。

- ワイヤレス回転数ディスプレイ用アダプタ

タイプ	TJSTSDDISPLAYEUR	TJSTSDDISPLAYUSA
形番	TJSDISP.POWERSUPP-EUR	TJSDISP.POWERSUPP-USA
外観	 欧州用コンセント	 米国、日本用コンセント

電源アダプタのみでも購入可能。

SPINJET

新旧製品対照表



新製品

廃止製品




代替形番	廃止形番	代替形番	廃止形番
-	TJS20KBT30L	-	TJS40KC6L
TJSGJETBT30	TJS20KBT30R	TJSGJETC6	TJS40KC6R
-	TJS30KBT30L	-	TJS20KER32L
TJSGJETBT30	TJS30KBT30R	TJSGJETER32	TJS20KER32R
-	TJS40KBT30L	-	TJS30KER32L
TJSGJETBT30	TJS40KBT30R	TJSGJETER32	TJS30KER32R
-	TJS20KBT40L	-	TJS40KER32L
TJSGJETBT40	TJS20KBT40R	TJSGJETER32	TJS40KER32R
-	TJS30KBT40L	-	TJS20KHSKA63L
TJSGJETBT40	TJS30KBT40R	TJSGJETHSKA63	TJS20KHSKA63R
-	TJS40KBT40L	-	TJS30KHSKA63L
TJSGJETBT40	TJS40KBT40R	TJSGJETHSKA63	TJS30KHSKA63R
-	TJS20KCAT40L	-	TJS40KHSKA63L
TJSGJETCAT40	TJS20KCAT40R	TJSGJETHSKA63	TJS40KHSKA63R
-	TJS30KCAT40L	-	TJS20KDIN698714
TJSGJETCAT40	TJS30KCAT40R	-	TJS20KDIN698714OR
-	TJS40KCAT40L	-	TJS30KDIN698714
TJSGJETCAT40	TJS40KCAT40R	-	TJS30KDIN698714OR
-	TJS20KC5L	-	TJS40KDIN698714
TJSGJETC5	TJS20KC5R	-	TJS40KDIN698714OR
-	TJS30KC5L	-	TJS20KST20L
TJSGJETC5	TJS30KC5R	TJSGJETST20	TJS20KST20R
-	TJS40KC5L	-	TJS30KST20L
TJSGJETC5	TJS40KC5R	TJSGJETST20	TJS30KST20R
-	TJS20KC6L	-	TJS40KST20L
TJSGJETC6	TJS20KC6R	TJSGJETST20	TJS40KST20R
-	TJS30KC6L		
TJSGJETC6	TJS30KC6R		

廃止製品（廃止形番）は2018年12月末をもって販売を終了しました。2020年12月末をもって修理、部品販売、メンテナンス、技術サポートを終了します。

ER-SRK Shrink collet adapter

焼きばめコレット ER-SRK用



形番

INDER11TOOLADAPTER



機械

TJS spindles

SPINJET


ER-SRK Shrink collet

焼きばめ用 ER コレット



形番	SS	DCONWS	LB	LSC	BD2	BD1
ER11SRK3X10	ER11	3	10	9.5	8.5	7.6
ER11SRK3X25	ER11	3	25	11.5	8.5	7.6
ER11SRK4X10	ER11	4	10	9.5	8.5	7.6
ER11SRK4X25	ER11	4	25	11.5	8.5	7.6



- 超硬ソリッド工具専用



SPINJET

ER-SPR-AA


ER11 コレット



形番	SS	DCONWS min	DCONWS max
ER11SPR0.5-1AA	ER11	0.5	1
ER11SPR1-2AA	ER11	1	2
ER11SPR2-3AA	ER11	2	3
ER11SPR3-4AA	ER11	3	4
ER11SPR4-5AA	ER11	4	5
ER11SPR5-6AA	ER11	5	6
ER11SPR6-7AA	ER11	6	7

- AA コレット振れ精度: 0.005 mm

■ コレット用ナット&スパナ



形 番	BD	LB	C	ナット用スパナ
NUTER11GHS	16	11.5	M13X0.75	WRENCHER11SMS

■ シャフトロックキー



形 番
TJSSHAFTLOCKKEYGJET

しっかり締めて がっちりクランプ

特長と効果

● LEDライトを装備！

- ・ 規定の締付力に達するとLEDがピッカリ点灯！
- ・ 正確なインサート取り付けが可能。
- ・ 作業場所を問わず安定した締付力が得られます。

● 多様なトルクスビットを設定！

- ・ 5種類のトルクスサイズをラインナップ。
- ・ 焼入れ鋼製ビットで長寿命を実現。

■ ビット交換方法

取り外し

スリーブを押し下げて
ビットを外してください。



取り付け

ビット交換後、スリーブを
押し上げて固定してください。



滑り止め付きグリップ

LEDライト

トルクスサイズ色識別

交換式トルクスビット



■ 締付け時の注意


- ・ ビット軸に対し、LEDライトが左側にくるようにグリップを保持(下記参照)。
- ・ 時計回りに回してねじを締める。



BEAMWRENCH セット

	グリップタイプ	形 番	トルクスサイズ	トルク (N・m)	色識別
	シングル フラッグ	BW-SF6	T 6	0.6	白
		BW-SF7	T 7	0.9	黒
		BW-SF8	T 8	1.2	緑
		BW-SF9	T 9	1.4	青
	グリップタイプ	形 番	トルクスサイズ	トルク (N・m)	色識別
	ダブル フラッグ	BW-DF8	T 8	1.2	緑
		BW-DF9	T 9	1.4	青
		BW-DF15	T 15	3.0	赤

BEAMWRENCH ビットセット


	ビット形番	トルクスサイズ	トルク (N・m)	色識別
	BW-TX6SET5	T 6	0.6	白
	BW-TX7SET5	T 7	0.9	黒
	BW-TX8SET5	T 8	1.2	緑
	BW-TX9SET5	T 9	1.4	青
	BW-TX15SET5	T 15	3.0	赤

交換ビットをお求めの際は、ご使用中のビームレンチと同じ色識別のビットセットをご指定ください。


ビットセット:1ケース5個入り

幅広いバリエーションに対応するクイックチェンジシステム


DIN69871A/D




ANSI B5.50(CAT)




MAS-BT




DIN69893(HSK A)




ISO26623-1(PSC)




SK50 BT50




HSK-A100









リダクション




エクステンション



ブリッジアダプタ


ツインカット
ボーリングヘッド 444
 $\phi 86 - \phi 402$
ツインカット
ボーリングヘッド 404
 $\phi 23.5 - \phi 153$
エクステンション
ブリッジ
 $\phi 150 - \phi 2205$
ボーリングヘッド
570, 575, 580

ファインボーリングヘッド
354



ø86 - ø402

デジタルファイン
ボーリングヘッド
305




ø23.9 - ø203.1

デジタルディスプレイ
ユニット




ファインボーリングヘッド
210




ø3 - ø320

デジタルファインヘッド
206




ø3 - ø88

デジタルマイクロボーリング
ヘッド 206




ø0.3 - ø19.1


ボーリングホルダ



インサートホルダ
70° 424




インサートホルダ
90° 414, 434




デジタルボーリング
ヘッド 591




カウンターウェイト
594




コレットチャックアダプタ




エンドミルアダプタ



ミーリングアダプタ



NCドリルチャック



SWISSBORE

GH1-DA

デジタルディスプレイユニット



形番

GH1-DA2.BG0.077

径調整した値を、0.001 mm 単位で高精度径表記。

実際の調整量を計測、ディスプレイ表記はバックラッシュなし。

測定姿勢に対応するために、ディスプレイ表記の上下を変更可能。

表記寸法はミリ、インチ単位に変更可能。


電源は単4電池を使用。


ディスプレイユニット本体は磁力で工具体からの落下を防止。

部品



形番	締付けねじ ①	レンチ	電池 ②
GH1-DA2.BG0.077	900.309.022.008	900.308.011.045	単 4






半径調整範囲: 2.7 mm

形番	ST	BD	DCN	DCX	LPR
206.064.025.045	ST6	55	9.75	88.1	45

部品

形番	ドライブピン ①	締付けねじ ②	締付けねじ ③
206.***.025.***	900.102.064.000	900.204.010.008	900.204.010.008

3 MPa クーラント対応品




ボーリングバー 254,256
オプション: デジタルユニット GH1-DA2.BG0.077

SWISSBORE

SwissBore254

ボーリングバー ø9.75 - ø30.1



形番	DCN	DCX	LH	LF	インサート
254.010.006.075	9.75	15.1	30	75	CC**0602...
254.015.006.090	14.75	20.1	51	90	CC**0602...
254.020.006.105	19.75	25.1	72	105	CC**0602...
254.025.006.115	24.75	30.1	82	115	CC**0602...


部品

形番	締付けねじ	レンチ
254.0**.006.**	CSTB-2.5S	T-8F

SWISSBORE

SwissBore256


ボーリングバー $\phi 29.75 - \phi 88.1$




形 番 (シャンク部)	形 番 (インサートホルダ)	DCN	DCX	LH	LF	インサート
256.030.048.115	256.030.006.012	29.75	48.1	85	115	CC**0602...
256.048.088.115	256.048.006.014	47.75	88.1	85	115	CC**0602...

部 品

形 番	締付けねじ ①	締付けねじ ②	スパナ
256.0**006.0**	900.256.005.016	CSTB-2.5S	T-8F



参照ページ： SwissBore256: インサート → **B109 -**, CBN → **B180**, PCD → **B190 -**




形番	ST	DCN	DCX	DCONMS	BD	LPR	インサートホルダ
305.020.024.035	ST1	23.9	31.1	20	20	35.5	314.011.024.006/007
305.020.024.035	ST1	29.9	37.1	20	20	35.5	314.011.030.006/007
305.025.031.040	ST2	30.9	40.1	25	25	40	314.013.031.006/007
305.025.031.040	ST2	30.9	47.1	25	25	40	314.013.038.006/007
305.032.040.047	ST3	39.9	51.1	32	32	47	314.017.040.006/007
305.032.040.047	ST3	47.9	59.1	32	32	47	314.017.048.006/007
305.039.051.057	ST4	50.9	67.1	39	42	57	314.022.051.006/007
305.039.051.057	ST4	64.9	81.1	39	42	57	314.022.065.006/007
305.050.067.080	ST5	66.9	87.1	50	55	80	314.030.067.009/011
305.050.067.080	ST5	84.9	105.1	50	55	80	314.030.085.009/011
305.064.087.100	ST6+	86.9	116.1	64	72	100	314.030.067.009/011
305.064.087.100	ST6+	104.9	134.1	64	72	100	314.030.085.009/011
305.090.116.130	ST7+	115.9	153.1	90	94	130	314.030.067.009/011
305.090.116.130	ST7+	133.9	171.1	90	94	130	314.030.085.009/011
305.090.116.130	ST7+	153.9	191.1	90	94	130	314.726.003.009/011
305.090.116.130	ST7+	165.9*	203.1*	90	94	130	-

*オプション：インサートホルダ（314.726.003.009 or 314.726.003.011） & アダプタ（900.803.001.006）
7 MPa クーラント対応品

部 品


形番	ドライブピン ①	締付けねじ ②	締付けねじ ③
305.020.024.035	900.102.020.000	900.304.004.003	900.314.004.006
305.025.031.040	900.102.025.000	900.304.005.004	900.314.005.008
305.032.040.047	900.102.032.000	900.304.006.005	900.314.006.010
305.039.051.057	900.102.039.000	900.304.008.006	900.314.008.012
305.050.067.080	900.102.050.000	900.304.010.010	900.314.010.016
305.064.087.100	900.102.064.000	900.304.010.018	900.314.010.016
305.090.116.130	900.102.090.000	900.304.010.030	900.314.010.016



SWISSBORE

SwissBore314

CC**インサート用 インサートホルダ90°コーナ




形 番	DCN	DCX	DCONMS	インサート	ボーリングヘッド
314.011.024.006	23.9	31.1	11	CC**0602**	305.020.024.035
314.011.030.006	29.9	37.1	11	CC**0602**	305.020.024.035
314.013.031.006	30.9	40.1	13	CC**0602**	305.025.031.040
314.013.038.006	37.9	47.1	13	CC**0602**	305.025.031.040
314.017.040.006	39.9	51.1	17	CC**0602**	305.032.040.047
314.017.048.006	47.9	59.1	17	CC**0602**	305.032.040.047
314.022.051.006	50.9	67.1	22	CC**0602**	305.039.051.057
314.022.065.006	64.9	81.1	22	CC**0602**	305.039.051.057
314.030.067.009	66.9	87.1	30	CC**09T3**	305.050.067.080
314.030.085.009	84.9	105.1	30	CC**09T3**	305.050.067.080
314.030.067.009	86.9	116.1	30	CC**09T3**	305.064.087.100
314.030.085.009	104.9	134.1	30	CC**09T3**	305.064.087.100
314.030.067.009	115.9	153.1	30	CC**09T3**	305.090.116.130
314.030.085.009	133.9	171.1	30	CC**09T3**	305.090.116.130
314.726.003.009	153.9	191.1	30	CC**09T3**	305.090.116.130


部 品



形 番	締付けねじ ①	レンチ ②
314.***.***006	CSTB-2.5S	T-8F
314.***.***009	CSTB-4S	T-15F




参照ページ： SwissBore314: インサート → **B109 -**, CBN → **B180**, PCD → **B190 -**
 ボーリングヘッド → **K171**



形 番	DCN	DCX	DCONMS	インサート	ボーリングヘッド
314.011.024.007	23.9	31.1	11	TP**0701**	305.020.024.035
314.011.030.007	29.9	37.1	11	TP**0701**	305.020.024.035
314.013.031.007	30.9	40.1	13	TP**0701**	305.025.031.040
314.013.038.007	37.9	47.1	13	TP**0701**	305.025.031.040
314.017.040.007	39.9	51.1	17	TP**0701**	305.032.040.047
314.017.048.007	47.9	59.1	17	TP**0701**	305.032.040.047
314.022.051.007	50.9	67.1	22	TP**0701**	305.039.051.057
314.022.065.007	64.9	81.1	22	TP**0701**	305.039.051.057
314.030.067.011	66.9	87.1	30	TP**1102**	305.050.067.080
314.030.085.011	84.9	105.1	30	TP**1102**	305.050.067.080
314.030.067.011	86.9	116.1	30	TP**1102**	305.064.087.100
314.030.085.011	104.9	134.1	30	TP**1102**	305.064.087.100
314.030.067.011	115.9	153.1	30	TP**1102**	305.090.116.130
314.030.085.011	133.9	171.1	30	TP**1102**	305.090.116.130
314.726.003.011	153.9	191.1	30	TP**1102**	305.090.116.130

部 品


形 番	締付けねじ ①	レンチ ②
314.**.*007	CSTB-2.2L038	T-7F
314.**.*011	CSTB-2.5S	T-8F



SWISSBORE

SwissBore134

MAS-BT用マスターシャंकホルダ





形 番	SS	STA	BD	DCONWS	LPR	LB	CRKS
134.530.050.038	BT30	ST5	50	28	38	16	M12
134.540.020.042	BT40	ST1	20	11	42	15	M16
134.540.025.042	BT40	ST2	25	14	42	15	M16
134.540.032.044	BT40	ST3	32	18	44	17	M16
134.540.039.048	BT40	ST4	39	22	48	21	M16
134.540.050.055	BT40	ST5	50	28	55	28	M16
134.540.064.046	BT40	ST6+	64	36	46	19	M16
134.550.020.063	BT50	ST1	20	11	63	25	M24
134.550.025.063	BT50	ST2	25	14	63	25	M24
134.550.032.065	BT50	ST3	32	18	65	27	M24
134.550.039.069	BT50	ST4	39	22	69	31	M24
134.550.050.072	BT50	ST5	50	28	72	34	M24
134.550.064.072	BT50	ST6+	64	36	72	34	M24
134.550.090.086	BT50	ST7+	90	46	86	48	M24

部 品



クランプサイズ	締付けねじ ①	Oリング ②	引込みねじ ③	リングねじ ④
ST1	900.100.004.005	900.101.008.002	-	-
ST2	900.100.005.006	900.101.011.002	-	-
ST3	900.100.006.008	900.101.015.002	-	-
ST4	900.100.008.011	900.101.019.002	-	-
ST5	900.100.010.012	900.101.025.002	-	-
ST6	900.100.012.018	900.101.032.002	-	-
ST6+	900.100.012.018	900.101.032.002	900.102.018.040	900.103.030.020
ST7+	900.100.020.029	900.101.043.002	900.102.024.045	900.103.040.020






形 番	ST	STA	BD	DCONWS	LPR
164.020.020.020	ST1	ST1	20	11	20
164.020.020.030	ST1	ST1	20	11	30
164.025.025.030	ST2	ST2	25	14	30
164.025.025.045	ST2	ST2	25	14	45
164.032.032.030	ST3	ST3	32	18	30
164.032.032.045	ST3	ST3	32	18	45
164.039.039.040	ST4	ST4	39	22	40
164.039.039.060	ST4	ST4	39	22	60
164.050.050.060	ST5	ST5	50	28	60
164.050.050.090	ST5	ST5	50	28	90
164.064.064.060	ST6+	ST6+	64	36	60
164.064.064.100	ST6+	ST6+	64	36	100
164.090.090.100	ST7+	ST7+	90	46	100
164.090.090.160	ST7+	ST7+	90	46	160

オプション：ST+ 用引込みねじ，リングねじ

部品




クランプサイズ	締付けねじ ①	O リング ②	引込みねじ ③ (オプション)	リングねじ ④ (オプション)	ドライブピン ⑤
ST1	900.100.004.005	900.101.008.002	-	-	900.102.020.000
ST2	900.100.005.006	900.101.011.002	-	-	900.102.025.000
ST3	900.100.006.008	900.101.015.002	-	-	900.102.032.000
ST4	900.100.008.011	900.101.019.002	-	-	900.102.039.000
ST5	900.100.010.012	900.101.025.002	-	-	900.102.050.000
ST6	900.100.012.018	900.101.032.002	-	-	900.102.064.000
ST6+	900.100.012.018	900.101.032.002	(900.102.018.040)	(900.103.030.020)	900.102.064.000
ST7+	900.100.020.029	900.101.043.002	(900.102.024.045)	(900.103.040.020)	900.102.090.000



SWISSBORE

SwissBore184

リダクションアダプタ




形番	ST	STA	DCONMS	BD	BD2	LPR	LB	LB2
184.025.020.036	ST2	ST1	25	20	23	36	25	60.5
184.032.025.034	ST3	ST2	32	25	29	34.5	20	60
184.039.032.047	ST4	ST3	39	32	38	47	35	82
184.050.039.040	ST5	ST4	50	39	48	40	25.5	82.5
184.064.050.039	ST6+	ST5	64	50	60	39	24	104

LB2 : ツインカットもしくはファインボーリングヘッド装着時の最大ボーリング深さ
オプション : ST+ 用引込みねじ, リングねじ

部品



クランプサイズ	締付けねじ ①	O リング ②	引込みねじ ③ (オプション)	リングねじ ④ (オプション)	ドライブピン ⑤
ST1	900.100.004.005	900.101.008.002	-	-	900.102.020.000
ST2	900.100.005.006	900.101.011.002	-	-	900.102.025.000
ST3	900.100.006.008	900.101.015.002	-	-	900.102.032.000
ST4	900.100.008.011	900.101.019.002	-	-	900.102.039.000
ST5	900.100.010.012	900.101.025.002	-	-	900.102.050.000
ST6	900.100.012.018	900.101.032.002	-	-	900.102.064.000
ST6+	900.100.012.018	900.101.032.002	(900.102.018.040)	(900.103.030.020)	900.102.090.000



ピンズボアボーリングシステム

ピンズボアボーリングシステムの特長

●経済性に富む分割ツール

工具を機能区分し、豊富なアーバ、ヘッドとの組合わせにより多様なボーリング工具が得られ、各種加工工程に使用すれば大幅な工具費削減が図れます。

●幅広い穴径に対応

小径仕上加工用ヘッドは $\phi 5.5$ からの加工が可能。また、粗・仕上加工用ヘッドは、ヘッド交換と微調整機能の組合わせにより $\phi 24 \sim 500$ まで幅広い加工径に対応できます。

●高剛性・高精度

ヘッドとアーバは2本のテーパねじとドライブキーにより確実に接合されるため、高い剛性と抜群の繰返し精度を実現します。

●ワンアクション調整

荒加工用ヘッドは、1つの操作で2枚の刃先寸法のクイックな調整が可能。また、調整ねじは破損防止機能により保護されています。

●豊富なインサートバリエーション


使用インサートは、ISO準拠の標準品です。被削材・加工条件に最適なインサート材種・チップブレーカを豊富に品揃えしています。

●豊富なカートリッジ

$\phi 80$ 以上の荒加工ヘッドには各種インサート用およびステップ加工用のカートリッジを品揃えしています。

構造

■クランプ構造




ヘッドとアーバは2本のテーパ形ねじとドライブキーにより確実に接合されます。

■シャンク径

アーバ形番

(例) BT35042160

BDを表します。



ピンズボアボーリングシステムは、MYFHE社との提携品です。




■仕上加工用ヘッド(形番：A～)の調整



調整ねじ1目盛りは径で0.002 mmです。

概要



- ・ 出荷時、各パーツは別包装で発送しますので、組立てが必要となります。
- ・ 組立てに必要なスパナ・レンチなどは、別途手配となりますのでご注意ください。
- ・ アーバにプルスタットはついておりませんので、ご注意ください。
- ・ インサートは組み込まれておりませんので、別途ご注文ください。

ピンズボアボーリングシステムは、MYFHE社との提携品です。

ピンズボアの呼び方

ヘッド

A	仕上げ加工用
D	荒加工用
① 用途	

75° / 90°
③ 進入角

2CT / 3CT
④ カートリッジサイズ


(カートリッジが必要な場合)

(例)

①	A	②	85	③	90	④	3CT	⑤	300
---	---	---	----	---	----	---	-----	---	-----

② ヘッドサイズ (BD)			
BD	加工径 (DC)	BD	加工径 (DC)
22	ø24 ~ 30	85	ø100 ~ 125
27	ø29 ~ 40	100	ø125 ~ 160
32	ø39 ~ 50	200	ø160 ~ 220
42	ø49 ~ 65	300	ø220 ~ 320
54	ø63 ~ 82	400	ø290 ~ 400
68	ø80 ~ 102	500	ø370 ~ 500

⑤ インサートサイズ	
300	TC□□16T3□□
400	CC□□0602□□
402N	CN□□1204□□
409	CC□□09T3□□



マイクロボーリングヘッド


(例)

①	A	②	32	③	010
---	---	---	----	---	-----

① 用途	A 仕上げ加工用
------	----------

② ヘッドサイズ	BD
----------	----

③ バイト取付径	DCONWS
----------	--------



アーバ

(例)


①	BT	②	340	③	22	④	50
---	----	---	-----	---	----	---	----

① シャンクタイプ	BT (MAS BT 403)
-----------	-----------------

② テーパーサイズ	340 BT40
350	BT50
550	BT50 (大径用)

③ シャンク径	BD
---------	----

④ 有効加工 深さ (LPR)	
50	130
55	160
60	200
75	260
80	320
100	-



エクステンション


(例)

①	P	②	22	③	20
---	---	---	----	---	----

① エクステンション	
------------	--

② シャンク径	BD
---------	----

③ エクステンション長さ	LF
--------------	----



リダクション

(例)


①	R	②	27	③	22	④	36
---	---	---	----	---	----	---	----

① リダクション	
----------	--

② シャンク径	アーバ側 BD
---------	---------

③ シャンク径	ヘッド側 BD2
---------	----------

④ リダクション長さ	LF
------------	----



ピンズボアボーリングシステムは、MYFHE社との提携品です。

インサート 外径用ホルダ 内径用ホルダ ねじ切り工具 突切り溝入れ 小型旋盤用工具 フライス工具 エンドミル 穴あけ工具 ツーリングシステム ユーザガイド 索引

D##75

荒加工用ヘッド 食付き角75°、加工径：24 - 82 mm




形番	DCN	DCX	BD	DCONMS	LF	WT(kg)	インサート
D2275400	24	30	22	12	34	0.1	CC**0602...
D2775409	29	40	27	15	42	0.18	CC**09T3...
D3275409	39	50	32	20	45	0.26	CC**09T3...
D4275300	49	65	42	24	56	0.6	TC**16T3...
D4275402N	53	65	42	24	56	0.6	CN**1204...
D5475300	63	82	54	28	66	1.1	TC**16T3...
D5475402N	63	82	54	28	66	1.1	CN**1204...

C**0602、CC**09T3、CN**1204は100°コーナを使用します。

D##75_CT

荒加工用ヘッド 食付き角75°、加工径：80 - 220 mm、カートリッジ付き




形番	DCN	DCX	BD	DCONMS	LF	WT(kg)	インサート
D68752CT300	80	102	68	36	86	2.3	TC**16T3...
D68752CT402N	80	102	68	36	86	2.3	CN**1204...
D85753CT300	100	125	85	50	100	4.3	TC**16T3...
D85753CT402N	100	125	85	50	100	4.3	CN**1204...
D100753CT300	125	160	110	60	100	6.8	TC**16T3...
D100753CT402N	125	160	110	60	100	6.8	CN**1204...
D200753CT300	160	220	145	60	100	9	TC**16T3...
D200753CT402N	160	220	145	60	100	9	CN**1204...

CN**1204は100°コーナを使用します。

D##75_CT-Large

荒加工用ヘッド 食付き角75°、加工径：220 - 320 mm、カートリッジ付き




形番	DCN	DCX	BD	DCONMS	LF	WT(kg)	インサート
D300753CT300	220	320	202	60	90	10.1	TC**16T3...
D300753CT402N	220	320	202	60	90	10.1	CN**1204...

参照ページ： D##75: インサート → **B054 -**, **B109 -**, **B137 -**, CBN → **B170 -**, **B180**, PCD → **B188 -**
 D##75_CT: インサート → **B054 -**, **B137 -**, CBN → **B170 -**, PCD → **B188 -**
 D##75_CT-Large: インサート → **B054 -**, **B137 -**, CBN → **B170 -**, PCD → **B188 -**

ピンズボアボーリングシステムは、MYFHE社との提携品です。

D##90


荒加工用ヘッド 食付き角90°、加工径：24 - 82 mm



形番	DCN	DCX	BD	DCONMS	LF	WT(kg)	インサート
D2290400	24	30	22	12	34	0.1	CC**0602...
D2790409	29	40	27	15	42	0.18	CC**09T3...
D3290409	39	50	32	20	45	0.26	CC**09T3...
D4290300	49	65	42	24	56	0.6	TC**16T3...
D4290402N	53	65	42	24	56	0.6	CN**1204...
D5490300	63	82	54	28	66	1.1	TC**16T3...
D5490402N	63	82	54	28	66	1.1	CN**1204...

D##90_CT


荒加工用ヘッド 食付き角90°、加工径：80 - 220 mm、カートリッジ付き



形番	DCN	DCX	BD	DCONMS	LF	WT(kg)	インサート
D68902CT300	80	102	68	36	86	2.3	TC**16T3...
D68902CT402N	80	102	68	36	86	2.3	CN**1204...
D85903CT300	100	125	85	50	100	4.3	TC**16T3...
D85903CT402N	100	125	85	50	100	4.3	CN**1204...
D100903CT300	125	160	110	60	100	6.8	TC**16T3...
D100903CT402N	125	160	110	60	100	6.8	CN**1204...
D200903CT300	160	220	145	60	100	9	TC**16T3...
D200903CT402N	160	220	145	60	100	9	CN**1204...

D##90_CT-Large

荒加工用ヘッド 食付き角90°、加工径：220 - 320 mm、カートリッジ付き




形番	DCN	DCX	BD	DCONMS	LF	WT(kg)	インサート
D300903CT300	220	320	202	60	90	10.1	TC**16T3...
D300903CT402N	220	320	202	60	90	10.1	CN**1204...

参照ページ： D##90: インサート → B054 -, B109 -, B137 -, CBN → B170 -, B180, PCD → B188 -
D##90_CT: インサート → B054 -, B137 -, CBN → B170 -, PCD → B188 -
D##90_CT-Large: インサート → B054 -, B137 -, CBN → B170 -, PCD → B188 -

ピンズボアボーリングシステムは、MYFHE社との提携品です。

A##90


仕上げ加工用ヘッド 食付き角90°、加工径：24 - 82 mm



形番	DCN	DCX	BD	DCONMS	LF	WT(kg)	インサート
A2290400	24	30	22	12	34	0.08	CC**0602...
A2790409	29	40	27	15	42	0.18	CC**09T3...
A3290409	39	50	32	20	45	0.25	CC**09T3...
A4290300	49	65	42	24	56	0.58	TC**16T3...
A4290402N	53	65	42	24	56	0.58	CN**1204...
A5490300	63	82	54	28	66	1.05	TC**16T3...
A5490402N	63	82	54	28	66	1.05	CN**1204...

A##90_CT


仕上げ加工用ヘッド 食付き角90°、加工径：80 - 220 mm、カートリッジ付き



形番	DCN	DCX	BD	DCONMS	LF	WT(kg)	インサート
A68902CT300	80	102	68	36	86	2.18	TC**16T3...
A68902CT402N	80	102	68	36	86	2.18	CN**1204...
A85903CT300	100	125	85	50	100	4.2	TC**16T3...
A85903CT402N	100	125	85	50	100	4.2	CN**1204...
A100903CT300	125	160	110	60	100	6.6	TC**16T3...
A100903CT402N	125	160	110	60	100	6.6	CN**1204...
A200903CT300	160	220	145	60	100	8.96	TC**16T3...
A200903CT402N	160	220	145	60	100	8.96	CN**1204...

A##90_CT-Large

仕上げ加工用ヘッド 食付き角90°、加工径：220 - 320 mm、カートリッジ付き




形番	DCN	DCX	BD	DCONMS	LF	WT(kg)	インサート
A300903CT300	220	320	202	60	90	9.3	TC**16T3...
A300903CT402N	220	320	202	60	90	9.3	CN**1204...

参照ページ： A##90: インサート → **B054 - , B109 - , B137 -**, CBN → **B170 - , B180**, PCD → **B188 -**
 A##90_CT: インサート → **B054 - , B137 -**, CBN → **B170 -**, PCD → **B188 -**
 A##90_CT-Large: インサート → **B054 - , B137 -**, CBN → **B170 -**, PCD → **B188 -**

ピンズボアボーリングシステムは、MYFHE社との提携品です。

#CT75

カートリッジ 食付き角75°




形番	WF	LF	インサート	図
2CT75300	35	22.5	TC**16T3...	A
2CT75402N	35	22.5	CN**1204...	B
3CT75300	39	28	TC**16T3...	A
3CT75402N	39	28	CN**1204...	B

CN**1204は100°コーナを使用します。

#CT90


カートリッジ 食付き角90°



形番	WF	LF	インサート	図
2CT90300	35	22.5	TC**16T3...	A
2CT90402N	35	22.5	CN**1204...	B
3CT90300	39	28	TC**16T3...	A
3CT90402N	39	28	CN**1204...	B

A##_Small

仕上げ加工用ヘッド 加工径：5.5 - 38 mm、 トップボーラバイト使用（別売）




形番	DCN	DCX	DCONWS	LSC	BD	DCONMS	LF	WT(kg)
A27008	5.5	21	8	24	27	15	50	0.18
A32010	5.5	24	10	29	32	20	58	0.37
A42012	5.5	32	12	37	42	24	70	0.69
A42016	5.5	38	16	37	42	24	70	0.69

参照ページ： #CT75: インサート → **B054 -**, **B137 -**, CBN → **B170 -**, PCD → **B188 -**
 #CT90: インサート → **B054 -**, **B137 -**, CBN → **B170 -**, PCD → **B188 -**

ピンズボアボーリングシステムは、MYFHE社との提携品です。

CH##


面取りリング



形 番	BD	DCONMS	LF	WT(kg)	部 品				インサート
					インサート締付けねじ	ドライバ	スパナ	締付けねじ	
CH22	43	22	24	0.1	CSTB-4	T15	P-4	M5×20	DC**11T3...
CH27	48	27	24	0.18	CSTB-4	T15	P-4	M5×20	DC**11T3...
CH32	62	32	30	0.26	CSTB-4	T15	P-5	M6×30	DC**11T3...
CH42	72	42	30	0.33	CSTB-4	T15	P-5	M6×35	DC**11T3...
CH54	94	54	40	0.77	CSTB-5	T20	P-6	M8×45	DC**1504...
CH68	110	68	40	1.02	CSTB-5	T20	P-8	M10×50	DC**1504...
CH85	145	85	55	2.34	CSTB-5	T20	P-10	M12×70	DC**1504...

BT340

BT40用アーバ




形 番	BD	DCONWS	LB	LF	WT(kg)	部 品
						テーパねじ
BT3402250	22	12	16	46	1.2	22 68
BT3402280	22	12	46	76	1.3	22 68
BT34022100	22	12	66	96	1.39	22 68
BT3402755	27	15	13	40	1.2	27 610
BT34027100	27	15	58	88	1.45	27 610
BT34027130	27	15	88	118	1.6	27 610
BT3403260	32	20	15	43	1.2	32 810
BT34032100	32	20	55	85	1.47	32 810
BT34032130	32	20	85	115	1.7	32 810
BT3404275	42	24	19	48	1.3	42 1014
BT34042160	42	24	104	134	2.25	42 1014
BT34042200	42	24	144	174	2.75	42 1014
BT3405490	54	28	24	54	1.8	54 1220
BT34054160	54	28	94	124	2.8	54 1220
BT34054200	54	28	134	164	3.55	54 1220
BT34068160	68	36	74	95	2.8	68 1624

参照ページ：CH##: インサート → **B119 -**, CBN → **B181 -**, PCD → **B190 -**

ピンズボアボーリングシステムは、MYFHE社との提携品です。

BT350


BT50用アーバ



形 番	BD	DCONWS	LB	LF	WT(kg)	部 品 テーパねじ
BT3502280	22	12	46	87	4.2	22 68
BT35022100	22	12	66	107	4.35	22 68
BT3502755	27	15	13	51	4.05	27 610
BT35027100	27	15	58	99	4.4	27 610
BT35027130	27	15	88	129	4.5	27 610
BT3503260	32	20	15	54	3.95	32 810
BT35032130	32	20	85	126	4.6	32 810
BT35032160	32	20	115	156	4.8	32 810
BT3504275	42	24	19	59	4.15	42 1014
BT35042160	42	24	104	145	5.2	42 1014
BT35042200	42	24	144	185	5.8	42 1014
BT3505490	54	28	24	65	4.8	54 1220
BT35054160	54	28	94	135	5.8	54 1220
BT35054200	54	28	134	175	6.5	54 1220
BT35068115	68	36	29	68	4.45	68 1624
BT35068200	68	36	114	156	7.2	68 1624
BT35068260	68	36	174	216	8.85	68 1624
BT35085200	85	50	100	142	7.85	85 1630
BT35085260	85	50	160	202	10.65	85 1630
BT35085320	85	50	220	262	13.4	85 1630
BT350100170	100	60	70	95	6.15	100 2035
BT350100260	100	60	160	202	12.85	100 2035
BT350100320	100	60	220	262	16.5	100 2035

BT550

大径用アーバ (BT50)




形 番	BD	DCONWS	LB	LF	WT(kg)
BT550160	100	60	35	70	6.25

ピンズボアボーリングシステムは、MYFHE社との提携品です。

ADT


大径工具用アダプタ



形 番	BD	DCONWS	DCONMS	LF	WT(kg)
ADT10050	100	60	60	50	4.6

P##

中間アダプタ / エクステンション: 突出し長さを延長するためのアダプタ




形 番	BD	DCONWS	DCONMS	LF	WT(kg)	部 品 テーパねじ
P2220	22	12	12	20	0.1	22 68
P2230	22	12	12	30	0.14	22 68
P2730	27	15	15	30	0.18	27 610
P2745	27	15	15	45	0.25	27 610
P3235	32	20	20	35	0.26	32 810
P3252	32	20	20	52	0.38	32 810
P4240	42	24	24	40	0.48	42 1014
P4260	42	24	24	60	0.7	42 1014
P5450	54	28	28	50	0.95	54 1220
P5475	54	28	28	75	1.4	54 1220
P6860	68	36	36	60	1.8	68 1624
P6890	68	36	36	90	2.6	68 1624
P8570	85	50	50	70	3.05	85 1630
P85105	85	50	50	105	4.45	85 1630
P10080	100	60	60	80	4.6	100 2035
P100120	100	60	60	120	7.1	100 2035

ピンズボアボーリングシステムは、MYFHE社との提携品です。

R##

中間アダプタ / リダクション: 小径ヘッドを大径アーバに装着するためのアダプタ



形 番	BD	DCONWS	DCONMS	LF	LB	BD2	WT(kg)	部 品 テーパねじ
R272236	22	12	15	36	26	27	0.2	22 68
R322240	22	12	20	40	30	32	0.25	22 68
R422258	22	12	24	58	48	42	0.35	22 68
R542286	22	12	28	86	76	54	0.65	22 68
R6822102	22	12	36	102	90	68	1.05	22 68
R322734	27	15	20	34	24	32	0.25	27 610
R422750	27	15	24	50	40	42	0.4	27 610
R542780	27	15	28	80	70	54	0.7	27 610
R682795	27	15	36	95	83	68	1.05	27 610
R423246	32	20	24	46	36	42	0.45	32 810
R543276	32	20	28	76	66	54	0.75	32 810
R683290	32	20	36	90	78	68	1.2	32 810
R544270	42	24	28	70	60	54	0.95	42 1014
R684282	42	24	36	82	70	68	1.4	42 1014
R854295	42	24	50	95	83	85	2.05	42 1014
R685472	54	28	36	72	60	68	1.65	54 1220
R855490	54	28	50	90	78	85	2.5	54 1220
R8568100	68	36	50	100	88	85	3.35	68 1624

ピンズボアボーリングシステムは、MYFHE社との提携品です。

部 品

■ 荒加工用 (通り穴)

(形番はスペースを入れ表記してあります。)

形 状	形 番	インサート締付けねじ	スパナ	レンチ	クランプねじ	カートリッジ	調整ねじ		
							調整ねじ	取付ねじ	座金
	D22 75 400	CSTB-2.5	T8	P-3, P-2	D22 21	—	—	—	—
	D27 75 409	CSTB-4M	T15	P-4, P-2	D27 21	—			
	D32 75 409	CSTB-4M	T15	P-4, P-2.5	D32 21	—			
	D42 75 300	CSTB-4M	T15	P-5, P-3	D42 21	—			
	D42 75 402N	MLP44	P-2.5	P-5, P-3	D42 21	—			
	D54 75 300	CSTB-4M	T15	P-6, P-3	D54 21	—			
	D54 75 402N	MLP44	P-2.5	P-6, P-3	D54 21	—			
	D68 75 2CT 300	CSTB-4M	T15	P-8, P-5, 4, 2	D68 21	2CT 75 300	D68 29	D68 27	D68 28
	D68 75 2CT 402N	MLP44	P-2.5	P-8, P-5, 4, 2	D68 21	2CT 75 402N			
	D85 75 3CT 300	CSTB-4	T15	P-8, P-5, 3	D85 21	3CT 75 300	D85 29	D68 27	D85 28
	D85 75 3CT 402N	MLP44	P-2.5	P-8, P-5, 3	D85 21	3CT 75 402N			
	D100 75 3CT 300	CSTB-4	T15	P-8, P-5, 3	D100 21	3CT 75 300			
	D100 75 3CT 402N	MLP44	P-2.5	P-8, P-5, 3	D100 21	3CT 75 402N			
	D200 75 3CT 300	CSTB-4	T15	P-8, P-5, 3	D100 21	3CT 75 300			
	D200 75 3CT 402N	MLP44	P-2.5	P-8, P-5, 3	D100 21	3CT 75 402N			
	D300 75 3CT 300	CSTB-4	T15	P-5, P-4, 3	D300 58	3CT 75 300			
	D300 75 3CT 402N	MLP44	P-2.5	P-5, P-4, 3	D300 58	3CT 75 402N			
	D400 75 3CT 300	CSTB-4	T15	P-5, P-4, 3	D300 58	3CT 75 300			
	D400 75 3CT 402N	MLP44	P-2.5	P-5, P-4, 3	D300 58	3CT 75 402N			
	D500 75 3CT 300	CSTB-4	T15	P-5, P-4, 3	D300 58	3CT 75 300			
	D500 75 3CT 402N	MLP44	P-2.5	P-5, P-4, 3	D300 58	3CT 75 402N			

■ 荒加工用 (止まり穴)


(形番はスペースを入れ表記してあります。)

形 状	形 番	インサート締付けねじ	スパナ	レンチ	クランプねじ	カートリッジ	調整ねじ		
							調整ねじ	取付ねじ	座金
	D22 90 400	CSTB-2.5	T8	P-3, P-2	D22 21	—	—	—	—
	D27 90 409	CSTB-4M	T15	P-4, P-2	D27 21	—			
	D32 90 409	CSTB-4M	T15	P-4, P-2.5	D32 21	—			
	D42 90 300	CSTB-4M	T15	P-5, P-3	D42 21	—			
	D42 90 402N	MLP44	P-2.5	P-5, P-3	D42 21	—			
	D54 90 300	CSTB-4M	T15	P-6, P-3	D54 21	—			
	D54 90 402N	MLP44	P-2.5	P-6, P-3	D54 21	—			
	D68 90 2CT 300	CSTB-4M	T15	P-8, P-5, 4, 2	D68 21	2CT 90 300	D68 29	D68 27	D68 28
	D68 90 2CT 402N	MLP44	P-2.5	P-8, P-5, 4, 2	D68 21	2CT 90 402N			
	D85 90 3CT 300	CSTB-4	T15	P-8, P-5, 3	D85 21	3CT 90 300	D85 29	D68 27	D85 28
	D85 90 3CT 402N	MLP44	P-2.5	P-8, P-5, 3	D85 21	3CT 90 402N			
	D100 90 3CT 300	CSTB-4	T15	P-8, P-5, 3	D100 21	3CT 90 300			
	D100 90 3CT 402N	MLP44	P-2.5	P-8, P-5, 3	D100 21	3CT 90 402N			
	D200 90 3CT 300	CSTB-4	T15	P-8, P-5, 3	D100 21	3CT 90 300			
	D200 90 3CT 402N	MLP44	P-2.5	P-8, P-5, 3	D100 21	3CT 90 402N			
	D300 90 3CT 300	CSTB-4	T15	P-5, P-4, 3	D300 58	3CT 90 300			
	D300 90 3CT 402N	MLP44	P-2.5	P-5, P-4, 3	D300 58	3CT 90 402N			
	D400 90 3CT 300	CSTB-4	T15	P-5, P-4, 3	D300 58	3CT 90 300			
	D400 90 3CT 402N	MLP44	P-2.5	P-5, P-4, 3	D300 58	3CT 90 402N			
	D500 90 3CT 300	CSTB-4	T15	P-5, P-4, 3	D300 58	3CT 90 300			
	D500 90 3CT 402N	MLP44	P-2.5	P-5, P-4, 3	D300 58	3CT 90 402N			

ピンズボアボーリングシステムは、MYFHE社との提携品です。


部 品

■大径加工用(荒加工用)



size	D300□□ □□□ □□□	D400□□ □□□ □□□	D500□□ □□□ □□□
①	D300 51	D400 51	D500 51
②	D300 66	D300 66	D300 66
③	D300 55	D300 55	D300 55
④	D300 03	D400 03	D500 03
⑤	D68 23	D68 23	D68 23
⑥	D300 54	D300 54	D300 54
⑦	D300 65	D300 65	D300 65
⑧	D300 50	D400 50	D500 50
⑨	A68 16	A68 16	A68 16
⑩	A68 25	A68 25	A68 25
⑪	A68 15	A68 15	A68 15
⑫	D300 60	D300 60	D300 60
⑬	D300 56	D300 56	D300 56
⑭	D300 59	D300 59	D300 59
⑮	D300 01	D400 01	D500 01
⑯	D300 58	D300 58	D300 58
⑰	D300 57	D300 57	D300 57
⑱	D300 62	D300 62	D300 62
⑲	D300 49	D300 49	D300 49
⑳	D300 61	D300 61	D300 61
㉑	3CT□□ □□□	3CT□□ □□□	3CT□□ □□□
㉒	D68 28	D68 28	D68 28
㉓	D85 27	D85 27	D85 27
㉔	D85 29	D85 29	D85 29
㉕	D300 15	D300 15	D300 15



■大径加工用(仕上げ加工用)



size	D300□□ □□□ □□□	D400□□ □□□ □□□	D500□□ □□□ □□□
①	A300 52	A400 52	A500 52
②	D300 66	D300 66	D300 66
③	A300 02	A400 02	A500 02
④	A300 63	A300 63	A300 63
⑤	D300 03	D400 03	D500 03
⑥	D68 23	D68 23	D68 23
⑦	D300 54	D300 54	D300 54
⑧	D300 65	D300 65	D300 65
⑨	D300 50	D400 50	D500 50
⑩	A68 16	A68 16	A68 16
⑪	A68 25	A68 25	A68 25
⑫	A68 15	A68 15	A68 15
⑬	D300 60	D300 60	D300 60
⑭	D300 56	D300 56	D300 56
⑮	D300 59	D300 59	D300 59
⑯	D300 01	D400 01	D500 01
⑰	D300 62	D300 62	D300 62
⑱	D300 49	D300 49	D300 49
⑲	D300 58	D300 58	D300 58
⑳	D300 57	D300 57	D300 57
㉑	D300 61	D300 61	D300 61
㉒	3CT□□ □□□	3CT□□ □□□	3CT□□ □□□
㉓	D68 28	D68 28	D68 28
㉔	D85 27	D85 27	D85 27
㉕	D85 29	D85 29	D85 29
㉖	D300 15	D300 15	D300 15

ピンズボアボーリングシステムは、MYFHE社との提携品です。


大径ヘッド技術資料



ピンズボアボーリングシステムは、MYFHE社との提携品です。

カートリッジ

特長


























- シャンクサイズの充実(06CA ~ 20CA)
- 被削材の広範囲な対応を狙った豊富な形式・形番数
- PN** ネガインサートを使用した最も経済性にすぐれたピンロックタイプ
- SP** 切れ味、加工精度にすぐれたポジインサート使用のスクリューオンタイプ
- CP** ポジインサートを使用したクランプオンタイプで豊富な設定形番
- CE** 切れ味の良好なポジ(20°)インサート使用の非鉄金属加工用クランプオンタイプ
- PNE** ネガインサートを使用した外径専用ピンロックタイプ

シリーズ一覧

形式	外観	サイズ	最小加工径(mm)	芯高(mm)	すくい角	使用インサート 逃げ角 穴仕様	構造	形番数	特長と備考
PN		10CA	40	10	ネガ	0° ISO準 拋 穴つき	ピン ロック	12	・経済性にすぐれる
		12CA	50	12				14	
		16CA	60	16				14	
		20CA	70	20				10	
CP		10CA	40	10	ポジ	11° 穴なし	クランプ オン	16	・インサートの 強度が高い ・設定形番が豊富
		12CA	50	12				16	
		16CA	60	16				16	
		20CA	70	20				2	
CE		10CA	40	10	ポジ	20° 穴なし	クランプ オン	16	・切れ味良好 ・非鉄金属加工に最適
		12CA	50	12				16	
SP		06CA	20	6	ポジ	11° ISO準 拋 穴つき	スクリュー オン	10	・切れ味、加工精度にすぐれる ・切りくず処理性良好
		08CA	25	8				10	
		10CA	40	10				16	
		12CA	50	12				16	
PNE		10CA	—	10	ネガ	0° ISO準 拋 穴つき	ピン ロック	8	・外径専用 ・受注生産品
		12CA	—	12				10	
A		(09CA)相当	32	9	ポジ	11° 非ISO 穴つき	スクリュー オン	12	・ミニカートリッジ

(注) 上表で最小加工径は軸方向取付の場合です。


ISO,JIS規格形カトリッジ用途別一覧

形式	ボーリング		面取り・ボーリング			フェーシング・ボーリング	
			45°内径・外径面取り (PSSN形は外径面取り不可)  				
PN	切れ刃角度 85° Y刃形 	切れ刃角度 75° K刃形 	切れ刃角度 30° T刃形 	切れ刃角度 45° S刃形 		切れ刃角度 0° G刃形 	切れ刃角度 5° 5° L刃形 
	PSYN K206	PSKN K197					
	切れ刃角度 90° F刃形 	切れ刃角度 0° G刃形 					
	PTFN K193	PTGN K195	PTTN K204	PSSN K201		PTGN K195	PCLN K199
CP	切れ刃角度 85° Y刃形 	切れ刃角度 75° K刃形 	切れ刃角度 30° T刃形 	切れ刃角度 45° S刃形 	切れ刃角度 60° W刃形 	切れ刃角度 0° G刃形 	
	CSYP K207	CSKP K197					
	切れ刃角度 90° F刃形 	切れ刃角度 90° G刃形 					
	CTFP K193	CTGP K195	CTTP K205	CSSP K201 CTSP K203	CTWP K200	CTGP K195	
CE		切れ刃角度 75° K刃形 	切れ刃角度 30° T刃形 	切れ刃角度 45° S刃形 (四角インサート) 		切れ刃角度 0° G刃形 	
		CSKE K198					
	切れ刃角度 90° F刃形 	切れ刃角度 90° G刃形 					
	CTFE K194	CTGE K196	CTTE K205	CSSE K202 CTSE K203		CTGE K196	
SP	切れ刃角度 85° Y刃形 	切れ刃角度 75° K刃形 	切れ刃角度 30° T刃形 (06CAのみ80°ひし形) 	切れ刃角度 45° S刃形 (四角インサート) (06CAのみ80°ひし形) 	切れ刃角度 60° W刃形 	切れ刃角度 0° G刃形 (06CAのみ80°ひし形) 	切れ刃角度 5° 5° L刃形 
	SSYP K207	SSKP K198					
	切れ刃角度 90° F刃形 (06CAのみ80°ひし形) 	切れ刃角度 0° G刃形 (06CAのみ80°ひし形) 					
	STFP K194 SCFP K194 (06CA)	STGP K196	STTP K206 SCTP K206 (06CA)	SSSP K202 STSP K204 SCSP K204 (06CA)	STWP K200	STGP K196	SCLP K199 (06CA)

製品詳細は各ページ番号(K****)を参照ください。

PN PTFN-CA

レバーロックタイプ、アプローチ角90°、使用インサート ネガ60°三角形



本図は右勝手(R)を示す。06CAは、80°ひし形インサートを使用

形番	DMIN	DMIN2	RE**	WF	LF	LH	HF	H	B	e1	L3	GAMF	GAMP	t	インサート
PTFNR/L10CA-11	40	55	0.4	14	50	12	10	14.5	10	20	8	-6°	-8°	5	TN**1103...
PTFNR/L12CA-16	50	75	0.8	20	55	16	12	19.5	15	20	8	-6°	-8°	6	TN**1604...
PTFNR/L16CA	55	-	0.8	25	63	23	16	16	17	25	8	-6°	-8°	0	TN**1604...
PTFNR/L20CA	70	-	0.8	25	70	28	20	20	19	30	10	-6°	-7°	0	TN**2204...


- 上表でDMINは軸方向取付時の最小加工径、DMIN2は径方向取付時の最小加工径です。
- 勝手つきインサートを使用する場合、カートリッジの勝手とインサートの勝手は逆となります。
- **RE: 基準コーナ

部品

形番	敷金	レバー	締付けねじ	軸方向調整ねじ	径方向調整ねじ	セットボルト	スパナ	スプリング	シムシート (オプション)	シムセット (オプション)
PTFNR/L10CA-11	-	LCL22N	LCS22	ASM54	SSHM4-4	CHHM6-15	P-2F,P-5	-	-	PSTR/L10
PTFNR/L12CA-16	-	LCL33N	LCS33	ASM54	SSHM4-4	CHHM6-25	P-2F,P-5	-	-	PSTR/L12
PTFNR/L16CA	LST317CA	LCL3	LCS3	ASM6	SSHM5-6	BHM8-25U	P-2.5,P-5	LSP3	S0816B/S1016B	-
PTFNR/L20CA	LST42CA	LCL4	LCS4	ASM6	SSHM5-6	BHM8-30U	P-2.5,P-3,P-5	LSP4	S0820B/S1020B	-

CP CTFP-CA

クランプオンタイプ、アプローチ角90°、使用インサート ポジ11°、60°三角形



本図は右勝手(R)を示す

形番	DMIN	DMIN2	RE**	WF	LF	LH	HF	H	B	e1	L3	GAMF	GAMP	t	インサート
CTFPR/L10CA-11	40	55	0.4	14	50	15	10	14.5	10	20	8	4°	0°	5	TP**1103...
CTFPR/L12CA-16	50	75	0.8	20	55	17	12	19.5	15	20	8	5°	2°	6	TP**1603...
CTFPR/L16CA	55	-	0.8	25	63	23	16	16	17	25	8	5°	0°	0	TP**1603...
CTFPR/L20CA	70	-	0.8	25	70	22	20	20	19	30	10	5°	0°	0	TP**2204...

- 上表でDMINは軸方向取付時の最小加工径、DMIN2は径方向取付時の最小加工径です。
- 勝手つきインサートを使用する場合、カートリッジの勝手とインサートの勝手は逆となります。
- **RE: 基準コーナ

部品


形番	敷金	敷金止めねじ	クランプセット	軸方向調整ねじ	径方向調整ねじ	セットボルト	スパナ	ブレーカピース	シムシート (オプション)	シムセット (オプション)
CTFPR/L10CA-11	-	-	CSG-5 (CSG-5S)	ASM54	SSHM4-10	CHHM6-15	P-2,P-2.5,P-5	CBT-2M	-	PSTR/L10
CTFPR/L12CA-16	-	-	CSG-6 (CSG-6S)	ASM54	SSHM4-14	CHHM6-25	P-2,P-3,P-5	CBT-3M	-	PSTR/L12
CTFPR/L16CA	PAT-32	SM3X0.5X8	CSG-8S	ASM6	SSHM5-16	BHM8-25U	P-2.5,P-4	-	S0816B/S1016B	-
CTFPR/L20CA	PAT-42	SM3X0.5X8	CSG-8	ASM6	SSHM6-16	BHM8-30U	P-3,P-4	-	S0820B/S1020B	-

- 刃形KはS0816A、S1016A、刃形SはS0816C、S1016Bとなります。
- ブレーカピースを使用しない場合は、() 内のクランプセットをご使用ください。

参照ページ： PN PTFN-CA: インサート → **B084 -**, CBN → **B176 -**, PCD → **B188 -**
CP CTFP-CA: インサート → **B142 -**, CBN → **B183 -**, PCD → **B192**

CE CTFE-CA

クランプオンタイプ、アプローチ角90°、使用インサート ポジ20°、60°三角形




形番	DMIN	DMIN2	RE**	WF	LF	LH	HF	H	B	e1	L3	GAMF	GAMP	t	インサート
CTFER/L10CA-11	40	55	0.4	14	50	12	10	14.5	10	20	8	10°	5°	5	TE**1103...
CTFER/L12CA-16	50	75	0.8	20	55	18	12	19.5	15	20	8	10°	5°	6	TE**1603...

- 上表でDMINは軸方向取付時の最小加工径、DMIN2 は径方向取付時の最小加工径です。
- 勝手つきインサートを使用する場合、カートリッジの勝手とインサートの勝手は逆となります。
- **RE: 基準コーナ

部 品							
形 番	クランプセット	軸方向調整ねじ	径方向調整ねじ	セットボルト	スパナ	ブレーカピース	シムセット (オプション)
CTFER/L10CA-11	CSW-40	ASM54	SSHM4-8	CHHM6-15	P-2,P-2.5,P-5	CBT-2M	PSTR/L10
CTFER/L12CA-16	CSW-50	ASM54	SSHM4-14	CHHM6-25	P-2,P-3,P-5	CBT-3M	PSTR/L12

SP STFP-CA / SCFP-CA

ねじ止めタイプ、アプローチ角90°、使用インサート ポジ11°、60°三角形 / 80°ひし形



形番	DMIN	DMIN2	RE**	WF	LF	LH	HF	H	B	e1	L3	GAMF	GAMP	t	インサート
SCFPR/L06CA-05	20	30	0.4	8	25	8.5	6	7.5	5.5	12	4.5	0°	0°	3.5	CP**0502...
STFPR/L08CA-09	25	35	0.4	10	32	10	8	11.5	7.5	17	6	4°	0°	4.5	TP**0902...
STFPR/L10CA-11	40	55	0.4	14	50	12	10	14.5	10	20	8	4°	0°	5	TP**1102...
STFPR/L12CA-16	50	75	0.8	20	55	17	12	19.5	15	20	8	5°	2°	6	TP**16T3...

- 上表でDMINは軸方向取付時の最小加工径、DMIN2 は径方向取付時の最小加工径です。
- 勝手つきインサートを使用する場合、カートリッジの勝手とインサートの勝手は逆となります。
- **RE: 基準コーナ


部 品							
形 番	締付けねじ	軸方向調整ねじ	径方向調整ねじ	セットボルト	スパナ	トルクスレンチ	シムセット (オプション)
SCFPR/L06CA-05	CSTB-2.2S	ASM34S	SSHM3-6	CHHM3.5-10	P-1.5,P-3	T-7F	PT06
STFPR/L08CA-09	CSTB-2.2S	ASM34L	SSHM3-6	CHHM4-10	P-1.5,P-3	T-7F	PSTR/L08
STFPR/L10CA-11	CSTB-2.5	ASM54	SSHM4-10	CHHM6-15	P-2,P-5	T-8F	PSTR/L10
STFPR/L12CA-16	CSTB-4S	ASM54	SSHM4-14	CHHM6-25	P-2,P-5	T-15F	PSTR/L12

参照ページ：CE CTFE-CA: インサート → 特殊

SP STFP-CA: インサート → **B117** (CP**), **B142 -** (TP**), CBN → **B183 -**, PCD → **B192**

PN PTGN-CA

レバーロックタイプ、アプローチ角90°、使用インサート ネガ60°三角形



形番	DMIN	DMIN2	RE**	WF	LF	LH	HF	H	B	e1	L3	GAMF	GAMP	t	インサート
PTGNR/L10CA-11	40	55	0.4	14	50	14	10	14.5	10	20	8	-6°	-8°	5	TN**1103...
PTGNR/L12CA-16	50	75	0.8	20	55	20	12	19.5	15	20	8	-6°	-8°	5	TN**1604...
PTGNR/L16CA	60	75	0.8	25	63	23	16	16	17	25	8	-6°	-10°	0	TN**1604...
PTGNR/L20CA	70	90	0.8	25	70	28	20	20	19	30	10	-6°	-8°	0	TN**2204...


- 上表でDMINは軸方向取付時の最小加工径、DMIN2は径方向取付時の最小加工径です。
- **RE: 基準コーナ

部品

形番	敷金	レバー	締付けねじ	軸方向調整ねじ	径方向調整ねじ	セットボルト	スパナ	敷金用スプリング	シムシート (オプション)	シムセット (オプション)
PTGNR/L10CA-11	-	LCL22N	LCS22	ASM54	SSHM4-4	CHHM6-15	P-2F,P-5	-	-	PSTR/L10
PTGNR/L12CA-16	-	LCL33N	LCS33	ASM54	SSHM4-4	CHHM6-25	P-2F,P-5	-	-	PSTR/L12
PTGNR/L16CA	LST317CA	LCL3	LCS3	ASM6	SSHM5-6	BHM8-25U	P-2.5,P-5	LSP3	S0816B/S1016B	-
PTGNR/L20CA	LST42CA	LCL4	LCS4	ASM6	SSHM5-6	BHM8-30U	P-2.5,P-3,P-5	LSP4	S0820B/S1020B	-

CP CTGP-CA

クランプオンタイプ、アプローチ角90°、使用インサート ポジ11°、60°三角形



形番	DMIN	DMIN2	RE**	WF	LF	LH	HF	H	B	e1	L3	GAMF	GAMP	t	インサート
CTGPR/L10CA-11	40	55	0.4	14	50	16	10	14.5	10	20	8	4°	0°	5	TP**1103...
CTGPR/L12CA-16	50	75	0.8	20	55	21	12	19.5	15	20	8	3°	2°	5	TP**1603...
CTGPL16CA	55	75	0.8	25	63	25	16	16	17	25	8	0°	0°	0	TP**1603...

- 上表でDMINは軸方向取付時の最小加工径、DMIN2は径方向取付時の最小加工径です。
- **RE: 基準コーナ


部品

形番	敷金	敷金止めねじ	クランプセット	軸方向調整ねじ	径方向調整ねじ	セットボルト	スパナ	ブレーカピース	シムシート (オプション)	シムセット (オプション)
CTGPR/L10CA-11	-	-	CSG-5 (CSG-5S)	ASM54	SSHM4-10	CHHM6-15	P-2,P-2.5,P-5	CBT-2M	-	PSTR/L10
CTGPR/L12CA-16	-	-	CSG-6 (CSG-6S)	ASM54	SSHM4-14	CHHM6-25	P-2,P-3,P-5	CBT-3M	-	PSTR/L12
CTGPR/L16CA	PAT-32	SM3X0.5X8	CSG-8S	ASM6	SSHM5-16	BHM8-25U	P-2.5,P-4	-	S0816B/S1016B	-

参照ページ: PN PTGN-CA: インサート → **B084 -**, CBN → **B176 -**, PCD → **B188 -**
 CP CTGP-CA: インサート → **B142 -**, CBN → **B183 -**, PCD → **B192**

CE CTGE-CA

クランプオンタイプ、アプローチ角90°、使用インサート ポジ20°、60°三角形




形番	DMIN	DMIN2	RE**	WF	LF	LH	HF	H	B	e1	L3	GAMF	GAMP	t	インサート
CTGER/L10CA-11	40	55	0.4	14	50	15	10	14.5	10	20	8	5°	10°	5	TE**1103...
CTGER/L12CA-16	50	75	0.8	20	55	20	12	19.5	15	20	8	5°	10°	6	TE**1603...

• **RE: 基準コーナ

部 品							
形 番	クランプセット	軸方向調整ねじ	径方向調整ねじ	セットボルト	スパナ	ブレーカピース	シムセット (オプション)
CTGER/L10CA-11	CSW-40	ASM54	SSHM4-8	CHHM6-15	P-2,P-2.5,P-5	CBT-2M	PSTR/L10
CTGER/L12CA-16	CSW-50	ASM54	SSHM4-14	CHHM6-25	P-2,P-3,P-5	CBT-3M	PSTR/L12

SP STGP-CA

ねじ止めタイプ、アプローチ角90°、使用インサート ポジ11°、60°三角形



形番	DMIN	DMIN2	RE**	WF	LF	LH	HF	H	B	e1	L3	GAMF	GAMP	t	インサート
STGPR/L08CA-09	25	35	0.4	10	32	10.9	8	11.5	7.5	17	6	4°	0°	6	TP**0902...
STGPR/L10CA-11	40	55	0.4	14	50	14	10	14.5	10	20	8	4°	0°	8	TP**1102...
STGPL12CA-16	50	75	0.8	20	55	19	12	19.5	15	20	8	5°	2°	8	TP**16T3...

• **RE: 基準コーナ

部 品










形 番	締付けねじ	軸方向調整ねじ	径方向調整ねじ	セットボルト	スパナ	トルクスレンチ	シムセット (オプション)
STGPR/L08CA-09	CSTB-2.2S	ASM34L	SSHM3-6	CHHM4-10	P-1.5,P-3	T-7F	PSTR/L08
STGPR/L10CA-11	CSTB-2.5	ASM54	SSHM4-10	CHHM6-15	P-2,P-5	T-8F	PSTR/L10
STGPR/L12CA-16	CSTB-4S	ASM54	SSHM4-14	CHHM6-25	P-2,P-5	T-15F	PSTR/L12

参照ページ: CE CTGE-CA: インサート → 特殊

SP STGP-CA: インサート → B142 -, CBN → B183 -, PCD → B192

PN PSKN-CA

レバーロックタイプ、アプローチ角75°、使用インサート ネガ90°四角形




形番	DMIN	RE**	WF	LF	LH	HF	H	B	e1	L3	GAMF	GAMP	t	インサート
PSKNR/L10CA-09	40	0.8	14	50	12	10	14.5	10	20	8	-6°	-8°	5	SN**0903...
PSKNR/L12CA-12	50	0.8	20	55	16	12	19.5	15	20	8	-6°	-8°	5	SN**1204...
PSKNR/L16CA	55	0.8	25	63	23	16	16	17	25	8	-6°	-8°	0	SN**1204...
PSKNR/L20CA	70	1.2	25	70	28	20	20	19	30	10	-6°	-7°	0	SN**1506...

- 上表でDMINは軸方向取付時の最小加工径。
- 勝手つきインサートを使用する場合、カートリッジの勝手とインサートの勝手は逆となります。
- **RE: 基準コーナ

部品	形番	敷金	レバー	セットボルト	軸方向調整ねじ	径方向調整ねじ	セットボルト	スパナ	敷金用スプリング	シムシート (オプション)	シムセット (オプション)
PSKNR/L10CA-09	-	LCL32N	LCS22	ASM54	SSHM4-4	CHHM6-15	P-2F,P-5	-	-	-	PSTR/L10
PSKNR/L12CA-12	-	LCL43N	LCS43	ASM54	SSHM4-4	CHHM6-25	P-2,P-2.5,P-5	-	-	-	PSTR/L12
PSKNR/L16CA	LSS42CA	LCL4	LCS4CA	ASM6	SSHM5-6	BHM8-25U	P-2.5,P-3,P-5	LSP4	S0816B/S1016B	-	-
PSKNR/L20CA	LSS53CA	LCL5	LCS5CA	ASM6	SSHM5-6	BHM8-30U	P-2.5,P-3,P-5	LSP5	S0820B/S1020B	-	-

CP CSKP-CA

クランプオンタイプ、アプローチ角75°、使用インサート ポジ11°、90°四角形



形番	DMIN	RE**	WF	LF	LH	HF	H	B	e1	L3	GAMF	GAMP	t	インサート
CSKPR/L10CA-09	40	0.8	14	50	12	10	14.5	10	20	8	5°	0°	5	SP**0903...
CSKPR/L12CA-12	50	0.8	20	55	17	12	19.5	15	20	8	5°	2°	6	SP**1203...
CSKPR/L16CA	55	0.8	25	63	22	16	16	17	25	8	5°	0°	0	SP**1203...


- 上表でDMINは軸方向取付時の最小加工径。
- 勝手つきインサートを使用する場合、カートリッジの勝手とインサートの勝手は逆となります。
- **RE: 基準コーナ

部品	形番	敷金	敷金用ねじ	クランプセット	軸方向調整ねじ	径方向調整ねじ	セットボルト	スパナ	ブレーカピース	敷金用スプリング (オプション)	シムセット (オプション)
CSKPR/L10CA-09	-	-	CSG-5 (CSG-5S)	ASM54	SSHM4-10	CHHM6-15	P-2,P-2.5,P-5	CBS-3M	-	-	PSTR/L10
CSKPR/L12CA-12	-	-	CSG-6 (CSG-6S)	ASM54	SSHM4-14	CHHM6-25	P-2,P-3,P-5	CBS-4M	-	-	PSTR/L12
CSKPR/L16CA	PAS-42	SM3X0.5X8	CSG-8S	ASM6	SSHM5-16	BHM8-25U	P-2.5,P-4	-	*	-	-

参照ページ: PN PSKN-CA: インサート → **B075 -**, CBN → **B175**, PCD → **B189**
CP CSKP-CA: インサート → **B134 -**, CBN → **B182**, PCD → **B191**

CE CSKE-CA

クランプオンタイプ、アプローチ角75°、使用インサート ポジ20°、90°四角形



形番	DMIN	DMIN2	RE**	WF	LF	LH	HF	H	B	e1	L3	GAMF	GAMP	t	インサート
CSKER10CA-09	40	55	0.8	14	50	11.3	10	14.5	10	20	8	10°	5°	8	SE**0903...


- 上表でDMINは軸方向取付時の最小加工径、DMIN2 は径方向取付時の最小加工径です。
- 勝手つきインサートを使用する場合、カートリッジの勝手とインサートの勝手は逆となります。
- **RE: 基準コーナ

部品	形番	セットボルト	スパナ 1	スパナ 2	スパナ 3
	CSKER10CA-09	CHHM6-15	P-2	P-2.5	P-5

形番	クランプセット	軸方向調整ねじ	径方向調整ねじ	ブレーカピース	シムセット (オプション)
CSKER10CA-09	CSW-40	ASM54	SSHM4-8	CBS-3M	PSTR/L10

SP SSKP-CA

ねじ止めタイプ、アプローチ角75°、使用インサート ポジ11°、90°四角形



形番	DMIN	RE**	WF	LF	LH	HF	H	B	e1	L3	GAMF	GAMP	t	インサート
SSKPR10CA-09	40	0.8	14	50	12.7	10	14.5	10	20	8	5°	0°	8	SP**0903...
SSKPR12CA-12	50	0.8	20	55	16	12	19.5	15	20	8	5°	2°	8	SP**1204...

- 上表でDMINは軸方向取付時の最小加工径。
- 勝手つきインサートを使用する場合、カートリッジの勝手とインサートの勝手は逆となります。
- **RE: 基準コーナ


部品	形番	締付けねじ	セットボルト	スパナ 1	スパナ 2	スパナ 3
	SSKPR10CA-09	CSTB-4S	CHHM6-15	P-2	T-15F	P-5
	SSKPR12CA-12	CSTB-5S	CHHM6-25	P-2	T-20F	P-5

形番	軸方向調整ねじ	径方向調整ねじ	シムセット (オプション)
SSKPR10CA-09	ASM54	SSHM4-10	PSTR/L10
SSKPR12CA-12	ASM54	SSHM4-14	PSTR/L12

参照ページ: CE CSKE-CA: インサート → 特殊
 SP SSKP-CA: インサート → **B134 -**, CBN → **B182**

PN PCLN-CA

レバーロックタイプ、アプローチ角95°、使用インサート ネガ80°ひし形



形番	DMIN	DMIN2	RE**	WF	LF	LH	HF	H	B	e1	L3	GAMF	GAMP	t	インサート
PCLNR/L12CA-12	50	75	0.8	20	55	19	12	19.5	15	20	8	-6°	-8°	6	CN**1204...
PCLNR/L16CA	55	75	0.8	25	63	28	16	16	17	25	8	-6°	-8°	0	CN**1204...
PCLNR/L20CA	70	90	1.2	25	70	31	20	20	19	30	10	-6°	-8°	0	CN**1606...

- 上表でDMINは軸方向取付時の最小加工径、DMIN2 は径方向取付時の最小加工径です。
- 勝手つきインサートを使用する場合、カートリッジの勝手とインサートの勝手は逆となります。
- **RE: 基準コーナ


部品

形番	セットボルト 1	セットボルト 2	シムシート 1	シムシート 2	スパナ 1	スパナ 2	スパナ 3
PCLNR/L12CA-12	-	CHHM6-25	-	-	P-2	P-2.5	P-5
PCLNR/L16CA	BHM8-25U	-	S0816B	S1016B	P-2.5	P-3	P-5
PCLNR/L20CA	-	-	-	-	P-2.5	P-3	P-5

形番	敷金	レバー	セットボルト	軸方向調整ねじ	径方向調整ねじ	敷金用スプリング	シムセット (オプション)
PCLNR/L12CA-12	-	LCL43N	LCS43	ASM54	SSHM4-4	-	PSTR/L12
PCLNR/L16CA	LSC 42CA	LCL4	LCS4CA	ASM6	SSHM5-6	LSP4	-
PCLNR/L20CA	LSC 53CA	LCL5	LCS5CA	ASM6	SSHM5-6	LSP5	-

SP SCLP-CA

ねじ止めタイプ、アプローチ角95°、使用インサート ポジ11°、90°四角形



形番	DMIN	DMIN2	RE**	WF	LF	LH	HF	H	B	e1	L3	GAMF	GAMP	t	インサート
SCLPR/L06CA-05	20	30	0.4	8	25	8.5	6	7.5	5.5	12	4.5	0°	0°	3.5	CP**0502...

- 上表でDMINは軸方向取付時の最小加工径、DMIN2 は径方向取付時の最小加工径です。
- 勝手つきインサートを使用する場合、カートリッジの勝手とインサートの勝手は逆となります。
- **RE: 基準コーナ

部品


形番	締付けねじ	セットボルト	スパナ 1	スパナ 2	スパナ 3
SCLPR/L06CA-05	CSTB-2.2S	CHHM3.5-10	P-1.5	T-7F	P-3

形番	軸方向調整ねじ	径方向調整ねじ	シムセット (オプション)
SCLPR/L06CA-05	ASM34S	SSHM3-6	PT06

参照ページ：PN PCLN-CA: インサート → **B054 -**, CBN → **B170 -**, PCD → **B188 -**
SP SCLP-CA: インサート → **B117**

CP CTWP-CA

クランプオンタイプ、アプローチ角60°、使用インサート ポジ11°、60°三角形



形番	DMIN	DMIN2	RE**	WF	LF	LH	HF	H	B	e1	L3	GAMF	GAMP	t	インサート
CTWPR10CA-11	40	55	0.4	14	44	13	10	14.5	10	20	8	4°	0°	5	TP**1103...
CTWPR/L12CA-16	50	75	0.8	20	47	11	12	19.5	15	20	8	4°	0°	6	TP**1603...

- 上表でDMINは軸方向取付時の最小加工径、DMIN2は径方向取付時の最小加工径です。
- 勝手つきインサートをご使用の場合は、用途に合せて勝手をお選びください。
- **RE: 基準コーナ

部品


形番	セットボルト	スパナ 1	スパナ 2	スパナ 3
CTWPR10CA-11	CHHM6-15	P-2	P-2.5	P-5
CTWPR/L12CA-16	CHHM6-25	P-2	P-3	P-5

形番	クランプセット	軸方向調整ねじ	径方向調整ねじ	プレーカベース	シムセット (オプション)
CTWPR/L10CA-11	CSG-5 (CSG-5S)	ASM54	SSHM4-10	CBT-2M	PSTR/L10
CTWPR/L12CA-16	CSG-6 (CSG-6S)	ASM54	SSHM4-14	CBT-3M	PSTR/L12

- 刃形KはS0816A、S1016A、刃形SはS0816C、S1016Bとなります。
- プレーカベースを使用しない場合は、() 内のクランプセットをご使用ください。
- 勝手つきインサートをご使用の場合は、用途に合せて勝手をお選びください。

SP STWP-CA

ねじ止めタイプ、アプローチ角60°、使用インサート ポジ11°、60°三角形



形番	DMIN	DMIN2	RE**	WF	LF	LH	HF	H	B	e1	L3	GAMF	GAMP	t	インサート
STWPR08CA-09	25	35	0.4	10	28	6	8	11.5	7.5	17	6	4°	0°	6	TP**0902...
STWPR/L10CA-11	40	55	0.4	14	44	9	10	14.5	10	20	8	4°	0°	8	TP**1102...
STWPR12CA-16	50	75	0.8	20	47	9	12	19.5	15	20	8	4°	0°	8	TP**16T3...

- 上表でDMINは軸方向取付時の最小加工径、DMIN2は径方向取付時の最小加工径です。
- 勝手つきインサートをご使用の場合は、用途に合せて勝手をお選びください。
- **RE: 基準コーナ

部品


形番	締付けねじ	セットボルト	スパナ 1	スパナ 2	スパナ 3
STWPR08CA-09	CSTB-2.2S	CHHM4-10	P-1.5	T-7F	P-3
STWPR/L10CA-11	CSTB-2.5	CHHM6-15	P-2	T-8F	P-5
STWPR12CA-16	CSTB-4S	CHHM6-25	P-2	T-15F	P-5

形番	軸方向調整ねじ	径方向調整ねじ	シムセット (オプション)
STWPR08CA-09	ASM34L	SSHM3-6	PSTR/L08
STWPR/L10CA-11	ASM54	SSHM4-10	PSTR/L10
STWPR12CA-16	ASM54	SSHM4-14	PSTR/L12

参照ページ： CP CTWP-CA: インサート → **B142 -**, CBN → **B183 -**, PCD → **B192**
 SP STWP-CA: インサート → **B142 -**, CBN → **B183 -**, PCD → **B192**

PN PSSN-CA

レバーロックタイプ、アプローチ角45°、使用インサート ネガ90°四角形



形番	DMIN	DMIN2	RE**	WF	LF	LH	HF	H	B	e1	L3	GAMF	GAMP	t	インサート
PSSNR/L10CA-09	40	55	0.8	14	44	10	10	14.5	10	20	8	-12°	0°	5	SN**0903...
PSSNR/L12CA-12	50	75	0.8	20	47	12	12	19.5	15	20	8	-12°	0°	6	SN**1204...
PSSNR/L16CA	55	75	0.8	25	53	28	16	16	17	25	8	-11°	0°	0	SN**1204...

- 上表でDMINは軸方向取付時の最小加工径、DMIN2は径方向取付時の最小加工径です。
- 勝手つきインサートをご使用の場合は、用途に合せて勝手をお選びください。
- **RE: 基準コーナ

部品


形番	セットボルト1	セットボルト2	スパナ1	スパナ2	スパナ3	径方向調整ねじ
PSSNR/L10CA-09	-	CHHM4-4	P-5	P-2F	-	SSHM4-4
PSSNR/L12CA-12	-	CHHM6-25	P-2	P-2.5	P-5	SSHM4-4
PSSNR/L16CA	BHM8-25U	CHHM6-25	P-2.5	P-3	P-5	SSHM5-6

形番	敷金	レバー	セットボルト	軸方向調整ねじ	敷金用スプリング	シムシート (オプション)	シムセット (オプション)
PSSNR/L10CA-09	-	LCL32N	LCS22	ASM54	-	-	PSTR/L10
PSSNR/L12CA-12	-	LCL43N	LCS43	ASM54	-	-	PSTR/L12
PSSNR/L16CA	LSS42CA	LCL4	LCS4CA	ASM6	LSP4	S0816B/S1016B	-

- 刃形KはS0816A、S1016A、刃形SはS0816C、S1016Bとなります。

CP CSSP-CA

クランプオンタイプ、アプローチ角45°、使用インサート ポジ11°、90°四角形



形番	DMIN	DMIN2	RE**	WF	LF	LH	HF	H	B	e1	L3	GAMF	GAMP	t	インサート
CSSPR/L10CA-09	40	55	0.8	14	44	11	10	14.5	10	20	8	3°	0°	5	SP**0903...
CSSPR/L12CA-12	50	75	0.8	20	47	13	12	19.5	15	20	8	4°	0°	6	SP**1203...
CSSPR16CA	55	75	0.8	25	53	15	16	16	17	25	8	0°	0°	0	SP**1203...

- 上表でDMINは軸方向取付時の最小加工径、DMIN2は径方向取付時の最小加工径です。
- 勝手つきインサートをご使用の場合は、用途に合せて勝手をお選びください。
- **RE: 基準コーナ

部品

形番	セットボルト1	セットボルト2	スパナ1	スパナ2	スパナ3	径方向調整ねじ
CSSPR/L10CA-09	-	CHHM6-15	P-2	P-2.5	P-5	SSHM4-10
CSSPR/L12CA-12	-	CHHM6-25	P-2	P-3	P-5	SSHM4-14
CSSPR16CA	BHM8-25U	-	P-2.5	P-4	-	SSHM5-16


形番	敷金	敷金止めねじ	クランプセット	軸方向調整ねじ	径方向調整ねじ	ブレーカピース	シムセット (オプション)
CSSPR/L10CA-09	-	-	CSG-5 (CSG-5S)	ASM54	SSHM4-10	CBS-3M	PSTR/L10
CSSPR/L12CA-12	-	-	CSG-6 (CSG-6S)	ASM54	SSHM4-14	CBS-4M	PSTR/L12
CSSPR16CA	PAS-42	SM3X0.5X8	CSG-8S	ASM6	SSHM5-16	-	-

- 刃形KはS0816A、S1016A、刃形SはS0816C、S1016Bとなります。
- ブレーカピースを使用しない場合は、()内のクランプセットをご使用ください。

参照ページ: PN PSSN-CA: インサート → **B075 -**, CBN → **B175**, PCD → **B189**
CP CSSP-CA: インサート → **B134 -**, CBN → **B182**, PCD → **B191**

CE CSSE-CA

クランプオンタイプ、アプローチ角45°、使用インサート ポジ20°、90°四角形



本図は右勝手(R)を示す

形番	DMIN	DMIN2	RE**	WF	LF	LH	HF	H	B	e1	L3	GAMF	GAMP	t	インサート
CSSER12CA-12	50	75	0.8	20	47	12	12	19.5	15	20	8	10°	0°	6	SE**1203...

- 上表でDMINは軸方向取付時の最小加工径、DMIN2 は径方向取付時の最小加工径です。
- 勝手つきインサートをご使用の場合は、用途に合わせて勝手をお選びください。
- **RE: 基準コーナ


部品

形番	セットボルト	スパナ1	スパナ2	スパナ3
CSSER12CA-12	CHHM6-25	P-2	P-3	P-5

形番	クランプセット	軸方向調整ねじ	径方向調整ねじ	プレーカピース	シムセット (オプション)
CSSER12CA-12	CSW-50	ASM54	SSHM4-14	CBS-4M	PSTR/L12

SP SSSP-CA

ねじ止めタイプ、アプローチ角45°、使用インサート ポジ11°、90°四角形



本図は右勝手(R)を示す

形番	DMIN	DMIN2	RE**	WF	LF	LH	HF	H	B	e1	L3	GAMF	GAMP	t	インサート
SSSPR/L10CA-09	40	55	0.8	14	44	9	10	14.5	10	20	8	3°	0°	8	SP**0903...
SSSPR/L12CA-12	50	75	0.8	20	47	13	12	19.5	15	20	8	4°	0°	8	SP**1204...

- 上表でDMINは軸方向取付時の最小加工径、DMIN2 は径方向取付時の最小加工径です。
- 勝手つきインサートをご使用の場合は、用途に合わせて勝手をお選びください。
- **RE: 基準コーナ

部品

形番	締付けねじ	セットボルト	スパナ1	スパナ2	スパナ3
SSSPR/L10CA-09	CSTB-4S	CHHM6-15	P-2	T-15F	P-5
SSSPR/L12CA-12	CSTB-5S	CHHM6-25	P-2	T-20F	P-5


形番	軸方向調整ねじ	径方向調整ねじ	シムセット (オプション)
SSSPR/L10CA-09	ASM54	SSHM4-10	PSTR/L10
SSSPR/L12CA-12	ASM54	SSHM4-14	PSTR/L12

参照ページ: CE CSSE-CA: インサート → 特殊

SP SSSP-CA: インサート → B134 -, CBN → B182, PCD → B191

CP CTSP-CA

クランプオンタイプ、アプローチ角45°、使用インサート ポジ11°、60°三角形



形番	DMIN	DMIN2	RE**	WF	LF	LH	HF	H	B	e1	L3	GAMF	GAMP	t	インサート
CTSPR/L10CA-11	40	55	0.4	14	44	12	10	14.5	10	20	8	3°	0°	5	TP**1103...
CTSPR/L12CA-16	50	75	0.8	20	47	11	12	19.5	15	20	8	4°	0°	6	TP**1603...

- 上表でDMINは軸方向取付時の最小加工径、DMIN2 は径方向取付時の最小加工径です。
- 勝手つきインサートを使用する場合、カートリッジの勝手とインサートの勝手は逆となります。
- **RE: 基準コーナ

部品


形番	セットボルト	スパナ1	スパナ2	スパナ3
CTSPR/L10CA-11	CHHM6-15	P-2	P-2.5	P-5
CTSPR/L12CA-16	CHHM6-25	P-2	P-3	P-5

形番	クランプセット	軸方向調整ねじ	径方向調整ねじ	プレーカピース	シムセット (オプション)
CTSPR/L10CA-11	CSG-5 (CSG-5S)	ASM54	SSHM4-10	CBT-2M	PSTR/L10
CTSPR/L12CA-16	CSG-6 (CSG-6S)	ASM54	SSHM4-14	CBT-3M	PSTR/L12

- 刃形KはS0816A、S1016A、刃形SはS0816C、S1016Bとなります。
- プレーカピースを使用しない場合は、() 内のクランプセットをご使用ください。

CE CTSE-CA

クランプオンタイプ、アプローチ角45°、使用インサート ポジ20°、60°三角形



形番	DMIN	DMIN2	RE**	WF	LF	LH	HF	H	B	e1	L3	GAMF	GAMP	t	インサート
CTSER10CA-11	40	55	0.4	14	44	8	10	14.5	10	20	8	10°	0°	5	TE**1103...

- 上表でDMINは軸方向取付時の最小加工径、DMIN2 は径方向取付時の最小加工径です。
- 勝手つきインサートを使用する場合、カートリッジの勝手とインサートの勝手は逆となります。
- **RE: 基準コーナ

部品

形番	セットボルト	スパナ1	スパナ2	スパナ3
CTSER10CA-11	CHHM6-15	P-2	P-2.5	P-5

形番	クランプセット	軸方向調整ねじ	径方向調整ねじ	プレーカピース	シムセット (オプション)
CTSER10CA-11	CSW-40	ASM54	SSHM4-8	CBT-2M	PSTR/L10

参照ページ: CP CTSP-CA: インサート → **B142 -**, CBN → **B183 -**, PCD → **B192**
CE CTSE-CA: インサート → 特殊



SP STSP-CA / SCSP-CA

ねじ止めタイプ、アプローチ角45°、使用インサート ポジ11°、60°三角形 / 80°ひし形

06CAのみ80°ひし形

45°
刃形形状 **S**

45°面取り

06CAのみ
上記形状と
なります。

本図は右勝手(R)を示す。06CAは、80°ひし形インサートを使用

形番	DMIN	DMIN2	RE**	WF	LF	LH	HF	H	B	e1	L3	GAMF	GAMP	t	インサート
SCSPR/L06CA-05	20	30	0.4	8	22	6	6	7.5	5.5	12	4.5	0°	0°	3.5	CP**0502...
STSPR/L08CA-09	25	35	0.4	10	28	5.2	8	11.5	7.5	17	6	0°	0°	4.5	TP**0902...
STSPR/L10CA-11	40	55	0.4	14	44	9	10	14.5	10	20	8	3°	0°	5	TP**1102...
STSPR/L12CA-16	50	75	0.8	20	47	11	12	19.5	15	20	8	4°	0°	6	TP**16T3...

- 上表でDMINは軸方向取付時の最小加工径、DMIN2は径方向取付時の最小加工径です。
- 勝手つきインサートを使用する場合、カートリッジの勝手とインサートの勝手は逆となります。
- **RE: 基準コーナ

部品

形番	締付けねじ	セットボルト	スパナ1	スパナ2	スパナ3
SCSPR/L06CA-05	CSTB-2.2S	CHHM3.5-10	P-1.5	T-7F	P-3
STSPR/L08CA-09	CSTB-2.2S	CHHM4-10	P-1.5	T-7F	P-3
STSPR/L10CA-11	CSTB-2.5	CHHM6-15	P-2	T-8F	P-5
STSPR/L12CA-16	CSTB-4S	CHHM6-25	P-2	T-15F	P-5



形番	軸方向調整ねじ	径方向調整ねじ	シムセット (オプション)
SCSPR/L06CA-05	ASM34S	SSHM3-6	PT06
STSPR/L08CA-09	ASM34L	SSHM3-6	PSTR/L08
STSPR/L10CA-11	ASM54	SSHM4-10	PSTR/L10
STSPR/L12CA-16	ASM54	SSHM4-14	PSTR/L12

PN PTTN-CA

レバーロックタイプ、アプローチ角30°、使用インサート ネガ60°三角形

刃形形状 **T**

30°面取り



本図は右勝手(R)を示す

形番	DMIN	DMIN2	RE**	WF	LF	LH	HF	H	B	e1	L3	GAMF	GAMP	t	インサート
PTTNR/L10CA-11	40	55	0.4	9	50	13	10	14.5	10	20	8	-10°	0°	5	TN**1103...
PTTNR/L12CA-16	50	75	0.8	13	55	19	12	19.5	15	20	8	-10°	0°	6	TN**1604...
PTTNR/L16CA	60	75	0.8	15	63	22	16	16	17	25	8	-10°	-2°	0	TN**1604...

- 上表でDMINは軸方向取付時の最小加工径、DMIN2は径方向取付時の最小加工径です。
- 勝手つきインサートを使用する場合、カートリッジの勝手とインサートの勝手は逆となります。
- **RE: 基準コーナ

部品


形番	セットボルト	シムシート1	シムシート2	スパナ1	スパナ2
PTTNR/L10CA-11	CHHM6-15	-	-	P-5	P-2F
PTTNR/L12CA-16	CHHM6-25	-	-	P-5	P-2F
PTTNR/L16CA	BHM8-25U	S0816B	S1016B	P-2.5	P-5

形番	敷金	レバー	セットボルト	軸方向調整ねじ	径方向調整ねじ	敷金用スプリング	シムセット (オプション)
PTTNR/L10CA-11	-	LCL22N	LCS22	ASM54	SSHM4-4	-	PSTR/L10
PTTNR/L12CA-16	-	LCL33N	LCS33	ASM54	SSHM4-4	-	PSTR/L12
PTTNR/L16CA	LST317CA	LCL3	LCS3	ASM6	SSHM5-6	LSP3	-

参照ページ: SP STSP-CA: インサート → **B117** (CP**), **B142 -** (TP**), CBN → **B183 -**, PCD → **B192**
 PN PTTN-CA: インサート → **B084 -**, CBN → **B176 -**, PCD → **B188 -**

CP CTTT-CA

クランプオンタイプ、アプローチ角30°、使用インサート ポジ11°、60°三角形



形番	DMIN	DMIN2	RE**	WF	LF	LH	HF	H	B	e1	L3	GAMF	GAMP	t	インサート
CTTPR/L10CA-11	40	55	0.4	9	50	18	10	14.5	10	20	8	0°	0°	5	TP**1103...
CTTPR12CA-16	50	75	0.8	13	55	22	12	19.5	15	20	8	4°	0°	6	TP**1603...
CTTPL16CA	55	75	0.8	15	63	23	16	16	17	25	8	0°	0°	0	TP**1603...

- 上表でDMINは軸方向取付時の最小加工径、DMIN2 は径方向取付時の最小加工径です。
- 勝手つきインサートを使用する場合、カートリッジの勝手とインサートの勝手は逆となります。
- **RE: 基準コーナ


部品

形番	セットボルト	シムシート1	シムシート2	スパナ1	スパナ2	スパナ3
CTTPL10CA-11	CHHM6-15	-	-	P-2	P-2.5	P-5
CTTPR/L12CA-16	CHHM6-25	-	-	P-2	P-3	P-5
CTTPL16CA	BHM8-25U	S0816B	S1016B	P-2.5	P-4	-

形番	敷金	敷金止めねじ	締付けねじ	軸方向調整ねじ	径方向調整ねじ	シムセット (オプション)	プレーカピース
CTTPR/L10CA-11	-	-	CSG-5 (CSG-5S)	ASM54	SSHM4-10	PSTR/L10	CBT-2M
CTTPR12-16	-	-	CSG-6 (CSG-6S)	ASM54	SSHM4-14	PSTR12	CBT-3M
CTTPL10CA	PAT-32	SM3X0.5X8	CSG-8S	ASM6	SSHM5-16	-	-

CE CTTE-CA

クランプオンタイプ、アプローチ角30°、使用インサート ポジ20°、60°三角形



形番	DMIN	DMIN2	RE**	WF	LF	LH	HF	H	B	e1	L3	GAMF	GAMP	t	インサート
CTTER10CA-11	40	55	0.4	9	50	14	10	14.5	10	20	8	10°	0°	5	TE**1103...
CTTER12CA-16	50	75	0.8	13	55	18	12	19.5	15	20	8	10°	0°	6	TE**1603...

- 上表でDMINは軸方向取付時の最小加工径、DMIN2 は径方向取付時の最小加工径です。
- 勝手つきインサートを使用する場合、カートリッジの勝手とインサートの勝手は逆となります。
- **RE: 基準コーナ

部品


形番	セットボルト	スパナ1	スパナ2	スパナ3
CTTER10CA-11	CHHM6-15	P-2	P-2.5	P-5
CTTER12CA-16	CHHM6-25	P-2	P-3	P-5

形番	クランプセット	軸方向調整ねじ	径方向調整ねじ	プレーカピース	シムセット (オプション)
CTTER10CA-11	CSW-40	ASM54	SSHM4-8	CBT-2M	PSTR10
CTTER12CA-16	CSW-50	ASM54	SSHM4-14	CBT-3M	PSTR12

参照ページ: CP CTTT-CA: インサート → **B142 -**, CBN → **B183 -**, PCD → **B192**
CE CTTE-CA: インサート → 特殊

SP STTP-CA / SCTP-CA

ねじ止めタイプ、アプローチ角30°、使用インサート ポジ11°、60°三角形 / 80°ひし形




形番	DMIN	DMIN2	RE**	WF	LF	LH	HF	H	B	e1	L3	GAMF	GAMP	t	インサート
SCTPR06CA-05	20	30	0.4	5.4	25	9	6	7.5	5.5	12	4.5	0°	0°	3.5	CP**0502...
STTPR/L08CA-09	25	35	0.4	6	32	10	8	11.5	7.5	17	6	0°	0°	4.5	TP**0902...
STTPR10CA-11	40	55	0.4	9	50	15	10	14.5	10	20	8	0°	0°	5	TP**1102...

部 品							
形 番	締付けねじ	軸方向調整ねじ	径方向調整ねじ	セットボルト	スパナ	トルクスレンチ	シムセット (オプション)
SCTPR/L06CA-05	CSTB-2.2S	ASM34S	SSHM3-6	CHHM3.5-10	P-1.5,P-3	T-7F	PT06
STTPR/L08CA-09	CSTB-2.2S	ASM34L	SSHM3-6	CHHM4-10	P-1.5,P-3	T-7F	PSTR/L08
STTPR/L10CA-11	CSTB-2.5	ASM54	SSHM4-10	CHHM6-15	P-2,P-5	T-8F	PSTR/L10

PN PSYN-CA

レバーロックタイプ、アプローチ角85°、使用インサート ネガ90°四角形



形番	DMIN	RE**	WF	LF	LH	HF	H	B	e1	L3	GAMF	GAMP	t	インサート
PSYNR10CA-09	40	0.8	14	50	14	10	14.5	10	20	8	-6°	-8°	5	SN**0903...
PSYNR12CA-12	50	0.8	20	55	18	12	19.5	15	20	8	-6°	-8°	6	SN**1204...
PSYNR16CA	55	0.8	25	63	26	16	16	17	25	8	-6°	-8°	0	SN**1204...
PSYNR20CA	70	1.2	25	70	30	20	20	19	30	10	-6°	-7°	0	SN**1506...


- 上表でDMINは軸方向取付時の最小加工径。
- 勝手つきインサートを使用する場合、カートリッジの勝手とインサートの勝手は逆となります。
- **RE: 基準コーナ

部 品										
形 番	敷金	レバー	敷金止めねじ	軸方向調整ねじ	径方向調整ねじ	セットボルト	スパナ	敷金用 スプリング	シムシート	シムセット (オプション)
PSYNR10CA-09	-	LCL32N	LCS22	ASM54	SSHM4-4	CHHM4-4	P-2F,P-5	-	-	PSTR/L10
PSYNR12CA-12	-	LCL43N	LCS43	ASM54	SSHM4-4	CHHM6-25	P-2,P-2.5,P-5	-	-	PSTR/L12
PSYNR16CA	LSS42CA	LCL4	LCS4CA	ASM6	SSHM5-6	BHM8-25U	P-2.5,P-3,P-5	LSP4	S0816B/S1016B	-
PSYNR20CA	LSS53CA	LCL5	LCS5CA	ASM6	SSHM5-6	BHM8-30U	P-2.5,P-3,P-5	LSP5	S0820B/S1020B	-

参照ページ: SP STTP-CA: インサート → **B117** (CP**), **B142 -** (TP**), CBN → **B183 -**, PCD → **B192**
 PN PSYN-CA: インサート → **B075 -**, CBN → **B175**, PCD → **B189**

CP CSYP-CA

クランプオンタイプ、アプローチ角85°、使用インサート ポジ11°、90°四角形



形番	DMIN	RE**	WF	LF	LH	HF	H	B	e1	L3	GAMF	GAMP	t	インサート
CSYPR/L10CA-09	40	0.8	14	50	15	10	14.5	10	20	8	5°	0°	5	SP**0903...
CSYPR12CA-12	50	0.8	20	55	19	12	19.5	15	20	8	5°	2°	6	SP**1203...
CSYPR16CA	55	0.8	25	63	23	16	16	17	25	8	5°	0°	0	SP**1203...

- 上表でDMINは軸方向取付時の最小加工径。
- 勝手つきインサートを使用する場合、カートリッジの勝手とインサートの勝手は逆となります。

部品


形番	セットボルト	シムシート1	シムシート2	スパナ1	スパナ2	スパナ3
CSYPR/L10CA-09	CHHM6-15	-	-	P-2	P-2.5	P-5
CSYPR12CA-12	CHHM6-25	-	-	P-2	P-3	P-5
CSYPR16CA	BHM8-25U	-	-	P-2.5	P-4	-

形番	敷金	敷金止めねじ	クランプセット	軸方向調整ねじ	径方向調整ねじ	プレーカビス	シムセット (オプション)
CSYPR/L10CA-09	-	-	CSG-5 (CSG-5S)	ASM54	SSHM4-10	CBS-3M	PSTR/L10
CSYPR12CA-12	-	-	CSG-6 (CSG-6S)	ASM54	SSHM4-14	CBS-4M	PSTR/L12
CSYPR16CA	PAS-42	SM3X0.5X8	CSG-8S	ASM6	SSHM5-16	-	-

- 刃形KはS0816A、S1016A、刃形SはS0816C、S1016Bとなります。
- プレーカビスを使用しない場合は、() 内のクランプセットをご使用ください。

SP SSYP-CA

ねじ止めタイプ、アプローチ角85°、使用インサート ポジ11°、90°四角形



形番	DMIN	RE**	WF	LF	LH	HF	H	B	e1	L3	GAMF	GAMP	t	インサート
SSYPR10CA-09	40	0.8	14	50	15	10	14.5	10	20	8	5°	0°	5	SP**0903...

- 上表でDMINは軸方向取付時の最小加工径。
- **RE: 基準コーナ

部品

形番	締付けねじ	スパナ1	スパナ2	スパナ3
SSYPR10CA-09	CSTB-4S	P-2	T-15F	P-5

形番	軸方向調整ねじ	径方向調整ねじ	セットボルト	シムセット (オプション)
SSYPR10CA-09	ASM54	SSHM4-10	CHHM6-15	PSTR/L10

参照ページ: CP CSYP-CA: インサート → **B134 -**, CBN → **B182**, PCD → **B191**
 SP SSYP-CA: インサート → **B134 -**, CBN → **B182**, PCD → **B191**

A形 (ポジティブ、コンパクト形)

用途	形状	形番	共通使用インサート及び寸法
ボーリング		ATX-0 R/L	●使用インサート TP□□1103□□ (当社規格穴仕様) B142 -, B183 - ページ ●最小加工径 φ32 ●刃先高さ 9 mm
		ATF-0 R/L	
		ATK-0 R/L	
面取り		ATS-0 R/L	●取付部寸法
		ATT-0 R/L	
フェーシング		ATG-0 L	

(注)図は右勝手(R)を示す。


共通部品

形番	セットボルト	軸方向調整ねじ	インサート 締付けボルト	シムシート	スパナ
全形番共通	M4×15	M3×0.5×8	CSTA-NO2L	SM-00	P-1.5, T-8F

ボーリングバーバイト

TBS1

アプローチ角90°、角シャンクタイプ



本図はTBS1**T**を示す。

形番	DMIN	WF	HF	LH	B	H	LF	RE**	インサート
TBS108T08	25	7.8	7.8	9	8	8	40	0.4	TP**0802...
TBS110T09	38	9.8	9.8	10	10	10	50	0.4	TP**0902...
TBS113T11	50	12.8	12.8	12	13	13	60	0.4	TP**1102...
TBS116C12	62	15.8	15.8	18	16	16	80	0.8	CP**1204...
TBS119C12	72	18.8	18.8	18	19	19	95	0.8	CP**1204...
TBS125C16	82	24.8	24.8	22	25	25	125	1.2	CP**1605...


図は13角以下、正転用を示します。逆転用は末尾にHの記号をつけます。(例：TBS308T08H)

正転用ホルダには、左勝手 (L) のインサートを、逆転用のホルダには、右勝手 (R) のインサートを使用します。

部品	形番	締付けねじ	ねじ	敷金	スパナ 1	スパナ 2
TBS108T08		CSTB-2L	-	-	-	T-6F
TBS110T09		CSTB-2.2	-	-	-	T-7F
TBS113T11		CSTB-2.5	-	-	-	T-8F
TBS116C12		CSTB-5	-	-	-	T-20F
TBS119C12		CSTB-4F	DTS6-4	SSC4T3-P	P-4	T-15F
TBS125C16		CSTB-4F	DTS6-4	SSC54-P	P-4	T-15F

TBS3

アプローチ角30°、角シャンクタイプ



本図はTBS3**T**を示す。

形番	DMIN	WF	HF	LH	B	H	LF	RE**	インサート
TBS308T08	25	4.7	7.8	8	8	8	40	0.4	TP**0802...
TBS310T09	38	6	9.8	11	10	10	50	0.4	TP**0902...
TBS313T11	50	8.3	12.8	12	13	13	60	0.4	TP**1102...
TBS316C12	62	9.7	15.8	21	16	16	80	0.8	CP**1204...
TBS319C12	72	12.7	18.8	21	19	19	95	0.8	CP**1204...

図は13角以下、正転用を示します。逆転用は末尾にHの記号をつけます。(例：TBS308T08H)


正転用ホルダには、左勝手 (L) のインサートを、逆転用のホルダには、右勝手 (R) のインサートを使用します。

部品	形番	締付けねじ	ねじ	敷金	スパナ 1	スパナ 2
TBS308T08		CSTB-2L	-	-	-	T-6F
TBS310T09		CSTB-2.2	-	-	-	T-7F
TBS313T11		CSTB-2.5	-	-	-	T-8F
TBS316C12		CSTB-5	-	-	-	T-20F
TBS319C12		CSTB-4F	DTS6-4	SSC4T3-P	P-4	T-15F

参照ページ：TBS1, TBR3: インサート → **B142** - (TP**), **B117** - (CP**), CBN → **B183** -, PCD → **B192**

TBS4

アプローチ角45°、角シャンクタイプ



本図はTBS4**T**を示す。

形番	DMIN	WF	HF	LH	B	H	LF	RE**	インサート
TBS408T08	25	3.2	7.8	9	8	8	40	0.4	TP**0802...
TBS410T09	38	4.2	9.8	10	10	10	50	0.4	TP**0902...
TBS413T11	50	6.2	12.8	14	13	13	60	0.4	TP**1102...
TBS416C12	62	7.3	15.8	22	16	16	80	0.8	CP**1204...
TBS419C12	72	10.3	18.8	22	19	19	95	0.8	CP**1204...
TBS425C16	82	14.2	24.8	26	25	25	125	1.2	CP**1605...


図は13角以下、正転用を示します。逆転用は末尾にHの記号をつけます。(例: TBS308T08H)

正転用ホルダには、左勝手 (L) のインサートを、逆転用のホルダには、右勝手 (R) のインサートを使用します。

部品	形番	締付けねじ	ねじ	敷金	スパナ 1	スパナ 2
TBS408T08		CSTB-2L	-	-	-	T-6F
TBS410T09		CSTB-2.2	-	-	-	T-7F
TBS413T11		CSTB-2.5	-	-	-	T-8F
TBS416C12		CSTB-5	-	-	-	T-20F
TBS419C12		CSTB-4F	DTS6-4	SSC4T3-P	P-4	T-15F
TBS425C16		CSTB-4F	DTS6-4	SSC54-P	P-4	T-15F

TBR1

アプローチ角90°、丸シャンクタイプ



本図はTBR1**T**を示す。

形番	DMIN	WF	HF	H	DCONMS	LF	RE**	インサート
TBR108T08	30	4	7	7	8	35	0.2	TP**0802...
TBR110T09	40	5	8.5	8.5	10	50	0.2	TP**0902...
TBR112T11	50	6	10.5	10.5	12	60	0.2	TP**1102...

図はφ8以上、正転用を示します。逆転用は末尾にHの記号をつけます。(例: TBR105E04H)


正転用ホルダには左勝手 (L) のインサートを、逆転用のホルダには右勝手 (R) のインサートを使用します。

部品	形番	締付けねじ	スパナ
TBR108T08		CSTB-2L	T-6F
TBR110T09		CSTB-2.2	T-7F
TBR112T11		CSTB-2.5	T-8F

参照ページ: TBS4, TBR1: インサート → **B142 - (TP**), B117 - (CP**), CBN → B183 -, PCD → B192**

TBR3

アプローチ角30°、丸シャンクタイプ



形番	DMIN	WF	HF	H	DCONMS	LF	RE**	インサート
TBR305E04	19	0.5	4	4	5	20	0.2	EP**0401...
TBR308T08	30	0.5	7	7	8	35	0.2	TP**0802...
TBR312T11	50	1	10.5	10.5	12	60	0.4	TP**1102...
TBR316T16	60	1.5	14	14	16	80	0.8	TP**16T3...


図はφ8以上、正転用を示します。逆転用は末尾にHの記号をつけます。(例：TBR105E04H)
正転用ホルダには左勝手 (L) のインサートを、逆転用のホルダには右勝手 (R) のインサートを使用します。

部品

形番	締付けねじ	スパナ
TBR305E04	CSTB-2	T-6F
TBR308T08	CSTB-2L	T-6F
TBR312T11	CSTB-2.5	T-8F
TBR316T16	CSTB-4	T-15F

TBR4

アプローチ角45°、丸シャンクタイプ



形番	DMIN	WF	HF	H	DCONMS	LF	RE**	インサート
TBR406E04	24	0	5	5	6	25	0.2	EP**0401...
TBR408T08	30	0.5	7	7	8	35	0.2	TP**0802...
TBR410T09	40	1	8.5	8.5	10	50	0.2	TP**0902...
TBR412T11	50	1	10.5	10.5	12	60	0.4	TP**1102...
TBR416T16	60	1.5	14	14	16	80	0.8	TP**16T3...

図はφ8以上、正転用を示します。逆転用は末尾にHの記号をつけます。(例：TBR105E04H)
正転用ホルダには左勝手 (L) のインサートを、逆転用のホルダには右勝手 (R) のインサートを使用します。

部品

形番	締付けねじ	スパナ
TBR406E04	CSTB-2	T-6F
TBR408T08	CSTB-2L	T-6F
TBR410T09	CSTB-2.2	T-7F
TBR412T11	CSTB-2.5	T-8F
TBR416T16	CSTB-4	T-15F

トップボーラバイト

■ 特長

- 市販の調整付ボーリングヘッドに取り付けて使用する、刃先交換式治具ボーラバイトです。
- 最小加工径φ5.5から可能です。
- 形状は用途によってSEXP形、SWUB形、STUP形の3タイプから選択できます。




ピンズボア小径仕上げ加工用ヘッド対応 (K183ページ)

■ 使い分け

SEXP 	● 最小加工径φ5.5を設定。 ● 2コーナ仕様の75° ひし形インサートを装着。安定したインサート保持により高精度の加工が可能。
SWUB 	● 加工径φ7およびφ8の2サイズを設定。 ● 3コーナ仕様の経済性にすぐれた80° 六角形インサートを装着。
STUP 	● 加工径φ10、12、14、16、18を設定。 ● 豊富な設定形番で多様な用途に対応。

■ トップボーラバイトの呼び方




適合ボーリングヘッドの例

シャンク径 DCONMS	メーカー名(商品名)
8	黒田精工(株)(クロダボーリングヘッド)
10	大昭和精機(株)(BIG-KAISER EWヘッド)、日研工作所(マスターボーリングヘッド)
12	黒田精工(株)(クロダボーリングヘッド)
16	大昭和精機(株)(BIG-KAISER EWヘッド)

S/C-SEXPR/L

トップボーラバイト、使用インサートポジ11°、75°ひし形



本図は右勝手(R)を示す。

形番	シャンク材質	DMIN	DCONMS	WF	LF	LH	LS	RE**	インサート
S08055-SEXPR04	鋼	5.5	8	2.8	45	19	26	0.4	EP**0401...
S10055-SEXPR04	鋼	5.5	10	2.8	51	19	32	0.4	EP**0401...
S12055-SEXPR04	鋼	5.5	12	2.8	51	19	32	0.4	EP**0401...
C10055-SEXPR04	超硬	5.5	10	2.8	62	30	32	0.4	EP**0401...
C12055-SEXPR04	超硬	5.5	12	2.8	62	30	32	0.4	EP**0401...


部品

形番	締付けねじ	スパナ
S/C-SEXPR	CSTB-2	T-6F

勝手付きインサートの場合、右勝手のホルダ (SEXPR**) には左勝手のインサート (L) を、左勝手のホルダ (SEXPL**) には右勝手のインサート (R) を使用します。

S/C-SWUBR

トップボーラバイト、使用インサートポジ5°、80°六角形



本図は右勝手(R)を示す。

形番	シャンク材質	DMIN	DCONMS	WF	LF	LH	LS	RE**	インサート
S1008-SWUBR03	鋼	8	10	4.1	60	28	32	0.4	WBG0301...
S1208-SWUBR03	鋼	8	12	4.1	60	28	32	0.4	WBG0301...
C1008-SWUBR03	超硬	8	10	4.1	76	44	32	0.4	WBG0301...
C1208-SWUBR03	超硬	8	12	4.1	76	44	32	0.4	WBG0301...


部品

形番	締付けねじ	スパナ
S/C-SWUBR	CSTB-2	T-6F

勝手付きインサートの場合、右勝手のホルダ (SWUBR**) には左勝手のインサート (L) を、左勝手のホルダ (SWUBL**) には右勝手のインサート (R) を使用します。

S/C-STUPR/L

トップボーラバイト、使用インサートポジ11°、正三角形



本図は右勝手(R)を示す。

形番	シャンク材質	DMIN	DCONMS	WF	LF	LH	LS	RE**	インサート
S0810-STUPR08	鋼	10	8	5	61	-	-	0.4	TPGT0802...
S1010-STUPR08	鋼	10	10	5	67	35	32	0.4	TPGT0802...
S1210-STUPR08	鋼	10	12	5	67	35	32	0.4	TPGT0802...
S1212-STUPR08	鋼	12	12	6	74	42	32	0.4	TPGT0802...
S1212-STUPR11	鋼	12	12	6	74	42	32	0.4	TP*T1102...
S1214-STUPR11	鋼	14	12	7	81	-	-	0.4	TP*T1102...
C1010-STUPR08	超硬	10	10	5	87	55	32	0.4	TP*T0802...
C1210-STUPR08	超硬	10	12	5	87	55	32	0.4	TP*T0802...
C1212-STUPR11	超硬	12	12	6	98	66	32	0.4	TP*T1102...
C1214-STUPR11	超硬	14	12	7	109	84	25	0.4	TP*T1102...

部品

形番	締付けねじ	スパナ
S**10-STUPR08	CSTB-2L040	T-6F
S1212-STUPR08	CSTB-2L	T-6F
S121*-STUPR11	CSTB-2.5	T-8F
C1*10-STUPR08	CSTB-2L040	T-6F
C121*-STUPR11	CSTB-2.5	T-8F

勝手付きインサートの場合、右勝手のホルダ (STUPR**) には左勝手のインサート (L) を、左勝手のホルダ (STUPL**) には右勝手のインサート (R) を使用します。

参照ページ: S/C-SEXPR/L: インサート → **B127 -**, CBN → **B182**, PCD → **B191**

S/C-SWUBR: インサート → **B157 -**, S/C-STUPR/L: インサート → **B142 -**